

**Bestell-Nr.:** 5WD7A8A0H2C5 | **GTIN (EAN):** 4058352973455


**Produktbeschreibung:** TLL,LE,fr,9500lm840,ML,ws



TL L, Leuchteneinsatz, aus Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß, Länge: 1.500mm, Breite: 66mm, Höhe: 67mm, Überspannungsschutz,LED  
Bemessungslichtstrom: 9.500lm, Lichtfarbe: 840, Vorschaltgerät: EIN/AUS  
Multilumen, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 230..240V, AC, 50/60Hz,  
Bemessungsleistung: 59W, Feinsicherung, primäre lichttechn. Abdeckung:  
Abdeckung, aus PMMA, Lichtaustritt: direkt strahlend, Schutzart (gesamt): wie  
Leuchte, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE,  
Schlagfestigkeit: IK06, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: -  
25..+35°C, Verpackungseinheit: 1 Stück

IK 06  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	1,5
GTIN (EAN):	4058352973455



**Bestell-Nr.:** 5WD7A8A0H2C5 | **GTIN (EAN):** 4058352973455

**Technische Detailbeschreibung:** TLL,LE,fr,9500lm840,ML,ws



#### Kenndaten

- Produkttyp: Leuchteneinsatz
- Produktname: TL L
- Bestell-Nr.: 5WD7A8A0H2C5

#### Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

#### Komponente 1

#### Lichttechnik:

- Abdeckung: Abdeckung
- Abstrahlwinkel: frei strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend

#### Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 9500lm
- Lichtausbeute: 160lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 59W

#### Betriebsgerät:

- Ansteuerung: EIN/AUS Multilumen

#### Zertifikate, Standards

- Schutzart: wie Leuchte
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schlagfestigkeit: IK06
- Temperaturbereich (Betrieb): -25..+35°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

#### Material, Farbe

- Leuchteneinsatz LED: Stahlblech, verzinkt, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß
- Abdeckung: Abdeckung aus PMMA

#### Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in bestehender Leuchte
- Zusatz: Montagezubehör erforderlich, bitte zusätzlich bestellen

#### Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 230..240V, 50/60Hz, AC

#### Abmessung, Gewicht

- Länge: 1500mm
- Breite: 66mm
- Höhe: 67mm
- Gewicht: 1,5kg

#### Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 100000h (L85/B10) bei UT = 25°C

**Bestell-Nr.:** 5WD7A8A0H2C5 | **GTIN (EAN):** 4058352973455

**Maße:** TLL,LE,fr,9500lm840,ML,ws

