

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 11 Protected

Bestell-Nr.: 51TD11DN4F5S
EAN: 4058352928561

LP-Nummer
58525_182



Ausführung Prismenabdeckung, satiniert, eng strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 15510 lm
Systemleistung = 87.3 W
Lichtausbeute = 177.7 lm/W

Seriendokumentation
14.09.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 2130 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 1
CIE N1=84 N2=94 N3=98
N4=99 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 99,1%
 ϕ_o 0,9%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TD11DN4F5S EAN: 4058352928561	LP-Nummer 58525_182
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	2130.5	2130.5	2130.5	2130.5	2130.5	2130.5	2130.5	12.7	12.7
5°	1990.0	1982.4	1972.8	1980.9	1991.5	1994.0	1997.3	94.9	107.6
10°	1609.4	1602.7	1594.9	1604.0	1616.7	1623.6	1628.9	153.3	260.9
15°	1156.5	1152.7	1146.1	1151.7	1161.7	1170.4	1176.7	164.3	425.2
20°	757.1	754.5	751.0	754.8	760.5	766.7	772.3	142.2	567.4
25°	464.1	463.3	461.4	464.7	468.5	471.4	475.4	108.1	675.5
30°	281.8	280.0	276.3	277.8	280.6	282.2	284.6	76.7	752.2
35°	178.8	175.8	169.5	168.1	169.9	172.0	174.0	54.1	806.3
40°	123.8	119.7	111.6	107.8	108.9	112.2	115.0	39.9	846.2
45°	92.5	87.9	79.0	74.1	74.5	78.8	82.8	31.1	877.3
50°	72.9	68.3	60.1	54.9	54.7	59.1	63.7	25.6	902.9
55°	58.5	54.5	47.8	42.9	42.0	45.8	50.2	21.5	924.4
60°	46.6	43.5	38.6	34.6	32.9	35.6	39.1	18.0	942.5
65°	36.7	34.5	31.1	28.0	26.1	27.3	29.5	14.9	957.4
70°	28.5	27.0	24.6	22.5	20.4	20.1	21.2	12.0	969.4
75°	21.8	20.7	19.0	17.5	15.4	14.0	14.0	9.2	978.6
80°	16.2	15.4	14.3	12.9	10.9	8.9	8.1	6.7	985.3
85°	11.7	11.2	10.3	9.1	7.1	4.7	3.5	4.6	989.8
90°	8.1	7.7	6.9	5.8	3.9	1.7	0.3	2.8	992.6
95°	6.9	6.6	5.8	4.7	3.0	1.1	0.2	2.3	994.8
100°	6.0	5.6	4.9	3.8	2.2	0.6	0.2	1.8	996.7
105°	5.1	4.8	4.0	2.9	1.5	0.3	0.2	1.4	998.1
110°	4.3	4.0	3.2	2.2	0.9	0.2	0.2	1.1	999.2
115°	3.6	3.2	2.5	1.6	0.5	0.3	0.3	0.8	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TD11DN4F5S EAN: 4058352928561	LP-Nummer 58525_182
---	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	17,6	18,8	17,9	19,1	19,4	17,2	18,4	17,6	18,7	19,1
	3H	18,7	19,7	19,0	20,1	20,4	18,1	19,2	18,5	19,5	19,9
	4H	19,2	20,2	19,6	20,5	20,9	18,5	19,5	18,9	19,9	20,2
	6H	19,6	20,5	20,1	20,9	21,3	18,8	19,7	19,2	20,1	20,5
	8H	20,0	20,7	20,4	21,1	21,5	19,0	19,7	19,4	20,1	20,5
	12H	20,1	20,8	20,6	21,2	21,6	19,0	19,7	19,5	20,1	20,5
4H	2H	17,8	18,8	18,2	19,2	19,6	17,5	18,5	17,9	18,9	19,2
	3H	19,1	19,9	19,5	20,3	20,7	18,6	19,4	19,0	19,8	20,2
	4H	19,7	20,5	20,2	20,9	21,3	19,1	19,8	19,5	20,2	20,7
	6H	20,4	21,0	20,8	21,4	21,9	19,5	20,1	19,9	20,5	21,0
	8H	20,7	21,2	21,2	21,7	22,2	19,6	20,2	20,1	20,6	21,1
	12H	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4	19,7	20,2	20,2	20,7	21,2
8H	4H	19,9	20,5	20,4	20,9	21,4	19,3	19,9	19,8	20,3	20,8
	6H	20,7	21,1	21,2	21,6	22,1	19,9	20,3	20,4	20,8	21,3
	8H	21,1	21,5	21,6	22,0	22,5	20,0	20,5	20,6	20,9	21,5
	12H	21,5	21,8	22,0	22,3	22,9	20,2	20,5	20,7	21,1	21,6
12H	4H	20,0	20,4	20,5	20,9	21,4	19,4	19,8	19,9	20,3	20,8
	6H	20,8	21,1	21,3	21,6	22,1	20,0	20,3	20,5	20,8	21,3
	8H	21,2	21,5	21,7	22,0	22,6	20,2	20,5	20,7	21,0	21,6


Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1480 B = 78	H(C0) = 13	H(C180) = 13
		H(C90) = 0	H(C270) = 0

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		15069.6	14378.4	13120.3	12597.4	13071.2	14357.1	15723.3	
50°		12713.7	11980.6	10725.3	10068.6	10391.9	11755.4	13305.6	
55°		11075.6	10386.4	9281.8	8604.7	8786.0	10113.2	11761.0	
60°		9726.9	9148.9	8297.6	7711.0	7735.8	8907.1	10506.6	
65°		8597.1	8154.1	7559.3	7115.9	7045.4	7931.9	9367.9	
70°		7673.6	7345.9	6921.5	6667.0	6535.8	7073.6	8318.2	
75°		6961.9	6703.8	6405.7	6296.4	6100.6	6244.1	7274.3	
80°		6454.0	6244.8	6078.5	5987.6	5709.6	5504.7	6231.6	
85°		6225.1	6060.7	5989.3	5998.0	5577.2	4898.1	5383.1	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TD11DN4F5S EAN: 4058352928561	LP-Nummer 58525_182
---	---	-------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 11 Protected	Bestell-Nr.: 51TD11DN4F5S EAN: 4058352928561	LP-Nummer 58525_182
---	---	--------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	15510	87.3
95	240	252	14728	82.4
90	226	250	13934	77.5
85	213	248	13189	72.9
80	200	245	12435	68.3
75	186	243	11617	63.6
70	173	240	10850	59.1
65	160	237	10079	54.7
60	147	234	9300	50.2
55	134	231	8512	45.9
50	122	227	7781	41.9
45	109	223	6983	37.7
40	96	218	6176	33.4
35	84	213	5425	29.4
30	72	208	4666	25.7
25	60	201	3901	21.8
20	48	193	3128	17.9
15	36	182	2351	14.0
10	24	168	1568	10.1
5	12	142	777	6.4
2	4	102	247	4.0