


Floodlight FL 11


5XA7796...B

5XA7797...B




siteco


5XA77913...
5XA77923...




5XA77911...
5XA77921...




5XA77912...
5XA77922...



5XA77963...
5XA77973...




5XA7791...
5XA7792...




$L = \leq 150\text{m}$

5XA77961...
5XA77971...




5XA7791...
5XA7792...




$L = \leq 150\text{m}$

5XA77962...
5XA77972...




5XA7791...
5XA7792...




$L = \leq 150\text{m}$

[mm]

5XA779 . 3...



$S^{\uparrow} = 0.08\text{m}^2$




		X	Y
	5°	0.12m²	0.23m²
	10°	0.13m²	0.23m²
	15°	0.14m²	0.23m²
	20°	0.15m²	0.23m²
	30°	0.17m²	0.22m²
	50°	0.19m²	0.20m²
	60°	0.20m²	0.18m²
	70°	0.21m²	0.17m²

		X	Y
	5°	0.16m²	0.27m²
	10°	0.17m²	0.27m²
	15°	0.18m²	0.27m²
	20°	0.19m²	0.27m²
	30°	0.21m²	0.26m²
	50°	0.23m²	0.24m²
	60°	0.24m²	0.22m²
	70°	0.25m²	0.21m²

	 kg
5XA77913...	≤17.5
5XA77923...	≤17.5
5XA77963...*	≤11.0
5XA77973...*	≤11.0


*without driver

5XA779 . 1...



$\boxed{S \leftarrow} = X$

$\boxed{S \uparrow} = 0.10\text{m}^2$



$\boxed{S \uparrow} = Y$


		X	Y
	5°	0.15m²	0.39m²
	10°	0.17m²	0.39m²
	15°	0.19m²	0.39m²
	20°	0.21m²	0.39m²
	30°	0.25m²	0.37m²
	50°	0.31m²	0.32m²
	60°	0.33m²	0.27m²
	70°	0.33m²	0.23m²

		X	Y
	5°	0.17m²	0.43m²
	10°	0.20m²	0.43m²
	15°	0.23m²	0.43m²
	20°	0.25m²	0.42m²
	30°	0.27m²	0.40m²
	50°	0.31m²	0.35m²
	60°	0.32m²	0.31m²
	70°	0.33m²	0.27m²


	 kg
5XA77911...	≤24.4
5XA77921...	≤24.4
5XA77961...*	≤17.6
5XA77971...*	≤17.6

*without driver

5XA779 . 2...



$S^{\uparrow} = 0.12m^2$



$S^{\uparrow} = Y$

	X	Y
5°	0.16m²	0.56m²
10°	0.20m²	0.56m²
15°	0.24m²	0.55m²
20°	0.27m²	0.54m²
30°	0.34m²	0.53m²
50°	0.44m²	0.43m²
60°	0.48m²	0.36m²
70°	0.49m²	0.28m²

$S^{\leftarrow} = X$

	X	Y
5°	0.18m²	0.60m²
10°	0.23m²	0.60m²
15°	0.28m²	0.59m²
20°	0.31m²	0.58m²
30°	0.36m²	0.56m²
50°	0.44m²	0.47m²
60°	0.48m²	0.40m²
70°	0.49m²	0.32m²


	kg
5XA77912...	≤30.4
5XA77922...	≤30.4
5XA77962...*	≤24.0
5XA77972...*	≤24.0

*without driver


5XA7791...	✓	+ external accessories
5XA7792...	✓	+ 5XA779LS6
5XA7796...	✓ + 5XA779BP	
5XA7797...	✓ + 5XA779BP	
5XA779 2...		✓




5XA779 A .	X	✓
5XA779 B .	✓	✓
5XA779 F .	X	✓
5XA779 G .	X	✓
5XA779 I .	X	✓
5XA779 K .	✓	✓
5XA779 L .	✓	✓




[mm]








kg ≤ 7.0














5XA7791... (DALI)		CM	L1	L2				DA+ IN	DA- IN	24V	SHD	DA+ OUT	DA- OUT
MAINS 220-240V	3		X	N									
MAINS 380-400V	3		X	X									
DALI	3							X	X				
MAINS + DALI 220-240V	5		X	N				X	X				
MAINS + DALI 380-400V	5		X	X				X	X				

5XA7792... (DMX)		CM	L1	L2				DA+ IN	DA- IN	24V	SHD	DA+ OUT	DA- OUT
MAINS 220-240V	3		X	N									
MAINS 380-400V	3		X	X									
DMX / RDM	4							DMX+	DMX-		X		


*Optional

1)

Driver box Features	
lin (Mains 220V-240V)	8.6A
lin (Mains 380V-400V)	4.7A
Inrush (220V-240V)	-
Inrush (380V-400V)	≤3.66A²s pulse width <28ms at 415Vac
Power Factor	>0.9 as of min. level at 230Vac
Surge Protection	10kV
Maximum Heat Dissipation	85W

LED Blades										
	LUM	V1+	V1-	LUM	V2+	V2-	LUM	V3+	V3-	OTP
5XA779 . 1...	X	X	X	X	X	X				X
5XA779 . 2...	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5XA779 . 3...	X	X	X							X

2)






L	A
≤50m	1.5mm²
>50...150m	2.5mm²



		Ø	RECOMMENDED CABLE TYPE	CONNECTOR SECTION MAX
DALI/DMX	M16	5...10	min. CAT5	0.75...2.5mm²
MAINS Cable	M25	10...16	H07RN-F 450V/750V	1.5...2.5mm²
Remote Cable	M25	10...16	Ölflex Classic 110bk	1.5...2.5mm²


Number of units per MCB	220Vac	400VAC		
		L1	L2	L3
B10	0	0	0	0
B16	1	1	1	1
B20	1	1	1	1
B25	1	1	1	1
C10	0	0	0	0
C16	1	1	1	1
C20	1	1	1	1
C25	2	2	2	2

Option











Die Lichtquelle sowie das Betriebsgerät entsprechen den Anforderungen der Ökodesign-Verordnung (EU) 2019/2020, diese sind gemäß dieser Verordnung austauschbar.

The light source and control gear comply with the requirements of the Ecodesign Regulation (EU) 2019/2020 and are interchangeable in accordance with this regulation.



⑤ Die in dieser Leuchte enthaltene Lichtquelle und das Betriebsgerät dürfen nur durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. ⑥ The light source and the controlgear contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or their service agent or a skilled qualified person.

Ⓐ La source lumineuse et l'appareil de commande contenus dans le luminaire ne peuvent être remplacés que par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée. Ⓛ La sorgente luminosa e l'alimentatore contenuti in questo apparecchio possono essere sostituiti solo dal costruttore, dal suo centro di assistenza o da personale qualificato. Ⓜ La fuente de luz y el equipo de control contenidos en esta luminaria solo deben ser reemplazados por el fabricante, su servicio técnico o una persona cualificada. Ⓝ A fonte de luz e o equipamento de controlo contidos nesta luminária só podem ser substituídos pelo fabricante, pelo seu serviço autorizado ou por pessoa qualificada. Ⓢ Η πηγή φωτός και το σύστημα ελέγχου που περιέχονται σε αυτό το φωτιστικό μπορούν να αντικατασταθούν μόνο από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό του ή από κατάλληλα εκπαιδευμένο άτομο. Ⓣ De lichtbron en het voorschakelapparaat in dit armatuur mogen uitsluitend worden vervangen door de fabrikant, diens servicepartner of een vakbekwaam persoon. Ⓤ Ljuskällan och driftdonet i denna armatur får endast bytas av tillverkaren, dess servicepartner eller en fackkunnig person. Ⓡ Tāmin valaisimen valonlähden ja liitäntälaitteen saa vaihtaa vain valmistaja, sen huolto tai pätevä henkilö. Ⓛyskilden og forkoblingen i denne armaturen skal kun skiftes af produsenten, dennes servicepartner eller en kvalificeret person. Ⓚ Světelný zdroj a předradník v tomto svítidle smí vyměnit pouze výrobce, jeho servis nebo kvalifikovaná osoba. Ⓛ Источник света и пускорегулирующую аппаратуру в данном светильнике могут заменять только производитель, его сервисная служба или квалифицированное лицо. Ⓜ A világítótestben lévő fényforrást és előtétet csak a gyártó, annak szervize vagy képzett személy cserélheti. Ⓝ Źródło światła i zasilacz znajdujące się w tej oprawie mogą być wymieniane wyłącznie przez producenta, jego serwis lub osobę wykwalifikowaną. Ⓡ Svetelný zdroj a predradník v tomto svetidle smie vymieňať len výrobca, jeho servis alebo kvalifikovaná osoba. Ⓛ Svetlobni vir v napajalniku v tej svetilki lahko zamenja le proizvajalec, njegov servis ali usposobljena oseba. Ⓛ Bu armatürdeki ışık kaynağı ve kontrol donanımı yalnızca üretici, yetkili servisi veya yetkin bir kişi tarafından değiştirilebilir. Ⓛ Izvor svetla i upravljački uređaj u ovoj svetiljci smiju zamjenjivati samo proizvođač, njegov servis ili kvalificirana osoba. Ⓛ Sursa de lumină și balastul conținute în acest corp de iluminat pot fi înlocuite doar de producător, de serviciul său autorizat sau de o persoană calificată. Ⓛ Светильнный источник и аппарат в това осветелно тѣло могат да се подменят само от производителите, неговия сервис или квалифицирано лице. Ⓛ Selles valgustus olevat valgusallikat ja toiteplokki võib vahetada ainult tootja, tema hoolduspartner või kvalifitseeritud isik. Ⓛ Šiame šviestuve esantį šviesos šaltinį ir maitinimo įrenginį gali keisti tik gamintojas, jo servisas arba kvalifikuotas asmuo. Ⓛ Ša gaismėla gaismas avotu i vadbas leriči drīkst nomainīt tikai ražotājs, viņa serviss vai kvalificēta persona. Ⓛ Izvor svetlosti i upravljački uređaj u ovoj svetiljci smeju da zamene samo proizvođač, njegov servis ili kvalifikovano lice. Ⓛ Джерело світла та пускорегулювальний апарат у цьому світільнику можуть замінювати лише виробник, його сервіс або кваліфікована особа. Ⓛ Осы шамдагы жарык көзін және басқару қрылғысын тек заміндоушы, оның сервисті екілі немесе білікті адам ғана ауыстыра алады. Ⓛ آهنگر نور و تجهیزات آن را فقط می توان به تولید کننده یا نماینده آن یا فرد آموزش دیده و مجاز آن تعویض کرد.

5XA779 .. 1...	D	5XA779 .. 5...	D
5XA779 .. 2...	D	5XA779 .. 6...	D
5XA779 .. 3...	D	5XA779 .. 7...	D
		5XA779 .. 4...	E

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D und E.
This product contains a light source of energy efficiency class D and E.

0.8m

Ⓢ Mindestabstand zu beleuchteten Objekten Ⓢ Minimum distance from lighted objects Ⓢ Distance minimale par rapport à l'objet éclairé Ⓢ Distanza minima dagli oggetti illuminati Ⓢ Distancia mínima de objetos a iluminar Ⓢ Distância mínima dos objetos iluminados Ⓢ На διατηρείται ελάχιστη απόσταση από φωτισµένη αντικείµενα Ⓢ Minimale afstand van verlichte objecten Ⓢ Minsta avstånd till upplysta föremål Ⓢ Vähimmäisetäisyys valaistuista kohteista Ⓢ Minimumsavstand til opplyste objekter Ⓢ Mindste afstand til tændte genstande Ⓢ

Minimální vzdálenost od osvětlovaných objektů Ⓢ Минимальное расстояние от освещаемого объекта Ⓢ Minimális távolság a megvilágított objektumtól Ⓢ Minimalna odleglošč od osvetljenih objektov Ⓢ Minimalna vzdialenost od osvetlených objektov Ⓢ Najmanjšo oddaljenost od osvetljenih predmetov Ⓢ Isikili neselerden minimum mesafe Ⓢ Minimalna udaljenost od osvetljenih objekata Ⓢ Distanta minima pana la obiectele pe care cade lumina Ⓢ Минимально расстояние от осветяваните обекти Ⓢ Minimálne kaugus valgustatud objektist Ⓢ Minimalus atstumas iki apšvičiamų objektų Ⓢ Minimālais atālums no argaismes objektiem Ⓢ Minimalna razdaljina od osvetljenih objekata Ⓢ Мінімальна відстань від об'єкту який освітлюється Ⓢ Жарықтандырылған нысанның ең аз арақашықтығы



Ⓢ Außer Reichweite installieren. Ⓢ Only to be installed outside arms reach. Ⓢ Peut seulement être installé à l'extérieur sous abri. Ⓢ Da installare esclusivamente fuori dalla portata delle braccia. Ⓢ Sólo puede instalarse fuera del alcance de los brazos. Ⓢ Instalar apenas fora do alcance das pessoas. Ⓢ Να τοποθετείται έτσι, ώστε να μην πιάνεται με τα χέρια. Ⓢ Mag alleen geïnstalleerd worden buiten aanraakbereik. Ⓢ Får installeras endast utom räckhåll. Ⓢ Asennetaan kosketusetäisyyden ulkopuolelle. Ⓢ Skal installeres på et ikke lett tilgjengelig sted. Ⓢ Må kun installeres uden for armenes rækkevidde. Ⓢ Instalovat pouze mimo dosah paží. Ⓢ Только для монтажа на расстоянии больше вытянутой руки. Ⓢ Csak kézzel elérhetetlen területre szerelhető. Ⓢ Instalować wyłącznie na odległość większą niż zasięg ramion. Ⓢ Ištaloavti len na miesto mimo dosahu. Ⓢ Namestite izven dosega rok. Ⓢ Kolayca ulaşılamayacak bir yere kurulmalıdır. Ⓢ Instalirati samo izvan dohvata ruke. Ⓢ A se instala doar în locuri far acces. Ⓢ Может да се инсталира на места, където не може да се достигне. Ⓢ Válistá installereides káega puudutamise võimalus. Ⓢ Galima montuoti tik didesniu atstumu nei pasiekia ranka. Ⓢ Uzstādīt tikai ar roku nēsasniedzamā attālumā. Ⓢ Treba da se instalīše samo van dohvata ruke. Ⓢ Тільки для монтажу поза межами досяжності. Ⓢ тек қол жетпейтін жерге орнатылуы керек.



RG1 >2.4m

Ⓢ Durch entsprechende Positionierung der Leuchte sollte vermieden werden, dass jemand für längere Zeit aus einem Abstand von weniger als --in direkt in die Leuchte schaut. Ⓢ The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance closer than --in is not expected. Ⓢ Le luminaire doit être positionné de façon à ce que personne ne puisse le fixer du regard de manière prolongée à une distance inférieure à --in. Ⓢ Posizionare l'apparecchio di illuminazione in modo da evitare di guardari a lungo ad una distanza inferiore a --in. Ⓢ La luminaria debe colocarse de tal manera que no está previsto que se mire a la misma directamente de forma prolongada a una distancia inferior a --in. Ⓢ A luminária deve ser posicionada de forma a que não seja expectável olhar prolongadamente para a luminária a uma distância inferior a --in. Ⓢ Το φωτιστικό πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να αποφευχθεί παρατεταμένη οπτική επαφή από απόσταση μικρότερη των --in µέτρων. Ⓢ De armatuur moet zo worden geplaatst dat langdurig staren in de armatuur op een afstand van minder dan --in niet wordt verwacht. Ⓢ Armaturen bör placeras så att man inte förväntas kunna titta långvarigt in i armaturen på ett avstånd närmare än --in. Ⓢ Valaisin on sijoitettava siten, että sen pitkäaikainen tarkastelu --in lähempää ei ole odotettavissa. Ⓢ Plasser lampen slik at det ikke er mulig å stirre inn i lampen over lengre tid på en avstand nærmere enn --in. Ⓢ Armaturet skal plasseres således, at det ikke er mulig at kigge ind i armaturet i længere tid på en afstand, som er mindre end --in. Ⓢ Světadlo má být umístěno tak, aby v případě delšího pohledu do světla vzdálenost mezi osobou a světlem byla minimálně --in. Ⓢ Светильник должен быть расположен так, чтобы возможность длительного взгляда внутрь на расстоянии менее --in была минимальной Ⓢ A lámpatest helyzetének beállításakor nem kell azzal számolni, hogy valaki --in-nél közelebbről. Ⓢ Oprawa powinna być tak montowana, aby długotrwała, bezpośrednia obserwacja oprawy nie była możliwa z odległości bliższej niż --in. Ⓢ Svietlo musí byť umiestnené tak, aby sa osoba v prípade dlhšieho pozerania sa na svetlo nenachádzala vo vzdialenosti menšej ako --in. Ⓢ Svetlo je treba namiestiti tak, da ni mogoče pričakovati dljšega strmenja vanj na razdalji, krajši od --in. Ⓢ Aydınlatma, --in-da yakın bir mesafeden ışıkla uzun süre doğrudan bakılmayacak şekilde konumlandırılmalıdır. Ⓢ Svjetiljku treba postaviti na način da se ne očekuje duže gledanje u svjetiljku na udaljenosti bližoj od --in. Ⓢ Corpus de iluminat trebuie poziţionat astfel încat utatul direct in lumina la o distanta mai mica de --in sa nu fie posibil. Ⓢ Осветителното тяло трябва да е разположен така, че да се избягва продължително виждане в него от разстояние по-малко от --in. Ⓢ Valgusti peab olema paigutatud nii, et pikaajaline jälgimine --in-kauguse pealt oleks välistatud. Ⓢ Šviestuvas turi būti sumontuotas taip, kad galimas tiesioginis žiūrėjimo atstumas būtų ne mažesnis kaip --in. Ⓢ Gaismekli jānovieto tā, lai nenotiktu ilgstoša skatīšanās uz to attālumā, kas mazāks par --in. Ⓢ Svjetiljka treba biti postavljena tako da duže gledanje u svjetiljku sa udaljenosti manje od --in nije moguće. Ⓢ Світльник має бути розташований таким чином, щоб візуальне продовження світльника було на відстані не менше --in. Ⓢ Шамдалды ұзақ уақыт бойы жақыннан қарамау шамдалды --in-ден қашық орналастыру керек.



5MA75-268298_ad
21.11.2025 / PZ

Siteco GmbH
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany
mail: technicalsupport@siteco.de
Phone: +49 8669 / 33-844
www.siteco.com