

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Lunis® micro square**

Bestell-Nr.: 51DE11CD4FF22 + 59DL1L0000G0000D0 + 59DL10000200E00DB

**LP-Nummer**

**EAN: 4058352108130 + 4058352030165 + 4058352127438**

**57965\_8**

**Ausführung** Prismenscheibe, Darklightreflektor  
hochglänzend, medium strahlend,  
Abdeckscheibe, IP54, klar

**Bestückung** LED 3000K / CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 3110 lm  
Systemleistung = 35.0 W  
Lichtausbeute = 88.9 lm/W

**Seriendokumentation**  
15.02.2018


**siteco**

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

**Imax: 1154 cd/klm**



**Klassifizierungen**

DIN 5040 A 7 0  
CIE N1=89 N2=100 N3=100  
N4=100 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Lunis® micro square</b>	<b>Bestell-Nr.:</b> 51DE11CD4FF22 + 59DL1L0000G0000D0 + 59DL10000200E00DB <b>EAN:</b> 4058352108130 + 4058352030165 + 4058352127438	<b>LP-Nummer</b> <b>57965_8</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ		Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	1151.4	1151.4	1152.1	1153.2	1152.5	1153.2	1153.6	6.9	6.9
5°	1137.7	1139.9	1145.8	1147.3	1151.8	1152.1	1152.8	54.8	61.7
10°	1092.7	1095.7	1108.2	1110.1	1116.3	1113.0	1112.7	105.4	167.1
15°	988.0	992.8	1019.7	1017.8	1021.5	1003.4	997.6	143.0	310.1
20°	817.5	826.0	867.3	863.6	860.7	824.5	811.6	158.0	468.1
25°	619.0	627.5	678.1	673.3	666.3	615.3	596.9	149.4	617.5
30°	421.3	434.2	489.2	488.8	474.1	417.2	398.1	123.9	741.4
35°	266.0	279.6	327.6	332.4	312.8	261.6	244.2	92.7	834.1
40°	166.4	176.3	209.5	215.1	197.4	162.0	149.8	65.7	899.8
45°	107.0	112.5	132.1	132.8	123.2	102.9	95.9	45.5	945.3
50°	66.4	69.4	78.9	76.0	74.5	64.6	59.8	29.8	975.2
55°	36.2	37.6	41.0	37.6	39.5	35.4	32.5	16.9	992.0
60°	13.7	13.7	15.9	14.4	15.1	13.7	12.2	6.8	998.8
65°	1.8	1.8	3.0	2.6	3.0	2.2	1.5	1.2	1000.0
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Lunis® micro square</b>	Bestell-Nr.: 51DE11CD4FF22 + 59DL1L0000G0000D0 + 59DL10000200E00DB EAN: 4058352108130 + 4058352030165 + 4058352127438	<b>LP-Nummer</b> <b>57965_8</b>
--	--	------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
<b>2H</b>	<b>2H</b>	23,1	24,3	23,4	24,6	24,9	22,7	23,9	23,0	24,2	24,5
	3H	22,9	24,0	23,3	24,3	24,7	22,5	23,6	22,9	23,9	24,3
	4H	22,8	23,8	23,2	24,2	24,5	22,4	23,4	22,8	23,8	24,1
	6H	22,8	23,6	23,2	24,0	24,4	22,4	23,2	22,8	23,6	24,0
	8H	22,9	23,6	23,3	23,9	24,4	22,4	23,2	22,9	23,5	24,0
	12H	22,8	23,5	23,2	23,9	24,3	22,4	23,1	22,8	23,5	23,9
<b>4H</b>	<b>2H</b>	22,9	23,9	23,3	24,2	24,6	22,5	23,5	22,9	23,8	24,2
	3H	22,7	23,5	23,2	23,9	24,3	22,3	23,1	22,8	23,5	23,9
	4H	22,6	23,3	23,1	23,7	24,2	22,2	23,0	22,7	23,4	23,8
	6H	22,5	23,1	23,0	23,6	24,0	22,1	22,8	22,6	23,2	23,7
	8H	22,5	23,0	23,0	23,5	24,0	22,1	22,6	22,6	23,1	23,6
	12H	22,5	22,9	23,0	23,4	23,9	22,1	22,5	22,6	23,0	23,5
<b>8H</b>	<b>4H</b>	22,5	23,0	23,0	23,5	24,0	22,1	22,6	22,6	23,1	23,6
	6H	22,4	22,8	22,9	23,3	23,8	22,0	22,4	22,5	22,9	23,4
	8H	22,3	22,7	22,8	23,2	23,7	21,9	22,3	22,5	22,8	23,3
	12H	22,3	22,6	22,8	23,1	23,6	21,9	22,2	22,4	22,7	23,3
<b>12H</b>	<b>4H</b>	22,5	22,9	23,0	23,4	23,9	22,1	22,5	22,6	23,0	23,5
	6H	22,4	22,7	22,9	23,2	23,7	22,0	22,3	22,5	22,8	23,3
	8H	22,3	22,6	22,8	23,1	23,6	21,9	22,2	22,4	22,7	23,3

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 82	B = 82	
C-Ebenen	$\gamma$	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
		Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>						
45°		69978.8	73596.0	86385.7	86868.5	80599.5	67327.1	62737.9
50°		47782.2	49905.6	56807.6	54683.5	53622.1	46453.9	43003.6
55°		29153.2	30343.4	33021.4	30343.4	31831.2	28558.1	26178.4
60°		12626.9	12626.9	14674.9	13309.5	13992.2	12626.9	11261.5
65°		2019.2	2019.2	3229.6	2825.8	3229.6	2423.0	1615.4
70°		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75°		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80°		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> <b>Lunis® micro square</b>	<b>Bestell-Nr.:</b> 51DE11CD4FF22 + 59DL1L0000G0000D0 + 59DL10000200E00DB <b>EAN:</b> 4058352108130 + 4058352030165 + 4058352127438	<b>LP-Nummer</b> <b>57965_8</b>
--	--	------------------------------------

**Leuchtdichten in cd/m²**      γ 65°   γ 70°   γ 75°   γ 80°   γ 85°      **siteco**

