

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis mini Spot

Bestell-Nr.: 51DH11B74FF22
EAN: 4058352107294

LP-Nummer
57186_24

Ausführung Prismenscheibe, Darklightreflektor
hochglänzend, eng strahlend

Bestückung LED 3000K / CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3220 lm
Systemleistung = 34.6 W
Lichtausbeute = 93.1 lm/W


Seriendokumentation
27.07.2017

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 3605 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 8 0
CIE N1=95 N2=100 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis mini Spot	Bestell-Nr.: 51DH11B74FF22 EAN: 4058352107294	LP-Nummer 57186_24
-----------------------------------	--	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	3604.7	0.9	0.9
1°	3552.4	6.8	7.7
2°	3471.8	13.3	20.9
3°	3363.0	19.3	40.2
4°	3230.2	24.7	65.0
5°	3089.2	29.5	94.5
6°	2928.1	33.6	128.0
7°	2758.9	36.9	164.9
8°	2577.7	39.3	204.3
9°	2396.4	41.1	245.4
10°	2211.1	42.1	287.5
11°	2029.9	42.5	329.9
12°	1848.6	42.1	372.1
13°	1683.5	41.5	413.6
14°	1514.4	40.2	453.8
15°	1353.3	38.4	492.2
16°	1204.2	36.4	528.6
17°	1071.3	34.3	563.0
18°	946.5	32.1	595.0
19°	829.7	29.6	624.7
20°	733.0	27.5	652.1
21°	648.4	25.5	677.6
22°	575.9	23.7	701.3
23°	507.5	21.7	723.0
24°	451.1	20.1	743.2
25°	402.8	18.7	761.8
26°	358.5	17.2	779.0
27°	326.2	16.2	795.3
28°	294.0	15.1	810.4
29°	269.8	14.3	824.8
30°	245.7	13.5	838.2
31°	225.5	12.7	851.0
32°	209.4	12.2	863.2
33°	193.3	11.5	874.7
34°	181.2	11.1	885.8
35°	165.1	10.4	896.2
36°	157.1	10.1	906.3
37°	149.0	9.8	916.2
38°	136.9	9.2	925.4
39°	128.9	8.9	934.3
40°	120.8	8.5	942.8
41°	112.8	8.1	950.9
42°	100.7	7.4	958.3
43°	92.6	6.9	965.2
44°	84.6	6.4	971.7
45°	76.5	5.9	977.6
46°	64.4	5.1	982.7

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
47°	52.4	4.2	986.9
48°	44.3	3.6	990.5
49°	36.2	3.0	993.5
50°	28.2	2.4	995.9
51°	24.2	2.1	997.9
52°	16.1	1.4	999.3
53°	8.1	0.7	1000.0
54°	0.0	0.0	1000.0
55°	0.0	0.0	1000.0
56°	0.0	0.0	1000.0
57°	0.0	0.0	1000.0
58°	0.0	0.0	1000.0
59°	0.0	0.0	1000.0
60°	0.0	0.0	1000.0
61°	0.0	0.0	1000.0
62°	0.0	0.0	1000.0
63°	0.0	0.0	1000.0
64°	0.0	0.0	1000.0
65°	0.0	0.0	1000.0
66°	0.0	0.0	1000.0
67°	0.0	0.0	1000.0
68°	0.0	0.0	1000.0
69°	0.0	0.0	1000.0
70°	0.0	0.0	1000.0
71°	0.0	0.0	1000.0
72°	0.0	0.0	1000.0
73°	0.0	0.0	1000.0
74°	0.0	0.0	1000.0
75°	0.0	0.0	1000.0
76°	0.0	0.0	1000.0
77°	0.0	0.0	1000.0
78°	0.0	0.0	1000.0
79°	0.0	0.0	1000.0
80°	0.0	0.0	1000.0
81°	0.0	0.0	1000.0
82°	0.0	0.0	1000.0
83°	0.0	0.0	1000.0
84°	0.0	0.0	1000.0
85°	0.0	0.0	1000.0
86°	0.0	0.0	1000.0
87°	0.0	0.0	1000.0
88°	0.0	0.0	1000.0
89°	0.0	0.0	1000.0
90°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis mini Spot	Bestell-Nr.: 51DH11B74FF22 EAN: 4058352107294	LP-Nummer 57186_24
-----------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	16,0	17,0	16,4	17,3	17,7	16,0	17,0	16,4	17,3	17,7
	3H	15,9	16,7	16,3	17,1	17,4	15,9	16,7	16,3	17,1	17,4
	4H	15,8	16,6	16,2	16,9	17,3	15,8	16,6	16,2	16,9	17,3
	6H	15,7	16,4	16,1	16,8	17,2	15,7	16,4	16,1	16,8	17,2
	8H	15,7	16,3	16,2	16,7	17,1	15,7	16,3	16,2	16,7	17,1
	12H	15,7	16,2	16,1	16,6	17,0	15,7	16,2	16,1	16,6	17,0
4H	2H	15,8	16,6	16,2	16,9	17,3	15,8	16,6	16,2	16,9	17,3
	3H	15,6	16,2	16,0	16,6	17,0	15,6	16,2	16,0	16,6	17,0
	4H	15,4	16,0	15,9	16,4	16,9	15,4	16,0	15,9	16,4	16,9
	6H	15,3	15,8	15,8	16,3	16,7	15,3	15,8	15,8	16,3	16,7
	8H	15,3	15,7	15,8	16,2	16,6	15,3	15,7	15,8	16,2	16,6
	12H	15,2	15,6	15,7	16,1	16,6	15,2	15,6	15,7	16,1	16,6
8H	4H	15,3	15,7	15,8	16,2	16,6	15,3	15,7	15,8	16,2	16,6
	6H	15,2	15,5	15,7	16,0	16,5	15,2	15,5	15,7	16,0	16,5
	8H	15,1	15,4	15,6	15,9	16,4	15,1	15,4	15,6	15,9	16,4
	12H	15,0	15,3	15,5	15,8	16,3	15,0	15,3	15,5	15,8	16,3
12H	4H	15,2	15,6	15,7	16,1	16,6	15,2	15,6	15,7	16,1	16,6
	6H	15,1	15,4	15,6	15,9	16,4	15,1	15,4	15,6	15,9	16,4
	8H	15,0	15,3	15,5	15,8	16,3	15,0	15,3	15,5	15,8	16,3

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 143
------------------------------	---------------------------------	--

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²
45°	21697.3
50°	8793.6
55°	0.0
60°	0.0
65°	0.0
70°	0.0
75°	0.0
80°	0.0
85°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis mini Spot	Bestell-Nr.: 51DH11B74FF22 EAN: 4058352107294	LP-Nummer 57186_24
-----------------------------------	--	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
 γ 70°
 γ 75°
 γ 80°
 γ 85°

siteco

