

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 21

Bestell-Nr.: 51FB207P430J
EAN: 4058352520147

LP-Nummer
59060_54



Ausführung Prismenwanne, opal, PC, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3340 lm
Systemleistung = 22.2 W
Lichtausbeute = 150.5 lm/W

Seriendokumentation
17.06.2021


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 319 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
CIE N1=45 N2=75 N3=93
N4=94 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 93,7%
 ϕ_o 6,3%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB207P430J EAN: 4058352520147	LP-Nummer 59060_54
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	1.9	1.9
5°	319.1	317.8	316.0	317.2	318.6	318.6	318.8	15.2	17.1
10°	313.9	312.8	311.0	312.1	313.5	313.5	313.7	29.8	46.9
15°	305.6	304.7	302.7	303.7	305.0	304.9	305.2	43.2	90.1
20°	294.3	293.5	291.4	292.2	293.3	293.1	293.5	54.9	145.0
25°	280.9	280.2	277.7	277.9	278.8	278.5	278.8	64.6	209.6
30°	265.9	265.3	262.4	261.6	261.9	261.4	261.7	72.0	281.6
35°	249.2	248.5	245.6	243.7	242.9	242.2	242.4	77.0	358.5
40°	231.6	230.8	227.5	224.6	222.7	221.4	221.6	79.5	438.0
45°	212.9	211.8	208.5	204.2	201.3	199.0	199.4	79.5	517.5
50°	193.7	192.3	188.8	183.7	179.4	175.9	176.0	77.3	594.9
55°	174.1	172.4	168.8	162.7	157.2	152.3	152.1	73.1	667.9
60°	153.8	152.1	148.1	141.4	134.9	128.8	127.5	66.9	734.9
65°	133.1	131.4	127.0	119.9	112.8	105.5	102.8	59.2	794.0
70°	112.0	110.4	105.0	98.0	90.2	82.2	78.2	49.9	843.9
75°	90.5	88.8	83.0	75.7	67.3	58.8	53.6	39.3	883.2
80°	69.4	67.4	62.0	54.0	45.3	36.4	30.4	28.3	911.6
85°	51.2	49.1	43.8	35.9	26.7	17.7	11.3	18.6	930.2
90°	40.3	38.3	33.0	25.3	16.4	7.5	1.9	12.9	943.1
95°	36.9	35.1	30.2	22.8	14.1	5.6	1.6	11.6	954.7
100°	33.7	31.9	27.1	20.1	11.9	4.0	1.5	10.1	964.8
105°	30.1	28.5	23.8	17.3	9.5	2.6	1.3	8.6	973.4
110°	26.5	24.6	20.5	14.4	7.3	1.5	1.2	7.1	980.4
115°	22.8	21.1	17.3	11.6	5.2	1.3	1.2	5.7	986.1
120°	19.1	17.5	14.1	8.9	3.4	1.3	1.1	4.4	990.5
125°	15.4	13.9	10.8	6.2	1.7	1.2	1.0	3.2	993.6
130°	11.8	10.5	7.7	3.9	1.4	1.2	1.0	2.2	995.8
135°	8.3	7.2	5.0	2.0	1.4	1.2	1.1	1.4	997.2
140°	5.1	4.3	2.5	1.6	1.3	1.1	1.0	0.8	998.0
145°	2.4	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	0.5	998.5
150°	1.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	0.4	999.0
155°	1.8	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	0.4	999.3
160°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	0.3	999.6
165°	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.2	999.8
170°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.1	999.9
175°	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	0.1	1000.0
180°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB207P430J EAN: 4058352520147	LP-Nummer 59060_54
-------------------------------------	---	-------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2H	2H	18,3	20,0	18,6	20,3	20,6	18,1	19,8	18,5	20,1	20,5
	3H	20,1	21,7	20,5	22,0	22,4	19,7	21,2	20,0	21,6	21,9
	4H	20,9	22,4	21,3	22,8	23,1	20,3	21,8	20,7	22,1	22,5
	6H	21,7	23,0	22,1	23,4	23,8	20,7	22,1	21,1	22,4	22,8
	8H	22,0	23,3	22,4	23,7	24,1	20,8	22,1	21,3	22,5	22,9
	12H	22,3	23,5	22,7	23,9	24,3	20,9	22,1	21,3	22,5	22,9
4H	2H	19,0	20,5	19,4	20,9	21,2	18,9	20,4	19,3	20,7	21,1
	3H	21,0	22,3	21,5	22,7	23,1	20,6	21,9	21,1	22,3	22,7
	4H	22,0	23,2	22,4	23,6	24,0	21,4	22,5	21,8	22,9	23,4
	6H	22,9	23,9	23,3	24,3	24,8	21,9	22,9	22,4	23,3	23,8
	8H	23,3	24,2	23,7	24,6	25,1	22,1	23,0	22,5	23,5	23,9
	12H	23,6	24,5	24,1	24,9	25,4	22,2	23,0	22,7	23,5	24,0
8H	4H	22,3	23,3	22,8	23,7	24,2	21,8	22,7	22,3	23,2	23,6
	6H	23,4	24,2	23,9	24,6	25,1	22,5	23,3	23,0	23,7	24,2
	8H	23,9	24,6	24,4	25,0	25,6	22,7	23,4	23,2	23,9	24,4
	12H	24,4	25,0	24,9	25,5	26,0	22,9	23,5	23,4	24,0	24,5
12H	4H	22,4	23,2	22,9	23,7	24,2	21,9	22,7	22,4	23,2	23,7
	6H	23,5	24,2	24,0	24,6	25,2	22,6	23,3	23,1	23,8	24,3
	8H	24,0	24,6	24,5	25,1	25,6	22,9	23,5	23,4	24,0	24,5

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 1590 B = 87	H(C0) = 21 H(C90) = 21	H(C180) = 21 H(C270) = 21
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------	---------------------------	------------------------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°	45°	5857.6	5849.5	5856.1	5909.9	6070.0	6319.3	6718.7	
50°	50°	5650.9	5634.4	5643.3	5682.2	5822.5	6062.9	6507.5	
55°	55°	5450.3	5423.6	5431.7	5447.9	5566.9	5789.1	6283.4	
60°	60°	5235.9	5209.4	5207.2	5206.6	5302.1	5501.9	6019.7	
65°	65°	5010.4	4982.3	4959.4	4943.8	5020.4	5187.7	5708.7	
70°	70°	4753.8	4722.8	4656.8	4628.3	4671.0	4806.3	5325.5	
75°	75°	4440.5	4400.9	4291.5	4224.9	4205.1	4283.8	4769.0	
80°	80°	4075.0	4003.0	3879.7	3712.4	3598.3	3548.3	3938.5	
85°	85°	3776.7	3675.7	3502.6	3249.7	2942.2	2629.4	2724.2	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB207P430J EAN: 4058352520147	LP-Nummer 59060_54
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

