

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
CITY-LIGHT ELEGANCE LED

Bestell-Nr.: 5XA5265BF14H
EAN: 4058352834824

LP-Nummer
57134_32



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	asymmetrisch, extrem breit strahlend (P1.0a)
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 2200 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1440 lm Systemleistung = 12.9 W Lichtausbeute = 111.6 lm/W

Seriendokumentation
07.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C195-15

C200-20

C270-90

Imax: 862 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.7%
Eta 90° - 180°	3.3%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	---
Imax 70°	861.6
Imax 80°	411.7
Imax 90°	15.4
Imax >90°	14.7
Imax >95°	13.4


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265BF14H EAN: 4058352834824	LP-Nummer 57134_32
---	---	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 70°** **KMK 67,5°** **KMK 65°** **KMK 62,5°** **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265BF14H EAN: 4058352834824	LP-Nummer 57134_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6
2,5°	22.4	22.4	22.1	22.1	22.1	22.4	22.1	21.7	21.7	21.7	22.1	22.1	22.4
5,0°	23.7	24.1	24.4	24.1	24.1	24.1	24.4	24.1	24.1	24.1	23.7	23.7	24.1
7,5°	32.4	35.4	39.1	42.4	45.1	44.5	41.1	38.1	39.1	36.1	35.1	38.8	42.4
10,0°	78.2	82.6	82.9	85.2	86.9	88.9	85.9	74.5	56.1	40.8	50.8	63.5	74.2
12,5°	89.9	103.6	122.0	134.0	141.0	156.4	153.1	123.0	105.9	84.2	93.6	120.3	166.1
15,0°	179.8	159.1	155.1	156.1	169.1	183.5	198.2	186.2	163.1	166.1	175.1	201.5	255.3
17,5°	198.5	216.2	243.0	287.4	290.4	299.1	287.4	263.0	208.2	221.9	208.5	235.0	315.8
20,0°	253.3	267.4	285.8	291.4	281.4	258.0	273.1	270.7	235.3	275.7	271.4	273.1	344.2
22,5°	287.8	311.8	348.9	375.0	349.3	310.8	331.9	329.2	253.0	306.1	279.7	299.8	373.0
25,0°	309.8	323.9	350.6	358.3	342.6	327.9	330.5	320.2	256.0	311.2	297.1	297.4	375.3
27,5°	333.2	348.6	354.6	377.7	367.6	342.9	342.2	319.8	239.0	303.5	282.4	301.1	366.3
30,0°	343.6	344.9	361.3	359.6	359.6	353.6	366.0	317.8	222.9	290.8	283.4	289.8	346.6
32,5°	343.6	355.3	374.0	391.0	382.0	366.6	377.3	330.2	212.2	296.1	276.7	284.4	323.9
35,0°	392.4	394.4	417.1	409.1	387.4	370.0	374.3	303.5	195.2	268.4	267.0	265.7	288.1
37,5°	373.0	393.0	401.1	408.1	391.7	380.3	382.3	316.5	182.1	262.7	255.7	245.0	265.4
40,0°	392.0	395.4	409.4	409.1	387.4	385.7	388.7	304.5	166.8	234.6	237.6	217.9	239.0
42,5°	385.0	393.7	407.1	412.8	399.7	385.3	380.3	289.4	149.7	218.9	227.6	196.2	213.2
45,0°	405.1	406.7	422.8	425.1	410.7	397.0	388.4	276.4	133.0	187.5	208.9	178.5	189.8
47,5°	400.1	428.1	443.2	453.9	431.5	410.7	396.7	280.4	117.0	176.1	190.2	170.4	178.8
50,0°	431.5	444.8	464.9	473.9	462.2	446.8	420.1	292.4	103.6	144.4	165.8	161.4	165.8
52,5°	441.2	465.2	462.5	471.9	481.6	469.9	434.8	290.4	90.2	131.3	152.4	153.1	148.4
55,0°	467.6	491.0	498.6	469.2	465.9	477.9	436.1	282.7	91.2	109.6	151.7	145.4	128.0
57,5°	471.6	517.4	575.8	522.0	483.9	486.3	430.1	293.4	94.9	104.6	152.4	130.3	109.3
60,0°	485.3	548.4	675.1	596.9	532.7	539.8	435.8	297.4	116.0	95.3	147.7	124.7	101.3
62,5°	450.5	560.8	710.9	665.1	667.8	628.0	465.2	311.2	132.0	89.9	140.0	117.3	102.9
65,0°	431.1	587.5	617.6	710.9	752.0	682.5	497.6	314.5	140.0	86.9	127.0	112.0	83.2
67,5°	384.0	597.6	600.2	762.7	731.9	619.3	445.8	292.1	137.4	81.2	114.6	100.3	56.5
70,0°	461.2	638.7	712.9	861.6	643.0	468.6	360.9	249.3	133.0	66.2	101.6	75.5	49.1
72,5°	603.9	759.3	853.6	760.0	520.4	358.9	250.7	175.8	94.6	47.8	93.9	61.8	36.8
75,0°	564.8	555.8	722.6	717.6	408.7	258.0	169.4	125.3	59.2	38.4	68.5	52.8	31.1
77,5°	516.0	412.4	496.6	455.2	285.8	173.1	136.7	97.3	48.5	26.1	34.8	29.4	23.7
80,0°	411.7	325.2	281.1	223.6	185.2	127.0	104.3	59.8	33.4	20.4	25.1	25.1	21.7
82,5°	20.1	19.7	20.4	21.4	20.7	19.7	19.1	18.0	16.0	14.7	16.0	18.0	19.1
85,0°	17.7	17.7	18.7	19.1	18.4	17.7	17.0	16.4	14.4	13.4	14.4	16.0	17.0
87,5°	15.4	15.7	16.7	17.0	16.7	16.0	15.7	14.7	13.0	12.4	13.0	15.0	15.4
90,0°	13.7	13.7	14.7	15.0	14.7	14.4	14.0	13.0	11.7	11.4	12.0	13.7	14.4
92,5°	12.7	13.0	14.0	14.0	14.0	13.4	13.4	12.4	11.4	11.0	11.4	13.0	13.4
95,0°	12.4	12.4	13.0	13.4	13.0	12.7	12.7	11.7	11.0	10.7	11.0	12.4	13.0
97,5°	11.7	12.0	12.7	12.7	12.7	12.4	12.0	11.4	10.7	10.7	10.7	11.7	12.7
100,0°	11.4	11.7	12.0	12.4	12.0	12.0	11.4	11.0	10.7	10.7	10.7	11.4	12.0
102,5°	10.7	11.4	11.7	12.0	11.7	11.4	11.0	10.7	10.4	10.0	10.7	11.0	11.7
105,0°	11.0	11.0	11.4	11.4	11.4	10.7	10.7	10.4	10.0	10.0	10.0	10.7	11.4
107,5°	10.0	10.7	10.7	11.0	10.7	10.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.4	11.0
110,0°	9.7	10.0	10.7	10.7	10.4	10.0	9.7	9.4	9.4	9.7	10.0	10.0	10.7
112,5°	9.4	9.4	10.0	10.0	9.7	9.4	9.4	9.0	9.4	9.4	9.4	10.0	10.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265BF14H EAN: 4058352834824	LP-Nummer 57134_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6
2,5°	22.1	22.4	22.4	22.4	22.7	22.7	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4	22.4
5,0°	24.4	24.7	25.1	25.4	25.1	25.4	23.7	23.7	23.4	23.4	23.4	22.7	23.1
7,5°	43.4	43.1	43.4	42.4	41.8	41.4	29.7	27.7	26.4	25.1	24.4	23.4	23.4
10,0°	90.6	103.6	106.9	109.0	110.3	110.3	74.2	70.5	65.2	56.1	48.1	37.8	28.7
12,5°	182.1	198.9	190.8	200.5	215.2	218.6	81.5	73.5	61.5	56.5	60.5	66.5	65.2
15,0°	278.7	265.4	263.0	265.7	265.7	267.4	164.4	181.8	153.7	139.0	112.3	96.3	91.2
17,5°	343.9	343.9	335.9	336.6	340.2	340.2	170.8	174.5	149.7	135.0	121.3	100.6	91.6
20,0°	370.0	372.6	367.6	362.6	364.3	370.3	201.9	199.9	168.8	153.1	145.0	131.7	121.0
22,5°	395.4	390.7	383.0	381.3	381.7	388.4	239.3	238.6	215.2	193.2	166.8	132.7	118.3
25,0°	396.4	388.7	387.4	388.4	390.7	393.0	256.3	257.7	209.2	169.8	143.7	127.3	122.7
27,5°	376.0	376.0	384.7	387.0	389.7	393.0	283.4	263.0	214.6	178.5	153.7	139.4	128.7
30,0°	351.3	359.3	374.0	376.0	382.7	389.0	289.8	276.1	218.9	182.8	160.8	136.7	113.3
32,5°	324.9	332.9	347.9	356.9	364.6	370.3	307.5	271.7	206.9	187.2	171.5	146.1	114.6
35,0°	293.4	306.8	319.2	323.9	330.9	334.9	333.9	297.4	212.2	181.5	169.1	144.7	116.0
37,5°	272.4	280.1	286.1	285.4	286.8	286.8	325.2	283.1	216.2	189.2	165.1	120.7	108.0
40,0°	251.7	254.7	250.3	242.6	239.3	236.6	332.5	273.1	215.2	191.8	137.7	100.6	103.9
42,5°	225.6	228.3	215.2	199.2	192.2	187.8	347.6	284.1	215.9	191.2	106.9	90.9	100.3
45,0°	189.8	188.2	177.5	158.8	149.4	144.4	355.6	288.8	228.9	159.8	86.9	93.2	95.3
47,5°	164.4	157.7	147.1	126.0	116.0	111.0	359.3	279.4	239.0	129.7	81.9	97.9	89.2
50,0°	148.4	131.3	120.7	100.9	91.2	85.6	370.0	281.7	223.9	106.9	87.9	96.9	85.6
52,5°	130.7	111.6	100.3	81.2	74.5	68.2	373.6	279.7	211.2	95.3	87.9	94.6	79.5
55,0°	112.6	92.6	83.9	68.2	60.5	56.8	382.7	290.1	181.5	93.9	93.2	92.9	75.9
57,5°	98.6	78.2	68.5	55.5	50.8	50.8	389.4	296.4	154.4	95.3	93.6	92.2	73.2
60,0°	85.2	63.8	55.8	47.8	46.1	46.1	401.1	274.7	133.4	92.2	92.2	93.9	73.9
62,5°	83.9	56.5	46.5	43.1	42.4	42.8	347.2	216.2	100.9	85.2	84.2	93.2	71.2
65,0°	71.2	51.8	42.8	40.1	39.4	40.1	273.4	172.8	94.2	83.6	78.2	85.2	70.9
67,5°	47.5	42.1	38.8	37.4	37.4	38.1	229.6	158.1	111.6	77.5	72.5	78.2	63.5
70,0°	39.4	37.1	35.4	36.1	36.1	36.8	349.9	207.9	149.7	75.2	71.5	72.5	61.8
72,5°	32.8	31.4	32.4	33.4	33.4	33.4	502.0	237.3	157.7	60.2	69.2	69.5	59.8
75,0°	27.7	28.4	29.4	29.4	29.4	29.4	519.4	218.9	122.7	55.5	59.8	61.8	55.5
77,5°	24.7	26.1	26.4	25.4	24.4	24.1	412.1	267.4	107.3	47.8	57.2	53.1	51.8
80,0°	22.4	23.7	23.1	22.4	21.4	21.4	211.6	325.5	156.4	43.4	51.5	42.8	47.1
82,5°	18.4	18.4	18.7	18.4	18.0	18.0	20.1	22.4	30.1	30.1	37.8	32.8	32.1
85,0°	17.0	17.0	17.7	17.4	17.4	16.7	17.4	17.4	16.7	16.0	17.7	15.7	14.4
87,5°	15.7	16.0	16.0	16.0	16.0	15.4	15.4	15.4	14.4	14.0	13.4	12.7	12.0
90,0°	14.4	14.7	15.0	15.4	14.7	14.7	13.7	13.4	13.0	12.4	11.4	10.7	10.0
92,5°	14.0	14.4	14.7	14.7	14.4	14.0	12.7	12.4	11.7	11.4	10.7	10.0	9.4
95,0°	13.4	13.7	14.0	14.0	14.0	14.0	12.0	11.4	11.0	10.4	10.0	9.4	8.7
97,5°	12.7	13.4	13.4	13.4	13.4	13.4	11.4	11.0	10.7	10.0	9.4	8.7	8.4
100,0°	12.7	12.7	13.4	13.4	13.4	13.4	11.0	10.7	10.4	9.7	9.0	8.7	8.0
102,5°	12.0	12.7	13.0	12.7	12.7	12.7	10.7	10.4	10.0	9.4	8.7	8.4	7.7
105,0°	12.0	12.4	12.7	12.7	12.7	12.7	10.0	10.0	9.4	9.0	8.4	8.0	7.4
107,5°	11.4	12.0	12.0	12.4	12.0	12.0	10.0	9.4	9.4	8.7	8.0	7.4	7.4
110,0°	11.4	11.7	12.0	12.0	12.0	12.0	9.4	9.0	8.7	8.0	7.7	7.4	6.7
112,5°	10.7	11.4	11.4	12.0	12.0	11.4	8.7	8.7	8.0	8.0	7.4	6.7	6.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265BF14H EAN: 4058352834824	LP-Nummer 57134_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sitEco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	22.6	0.0	0.0
2,5°	22.7	23.1	23.1	23.1	23.4	23.4	23.4	23.7	23.7	23.7	23.4	0.3	0.3
5,0°	23.1	23.1	23.4	23.4	23.4	23.4	23.4	23.7	23.7	23.4	23.4	0.6	0.9
7,5°	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	22.7	22.4	22.4	22.7	1.2	2.0
10,0°	24.1	22.7	22.4	21.7	21.7	21.7	21.7	21.4	21.1	20.7	20.7	2.8	4.9
12,5°	62.8	50.8	40.1	34.1	25.4	22.1	21.4	20.4	19.4	19.1	18.7	5.7	10.6
15,0°	81.9	70.5	63.8	61.5	43.1	30.4	28.4	26.4	24.4	19.4	18.0	10.3	20.9
17,5°	69.9	58.5	52.1	45.5	49.5	43.4	36.4	40.8	44.1	44.5	41.4	15.1	36.0
20,0°	98.9	101.9	77.9	73.9	72.5	49.1	46.1	46.5	45.5	45.1	41.4	19.3	55.3
22,5°	99.3	94.6	71.5	58.2	63.5	43.8	46.5	56.8	55.1	48.1	45.5	24.0	79.3
25,0°	101.3	92.2	68.8	60.8	58.8	46.5	46.8	54.1	54.8	55.1	54.1	26.7	106.0
27,5°	97.9	76.2	60.8	56.8	58.2	51.1	48.5	51.1	52.8	49.5	50.8	29.5	135.5
30,0°	85.6	69.9	64.5	61.2	58.8	50.1	46.5	49.5	51.1	47.1	46.8	31.5	166.9
32,5°	77.5	68.5	65.2	65.2	65.5	55.5	44.8	49.1	49.8	44.8	45.5	33.7	200.6
35,0°	103.3	95.3	84.6	79.2	71.5	56.1	44.8	47.1	47.1	41.8	42.8	35.9	236.5
37,5°	102.9	96.3	86.9	81.5	74.5	59.8	47.1	48.5	50.5	43.1	45.5	36.8	273.3
40,0°	100.3	92.2	82.2	77.9	72.2	57.5	48.1	48.5	52.1	47.5	48.1	37.1	310.4
42,5°	98.3	90.9	80.5	75.5	71.9	57.8	47.1	48.8	50.5	45.5	46.1	37.2	347.7
45,0°	95.9	92.6	81.9	74.9	69.9	54.8	45.1	47.5	46.5	42.8	42.1	37.4	385.1
47,5°	94.9	92.2	82.9	73.2	66.5	51.1	41.4	44.8	42.8	39.4	38.8	38.0	423.1
50,0°	90.6	91.9	81.2	69.9	61.5	47.1	38.4	41.1	39.1	37.1	35.4	39.0	462.1
52,5°	86.9	90.9	80.9	68.5	57.8	43.1	36.1	37.8	35.8	33.8	32.8	39.5	501.5
55,0°	84.6	86.6	78.9	66.5	53.8	40.1	33.8	34.8	33.1	31.1	29.4	40.1	541.6
57,5°	83.6	84.6	77.9	65.5	50.5	36.8	32.8	32.4	30.4	28.4	27.4	41.6	583.3
60,0°	83.6	84.2	78.5	62.8	46.8	34.8	31.1	30.4	28.7	26.7	25.4	44.2	627.4
62,5°	80.9	89.2	79.9	62.2	42.8	31.4	28.7	28.4	26.4	24.4	23.4	46.2	673.6
65,0°	79.2	86.6	78.9	64.2	39.1	29.1	26.7	26.4	25.1	23.1	21.4	46.6	720.3
67,5°	76.5	84.6	76.2	62.5	37.4	26.7	25.1	24.7	23.4	21.4	20.1	45.1	765.3
70,0°	72.5	85.6	74.2	67.8	44.1	26.1	23.7	22.7	22.1	20.1	18.7	46.4	811.7
72,5°	73.9	80.2	66.2	61.8	42.1	24.1	21.7	20.7	20.1	18.4	17.4	46.4	858.1
75,0°	67.8	70.2	53.8	50.5	30.7	20.7	20.1	19.1	18.7	16.7	16.0	39.7	897.8
77,5°	59.8	58.2	44.8	36.8	24.7	18.7	18.4	17.7	17.0	15.4	14.7	31.1	929.0
80,0°	46.8	40.1	31.8	29.4	24.1	18.0	17.4	16.0	15.4	13.7	12.7	23.3	952.3
82,5°	30.1	26.1	24.4	26.4	22.1	16.7	16.0	14.7	13.7	12.0	11.4	5.7	958.0
85,0°	12.4	11.0	10.0	11.7	11.7	10.7	10.7	9.7	9.0	7.7	7.4	4.1	962.1
87,5°	10.0	8.7	7.4	8.7	9.4	8.7	8.7	8.0	7.7	6.7	6.7	3.6	965.6
90,0°	8.4	7.0	6.0	7.0	7.4	7.4	7.0	6.7	6.4	5.7	5.3	3.2	968.8
92,5°	8.0	6.7	5.7	6.4	6.7	6.7	6.7	6.4	6.0	5.3	5.3	3.0	971.8
95,0°	7.7	6.4	5.3	5.7	6.0	6.0	6.0	6.0	5.7	5.0	4.7	2.8	974.6
97,5°	7.4	6.4	5.3	5.7	6.0	5.7	5.3	5.3	5.3	4.7	4.7	2.7	977.3
100,0°	7.4	6.4	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.0	4.7	4.7	2.6	979.9
102,5°	7.0	6.4	5.3	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.0	4.7	4.7	2.5	982.4
105,0°	6.7	6.0	5.3	5.0	5.0	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	2.4	984.7
107,5°	6.7	6.0	5.3	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.0	2.3	987.0
110,0°	6.4	5.7	5.0	4.7	4.7	4.3	4.3	4.7	4.3	4.0	4.0	2.2	989.2
112,5°	6.0	5.3	4.7	4.7	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.3	2.0	991.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265BF14H EAN: 4058352834824	LP-Nummer 57134_32
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.7	8.7	9.4	9.4	9.0	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	9.4	9.4	9.7
117,5°	8.0	8.0	8.4	8.4	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.4	8.7	8.7
120,0°	6.7	6.7	6.7	7.0	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	7.0	7.4
122,5°	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
125,0°	3.7	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	3.0	2.7	2.7	2.7	2.7
127,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
130,0°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
132,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
135,0°	2.0	1.7	1.7	2.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
137,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
145,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
147,5°	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265BF14H EAN: 4058352834824	LP-Nummer 57134_32
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	10.0	10.7	11.4	11.4	10.4	7.4	8.4	8.0	7.7	7.4	6.7	6.7	6.0
117,5°	9.4	9.4	10.0	10.0	8.4	3.3	7.4	7.4	7.0	6.7	6.0	6.0	5.7
120,0°	7.4	8.0	8.0	8.0	6.4	3.3	6.0	6.0	5.7	5.3	5.3	5.0	4.7
122,5°	4.7	5.3	5.3	5.3	4.0	2.0	4.7	4.3	4.0	4.0	4.0	3.3	3.3
125,0°	2.7	3.0	3.3	3.3	2.0	1.3	3.0	3.3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
127,5°	2.7	2.7	2.7	2.7	2.0	1.3	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
130,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	1.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.0	2.0	2.0
132,5°	1.7	2.0	2.0	1.7	1.3	1.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
135,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.7	1.7	2.0	1.7	1.7	1.7	1.3	1.3
137,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
140,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
142,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
145,0°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
147,5°	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	5.7	5.3	4.7	4.0	4.0	4.0	3.7	4.0	4.0	3.3	2.7	1.9	993.1
117,5°	5.3	4.7	4.3	4.0	4.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.0	2.7	1.6	994.7
120,0°	4.3	4.0	3.7	3.3	3.3	2.7	2.7	3.0	3.0	2.3	2.7	1.3	996.0
122,5°	3.3	3.0	2.7	2.7	2.7	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.9	996.9
125,0°	2.7	2.7	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	2.0	0.6	997.5
127,5°	2.3	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.7	1.3	1.3	0.5	998.1
130,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.4	998.5
132,5°	2.0	2.0	2.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.4	998.8
135,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	999.1
137,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.2	999.3
140,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3	0.7	1.0	1.3	1.3	1.3	0.2	999.5
142,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	0.7	1.3	0.7	0.2	999.7
145,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.0	0.7	0.7	0.7	1.3	0.2	999.8
147,5°	1.3	1.0	1.0	0.7	1.3	1.3	0.7	0.7	1.0	0.7	0.7	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie CITY-LIGHT ELEGANCE LED	Bestell-Nr.: 5XA5265BF14H EAN: 4058352834824	LP-Nummer 57134_32
Dimmstufen-Tabelle		sit eco
Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1440	12.9	13.3	13.1
95	241	252	1366	12.2	12.6	12.4
90	229	250	1298	11.5	11.9	11.7
85	216	248	1225	10.7	11.1	10.9
80	203	246	1151	10.1	10.5	10.3
75	190	243	1077	9.4	9.8	9.6
70	178	241	1009	8.9	9.1	9.0
65	165	238	935	8.2	8.4	8.3
60	152	235	862	7.6	7.8	7.7
55	140	232	794	7.0	7.2	7.1
50	127	229	720	6.4	6.6	6.5
45	114	225	646	5.8	6.0	5.9
40	102	221	578	5.3	5.4	5.4
35	89	216	505	4.8	4.9	4.8
30	76	210	431	4.3	4.3	4.3
25	63	203	357	3.7	3.8	3.8
24	60	201	340	3.5	3.7	3.6