

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**CITY-LIGHT 400 LED**

**Bestell-Nr.: 5XA5305KF14H**  
**EAN: 4058352835951**

**LP-Nummer**  
**57138\_75**



<b>Ausführung</b>	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
<b>Optik</b>	asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)
<b>Abdeckung</b>	Abdeckung klar, PMMA
<b>Bestückung</b>	LED 4000 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 1540 lm Systemleistung = 10.0 W Lichtausbeute = 154 lm/W

**Seriendokumentation**  
**08.07.2022**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C205-25**

**C210-30**

**C270-90**

**Imax: 786 cd/klm**



### Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	95.9%
Eta 90° - 180°	4.1%

### Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G2
Imax 70°	694.6
Imax 80°	148.0
Imax 90°	10.7
Imax >90°	10.1
Imax >95°	9.4


### Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> CITY-LIGHT 400 LED	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA5305KF14H <b>EAN:</b> 4058352835951	<b>LP-Nummer</b> 57138_75
--------------------------------------	---	------------------------------

**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 67,5°**    **KMK 65°**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **siteco**



## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT 400 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5305KF14H</b> <b>EAN: 4058352835951</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57138_75</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
2,5°	1.6	1.3	1.3	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2
5,0°	3.1	3.5	3.8	4.1	4.4	5.0	5.4	6.0	6.0	6.3	6.6	7.6	8.5
7,5°	12.3	14.2	16.1	15.4	13.9	12.0	11.3	12.0	12.6	13.9	17.3	21.4	27.4
10,0°	23.9	23.9	23.0	22.7	23.9	24.2	23.0	21.7	27.7	37.2	45.7	54.8	56.0
12,5°	41.2	49.1	48.8	58.9	56.0	72.7	76.5	71.2	78.1	77.8	69.9	73.1	76.2
15,0°	55.4	50.7	53.2	61.4	68.6	76.5	81.9	84.1	85.6	100.1	109.6	113.0	120.6
17,5°	78.7	92.9	88.5	94.8	90.1	111.2	121.2	128.8	135.1	133.5	148.0	137.3	142.0
20,0°	133.2	150.8	156.5	148.3	137.3	137.3	141.4	141.1	145.2	166.3	170.7	171.6	179.2
22,5°	124.4	138.5	160.6	177.9	170.7	174.4	174.1	163.1	153.3	155.9	179.2	179.8	188.3
25,0°	159.3	147.7	162.5	164.1	173.2	182.6	190.2	193.3	183.9	178.5	189.2	199.9	209.7
27,5°	165.9	173.2	197.1	200.6	184.2	182.3	193.0	200.6	206.2	204.0	211.9	211.3	224.5
30,0°	177.6	185.2	211.3	222.9	211.9	212.5	216.6	225.8	233.0	249.1	245.0	235.2	246.6
32,5°	192.4	194.6	231.8	233.0	242.8	248.1	241.8	238.4	244.7	259.8	279.3	275.2	267.6
35,0°	217.6	222.0	243.7	245.0	245.6	259.5	273.0	276.8	272.7	277.7	297.9	319.0	297.9
37,5°	248.1	256.0	277.7	274.9	269.2	266.4	274.9	296.3	313.9	305.1	323.7	354.6	333.5
40,0°	243.1	253.8	271.4	283.4	287.8	303.2	307.6	315.5	332.8	356.4	348.6	363.1	363.1
42,5°	274.9	269.5	282.1	290.3	302.6	329.1	351.4	356.4	348.6	381.6	383.2	376.0	381.6
45,0°	288.1	282.4	312.7	327.8	334.4	342.6	358.6	393.0	393.6	401.8	406.2	397.4	392.3
47,5°	296.6	302.9	363.7	376.3	390.8	376.6	393.3	417.8	434.5	426.7	423.2	419.1	398.0
50,0°	294.4	314.9	415.3	418.8	448.1	424.1	458.8	475.8	444.3	446.2	434.5	421.3	391.7
52,5°	293.2	326.5	423.8	445.9	507.3	495.3	514.2	524.0	464.1	444.3	437.1	427.9	386.7
55,0°	302.3	339.1	421.0	484.9	575.3	586.3	573.1	548.8	497.2	459.1	436.1	427.9	377.2
57,5°	305.1	375.3	456.9	550.1	659.7	666.9	635.7	569.6	524.3	460.7	431.7	418.5	359.6
60,0°	280.9	366.8	486.2	599.2	709.7	723.0	658.7	601.7	548.5	459.7	414.1	387.0	329.4
62,5°	229.5	336.3	469.5	600.5	700.9	751.0	668.5	635.1	577.8	450.9	390.5	358.6	294.4
65,0°	196.5	298.5	430.1	513.6	643.9	765.2	734.0	663.8	559.9	457.8	376.9	332.8	258.8
67,5°	186.7	292.8	421.3	476.7	605.8	785.9	739.3	617.2	556.7	423.8	344.5	296.0	221.7
70,0°	211.0	319.0	422.3	474.5	573.7	694.6	680.5	580.0	494.4	385.1	313.9	267.0	184.2
72,5°	222.6	340.4	404.0	461.6	557.0	627.6	616.2	519.2	393.3	313.9	258.8	217.0	148.6
75,0°	171.0	287.5	351.1	397.4	487.8	524.0	513.6	380.7	274.6	219.8	211.0	186.7	130.7
77,5°	130.7	200.6	227.7	263.2	303.5	291.9	283.7	207.5	167.2	147.1	168.1	160.6	115.6
80,0°	71.2	84.4	109.6	140.8	137.6	136.3	148.0	137.0	112.1	84.1	84.7	80.0	47.9
82,5°	42.2	46.6	54.2	74.6	66.1	53.2	75.6	92.6	78.1	49.4	33.7	23.3	17.0
85,0°	18.6	21.1	22.7	25.2	19.2	24.6	38.7	44.7	32.4	21.1	14.2	12.9	12.0
87,5°	13.9	13.2	13.2	13.5	13.2	15.7	20.8	18.6	17.0	13.5	11.3	11.0	10.7
90,0°	10.1	10.1	10.1	10.4	10.4	10.4	10.4	10.7	10.4	10.1	10.1	10.1	10.1
92,5°	9.4	9.4	9.8	9.8	9.8	10.1	10.1	10.1	9.8	10.1	9.8	9.8	9.8
95,0°	9.1	9.4	9.4	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8	9.4
97,5°	8.8	9.1	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
100,0°	8.8	8.8	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
102,5°	8.8	8.8	9.4	9.1	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4
105,0°	8.8	8.8	8.8	9.4	9.4	9.4	9.1	9.4	9.4	9.1	9.4	9.1	9.4
107,5°	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1
110,0°	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	9.1	8.8	8.8	9.1	8.8	8.8	8.8
112,5°	8.5	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT 400 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5305KF14H</b> <b>EAN: 4058352835951</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57138_75</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
2,5°	2.2	2.5	2.5	2.2	2.2	2.5	1.6	1.6	1.6	1.9	1.6	1.6	1.9
5,0°	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	8.8	3.1	2.5	2.5	2.2	2.2	2.2	2.2
7,5°	26.8	29.6	32.1	34.0	34.6	35.9	10.1	7.6	5.7	4.7	3.5	3.5	2.8
10,0°	54.8	54.8	54.2	52.9	52.0	51.6	22.7	23.6	21.7	18.9	13.2	8.5	5.0
12,5°	84.4	95.7	99.2	105.2	107.4	111.5	33.1	29.0	24.9	22.0	24.6	27.4	25.5
15,0°	126.6	138.9	137.6	138.9	137.9	142.3	66.8	61.7	67.4	63.0	53.5	40.0	31.8
17,5°	143.3	158.7	171.0	183.9	192.1	199.0	74.0	69.0	75.6	72.7	75.3	66.1	56.4
20,0°	178.9	184.2	194.3	206.2	211.6	217.3	110.2	93.8	91.6	89.7	69.3	66.8	60.5
22,5°	200.3	208.5	211.0	222.9	228.9	236.2	96.7	92.3	89.7	88.2	79.7	59.8	46.3
25,0°	217.3	219.8	225.1	231.4	232.7	235.5	123.1	123.4	117.5	121.2	92.3	66.8	48.2
27,5°	241.8	244.0	240.6	246.2	247.8	248.1	126.9	109.9	95.4	99.5	92.3	75.3	54.8
30,0°	265.1	262.3	256.6	259.5	262.6	264.5	143.0	138.5	120.3	123.4	100.4	75.6	48.8
32,5°	284.3	282.8	271.4	273.6	274.9	273.9	154.9	143.0	125.6	112.1	97.6	80.0	59.2
35,0°	302.6	305.8	291.6	286.2	288.4	290.3	183.3	152.7	130.7	127.5	94.1	78.7	69.6
37,5°	322.8	325.9	304.8	300.1	302.9	304.8	199.0	168.5	141.1	129.1	89.1	70.5	72.1
40,0°	343.5	334.1	311.7	310.5	313.0	316.1	211.3	184.8	149.3	129.7	77.1	67.1	73.1
42,5°	361.5	340.7	317.1	317.4	321.5	325.6	238.7	193.3	155.9	120.3	66.1	65.8	74.6
45,0°	377.5	342.3	322.1	324.3	329.1	331.9	273.0	209.4	157.4	109.3	62.0	69.3	77.5
47,5°	377.5	337.9	325.6	326.8	331.3	335.0	279.6	212.2	159.3	93.2	56.7	69.9	78.7
50,0°	364.3	330.9	320.2	324.3	329.7	333.1	281.8	218.2	155.2	80.0	56.7	67.4	75.6
52,5°	346.4	312.0	309.5	316.1	322.4	326.2	281.8	211.6	150.2	63.3	53.2	62.0	69.6
55,0°	324.0	290.0	288.4	299.1	309.5	314.9	285.3	211.6	135.1	58.3	49.8	58.3	67.7
57,5°	294.4	260.4	260.4	273.3	287.2	294.7	264.2	182.9	102.3	52.0	48.2	54.5	64.2
60,0°	263.9	228.9	219.5	236.2	254.1	262.6	215.1	148.6	74.6	49.4	43.5	48.5	59.2
62,5°	225.5	192.1	179.2	189.2	206.6	219.2	165.9	114.6	52.9	45.3	40.9	41.9	51.6
65,0°	189.9	153.3	140.8	142.6	152.4	159.3	132.3	87.2	52.0	45.0	39.4	38.7	45.0
67,5°	152.7	111.5	98.2	99.8	104.2	103.3	124.4	78.4	59.5	50.1	40.6	36.2	37.8
70,0°	122.8	85.3	63.0	61.4	64.2	64.2	141.4	85.3	66.4	51.0	40.9	37.2	36.2
72,5°	95.7	66.4	39.7	36.2	36.2	38.4	135.4	81.6	60.8	46.6	42.2	38.7	35.6
75,0°	74.0	45.7	29.0	24.9	23.9	23.9	86.9	63.9	50.7	39.0	38.7	38.1	33.4
77,5°	55.7	24.9	20.8	18.6	17.6	17.6	67.1	49.4	42.8	35.6	32.7	33.7	28.3
80,0°	26.1	16.1	15.1	15.1	14.5	14.5	49.1	40.6	37.2	32.1	28.0	27.7	21.7
82,5°	13.2	12.0	12.0	12.0	12.3	12.0	31.2	29.9	28.3	23.9	22.0	21.1	17.0
85,0°	11.0	10.7	10.7	10.7	10.7	10.7	17.3	19.2	22.0	21.7	18.9	16.4	13.9
87,5°	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	13.9	15.1	15.4	14.5	12.9	11.7	10.4
90,0°	9.8	9.8	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.1	8.8	8.2	7.6	7.6	6.9
92,5°	9.8	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	8.8	8.8	8.2	7.9	7.6	6.9	6.6
95,0°	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	8.8	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.3
97,5°	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	8.8	8.2	7.9	7.6	6.9	6.9	6.3
100,0°	9.4	9.4	9.4	9.1	9.4	8.8	8.8	8.2	8.2	7.6	6.9	6.9	6.3
102,5°	9.4	9.1	9.1	9.1	8.8	8.2	8.8	8.2	7.9	7.6	6.9	6.9	6.3
105,0°	9.1	8.8	9.1	8.8	8.8	7.6	8.2	8.2	7.9	7.6	6.9	6.9	6.3
107,5°	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	6.9	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
110,0°	8.8	8.8	8.8	8.8	8.2	6.9	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
112,5°	8.8	8.8	8.8	8.8	7.9	6.3	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT 400 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5305KF14H</b> <b>EAN: 4058352835951</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57138_75</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sitEco</b>

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.0	0.0
2,5°	1.9	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	0.0	0.0
5,0°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.6	1.9	0.1	0.1
7,5°	2.8	2.5	2.2	2.5	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	0.4	0.6
10,0°	3.8	3.1	2.8	2.5	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.1	1.7
12,5°	18.9	11.7	6.3	3.8	3.1	2.8	2.2	1.9	2.2	1.9	1.9	2.7	4.4
15,0°	23.3	26.8	25.2	22.7	16.7	7.6	3.8	2.8	2.2	2.2	1.9	4.6	9.0
17,5°	37.8	26.1	16.4	16.1	15.7	15.1	10.4	12.0	7.9	3.8	2.5	7.1	16.1
20,0°	36.2	27.7	23.9	22.4	20.2	13.2	6.9	10.1	15.7	18.3	17.0	10.0	26.1
22,5°	29.9	23.3	22.0	19.2	18.9	18.3	17.3	17.9	17.6	17.0	17.6	11.9	38.0
25,0°	29.6	20.8	18.3	18.3	18.3	18.3	18.9	19.5	23.9	27.1	27.7	14.5	52.5
27,5°	32.1	25.8	22.0	20.5	19.5	20.2	23.0	21.7	20.8	23.0	25.8	16.9	69.4
30,0°	35.0	31.8	27.1	23.9	21.4	22.7	26.8	25.8	23.6	23.6	22.7	20.3	89.7
32,5°	53.5	45.3	33.1	26.5	23.0	23.3	24.6	23.3	21.1	22.0	21.4	23.5	113.2
35,0°	72.1	60.8	48.5	40.9	35.3	31.2	28.0	27.1	22.7	22.4	20.8	27.5	140.7
37,5°	77.1	65.5	56.0	50.1	44.1	40.9	38.1	33.7	29.0	28.3	27.1	31.7	172.5
40,0°	77.5	66.4	57.0	50.7	45.7	41.2	40.6	38.4	35.9	37.2	35.9	35.3	207.7
42,5°	77.5	66.4	58.3	52.3	48.2	43.1	41.2	38.4	36.2	37.5	36.5	39.0	246.7
45,0°	80.3	68.6	59.2	52.6	46.9	42.2	39.4	37.2	34.6	35.9	34.6	42.9	289.6
47,5°	80.9	70.5	60.8	53.8	46.9	41.2	38.1	34.3	32.1	33.4	32.7	46.8	336.5
50,0°	77.1	67.7	58.3	52.3	45.3	38.7	35.6	32.7	29.9	30.5	30.2	50.4	386.9
52,5°	72.7	65.8	56.7	50.4	43.8	36.2	32.7	29.6	27.4	27.4	27.1	53.2	440.1
55,0°	70.2	64.9	56.7	49.1	41.2	33.4	29.3	26.1	24.2	24.2	23.9	56.1	496.2
57,5°	65.8	60.8	55.7	46.6	39.4	30.5	25.2	23.0	21.7	21.1	20.8	58.5	554.7
60,0°	60.1	55.7	52.9	44.7	37.5	29.6	21.7	19.5	18.3	18.3	17.6	58.7	613.4
62,5°	53.2	49.4	46.9	46.3	37.8	30.9	18.6	16.7	15.7	15.4	14.5	56.9	670.2
65,0°	45.7	46.9	42.5	45.7	39.4	31.8	17.0	14.5	13.2	13.2	12.6	54.1	724.4
67,5°	41.9	43.8	43.1	46.3	40.6	34.6	16.7	12.3	11.0	11.3	10.7	51.5	775.9
70,0°	39.7	38.1	42.8	43.8	40.3	29.9	17.6	11.0	10.1	10.1	10.1	48.5	824.4
72,5°	35.3	34.6	38.4	38.7	38.1	23.9	17.9	10.7	8.8	8.8	8.8	44.1	868.5
75,0°	32.1	31.5	31.5	30.5	25.8	15.4	13.5	9.8	8.2	7.6	8.2	36.1	904.6
77,5°	25.5	23.9	22.4	23.9	17.0	10.1	8.5	7.6	7.2	6.3	6.3	24.2	928.8
80,0°	18.6	16.4	14.5	15.1	12.9	10.4	8.8	6.9	6.0	5.7	5.7	13.7	942.5
82,5°	14.8	12.0	11.0	10.4	9.8	9.8	7.6	6.3	5.0	5.0	4.4	7.9	950.3
85,0°	11.3	9.8	8.2	7.6	7.2	7.2	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.3	954.7
87,5°	9.4	7.9	6.9	6.3	6.0	5.4	4.4	4.4	4.4	4.1	3.8	3.0	957.7
90,0°	6.3	6.3	5.7	5.4	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	2.2	959.9
92,5°	6.3	6.0	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	2.2	962.1
95,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	2.1	964.2
97,5°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	2.1	966.3
100,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.8	2.1	968.4
102,5°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.1	3.8	3.8	3.8	2.0	970.4
105,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.1	2.0	972.4
107,5°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.7	4.4	4.1	3.8	3.8	3.1	1.9	974.3
110,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.7	4.4	4.4	4.1	3.8	3.1	1.9	976.2
112,5°	6.0	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.5	2.5	1.8	978.1

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT 400 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5305KF14H</b> <b>EAN: 4058352835951</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57138_75</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.2	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
117,5°	8.2	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
120,0°	8.2	8.2	8.2	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8
122,5°	8.2	8.2	8.2	8.5	8.5	8.5	8.8	8.5	8.5	8.8	8.8	8.5	8.8
125,0°	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
127,5°	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
130,0°	7.6	7.6	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2
132,5°	7.6	7.6	7.6	8.2	8.2	8.2	7.9	8.2	8.2	8.2	8.2	7.9	7.9
135,0°	8.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
137,5°	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
140,0°	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2
142,5°	6.3	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
145,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9
147,5°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
150,0°	5.7	5.7	6.0	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
165,0°	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.5	3.5	3.8	3.1	3.1	3.1
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT 400 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5305KF14H</b> <b>EAN: 4058352835951</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57138_75</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	8.8	8.8	8.8	8.8	6.9	4.4	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
117,5°	8.8	8.8	8.8	8.5	6.0	2.5	8.2	7.9	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
120,0°	8.5	8.5	8.8	8.2	5.0	2.5	8.2	8.2	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
122,5°	8.5	8.2	8.5	8.2	4.7	2.5	8.2	7.9	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
125,0°	8.2	8.2	8.2	7.9	4.1	2.5	7.9	7.6	7.6	7.6	6.9	6.9	6.3
127,5°	8.2	8.2	8.2	7.6	4.1	2.5	7.6	7.6	7.6	7.2	6.9	6.9	6.3
130,0°	8.2	8.2	8.2	7.2	4.1	2.5	7.6	7.6	7.2	6.9	6.9	6.3	6.3
132,5°	7.6	7.9	7.6	6.3	3.8	2.5	7.6	7.2	6.9	6.9	6.9	6.3	6.3
135,0°	7.6	7.6	7.6	6.0	3.5	2.5	7.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.3	6.3
137,5°	7.6	7.6	7.2	5.4	3.1	2.5	6.9	6.9	6.9	6.3	6.3	6.3	6.0
140,0°	6.9	7.2	6.9	5.0	3.1	2.5	6.9	6.9	6.3	6.3	6.3	6.0	5.7
142,5°	6.9	6.9	6.3	4.4	3.1	2.5	6.3	6.3	6.3	6.3	6.0	5.7	5.7
145,0°	6.9	6.6	5.7	4.1	3.1	2.5	6.3	6.3	5.7	5.7	5.7	5.7	5.4
147,5°	6.3	6.3	5.0	3.8	3.1	2.5	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0
150,0°	6.3	5.7	4.4	3.8	2.8	2.5	5.7	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	5.0
165,0°	2.8	2.5	2.5	1.9	1.9	1.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	4.7	4.4	4.4	4.4	3.1	1.9	1.8	979.9
117,5°	6.3	5.7	5.7	5.7	5.0	4.7	4.4	4.4	4.4	3.1	1.9	1.7	981.6
120,0°	6.3	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.1	1.9	1.7	983.3
122,5°	6.3	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	2.8	1.9	1.6	984.9
125,0°	6.3	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	4.4	4.4	4.1	3.1	1.9	1.5	986.4
127,5°	6.3	5.7	5.7	5.4	5.0	5.0	4.4	4.4	3.8	3.1	1.9	1.5	987.9
130,0°	6.3	5.7	5.7	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	3.8	3.1	2.5	1.4	989.3
132,5°	6.0	5.7	5.7	5.4	5.0	5.0	4.4	4.4	3.5	2.8	2.5	1.3	990.6
135,0°	5.7	5.7	5.7	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	3.5	2.5	2.5	1.2	991.9
137,5°	5.7	5.7	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	4.1	3.1	2.5	2.5	1.1	993.0
140,0°	5.7	5.4	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.1	2.5	2.5	1.1	994.1
142,5°	5.7	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	3.8	3.1	2.5	2.5	1.0	995.0
145,0°	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	4.1	3.1	3.1	2.5	2.5	0.9	995.9
147,5°	5.0	5.0	4.4	4.4	4.4	4.4	3.8	3.1	3.1	2.5	2.5	0.8	996.6
150,0°	5.0	4.4	4.4	4.4	4.4	3.8	3.8	3.1	2.8	2.5	2.5	2.2	998.8
165,0°	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.2	1.9	1.9	1.9	1.9	1.2	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>CITY-LIGHT 400 LED</b>	<b>Bestell-Nr.: 5XA5305KF14H</b> <b>EAN: 4058352835951</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>57138_75</b>
<b>Dimmstufen-Tabelle</b>		<b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>
<b>siteco</b>		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1540	10.0	10.4	10.2
95	241	252	1461	9.5	9.9	9.7
90	229	250	1388	9.0	9.3	9.2
85	216	248	1310	8.5	8.8	8.6
80	203	246	1231	8.0	8.3	8.2
75	190	243	1152	7.6	7.7	7.6
70	178	241	1079	7.1	7.3	7.2
65	165	238	1000	6.6	6.8	6.7
60	152	235	922	6.1	6.4	6.2
55	140	232	849	5.7	5.9	5.8
50	127	229	770	5.3	5.5	5.4
45	114	225	691	4.8	5.0	4.9
40	102	221	618	4.4	4.6	4.5
35	89	216	540	4.0	4.1	4.0
30	76	210	461	3.6	3.7	3.6
30	75	209	455	3.5	3.7	3.6