

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
LITEPOLE 2

Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H000022
EAN: 4058352635308

LP-Nummer
58892_33



Ausführung	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
Optik	direkt, symmetrisch breit strahlend S120013
Abdeckung	Abdeckung klar, PMMA
Bestückung	LED 3000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1550 lm Systemleistung = 10.5 W Lichtausbeute = 147.6 lm/W

Seriendokumentation
08.07.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 755 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	97.7%
Eta 90° - 180°	2.3%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G1
Imax 70°	698.9
Imax 80°	182.5
Imax 90°	10.0
Imax >90°	9.4
Imax >95°	8.5

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H000022 EAN: 4058352635308	LP-Nummer 58892_33
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
2,5°	6.4	6.4	6.4	6.4	6.7	6.7	6.7	7.0	7.0	7.0	7.3	7.3	7.3
5,0°	7.9	8.5	8.8	9.4	10.6	11.8	12.8	13.7	14.3	15.2	15.8	16.7	17.3
7,5°	16.4	19.1	21.9	23.7	25.8	28.8	31.9	34.0	37.6	35.5	37.6	41.0	44.6
10,0°	44.3	39.8	41.3	44.9	45.5	41.6	42.5	43.7	49.8	52.5	58.6	66.2	72.9
12,5°	42.8	44.0	64.1	68.3	64.7	67.7	73.8	82.9	95.0	98.7	100.8	106.6	112.0
15,0°	73.5	57.7	66.8	78.0	98.4	118.1	121.8	108.4	132.1	142.7	147.0	152.4	147.9
17,5°	92.0	88.7	105.1	114.8	122.1	138.8	146.6	141.5	163.3	164.9	187.9	170.3	168.2
20,0°	124.2	133.0	164.0	160.9	153.6	165.5	155.8	141.2	152.4	149.4	173.4	172.2	187.6
22,5°	146.6	141.8	169.1	157.3	148.8	171.9	164.3	160.3	167.9	167.6	180.7	189.2	200.1
25,0°	150.6	143.9	167.9	175.5	169.7	186.1	180.0	190.7	186.1	181.6	182.2	193.7	204.9
27,5°	167.3	154.8	170.6	171.5	170.9	186.7	197.7	209.8	218.6	208.0	209.2	215.6	238.3
30,0°	184.3	181.9	213.1	209.8	201.3	205.2	202.2	214.7	235.9	237.1	242.6	238.3	242.9
32,5°	193.4	198.3	200.1	206.2	215.6	225.0	222.6	213.8	246.2	256.0	278.4	269.0	276.9
35,0°	216.2	204.9	219.2	221.3	221.3	236.8	245.0	245.0	271.7	273.3	293.3	300.9	309.7
37,5°	239.0	247.5	250.8	248.4	238.6	253.8	266.9	269.3	311.2	304.5	328.2	342.5	343.7
40,0°	247.1	249.9	258.4	272.0	273.0	289.4	290.3	284.2	336.1	337.3	357.7	362.8	363.4
42,5°	270.8	265.4	272.3	280.5	293.3	316.4	318.2	317.6	358.6	361.6	380.7	379.2	382.3
45,0°	283.0	269.3	291.2	303.3	316.4	324.3	339.4	344.0	377.7	386.8	400.8	394.4	402.0
47,5°	294.8	287.2	334.3	351.0	361.3	348.0	361.3	375.9	412.6	412.0	417.2	417.8	418.4
50,0°	295.1	318.8	382.9	400.2	407.2	395.3	411.7	443.0	439.6	425.4	433.0	426.0	416.3
52,5°	304.5	331.6	402.9	429.3	464.2	465.8	477.6	487.6	452.1	426.9	429.6	427.8	409.0
55,0°	307.3	338.2	410.5	453.6	532.2	532.6	529.8	527.4	481.8	443.6	435.7	431.8	396.8
57,5°	320.3	365.0	432.1	522.8	620.6	628.2	582.3	543.2	504.0	453.9	431.4	425.1	378.0
60,0°	295.7	371.3	483.7	578.1	667.4	683.8	605.7	562.9	521.9	448.8	410.5	394.1	347.0
62,5°	245.0	355.8	484.0	576.6	680.7	704.7	632.4	593.3	536.2	450.6	392.6	364.0	312.4
65,0°	215.6	313.9	430.2	518.6	635.5	720.2	678.6	621.5	538.9	444.8	374.4	337.0	282.1
67,5°	197.4	290.0	412.0	476.4	587.2	755.1	698.3	597.2	520.4	423.6	342.8	302.7	231.1
70,0°	211.6	315.5	422.0	462.1	580.2	698.9	650.1	553.2	482.2	384.1	308.2	269.0	194.6
72,5°	228.9	330.0	400.2	450.0	527.4	628.2	589.9	498.2	404.1	327.0	269.0	225.6	158.2
75,0°	187.0	284.8	359.8	405.9	477.0	551.7	497.6	403.5	297.9	245.9	208.0	183.4	134.2
77,5°	133.3	223.2	273.6	303.0	340.7	356.8	314.2	243.2	176.1	174.9	169.4	165.5	116.0
80,0°	93.5	123.3	148.8	175.2	182.5	166.7	164.9	143.0	122.1	101.4	97.2	101.4	63.8
82,5°	53.1	64.4	75.3	90.8	82.3	67.7	89.9	99.9	84.7	56.2	35.8	26.7	21.3
85,0°	26.4	32.5	35.8	48.6	28.5	31.0	48.3	61.6	41.9	26.1	15.5	13.4	12.4
87,5°	14.9	16.1	15.5	14.6	14.9	18.5	24.6	24.3	20.3	15.8	11.8	11.5	10.6
90,0°	8.8	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.7	9.7
92,5°	8.2	9.1	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.1	9.1	9.1
95,0°	7.6	8.5	8.8	8.8	8.8	8.8	9.1	8.8	8.8	8.5	8.5	8.5	9.1
97,5°	7.6	8.2	8.2	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5
100,0°	7.0	7.6	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9
102,5°	6.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.3	7.3	7.3
105,0°	6.4	6.7	6.7	6.7	7.0	7.0	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
107,5°	6.1	6.1	6.4	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
110,0°	5.5	6.1	6.1	6.1	6.1	6.4	6.1	6.4	6.4	6.7	6.7	6.7	6.7
112,5°	5.2	5.5	5.8	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.4	6.7	6.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H000022 EAN: 4058352635308	LP-Nummer 58892_33
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3
2,5°	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.3	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
5,0°	17.9	17.9	18.8	18.8	19.1	19.4	7.6	7.0	7.0	6.7	6.4	6.4	6.4
7,5°	47.1	50.7	52.5	53.4	55.6	57.7	14.6	12.8	10.3	8.8	7.6	7.0	7.0
10,0°	74.4	82.0	85.0	84.7	81.7	83.2	41.0	34.6	29.8	23.4	16.1	11.8	8.8
12,5°	109.3	114.5	112.3	116.9	109.9	108.1	48.9	42.2	47.7	39.5	34.3	28.8	24.6
15,0°	143.0	145.7	156.1	163.0	172.8	170.0	74.4	72.3	67.4	61.9	75.0	94.1	62.2
17,5°	170.6	182.2	188.5	203.1	204.6	205.2	77.4	85.0	82.3	51.9	63.2	58.3	55.9
20,0°	183.4	197.4	206.8	222.3	227.4	218.0	129.6	119.9	90.8	57.4	58.3	54.0	51.6
22,5°	212.8	216.8	217.7	224.7	231.1	225.3	100.2	133.9	126.3	95.3	84.7	75.3	64.7
25,0°	222.3	235.9	235.9	241.1	239.9	232.0	94.4	114.2	111.7	95.0	85.0	77.1	70.4
27,5°	250.5	242.3	249.9	255.3	258.1	252.6	113.9	134.5	112.3	105.1	97.5	82.0	66.8
30,0°	254.7	259.9	269.9	273.0	274.2	273.9	124.5	139.7	115.7	102.9	93.2	76.8	65.3
32,5°	295.1	294.5	293.3	286.9	286.0	281.2	120.2	153.6	133.0	106.9	93.5	79.5	65.0
35,0°	316.7	310.9	306.7	299.1	302.1	302.4	138.1	153.9	135.7	115.1	91.4	76.8	72.9
37,5°	336.1	325.2	321.2	313.9	323.4	327.3	164.0	175.8	141.8	121.1	87.4	72.9	76.5
40,0°	355.2	337.9	332.8	330.3	339.8	344.9	209.5	176.7	135.1	112.9	77.7	67.1	76.5
42,5°	378.6	352.5	341.9	341.9	353.4	357.7	241.1	191.0	149.4	123.9	73.5	64.1	75.6
45,0°	394.7	360.4	348.3	353.4	363.1	365.6	269.3	206.8	157.6	114.5	65.0	62.9	74.7
47,5°	397.7	362.5	351.3	357.4	368.6	371.6	283.6	218.9	160.3	106.6	57.4	61.3	71.7
50,0°	393.8	361.0	349.2	357.4	369.2	371.6	284.8	221.0	160.0	88.7	50.4	58.9	69.2
52,5°	375.0	344.3	340.1	350.1	362.5	366.2	284.8	224.4	155.5	76.5	47.4	55.9	65.9
55,0°	349.2	320.6	320.9	333.4	350.1	357.1	287.2	223.8	143.0	67.7	44.9	53.4	63.8
57,5°	320.9	283.9	288.1	305.4	325.8	333.4	281.2	210.1	123.0	56.5	44.3	52.5	61.6
60,0°	290.9	250.5	247.8	265.7	288.4	295.1	239.0	168.8	103.5	50.1	44.0	51.0	58.9
62,5°	257.2	215.0	203.7	214.7	234.4	242.9	191.6	130.6	79.2	48.6	43.4	46.2	53.7
65,0°	215.9	170.0	159.1	162.4	170.3	174.3	153.0	100.8	59.5	48.6	42.5	42.5	46.2
67,5°	163.0	121.4	109.9	109.3	110.2	111.1	141.5	91.4	62.2	50.1	41.6	39.2	40.4
70,0°	132.4	90.8	73.5	65.9	65.0	65.6	140.3	90.8	69.8	50.7	41.0	37.3	38.0
72,5°	107.5	69.5	45.2	36.4	35.2	36.4	148.8	86.8	69.8	51.3	42.5	37.6	35.5
75,0°	85.3	50.1	30.1	24.0	22.2	21.9	112.9	71.4	54.7	45.2	42.2	37.3	33.1
77,5°	61.0	29.8	21.6	17.9	16.7	16.4	78.6	54.7	50.1	38.6	38.0	35.5	30.4
80,0°	29.8	17.3	15.5	14.3	14.0	14.0	60.4	42.2	42.5	33.7	31.9	28.8	25.5
82,5°	14.3	12.4	12.1	12.1	12.4	12.8	42.5	33.1	32.8	29.1	26.1	24.3	21.3
85,0°	11.5	10.9	10.9	10.9	10.9	10.9	22.8	22.5	25.5	23.4	21.0	18.5	15.8
87,5°	10.6	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	15.5	15.8	18.5	18.8	16.7	14.9	13.4
90,0°	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.4	9.1	9.1	8.5	8.5	7.9	7.6
92,5°	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	8.8	8.2	8.2	8.2	7.6	7.0	7.0
95,0°	9.1	8.8	8.5	8.8	8.8	9.1	8.2	7.6	7.6	7.3	7.0	6.7	6.4
97,5°	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	7.6	7.6	7.0	7.0	6.4	6.4	6.1
100,0°	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.9	7.0	7.0	7.0	6.4	6.4	5.8	5.8
102,5°	7.3	7.3	7.3	7.6	7.3	7.9	6.7	6.7	6.4	6.4	5.8	5.8	5.5
105,0°	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	6.1	6.1	6.1	5.8	5.5	5.2	5.2
107,5°	6.7	7.0	7.0	7.0	7.0	7.3	6.1	5.8	5.5	5.5	5.2	4.9	4.9
110,0°	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	5.5	5.5	5.5	5.2	4.9	4.6	4.6
112,5°	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	5.5	5.2	4.9	4.9	4.6	4.3	4.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H000022 EAN: 4058352635308	LP-Nummer 58892_33
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	6.3	0.0	0.0
2,5°	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.4	6.4	6.4	0.1	0.1
5,0°	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.4	6.1	0.2	0.3
7,5°	6.7	6.4	6.4	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	6.1	0.8	1.2
10,0°	7.6	6.7	6.7	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	6.1	1.8	2.9
12,5°	19.1	11.2	7.3	6.7	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	5.8	5.8	3.3	6.2
15,0°	41.6	32.2	27.0	20.3	9.1	7.3	6.7	6.4	6.4	6.1	6.1	5.9	12.1
17,5°	46.5	34.3	35.5	28.8	25.5	22.2	19.1	9.4	7.6	7.6	7.3	8.2	20.2
20,0°	38.9	35.2	31.9	27.3	25.5	25.2	24.9	21.3	20.0	16.4	14.6	10.5	30.7
22,5°	38.0	27.9	25.2	25.5	22.8	22.8	24.0	24.3	27.9	31.9	32.8	12.7	43.4
25,0°	38.3	23.7	24.0	20.3	21.0	22.8	25.2	28.5	29.8	30.1	32.2	14.6	57.9
27,5°	39.2	26.4	23.4	22.2	19.7	21.9	27.3	30.1	31.3	29.8	27.9	17.2	75.2
30,0°	44.9	38.0	30.4	25.2	25.5	27.6	29.5	28.8	27.3	26.4	25.5	20.2	95.4
32,5°	56.5	51.6	45.8	38.3	33.4	31.9	31.9	28.2	26.4	24.3	23.7	23.4	118.8
35,0°	72.0	60.4	51.0	40.4	36.1	34.6	33.1	29.5	26.7	24.0	22.5	26.9	145.7
37,5°	83.2	74.4	64.4	53.7	46.8	41.3	37.6	33.1	29.8	26.4	24.3	31.4	177.1
40,0°	83.8	75.6	67.1	58.0	52.5	47.4	43.7	39.5	36.1	33.4	32.8	35.2	212.3
42,5°	81.1	72.6	64.4	57.7	52.8	48.9	44.6	41.0	39.8	38.6	38.3	39.2	251.5
45,0°	80.5	72.0	64.7	58.3	52.5	47.1	43.1	41.3	39.8	38.3	37.6	42.8	294.3
47,5°	77.7	71.4	63.5	57.1	51.6	46.5	41.9	38.9	37.6	37.0	36.4	46.7	341.0
50,0°	75.9	72.0	63.5	55.6	49.8	43.7	38.9	36.4	34.9	33.7	32.8	50.5	391.5
52,5°	72.6	68.9	61.9	55.6	48.6	41.3	36.4	33.4	31.0	29.5	29.1	53.6	445.1
55,0°	70.1	67.1	61.3	54.3	47.7	40.7	34.0	30.4	28.2	26.4	25.5	56.3	501.4
57,5°	67.4	65.9	60.7	52.5	44.0	37.0	30.1	27.6	26.1	24.6	23.7	58.9	560.4
60,0°	62.9	63.5	57.7	50.7	42.5	34.9	26.7	24.3	22.5	21.6	20.6	59.3	619.7
62,5°	58.3	57.1	53.1	48.6	41.3	34.3	24.3	21.3	20.0	19.1	18.8	57.8	677.5
65,0°	50.4	50.4	48.0	46.5	41.6	34.0	24.6	19.1	17.9	16.7	16.4	54.7	732.2
67,5°	45.5	46.8	44.9	44.9	41.3	34.0	24.0	16.7	15.5	14.9	14.6	51.4	783.6
70,0°	41.0	42.2	43.1	42.5	38.6	31.3	22.2	14.3	13.4	12.8	12.8	48.4	832.0
72,5°	35.2	36.1	37.0	38.9	36.4	28.5	21.3	14.0	11.8	11.5	11.5	44.3	876.3
75,0°	32.2	32.8	33.7	33.1	30.7	24.0	19.7	14.9	10.3	10.0	10.3	37.5	913.8
77,5°	28.2	28.8	27.0	24.6	21.3	16.4	13.4	11.8	9.1	8.5	8.5	27.2	941.0
80,0°	23.1	21.3	19.4	17.9	15.5	12.4	9.7	8.2	7.6	7.3	7.3	16.4	957.5
82,5°	19.1	16.1	14.0	12.4	12.1	11.8	10.0	7.6	6.4	6.1	6.1	9.4	966.9
85,0°	13.7	11.5	10.3	9.7	9.1	9.4	8.5	7.3	5.8	5.5	5.5	5.5	972.4
87,5°	10.9	9.4	7.9	7.3	7.0	7.3	6.4	5.5	5.2	4.9	4.9	3.5	975.9
90,0°	7.3	6.7	6.4	5.8	5.5	5.2	4.6	4.6	4.3	4.3	4.3	2.3	978.1
92,5°	6.4	6.1	5.8	5.2	5.2	4.6	4.6	3.9	3.9	3.6	3.6	2.1	980.2
95,0°	6.1	5.8	5.2	5.2	4.6	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6	3.6	2.0	982.2
97,5°	5.8	5.5	5.2	4.9	4.6	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6	3.6	1.9	984.1
100,0°	5.2	5.2	4.6	4.6	4.6	4.3	3.9	3.6	3.6	3.6	3.6	1.8	985.9
102,5°	5.2	5.2	4.6	4.6	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6	3.6	3.0	1.7	987.5
105,0°	4.9	4.6	4.6	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6	3.3	3.0	3.0	1.6	989.1
107,5°	4.6	4.6	4.3	3.9	3.6	3.6	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	990.5
110,0°	4.3	4.3	3.9	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	1.4	991.9
112,5°	4.3	3.9	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.3	993.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H000022 EAN: 4058352635308	LP-Nummer 58892_33
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.8	5.8	6.1	5.8	6.1	6.1	6.1	6.1
117,5°	4.9	4.9	5.2	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.8	5.8	5.8	6.1
120,0°	4.3	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.2	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
122,5°	4.3	4.3	4.3	4.6	4.3	4.6	4.6	4.6	4.9	4.9	4.9	5.2	5.2
125,0°	3.3	3.3	3.3	3.6	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	4.3	4.3
127,5°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
130,0°	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.5	1.5	1.5
132,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
135,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	0.9	0.9	0.9	0.9
137,5°	1.2	1.2	0.9	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
140,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
142,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H000022 EAN: 4058352635308	LP-Nummer 58892_33
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	6.1	6.4	6.1	6.4	6.7	6.7	4.9	4.9	4.9	4.6	4.3	4.3	4.3
117,5°	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	4.9	4.6	4.6	4.3	4.3	3.9	3.9
120,0°	5.5	5.8	6.1	6.1	6.1	6.1	4.3	4.3	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6
122,5°	5.2	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	4.3	3.9	3.9	3.6	3.6	3.3	3.3
125,0°	4.3	4.3	4.6	4.3	4.3	4.3	3.0	3.3	3.3	3.0	3.0	2.7	2.7
127,5°	2.7	2.7	2.7	3.0	3.0	3.0	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
130,0°	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5
132,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	1.2	1.5
135,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
137,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
140,0°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.9	0.9	1.2	0.9	1.2
142,5°	0.6	0.0	0.0	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H000022 EAN: 4058352635308	LP-Nummer 58892_33
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	3.9	3.9	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.2	994.4
117,5°	3.6	3.6	3.3	3.3	3.0	3.0	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	1.1	995.6
120,0°	3.3	3.3	3.0	3.0	3.0	2.7	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	1.0	996.6
122,5°	3.3	3.0	3.0	2.7	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	0.9	997.5
125,0°	2.7	2.7	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	0.7	998.3
127,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.5	998.8
130,0°	1.8	1.8	1.8	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	0.3	999.1
132,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.3	999.4
135,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	999.6
137,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.2	999.8
140,0°	1.2	1.2	0.9	0.9	1.2	0.9	0.9	1.2	0.9	0.6	0.6	0.1	999.9
142,5°	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.1	1000.0
145,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
147,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie LITEPOLE 2	Bestell-Nr.: 5XA5425EF14H000022 EAN: 4058352635308	LP-Nummer 58892_33
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1550	10.5	10.8	10.6
95	241	252	1471	10.0	10.3	10.2
90	229	250	1397	9.4	9.8	9.6
85	216	248	1318	8.9	9.2	9.0
80	203	246	1239	8.3	8.7	8.5
75	190	243	1159	7.8	8.1	8.0
70	178	241	1086	7.3	7.6	7.4
65	165	238	1007	6.9	7.1	7.0
60	152	235	928	6.4	6.6	6.5
55	140	232	854	5.9	6.1	6.0
50	127	229	775	5.4	5.6	5.5
45	114	225	696	5.0	5.2	5.1
40	102	221	622	4.6	4.7	4.6
35	89	216	543	4.1	4.3	4.2
30	76	210	464	3.7	3.8	3.8
28	72	208	439	3.5	3.7	3.6