

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7772C4B1A
EAN: 4058352655399

LP-Nummer
59238_64



Ausführung Tragbügel
Optik symmetrisch strahlend RS12
Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 70
Betriebsgerät EVG SITECO iQ
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 12860 lm
Systemleistung = 87.2 W
Lichtausbeute = 147.5 lm/W


Seriendokumentation
26.08.2022

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 2873 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G6
Imax 70°	36.4
Imax 80°	9.1
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

office

industry

traffic

retail

public

sports

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Floodlight FL21 mini

Bestell-Nr.: 5XA7772C4B1A
EAN: 4058352655399


LP-Nummer
59238_64

Kegelmantelkurven in cd/klm

KMK 2,5°

KMK 0°

sit^{eco}



Lichttechnischer Prüfbefund

<p>Familie</p> <p>Floodlight FL21 mini</p>	<p>Bestell-Nr.: 5XA7772C4B1A</p> <p>EAN: 4058352655399</p>	<p>LP-Nummer</p> <p>59238_64</p>
<p>Wertetabelle Lichtstärkemessung</p>		<p>Maximale Lichtstärke</p> <p>siteco</p>

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2868.8	4.3	4.3
2,5°	2873.2	34.4	38.6
5,0°	2722.5	65.0	103.7
7,5°	2292.0	82.0	185.7
10,0°	1852.6	88.2	273.9
12,5°	1427.9	84.7	358.6
15,0°	1018.5	72.3	430.9
17,5°	552.2	45.5	476.4
20,0°	453.7	42.5	518.9
22,5°	454.7	47.7	566.6
25,0°	454.2	52.6	619.2
27,5°	400.1	50.6	669.9
30,0°	317.0	43.5	713.3
32,5°	178.5	26.3	739.6
35,0°	121.9	19.2	758.8
37,5°	96.3	16.1	774.9
40,0°	86.4	15.2	790.1
42,5°	78.8	14.6	804.7
45,0°	75.0	14.5	819.2
47,5°	74.2	15.0	834.2
50,0°	76.8	16.1	850.4
52,5°	82.1	17.9	868.2
55,0°	87.5	19.7	887.9
57,5°	89.5	20.7	908.6
60,0°	83.0	19.7	928.3
62,5°	67.2	16.3	944.6
65,0°	57.1	14.2	958.8
67,5°	43.9	11.1	969.9
70,0°	36.4	9.4	979.3
72,5°	27.1	7.1	986.4
75,0°	21.2	5.6	992.0
77,5°	13.7	3.7	995.6
80,0°	9.1	2.5	998.1
82,5°	4.7	1.3	999.4
85,0°	1.8	0.5	999.9
87,5°	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Floodlight FL21 mini	Bestell-Nr.: 5XA7772C4B1A EAN: 4058352655399	LP-Nummer 59238_64
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	12860	87.2	92.1	89.6
95	241	252	12202	81.9	86.5	84.2
90	229	250	11594	77.1	81.4	79.2
85	216	248	10936	72.1	76.1	74.1
80	203	246	10278	67.2	70.8	69.0
75	190	243	9620	62.3	65.8	64.0
70	178	241	9012	58.0	61.1	59.6
65	165	238	8354	53.3	56.2	54.8
60	152	235	7696	48.6	51.4	50.0
55	140	232	7088	44.5	46.9	45.7
50	127	229	6430	40.2	42.3	41.2
45	114	225	5772	35.9	37.8	36.8
40	102	221	5164	32.0	33.6	32.8
35	89	216	4506	27.9	29.3	28.6
30	76	210	3848	23.9	25.1	24.5
25	63	203	3190	20.0	21.0	20.5
20	51	195	2582	16.5	17.3	16.9
16	40	186	2025	13.3	13.9	13.6