

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL® 50 mini LED

Bestell-Nr.: 5XA248V41F08GE
EAN: 4058352803912

LP-Nummer
59397_10



Ausführung	Seil-Montage
Optik	symmetrisch, breit strahlend (ST0.8s)
Abdeckung	Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Bestückung	LED 4000 K CRI ≥ 70
Betriebsgerät	EVG SITECO iQ
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 5190 lm Systemleistung = 31.2 W Lichtausbeute = 166.3 lm/W

Seriendokumentation
03.04.2023

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 466 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	100.0%
Eta 90° - 180°	0.0%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G4
Imax 70°	442.5
Imax 80°	96.9
Imax 90°	0.0
Imax >90°	0.0
Imax >95°	0.0


Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248V41F08GE EAN: 4058352803912	LP-Nummer 59397_10
-----------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------

Kegelmantelkurven in cd/klm **KMK 65°** **KMK 62,5°** **KMK 60°** **KMK 57,5°** **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248V41F08GE EAN: 4058352803912	LP-Nummer 59397_10
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
2,5°	241.2	241.1	240.8	242.5	241.9	241.7	242.2	243.7	244.6	244.6	245.9	244.8	246.3
5,0°	242.8	243.5	243.5	243.6	244.4	242.9	243.3	243.7	242.7	241.3	240.8	239.4	242.2
7,5°	238.1	241.5	243.8	244.8	248.4	246.0	245.9	244.9	245.5	244.8	241.7	245.5	246.9
10,0°	249.5	248.4	250.1	247.4	250.3	248.8	249.1	246.5	245.8	247.1	246.4	244.6	243.4
12,5°	252.1	255.3	255.2	253.1	253.2	253.6	253.2	254.8	257.0	257.2	252.3	246.4	244.3
15,0°	254.9	252.2	252.9	256.6	257.3	258.8	256.3	256.5	253.3	249.0	245.8	242.3	240.2
17,5°	256.6	254.4	257.8	262.8	262.4	261.5	260.8	252.4	248.2	245.7	244.3	234.9	234.4
20,0°	263.5	259.6	259.8	262.9	258.6	258.6	259.9	253.4	249.0	242.8	235.3	229.1	228.7
22,5°	259.6	265.4	266.3	270.8	266.6	259.3	254.2	252.9	248.2	240.5	232.0	228.8	222.0
25,0°	266.1	265.6	266.0	273.9	270.4	263.3	255.8	254.2	247.3	235.1	228.1	218.4	216.8
27,5°	272.3	270.3	274.3	276.4	274.1	268.4	257.4	249.0	240.3	236.6	223.0	218.7	218.2
30,0°	274.3	276.3	274.7	282.2	272.9	265.7	257.4	249.7	237.6	223.0	218.6	222.0	224.8
32,5°	279.1	285.8	282.4	280.8	281.9	267.8	258.2	247.3	233.5	226.8	228.8	232.6	233.7
35,0°	290.3	287.4	285.4	283.4	277.2	264.1	262.2	245.0	233.4	234.6	241.4	244.5	240.2
37,5°	294.9	294.0	287.3	285.9	280.9	267.1	257.6	245.8	242.3	249.7	256.4	254.6	247.1
40,0°	294.3	293.1	290.2	282.7	276.0	264.4	262.3	241.4	249.3	272.3	267.4	266.7	256.9
42,5°	296.2	293.5	290.6	284.0	276.9	270.4	252.9	247.0	267.5	290.3	283.1	270.2	258.2
45,0°	295.8	290.3	294.5	286.0	272.9	265.3	255.5	267.9	291.8	305.0	291.0	268.1	249.1
47,5°	295.0	292.6	292.3	282.5	272.5	269.0	263.4	291.0	314.5	315.2	288.5	252.7	225.7
50,0°	297.1	294.1	292.8	281.3	275.1	282.1	293.8	319.9	330.3	310.0	272.2	233.8	196.6
52,5°	304.1	305.1	291.7	276.2	281.1	312.1	328.9	347.0	330.8	289.8	246.6	198.1	157.6
55,0°	310.1	307.1	295.6	282.4	308.8	346.7	362.2	357.9	313.0	259.8	196.1	148.4	119.6
57,5°	318.6	313.3	295.2	291.2	351.0	393.0	390.4	359.4	276.7	189.0	135.9	100.1	78.7
60,0°	324.7	317.2	296.1	316.7	404.0	421.7	410.2	318.5	199.2	125.8	85.1	65.2	57.1
62,5°	324.4	319.8	306.1	358.3	437.3	452.6	381.6	231.6	126.1	79.6	56.8	48.4	45.3
65,0°	333.4	328.8	317.7	401.2	460.3	465.6	304.9	133.7	76.8	55.9	46.9	38.8	36.2
67,5°	373.8	358.7	357.8	443.3	463.4	378.1	169.4	74.3	53.7	46.6	40.0	32.3	30.7
70,0°	387.7	355.9	381.1	442.5	410.6	254.5	84.1	56.6	44.6	38.2	32.4	29.1	27.5
72,5°	352.6	313.3	374.2	387.2	312.4	127.0	60.6	45.2	34.7	31.0	27.0	22.4	21.2
75,0°	295.8	254.0	298.3	269.9	189.5	58.5	44.3	33.1	23.8	23.3	20.4	17.3	15.0
77,5°	213.1	166.1	166.9	135.4	86.6	37.0	26.6	19.3	16.2	16.9	14.8	13.2	12.8
80,0°	96.9	65.3	52.3	44.1	34.0	21.5	14.3	10.7	10.7	10.0	9.3	8.0	7.9
82,5°	18.6	14.2	11.4	7.8	7.3	5.9	4.4	4.3	4.9	5.0	4.9	4.0	4.1
85,0°	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	1.4	1.7	1.5	1.4	1.1
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248V41F08GE EAN: 4058352803912	LP-Nummer 59397_10
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6
2,5°	245.8	247.0	246.8	247.4	246.5	248.2	241.1	240.8	242.5	241.9	241.7	242.2	243.7
5,0°	244.4	244.1	243.7	243.4	243.7	243.8	243.5	243.5	243.6	244.4	242.9	243.3	243.7
7,5°	246.6	247.7	246.9	245.7	247.0	245.5	241.5	243.8	244.8	248.4	246.0	245.9	244.9
10,0°	245.6	248.3	247.7	247.9	246.2	250.6	248.4	250.1	247.4	250.3	248.8	249.1	246.5
12,5°	243.9	244.4	242.6	238.4	240.2	240.7	255.3	255.2	253.1	253.2	253.6	253.2	254.8
15,0°	238.2	232.0	230.8	232.5	229.9	229.1	252.2	252.9	256.6	257.3	258.8	256.3	256.5
17,5°	231.3	225.1	223.8	224.2	226.4	225.9	254.4	257.8	262.8	262.4	261.5	260.8	252.4
20,0°	227.0	220.6	219.2	215.6	213.7	216.0	259.6	259.8	262.9	258.6	258.6	259.9	253.4
22,5°	218.8	212.2	207.8	207.9	206.6	202.9	265.4	266.3	270.8	266.6	259.3	254.2	252.9
25,0°	212.1	207.5	204.6	199.8	202.4	197.5	265.6	266.0	273.9	270.4	263.3	255.8	254.2
27,5°	211.2	212.3	210.7	211.8	207.1	205.8	270.3	274.3	276.4	274.1	268.4	257.4	249.0
30,0°	219.8	217.5	214.8	212.9	212.7	202.9	276.3	274.7	282.2	272.9	265.7	257.4	249.7
32,5°	229.5	224.0	219.5	217.8	213.2	217.3	285.8	282.4	280.8	281.9	267.8	258.2	247.3
35,0°	235.7	227.9	220.7	218.2	210.1	212.9	287.4	285.4	283.4	277.2	264.1	262.2	245.0
37,5°	237.8	229.2	218.5	211.9	208.8	199.7	294.0	287.3	285.9	280.9	267.1	257.6	245.8
40,0°	240.5	229.5	218.1	209.6	206.1	198.9	293.1	290.2	282.7	276.0	264.4	262.3	241.4
42,5°	238.5	224.4	210.4	205.3	196.4	189.0	293.5	290.6	284.0	276.9	270.4	252.9	247.0
45,0°	224.0	203.5	188.9	176.3	169.8	172.8	290.3	294.5	286.0	272.9	265.3	255.5	267.9
47,5°	198.1	177.6	164.7	153.5	143.3	143.4	292.6	292.3	282.5	272.5	269.0	263.4	291.0
50,0°	166.6	147.6	134.5	124.1	119.1	119.4	294.1	292.9	281.3	275.1	282.1	293.8	319.9
52,5°	132.7	117.0	103.6	95.9	88.3	87.7	305.1	291.7	276.2	281.1	312.1	328.9	347.0
55,0°	94.7	83.7	76.4	73.6	70.1	68.4	307.1	295.6	282.4	308.8	346.7	362.2	357.9
57,5°	64.8	61.9	61.2	58.4	60.1	61.8	313.3	295.2	291.2	351.0	393.0	390.4	359.4
60,0°	48.7	48.8	46.1	48.8	49.7	50.8	317.2	296.1	316.7	404.0	421.7	410.2	318.5
62,5°	41.2	40.9	40.8	41.7	41.1	39.0	319.8	306.1	358.3	437.3	452.6	381.6	231.6
65,0°	36.4	33.5	34.6	34.4	33.6	33.1	328.8	317.7	401.2	460.3	465.6	304.9	133.7
67,5°	32.2	30.0	28.9	29.5	27.9	27.6	358.7	357.8	443.3	463.4	378.1	169.4	74.3
70,0°	27.5	26.3	24.9	24.6	22.4	23.1	355.9	381.1	442.5	410.6	254.5	84.1	56.6
72,5°	20.6	20.3	19.8	18.7	18.1	17.2	313.3	374.2	387.2	312.4	127.0	60.6	45.2
75,0°	15.2	13.2	12.7	12.5	12.0	12.0	254.0	298.3	269.9	189.5	58.5	44.3	33.1
77,5°	11.0	8.8	7.7	7.4	7.1	7.0	166.1	166.9	135.4	86.6	37.0	26.6	19.3
80,0°	6.9	6.4	5.1	4.3	4.4	4.3	65.3	52.3	44.1	34.0	21.5	14.3	10.7
82,5°	3.5	3.5	2.6	2.3	2.1	2.1	14.2	11.4	7.8	7.3	5.9	4.4	4.3
85,0°	1.3	1.1	0.8	0.8	0.7	0.8	1.1	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3
87,5°	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248V41F08GE EAN: 4058352803912	LP-Nummer 59397_10
------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	241.6	0.4	0.4
2,5°	244.6	244.6	245.9	244.8	246.3	245.8	247.0	246.8	247.4	246.5	248.2	2.9	3.3
5,0°	242.7	241.3	240.8	239.4	242.2	244.4	244.1	243.7	243.4	243.7	243.8	5.8	9.1
7,5°	245.5	244.8	241.7	245.5	246.9	246.6	247.7	246.9	245.7	247.0	245.5	8.8	17.9
10,0°	245.8	247.1	246.4	244.6	243.4	245.6	248.3	247.7	247.9	246.2	250.6	11.8	29.6
12,5°	257.0	257.2	252.3	246.4	244.3	243.9	244.4	242.6	238.4	240.2	240.7	14.8	44.4
15,0°	253.3	249.0	245.8	242.3	240.2	238.2	232.0	230.8	232.5	229.9	229.1	17.4	61.9
17,5°	248.2	245.7	244.3	234.9	234.4	231.3	225.1	223.8	224.2	226.4	225.9	20.1	82.0
20,0°	249.0	242.8	235.3	229.1	228.7	227.0	220.6	219.2	215.6	213.7	216.0	22.6	104.6
22,5°	248.2	240.5	232.0	228.8	222.0	218.8	212.2	207.8	207.9	206.6	202.9	25.0	129.6
25,0°	247.3	235.1	228.1	218.4	216.8	212.1	207.5	204.6	199.8	202.4	197.5	27.4	157.0
27,5°	240.3	236.6	223.0	218.7	218.2	211.2	212.3	210.7	211.8	207.1	205.8	30.2	187.2
30,0°	237.6	223.0	218.6	222.0	224.8	219.8	217.5	214.8	212.9	212.7	202.9	32.9	220.1
32,5°	233.5	226.8	228.8	232.6	233.7	229.5	224.0	219.5	217.8	213.2	217.3	36.1	256.2
35,0°	233.4	234.6	241.4	244.5	240.2	235.7	227.9	220.7	218.2	210.1	212.9	39.0	295.2
37,5°	242.3	249.7	256.4	254.6	247.1	237.8	229.2	218.5	211.9	208.8	199.7	41.9	337.1
40,0°	249.3	272.3	267.4	266.7	256.9	240.5	229.5	218.1	209.6	206.1	198.9	44.8	381.9
42,5°	267.5	290.3	283.1	270.2	258.2	238.5	224.4	210.4	205.3	196.4	189.0	47.4	429.2
45,0°	291.8	305.0	291.0	268.1	249.1	224.0	203.5	188.9	176.3	169.8	172.8	48.8	478.1
47,5°	314.5	315.2	288.5	252.7	225.7	198.1	177.6	164.7	153.5	143.3	143.4	49.6	527.7
50,0°	330.3	310.0	272.2	233.8	196.6	166.6	147.6	134.5	124.1	119.1	119.4	50.0	577.6
52,5°	330.8	289.8	246.6	198.1	157.6	132.7	117.0	103.6	95.9	88.3	87.7	49.5	627.1
55,0°	313.0	259.8	196.1	148.4	119.6	94.7	83.7	76.4	73.6	70.1	68.4	48.5	675.6
57,5°	276.7	189.0	135.9	100.1	78.7	64.8	61.9	61.2	58.4	60.1	61.8	47.1	722.8
60,0°	199.2	125.8	85.1	65.2	57.1	48.7	48.8	46.1	48.8	49.7	50.8	45.5	768.2
62,5°	126.1	79.6	56.8	48.4	45.3	41.2	40.9	40.8	41.7	41.1	39.0	43.6	811.9
65,0°	76.8	55.9	46.9	38.8	36.2	36.4	33.5	34.6	34.4	33.6	33.1	41.7	853.6
67,5°	53.7	46.6	40.0	32.3	30.7	32.2	30.0	28.9	29.5	27.9	27.6	39.4	892.9
70,0°	44.6	38.2	32.4	29.1	27.5	27.5	26.3	24.9	24.6	22.4	23.1	35.6	928.5
72,5°	34.7	31.0	27.0	22.4	21.2	20.6	20.3	19.8	18.7	18.1	17.2	29.6	958.2
75,0°	23.8	23.3	20.4	17.3	15.0	15.2	13.2	12.7	12.5	12.0	12.0	21.6	979.7
77,5°	16.2	16.9	14.8	13.2	12.8	11.0	8.8	7.7	7.4	7.1	7.0	12.8	992.6
80,0°	10.7	10.0	9.3	8.0	7.9	6.9	6.4	5.1	4.3	4.4	4.3	5.5	998.1
82,5°	4.9	5.0	4.9	4.0	4.1	3.5	3.5	2.6	2.3	2.1	2.1	1.5	999.6
85,0°	1.4	1.7	1.5	1.4	1.1	1.3	1.1	0.8	0.8	0.7	0.8	0.3	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL® 50 mini LED	Bestell-Nr.: 5XA248V41F08GE EAN: 4058352803912	LP-Nummer 59397_10
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
siteco		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	5190	31.2	32.2	31.7
95	241	252	4924	29.5	30.4	30.0
90	229	250	4679	27.9	28.7	28.3
85	216	248	4414	26.1	26.9	26.5
80	203	246	4148	24.3	25.2	24.8
75	190	243	3882	22.7	23.4	23.0
70	178	241	3637	21.2	21.9	21.5
65	165	238	3371	19.6	20.2	19.9
60	152	235	3106	18.0	18.6	18.3
55	140	232	2861	16.6	17.0	16.8
50	127	229	2595	15.1	15.5	15.3
45	114	225	2329	13.6	14.0	13.8
40	102	221	2084	12.2	12.6	12.4
35	89	216	1819	10.8	11.1	11.0
30	76	210	1553	9.3	9.6	9.4
25	63	203	1287	7.9	8.1	8.0
20	51	195	1042	6.8	6.9	6.8
15	38	184	776	5.5	5.6	5.6
11	29	175	593	4.5	4.6	4.6