

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21



Bestell-Nr.: 51MX31TAT7B
EAN: 4058352685327

LP-Nummer
59310_58

Seriendokumentation
03.05.2023

Ausführung Pendelleuchte, Reflektor, schwarz, direkt-/indirekt strahlend, eng strahlend, $UGR \leq 16$ ($L65 \leq 3000 \text{ cd/m}^2$), Tunable White

Bestückung LED 6500 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung indiv. Einstellung

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6220 lm
Systemleistung = 53.5 W
Lichtausbeute = 116.3 lm/W


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 870 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 C 7 2
CIE N1=85 N2=99 N3=100
N4=60 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 59,6%
 ϕ_o 40,4%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX31TAT7B EAN: 4058352685327	LP-Nummer 59310_58
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	870.3	870.3	870.3	870.3	870.3	870.3	870.3	5.2	5.2
5°	846.0	847.0	846.3	847.4	849.1	850.7	849.9	40.5	45.7
10°	729.9	730.5	735.4	740.2	741.6	737.5	738.7	70.1	115.8
15°	563.5	566.8	573.7	583.4	582.7	575.8	574.3	81.6	197.4
20°	436.6	435.3	429.7	429.7	431.1	427.8	432.4	80.9	278.3
25°	328.9	328.2	319.1	311.5	316.6	319.6	325.6	74.2	352.5
30°	247.8	246.0	233.3	230.7	239.5	241.8	245.2	65.7	418.2
35°	177.2	177.8	169.0	168.0	180.3	183.5	180.9	55.4	473.6
40°	120.1	121.7	120.2	121.8	131.6	132.5	129.5	44.2	517.8
45°	75.2	76.8	78.8	83.5	89.3	88.1	85.7	32.1	549.9
50°	44.3	46.1	49.1	53.4	57.3	54.4	51.5	21.6	571.5
55°	25.2	26.5	29.2	32.4	34.1	31.0	29.0	13.5	585.0
60°	8.3	10.2	15.9	18.3	18.2	12.9	10.8	6.7	591.7
65°	2.5	3.2	5.0	9.4	5.8	3.6	3.2	2.5	594.2
70°	1.1	1.1	1.0	1.8	1.2	1.4	1.5	0.7	594.9
75°	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	595.0
80°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	595.1
85°	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	595.3
90°	5.7	5.5	5.8	5.6	3.2	1.1	0.4	2.2	597.5
95°	20.7	21.1	22.8	21.9	14.5	7.6	3.9	9.1	606.6
100°	36.3	37.4	38.2	34.3	23.7	13.6	9.0	15.3	621.9
105°	52.3	53.6	53.5	47.0	32.7	20.5	15.0	21.3	643.2
110°	71.5	72.2	68.8	58.2	41.9	27.5	21.3	27.0	670.2
115°	88.7	88.3	82.4	68.5	50.8	34.7	28.2	31.7	701.9
120°	103.3	102.0	94.0	77.2	59.3	41.7	35.0	35.1	737.0
125°	114.4	111.6	102.0	85.5	66.7	48.3	42.1	36.8	773.8
130°	119.7	117.2	106.2	90.6	72.3	55.0	49.2	36.8	810.6
135°	120.6	118.1	107.9	93.8	76.4	61.1	56.3	35.3	845.9
140°	118.7	116.7	108.1	95.8	79.5	66.7	63.6	32.8	878.7
145°	116.0	114.8	107.5	96.4	82.4	71.9	69.6	29.6	908.3
150°	112.6	112.0	105.4	95.3	84.5	76.9	75.0	25.9	934.3
155°	108.3	107.8	101.5	94.1	86.0	81.3	79.8	21.8	956.1
160°	102.5	102.2	97.5	92.7	87.4	84.6	84.2	17.4	973.5
165°	97.2	96.6	94.2	91.1	88.8	87.3	87.2	13.0	986.5
170°	93.2	92.7	92.0	90.7	89.7	89.4	89.3	8.7	995.2
175°	90.7	90.6	90.1	89.9	89.9	89.9	89.9	4.3	999.5
180°	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1	90.1	0.5	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21			Bestell-Nr.: 51MX31TAT7B EAN: 4058352685327						LP-Nummer 59310_58		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	13,9	14,7	14,7	15,5	16,6	14,5	15,3	15,3	16,1	17,2
	3H	13,6	14,3	14,5	15,2	16,3	14,2	15,0	15,1	15,8	16,9
	4H	13,4	14,1	14,3	15,0	16,1	14,1	14,8	15,0	15,6	16,7
	6H	13,2	13,8	14,2	14,7	15,9	13,9	14,5	14,8	15,4	16,6
	8H	13,2	13,7	14,1	14,6	15,8	13,8	14,3	14,7	15,2	16,4
	12H	13,1	13,5	14,0	14,5	15,6	13,7	14,2	14,7	15,1	16,3
4H	2H	13,7	14,3	14,5	15,2	16,3	14,2	14,8	15,1	15,7	16,8
	3H	13,4	13,9	14,3	14,8	16,0	13,9	14,5	14,9	15,4	16,5
	4H	13,2	13,7	14,2	14,6	15,8	13,8	14,3	14,7	15,2	16,4
	6H	13,0	13,5	14,0	14,4	15,6	13,6	14,1	14,6	15,0	16,2
	8H	13,0	13,3	13,9	14,3	15,5	13,6	13,9	14,5	14,9	16,1
	12H	12,8	13,2	13,8	14,1	15,4	13,5	13,8	14,4	14,7	16,0
8H	4H	13,0	13,4	13,9	14,3	15,5	13,5	13,9	14,5	14,9	16,1
	6H	12,8	13,2	13,8	14,1	15,3	13,4	13,7	14,3	14,6	15,9
	8H	12,7	13,0	13,7	14,0	15,2	13,3	13,6	14,3	14,6	15,8
	12H	12,6	12,9	13,6	13,9	15,1	13,2	13,4	14,2	14,4	15,7
12H	4H	12,9	13,2	13,9	14,2	15,4	13,4	13,7	14,4	14,7	15,9
	6H	12,7	13,0	13,7	14,0	15,2	13,3	13,5	14,3	14,5	15,8
	8H	12,6	12,9	13,6	13,9	15,1	13,2	13,4	14,2	14,4	15,7

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1176 B = 49	
C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45°	11481.4	11728.8	12025.0	12747.8	13628.8	13454.0	13084.7
50°	7443.7	7741.1	8252.8	8967.8	9613.8	9135.7	8645.4
55°	4742.9	4994.6	5493.3	6092.3	6409.2	5839.9	5462.8
60°	1795.1	2206.3	3437.5	3943.5	3930.1	2794.2	2337.1
65°	638.8	808.1	1266.8	2394.5	1474.2	919.0	827.5
70°	338.6	360.4	305.5	579.8	393.2	455.7	474.7
75°	89.7	125.5	123.4	163.5	163.5	162.7	133.0
80°	32.3	35.4	42.3	51.0	64.0	77.7	77.7
85°	505.3	506.5	500.3	476.8	459.5	465.7	474.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21	Bestell-Nr.: 51MX31TAT7B EAN: 4058352685327	LP-Nummer 59310_58
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		sit eco

