

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Licross® 21 Recessed

Bestell-Nr.: 52TE147N48XG
EAN: 4058352889749

LP-Nummer
58683_282



Ausführung Abdeckung satiniert, asymmetrisch strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8120 lm
Systemleistung = 47.9 W
Lichtausbeute = 169.5 lm/W

Seriendokumentation
04.08.2023


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 681 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 0
CIE N1=56 N2=84 N3=97
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Recessed	Bestell-Nr.: 52TE147N48XG EAN: 4058352889749	LP-Nummer 58683_282
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0°	423.3	423.3	423.3	423.3	423.3	423.3	423.3
5°	492.9	491.4	480.7	469.8	456.1	438.7	421.2
10°	571.7	566.6	544.9	518.0	484.6	447.0	411.0
15°	644.7	637.1	605.9	562.5	507.2	447.4	393.4
20°	680.9	674.8	644.8	594.0	519.7	438.2	368.1
25°	657.9	657.6	642.1	600.0	518.2	419.3	336.2
30°	585.4	591.2	594.0	574.0	501.7	394.4	301.7
35°	486.6	496.5	513.6	518.9	472.6	367.8	269.2
40°	391.6	400.9	423.7	447.6	435.3	342.4	241.4
45°	315.0	320.7	340.1	373.0	389.0	312.9	214.9
50°	257.7	259.4	273.6	305.9	334.9	275.1	186.5
55°	210.4	209.0	219.8	247.0	276.4	230.5	156.0
60°	164.7	163.2	172.4	194.6	218.3	183.7	125.4
65°	122.2	121.6	130.0	147.7	165.1	139.3	96.1
70°	85.2	85.7	92.4	106.6	118.3	100.1	70.2
75°	55.7	56.1	61.0	71.1	77.9	65.9	46.5
80°	31.6	31.9	35.4	40.3	43.4	36.3	25.7
85°	13.1	12.9	14.6	16.5	16.2	13.2	9.1
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	423.3	423.3	423.3	423.3	423.3	423.3	2.5	2.5
5°	404.2	389.5	375.7	365.6	362.1	361.8	20.2	22.8
10°	378.5	351.6	328.9	312.6	305.3	303.2	40.3	63.1
15°	347.6	311.7	283.3	263.5	254.2	251.1	59.8	123.0
20°	312.8	271.7	241.2	220.7	211.0	207.4	77.2	200.1
25°	275.0	232.7	202.9	183.7	174.4	171.0	89.9	290.0
30°	237.7	196.9	169.7	152.6	144.6	141.7	96.4	386.5
35°	204.1	165.0	141.0	127.0	121.0	118.9	96.9	483.4
40°	176.0	138.8	117.2	106.8	102.8	101.6	93.4	576.7
45°	151.3	116.9	98.0	90.5	88.3	87.8	87.1	663.9
50°	128.6	98.3	82.7	77.4	76.2	76.3	79.3	743.1
55°	107.1	82.4	69.7	65.9	65.5	66.0	69.9	813.0
60°	87.0	68.0	58.3	55.3	55.4	56.0	59.0	872.0
65°	68.6	55.0	47.7	45.3	45.4	45.9	47.4	919.5
70°	51.6	42.4	37.2	35.1	35.2	35.4	35.8	955.3
75°	35.3	29.8	26.5	24.5	24.4	24.5	24.7	980.0
80°	20.2	17.6	15.6	14.5	14.4	14.5	14.3	994.3
85°	7.8	7.1	6.7	6.2	6.2	6.3	5.7	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Recessed	Bestell-Nr.: 52TE147N48XG EAN: 4058352889749	LP-Nummer 58683_282
--	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	25,7	27,3	26,0	27,6	27,9	24,3	25,9	24,6	26,2	26,5
	3H	26,6	28,1	27,0	28,4	28,8	25,4	26,8	25,8	27,2	27,5
	4H	27,0	28,3	27,4	28,7	29,1	25,8	27,2	26,2	27,5	27,9
	6H	27,3	28,5	27,7	28,9	29,3	26,1	27,3	26,5	27,7	28,1
	8H	27,3	28,5	27,8	28,9	29,3	26,2	27,3	26,6	27,7	28,1
	12H	27,4	28,5	27,9	28,9	29,3	26,2	27,3	26,7	27,7	28,1
4H	2H	26,4	27,8	26,8	28,1	28,5	24,9	26,2	25,3	26,6	27,0
	3H	27,5	28,7	28,0	29,1	29,5	26,3	27,4	26,7	27,8	28,2
	4H	28,0	29,0	28,4	29,4	29,9	26,8	27,9	27,3	28,3	28,7
	6H	28,3	29,2	28,8	29,6	30,1	27,2	28,1	27,7	28,5	29,0
	8H	28,4	29,2	28,9	29,7	30,2	27,3	28,1	27,8	28,6	29,0
	12H	28,5	29,2	29,0	29,7	30,2	27,4	28,1	27,9	28,6	29,1
8H	4H	28,3	29,1	28,8	29,6	30,0	27,1	27,9	27,5	28,3	28,8
	6H	28,8	29,4	29,2	29,9	30,4	27,6	28,3	28,1	28,7	29,2
	8H	28,9	29,5	29,4	30,0	30,5	27,8	28,3	28,3	28,8	29,3
	12H	29,0	29,5	29,5	30,0	30,6	27,9	28,4	28,4	28,9	29,4
12H	4H	28,4	29,1	28,9	29,5	30,0	27,1	27,8	27,6	28,3	28,8
	6H	28,8	29,4	29,3	29,9	30,4	27,6	28,2	28,1	28,7	29,2
	8H	29,0	29,5	29,5	30,0	30,5	27,8	28,3	28,4	28,8	29,4

Leuchtdichten-Tabelle		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1500 B = 58											
		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$											
C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²												
45°	41573.0	42324.3	44895.4	49236.4	51340.1	41305.8	28366.4	19976.7	15427.1	12929.4	11949.4	11657.9	11583.6
50°	37412.8	37660.8	39727.0	44410.4	48634.7	39938.2	27081.6	18678.8	14279.1	12002.6	11232.2	11069.5	11080.6
55°	34229.2	34013.1	35762.6	40188.0	44983.8	37502.0	25378.6	17433.7	13404.5	11341.2	10727.8	10659.9	10746.3
60°	30742.3	30470.9	32182.6	36326.5	40753.6	34284.1	23399.2	16234.2	12688.9	10875.6	10331.3	10334.8	10460.1
65°	26985.1	26845.5	28703.1	32614.0	36455.2	30756.5	21227.9	15147.8	12156.0	10528.6	10009.2	10024.4	10146.1
70°	23244.4	23398.0	25220.6	29098.6	32274.2	27321.0	19155.7	14076.4	11565.3	10160.5	9565.0	9602.9	9647.7
75°	20093.0	20230.0	21983.6	25633.0	28089.2	23771.9	16783.6	12733.2	10762.8	9540.4	8819.5	8798.9	8821.7
80°	17010.3	17159.8	19012.5	21677.9	23302.7	19505.3	13828.4	10864.2	9464.0	8376.2	7815.0	7760.7	7804.8
85°	14020.0	13863.6	15590.9	17629.9	17332.2	14107.8	9780.3	8364.6	7633.2	7124.6	6691.9	6657.7	6718.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Recessed	Bestell-Nr.: 52TE147N48XG EAN: 4058352889749	LP-Nummer 58683_282
---	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

