

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Licross® 21 Performance**

**Bestell-Nr.: 52TM16CN46XG**  
**EAN: 4058352903445**

**LP-Nummer**  
**58520\_314**



**Ausführung** Abdeckung satiniert, direkt-/ indirekt strahlend  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80  
**Betriebsgerät** EVG-Multilumen CLOi  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 6000 lm  
 Systemleistung = 32.0 W  
 Lichtausbeute = 187.5 lm/W

**Seriendokumentation**  
**17.08.2023**


**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**C270-90**

**Imax: 452 cd/klm**



### Klassifizierungen

DIN 5040 B 5 1  
 CIE N1=65 N2=88 N3=96  
 N4=79 N5=100

### Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  79,3%  
 $\phi_o$  20,7%

### Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                    |                                                 |                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Familie<br>Licross® 21 Performance | Bestell-Nr.: 52TM16CN46XG<br>EAN: 4058352903445 | LP-Nummer<br>58520_314 |
| Wertetabelle Lichtstärkemessung    |                                                 | Maximale Lichtstärke   |

siteco

| C-<br>Ebenen | 0°<br>180°            | 15°<br>165°<br>195°<br>345° | 30°<br>150°<br>210°<br>330° | 45°<br>135°<br>225°<br>315° | 60°<br>120°<br>240°<br>300° | 75°<br>105°<br>255°<br>285° | 90°<br>270° | Phi-Zone             | Summe<br>Phi-Zone |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| γ            | Lichtstärke in cd/klm |                             |                             |                             |                             |                             |             | Lichtstrom in lm/klm |                   |
| 0°           | 427.7                 | 427.7                       | 427.7                       | 427.7                       | 427.7                       | 427.7                       | 427.7       | 2.6                  | 2.6               |
| 5°           | 424.4                 | 422.4                       | 420.2                       | 422.1                       | 424.3                       | 424.4                       | 424.8       | 20.2                 | 22.8              |
| 10°          | 414.9                 | 412.5                       | 408.9                       | 409.5                       | 411.2                       | 411.6                       | 412.2       | 39.1                 | 61.9              |
| 15°          | 410.8                 | 406.7                       | 398.1                       | 393.2                       | 390.9                       | 389.7                       | 390.1       | 56.3                 | 118.2             |
| 20°          | 424.3                 | 415.5                       | 394.5                       | 375.8                       | 364.0                       | 357.7                       | 356.8       | 71.8                 | 190.0             |
| 25°          | 451.7                 | 439.9                       | 403.9                       | 360.3                       | 329.2                       | 311.6                       | 307.2       | 85.9                 | 275.8             |
| 30°          | 429.5                 | 430.9                       | 412.5                       | 347.4                       | 284.5                       | 251.0                       | 241.5       | 94.2                 | 370.0             |
| 35°          | 325.6                 | 344.5                       | 379.3                       | 329.0                       | 231.5                       | 183.8                       | 171.0       | 89.9                 | 460.0             |
| 40°          | 224.9                 | 238.5                       | 293.1                       | 289.7                       | 177.2                       | 125.7                       | 113.8       | 76.0                 | 535.9             |
| 45°          | 176.4                 | 174.8                       | 199.5                       | 224.7                       | 128.0                       | 84.3                        | 75.7        | 60.6                 | 596.5             |
| 50°          | 156.0                 | 144.3                       | 136.6                       | 154.2                       | 90.2                        | 58.9                        | 53.2        | 48.2                 | 644.7             |
| 55°          | 139.0                 | 122.9                       | 98.4                        | 99.7                        | 63.9                        | 43.4                        | 39.8        | 38.7                 | 683.4             |
| 60°          | 113.7                 | 99.1                        | 72.2                        | 64.7                        | 46.3                        | 33.0                        | 30.8        | 30.7                 | 714.1             |
| 65°          | 79.7                  | 70.2                        | 51.6                        | 43.8                        | 34.5                        | 25.6                        | 24.0        | 23.0                 | 737.1             |
| 70°          | 47.7                  | 43.4                        | 35.6                        | 31.1                        | 26.2                        | 19.7                        | 18.2        | 16.2                 | 753.3             |
| 75°          | 33.9                  | 31.2                        | 26.1                        | 23.2                        | 19.9                        | 14.4                        | 12.7        | 12.2                 | 765.5             |
| 80°          | 33.7                  | 30.7                        | 23.7                        | 18.2                        | 15.1                        | 9.9                         | 7.5         | 10.6                 | 776.1             |
| 85°          | 39.3                  | 35.6                        | 26.3                        | 17.2                        | 11.4                        | 6.2                         | 3.2         | 10.7                 | 786.9             |
| 90°          | 50.4                  | 45.6                        | 32.3                        | 18.9                        | 10.0                        | 3.9                         | 0.6         | 12.4                 | 799.3             |
| 95°          | 71.3                  | 63.5                        | 42.3                        | 22.5                        | 11.4                        | 4.6                         | 1.0         | 16.4                 | 815.7             |
| 100°         | 97.9                  | 84.6                        | 52.5                        | 26.5                        | 12.9                        | 5.3                         | 1.6         | 20.8                 | 836.6             |
| 105°         | 120.7                 | 101.7                       | 62.6                        | 30.2                        | 14.2                        | 6.1                         | 2.4         | 24.4                 | 860.9             |
| 110°         | 134.6                 | 112.6                       | 69.4                        | 33.2                        | 15.3                        | 6.7                         | 2.9         | 26.3                 | 887.2             |
| 115°         | 137.8                 | 115.5                       | 72.0                        | 34.6                        | 16.0                        | 7.2                         | 3.2         | 26.1                 | 913.3             |
| 120°         | 129.6                 | 108.9                       | 68.7                        | 33.6                        | 15.7                        | 7.4                         | 3.5         | 23.8                 | 937.1             |
| 125°         | 109.1                 | 92.2                        | 59.5                        | 30.3                        | 14.7                        | 7.4                         | 3.7         | 19.5                 | 956.6             |
| 130°         | 83.4                  | 71.0                        | 47.4                        | 25.5                        | 13.2                        | 7.2                         | 3.7         | 14.5                 | 971.2             |
| 135°         | 58.6                  | 50.3                        | 35.1                        | 20.5                        | 11.4                        | 6.8                         | 3.7         | 10.0                 | 981.2             |
| 140°         | 39.2                  | 34.3                        | 25.3                        | 16.3                        | 9.8                         | 6.3                         | 3.7         | 6.7                  | 987.9             |
| 145°         | 26.6                  | 23.8                        | 18.6                        | 13.0                        | 8.2                         | 5.4                         | 3.7         | 4.4                  | 992.3             |
| 150°         | 18.7                  | 17.2                        | 14.2                        | 10.0                        | 6.9                         | 5.0                         | 3.7         | 2.9                  | 995.2             |
| 155°         | 13.8                  | 12.8                        | 10.8                        | 7.8                         | 6.8                         | 4.4                         | 3.6         | 2.0                  | 997.2             |
| 160°         | 10.2                  | 9.8                         | 7.9                         | 6.8                         | 5.6                         | 4.6                         | 3.5         | 1.3                  | 998.5             |
| 165°         | 8.2                   | 7.8                         | 6.5                         | 5.6                         | 5.0                         | 4.1                         | 3.7         | 0.8                  | 999.3             |
| 170°         | 6.4                   | 5.6                         | 4.7                         | 4.7                         | 5.0                         | 4.1                         | 3.9         | 0.5                  | 999.8             |
| 175°         | 4.2                   | 3.7                         | 4.1                         | 4.1                         | 4.1                         | 4.2                         | 4.2         | 0.2                  | 1000.0            |
| 180°         | 3.7                   | 3.7                         | 3.7                         | 3.7                         | 3.7                         | 3.7                         | 3.7         | 0.0                  | 1000.0            |


Lichttechnischer Prüfbefund

|                                    |     |                                     |                                                 |      |      |      |                                       |      |                        |      |      |
|------------------------------------|-----|-------------------------------------|-------------------------------------------------|------|------|------|---------------------------------------|------|------------------------|------|------|
| Familie<br>Licross® 21 Performance |     |                                     | Bestell-Nr.: 52TM16CN46XG<br>EAN: 4058352903445 |      |      |      |                                       |      | LP-Nummer<br>58520_314 |      |      |
| UGR-Tabelle                        |     |                                     | Standardraum                                    |      |      |      |                                       |      | siteco                 |      |      |
| Reflexionsgrad Decke               |     | 0,7                                 | 0,7                                             | 0,5  | 0,5  | 0,3  | 0,7                                   | 0,7  | 0,5                    | 0,5  | 0,3  |
| Reflexionsgrad Wände               |     | 0,5                                 | 0,3                                             | 0,5  | 0,3  | 0,3  | 0,5                                   | 0,3  | 0,5                    | 0,3  | 0,3  |
| Reflexionsgrad Boden               |     | 0,2                                 | 0,2                                             | 0,2  | 0,2  | 0,2  | 0,2                                   | 0,2  | 0,2                    | 0,2  | 0,2  |
| Raumabmessungen                    |     | Blickrichtung quer zur Leuchte (C0) |                                                 |      |      |      | Blickrichtung längs zur Leuchte (C90) |      |                        |      |      |
| x                                  | y   |                                     |                                                 |      |      |      |                                       |      |                        |      |      |
| 2H                                 | 2H  | 17,3                                | 18,6                                            | 17,9 | 19,1 | 19,8 | 13,5                                  | 14,8 | 14,1                   | 15,3 | 16,0 |
|                                    | 3H  | 17,9                                | 19,0                                            | 18,5 | 19,6 | 20,3 | 13,9                                  | 15,0 | 14,5                   | 15,6 | 16,3 |
|                                    | 4H  | 18,1                                | 19,1                                            | 18,7 | 19,7 | 20,4 | 14,1                                  | 15,2 | 14,7                   | 15,8 | 16,5 |
|                                    | 6H  | 18,3                                | 19,2                                            | 19,0 | 19,9 | 20,6 | 14,3                                  | 15,2 | 14,9                   | 15,8 | 16,6 |
|                                    | 8H  | 18,6                                | 19,4                                            | 19,3 | 20,0 | 20,8 | 14,2                                  | 15,1 | 14,9                   | 15,8 | 16,5 |
|                                    | 12H | 18,9                                | 19,6                                            | 19,6 | 20,3 | 21,1 | 14,3                                  | 15,1 | 14,9                   | 15,8 | 16,5 |
| 4H                                 | 2H  | 17,3                                | 18,4                                            | 17,9 | 19,0 | 19,6 | 14,0                                  | 15,0 | 14,6                   | 15,6 | 16,3 |
|                                    | 3H  | 18,0                                | 18,8                                            | 18,6 | 19,5 | 20,3 | 14,5                                  | 15,4 | 15,2                   | 16,0 | 16,8 |
|                                    | 4H  | 18,2                                | 19,0                                            | 18,9 | 19,7 | 20,5 | 14,8                                  | 15,6 | 15,5                   | 16,3 | 17,1 |
|                                    | 6H  | 18,7                                | 19,3                                            | 19,4 | 20,0 | 20,9 | 15,0                                  | 15,7 | 15,7                   | 16,4 | 17,2 |
|                                    | 8H  | 19,0                                | 19,6                                            | 19,7 | 20,3 | 21,2 | 15,1                                  | 15,7 | 15,8                   | 16,4 | 17,3 |
|                                    | 12H | 19,5                                | 20,0                                            | 20,3 | 20,8 | 21,7 | 15,1                                  | 15,7 | 15,9                   | 16,4 | 17,3 |
| 8H                                 | 4H  | 18,2                                | 18,8                                            | 18,9 | 19,5 | 20,4 | 15,0                                  | 15,6 | 15,7                   | 16,3 | 17,1 |
|                                    | 6H  | 18,8                                | 19,3                                            | 19,5 | 20,0 | 20,9 | 15,4                                  | 15,8 | 16,1                   | 16,6 | 17,5 |
|                                    | 8H  | 19,3                                | 19,7                                            | 20,0 | 20,5 | 21,3 | 15,5                                  | 16,0 | 16,3                   | 16,7 | 17,6 |
|                                    | 12H | 20,0                                | 20,4                                            | 20,8 | 21,2 | 22,1 | 15,6                                  | 16,0 | 16,4                   | 16,8 | 17,7 |
| 12H                                | 4H  | 18,1                                | 18,7                                            | 18,9 | 19,4 | 20,3 | 15,0                                  | 15,5 | 15,8                   | 16,2 | 17,1 |
|                                    | 6H  | 18,7                                | 19,2                                            | 19,5 | 19,9 | 20,8 | 15,5                                  | 15,9 | 16,2                   | 16,6 | 17,6 |
|                                    | 8H  | 19,3                                | 19,7                                            | 20,1 | 20,4 | 21,4 | 15,7                                  | 16,1 | 16,5                   | 16,8 | 17,8 |

|                       |          |                                 |                             |                                    |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Leuchtdichten-Tabelle |          | Max. für $\gamma \geq 65^\circ$ |                             | Lichttechnische Abmessungen in mm: |                             | L = 1480<br>B = 115         | H(C0) = 36<br>H(C90) = 0    | H(C180) = 36<br>H(C270) = 0 |
| C-<br>Ebenen          | $\gamma$ | 0°<br>180°                      | 15°<br>165°<br>195°<br>345° | 30°<br>150°<br>210°<br>330°        | 45°<br>135°<br>225°<br>315° | 60°<br>120°<br>240°<br>300° | 75°<br>105°<br>255°<br>285° | 90°<br>270°                 |
|                       |          |                                 | Leuchtdichte in cd/m²       |                                    |                             |                             |                             |                             |
| 45°                   |          | 6698.4                          | 6691.2                      | 7825.1                             | 9172.2                      | 5519.9                      | 3888.4                      | 3771.9                      |
| 50°                   |          | 6231.1                          | 5815.8                      | 5660.2                             | 6692.1                      | 4170.4                      | 2947.4                      | 2916.0                      |
| 55°                   |          | 5903.6                          | 5276.7                      | 4360.6                             | 4657.0                      | 3209.5                      | 2390.6                      | 2444.7                      |
| 60°                   |          | 5197.5                          | 4586.8                      | 3462.6                             | 3297.8                      | 2570.7                      | 2043.4                      | 2171.4                      |
| 65°                   |          | 3980.1                          | 3549.7                      | 2720.2                             | 2477.6                      | 2157.5                      | 1821.2                      | 2004.8                      |
| 70°                   |          | 2642.2                          | 2442.9                      | 2103.1                             | 1996.1                      | 1885.0                      | 1659.7                      | 1879.3                      |
| 75°                   |          | 2132.4                          | 1994.9                      | 1767.8                             | 1730.5                      | 1713.4                      | 1509.5                      | 1731.3                      |
| 80°                   |          | 2467.4                          | 2297.8                      | 1896.0                             | 1636.2                      | 1626.6                      | 1379.7                      | 1524.0                      |
| 85°                   |          | 3469.6                          | 3235.7                      | 2594.3                             | 1971.2                      | 1649.2                      | 1304.3                      | 1297.6                      |

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                                                                                                                 |                                                               |                                      |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Licross® 21 Performance</b>                                                                                | <b>Bestell-Nr.: 52TM16CN46XG</b><br><b>EAN: 4058352903445</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>58520_314</b> |                                                                                     |
| <b>Leuchtdichten in cd/m²</b> <div> <div>γ 65°</div> <div>γ 70°</div> <div>γ 75°</div> <div>γ 80°</div> <div>γ 85°</div> </div> |                                                               |                                      |  |



Lichttechnischer Prüfbefund

|                                                  |                                                               |                                      |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Licross® 21 Performance</b> | <b>Bestell-Nr.: 52TM16CN46XG</b><br><b>EAN: 4058352903445</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>58520_314</b> |
| <b>Multilumen-Tabelle</b>                        |                                                               | <b>Umgebungstemperatur: 25°C</b>     |



| DIP-Stufe | Schalterstellung |   |   | Lichtstrom<br>[lm] | Systemleistung<br>[W] | Systemleistung [W]<br>Lebensdauerende | Systemleistung [W]<br>Durchschnitt |
|-----------|------------------|---|---|--------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|           | 1                | 2 | 3 |                    |                       |                                       |                                    |
| 1         | A                | C | E | 6000               | 32.0                  | 38.0                                  | 35.0                               |
| 2         | A                | C | F | 5840               | 31.2                  | 36.6                                  | 33.9                               |
| 3         | A                | D | E | 5610               | 29.9                  | 35.4                                  | 32.6                               |
| 4         | A                | D | F | 5370               | 28.6                  | 33.8                                  | 31.2                               |
| 5         | B                | C | E | 5220               | 27.9                  | 32.8                                  | 30.4                               |
| 6         | B                | C | F | 4980               | 26.6                  | 31.2                                  | 28.9                               |
| 7         | B                | D | E | 4820               | 25.7                  | 30.3                                  | 28.0                               |
| 8         | B                | D | F | 4500               | 24.1                  | 28.2                                  | 26.2                               |