

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Licross® 21 Protected

Bestell-Nr.: 52TP11MN4FXS

EAN: 4058352903803

LP-Nummer

58525_181

Ausführung

Prismenabdeckung, satiniert, eng strahlend

Bestückung

LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät

EVG-Multilumen

Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 15020 lm

Systemleistung = 83.2 W

Lichtausbeute = 180.5 lm/W

Seriedokumentation

24.08.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 2130 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 1
 CIE N1=84 N2=94 N3=98
 N4=99 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 99,1%
 ϕ_o 0,9%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP11MN4FXS EAN: 4058352903803	LP-Nummer 58525_181
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	2130.5	2130.5	2130.5	2130.5	2130.5	2130.5	2130.5	12.7	12.7
5°	1990.0	1982.4	1972.8	1980.9	1991.5	1994.0	1997.3	94.9	107.6
10°	1609.4	1602.7	1594.9	1604.0	1616.7	1623.6	1628.9	153.3	260.9
15°	1156.5	1152.7	1146.1	1151.7	1161.7	1170.4	1176.7	164.3	425.2
20°	757.1	754.5	751.0	754.8	760.5	766.7	772.3	142.2	567.4
25°	464.1	463.3	461.4	464.7	468.5	471.4	475.4	108.1	675.5
30°	281.8	280.0	276.3	277.8	280.6	282.2	284.6	76.7	752.2
35°	178.8	175.8	169.5	168.1	169.9	172.0	174.0	54.1	806.3
40°	123.8	119.7	111.6	107.8	108.9	112.2	115.0	39.9	846.2
45°	92.5	87.9	79.0	74.1	74.5	78.8	82.8	31.1	877.3
50°	72.9	68.3	60.1	54.9	54.7	59.1	63.7	25.6	902.9
55°	58.5	54.5	47.8	42.9	42.0	45.8	50.2	21.5	924.4
60°	46.6	43.5	38.6	34.6	32.9	35.6	39.1	18.0	942.5
65°	36.7	34.5	31.1	28.0	26.1	27.3	29.5	14.9	957.4
70°	28.5	27.0	24.6	22.5	20.4	20.1	21.2	12.0	969.4
75°	21.8	20.7	19.0	17.5	15.4	14.0	14.0	9.2	978.6
80°	16.2	15.4	14.3	12.9	10.9	8.9	8.1	6.7	985.3
85°	11.7	11.2	10.3	9.1	7.1	4.7	3.5	4.6	989.8
90°	8.1	7.7	6.9	5.8	3.9	1.7	0.3	2.8	992.6
95°	6.9	6.6	5.8	4.7	3.0	1.1	0.2	2.3	994.8
100°	6.0	5.6	4.9	3.8	2.2	0.6	0.2	1.8	996.7
105°	5.1	4.8	4.0	2.9	1.5	0.3	0.2	1.4	998.1
110°	4.3	4.0	3.2	2.2	0.9	0.2	0.2	1.1	999.2
115°	3.6	3.2	2.5	1.6	0.5	0.3	0.3	0.8	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP11MN4FXS EAN: 4058352903803	LP-Nummer 58525_181
---	---	--------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	17,5	18,7	17,8	19,0	19,3	17,1	18,3	17,5	18,6	18,9
	3H	18,6	19,6	18,9	20,0	20,3	18,0	19,1	18,4	19,4	19,8
	4H	19,1	20,0	19,5	20,4	20,8	18,4	19,4	18,8	19,7	20,1
	6H	19,5	20,4	20,0	20,8	21,2	18,7	19,6	19,1	19,9	20,3
	8H	19,8	20,6	20,3	21,0	21,4	18,9	19,6	19,3	20,0	20,4
	12H	20,0	20,7	20,5	21,1	21,5	18,9	19,6	19,4	20,0	20,4
4H	2H	17,7	18,7	18,1	19,1	19,4	17,4	18,4	17,8	18,7	19,1
	3H	19,0	19,8	19,4	20,2	20,6	18,5	19,3	18,9	19,7	20,1
	4H	19,6	20,4	20,1	20,8	21,2	19,0	19,7	19,4	20,1	20,6
	6H	20,3	20,9	20,7	21,3	21,8	19,4	20,0	19,8	20,4	20,9
	8H	20,6	21,1	21,0	21,6	22,0	19,5	20,1	20,0	20,5	21,0
	12H	20,9	21,3	21,4	21,8	22,3	19,6	20,1	20,1	20,6	21,1
8H	4H	19,8	20,4	20,3	20,8	21,3	19,2	19,8	19,7	20,2	20,7
	6H	20,6	21,0	21,1	21,5	22,0	19,7	20,2	20,2	20,7	21,2
	8H	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4	19,9	20,3	20,4	20,8	21,4
	12H	21,4	21,7	21,9	22,2	22,7	20,1	20,4	20,6	20,9	21,5
12H	4H	19,8	20,3	20,3	20,8	21,3	19,3	19,7	19,8	20,2	20,7
	6H	20,6	21,0	21,2	21,5	22,0	19,8	20,2	20,4	20,7	21,2
	8H	21,1	21,4	21,6	21,9	22,4	20,1	20,4	20,6	20,9	21,5


Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1480 B = 78	H(C0) = 13	H(C180) = 13
		H(C90) = 0	H(C270) = 0

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		14593.5	13924.1	12705.8	12199.4	12658.3	13903.5	15226.6	
50°		12312.1	11602.1	10386.5	9750.5	10063.6	11384.1	12885.2	
55°		10725.6	10058.3	8988.6	8332.9	8508.4	9793.7	11389.5	
60°		9419.6	8859.8	8035.4	7467.4	7491.4	8625.7	10174.7	
65°		8325.5	7896.5	7320.5	6891.0	6822.8	7681.3	9072.0	
70°		7431.1	7113.8	6702.9	6456.3	6329.3	6850.2	8055.4	
75°		6741.9	6492.0	6203.4	6097.5	5907.9	6046.9	7044.5	
80°		6250.1	6047.5	5886.4	5798.4	5529.3	5330.8	6034.7	
85°		6028.4	5869.2	5800.1	5808.5	5401.0	4743.4	5213.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Licross® 21 Protected	Bestell-Nr.: 52TP11MN4FXS EAN: 4058352903803	LP-Nummer 58525_181
---	---	--------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

Licross® 21 Protected

Bestell-Nr.: 52TP11MN4FXS

EAN: 4058352903803

LP-Nummer

58525_181

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

SITECO

DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
1	A	C	E	15020	83.2
2	A	C	F	14106	78.5
3	A	D	E	13108	72.4
4	A	D	F	12100	66.3
5	B	C	E	11081	60.3
6	B	C	F	10041	54.3
7	B	D	E	9065	48.8
8	B	D	F	8077	43.3