

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5575AF108000022
EAN: 4058352956403

LP-Nummer
59435_42

Seriendokumentation
12.10.2023



Ausführung Leuchteneinsatz LED, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger

Optik asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)

Abdeckung Abdeckung klar, PMMA

Bestückung LED 2200 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät EVG SITECO iQ

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 1480 lm
Systemleistung = 13.0 W
Lichtausbeute = 113.8 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm


C180-0

C205-25

C210-30

C270-90

Imax: 769 cd/klm



Leuchtenbetriebswirkungsgrade

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	98.8%
Eta 90° - 180°	1.2%

Lichtstärkeklasse nach EN13201-2

Klasse:	G2
Imax 70°	660.5
Imax 80°	140.3
Imax 90°	4.2
Imax >90°	3.1
Imax >95°	3.1

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5575AF108000022
EAN: 4058352956403

LP-Nummer
59435_42

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 65°

KMK 62,5°

KMK 60°

KMK 57,5°

siteco



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ				Bestell-Nr.: 5XA5575AF108000022 EAN: 4058352956403								LP-Nummer 59435_42	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
2,5°	4.5	4.5	4.5	4.7	4.7	4.9	5.1	5.1	5.2	5.4	5.6	5.8	5.9
5,0°	9.9	11.7	13.1	14.8	17.6	20.9	24.7	28.6	31.4	33.3	34.3	35.2	35.6
7,5°	47.9	62.7	66.6	70.2	70.1	68.5	66.7	66.4	66.4	69.4	72.3	80.0	88.9
10,0°	69.0	69.5	70.2	72.5	73.4	76.7	80.5	87.3	98.5	114.7	125.1	139.6	144.5
12,5°	83.1	87.1	90.1	93.8	106.3	122.9	152.5	158.9	167.8	161.7	156.8	161.0	172.2
15,0°	116.6	127.4	139.9	158.4	172.4	172.9	175.1	174.6	180.5	187.0	184.4	186.6	198.7
17,5°	141.3	161.4	169.6	176.5	180.5	186.1	190.6	195.5	191.2	197.6	202.8	201.8	211.4
20,0°	156.5	165.6	170.4	175.5	176.7	179.3	179.7	185.8	188.2	193.6	198.5	201.1	215.2
22,5°	176.7	183.3	182.5	179.8	179.1	178.6	180.0	188.7	192.4	199.0	208.6	218.4	225.3
25,0°	177.6	180.4	189.4	196.6	198.1	191.7	195.9	203.0	209.8	217.0	225.5	237.4	247.5
27,5°	201.1	210.0	205.6	206.2	210.2	212.6	215.0	225.7	231.6	238.4	249.7	255.5	270.3
30,0°	211.0	218.0	214.4	220.6	219.1	224.6	235.4	250.8	264.2	267.3	277.3	288.6	296.4
32,5°	232.8	230.4	221.7	226.2	223.6	231.8	241.2	248.9	277.8	294.9	295.9	306.4	318.7
35,0°	231.4	238.2	242.4	248.7	248.7	261.4	280.0	295.0	310.7	331.5	340.7	337.7	347.7
37,5°	268.7	267.9	255.3	268.0	274.8	284.6	298.5	315.1	337.6	347.7	365.8	368.9	371.0
40,0°	271.2	273.3	271.0	274.1	283.4	311.9	329.7	345.6	359.9	379.2	387.2	398.0	406.0
42,5°	295.0	296.6	297.1	308.3	324.7	352.5	389.0	403.8	406.4	422.8	426.3	418.9	416.3
45,0°	313.7	307.4	311.1	314.9	335.5	369.1	382.7	420.9	437.9	452.4	455.7	433.9	433.4
47,5°	310.0	313.0	329.0	343.3	360.0	405.9	427.0	461.8	457.8	460.8	462.2	447.0	445.4
50,0°	321.5	346.3	370.3	400.8	399.2	460.6	482.2	488.5	474.5	468.3	459.4	443.9	430.3
52,5°	325.5	372.4	399.9	481.9	478.4	521.2	535.0	533.1	505.6	485.9	459.5	442.8	409.2
55,0°	334.8	404.7	425.4	547.2	565.7	586.1	614.5	566.5	544.6	488.1	448.7	426.4	369.3
57,5°	346.3	424.3	493.9	617.1	652.5	660.0	643.2	607.2	551.6	480.1	424.5	396.1	342.4
60,0°	329.4	426.3	514.4	636.8	740.6	714.7	670.2	634.9	563.6	461.1	396.5	354.3	303.9
62,5°	312.1	412.0	520.9	618.1	760.5	751.4	700.7	645.0	557.8	443.3	375.7	322.6	268.5
65,0°	276.4	356.2	501.0	628.1	744.1	768.5	711.5	632.8	541.3	437.9	356.2	298.2	230.7
67,5°	264.9	312.1	452.9	578.9	722.9	723.0	696.0	613.6	509.4	399.1	331.3	267.0	195.0
70,0°	258.6	334.1	450.0	573.5	655.9	660.5	638.0	529.4	447.7	359.3	299.6	232.3	165.9
72,5°	215.7	335.6	388.4	539.0	611.7	611.9	493.5	443.9	352.2	267.9	218.2	176.7	139.4
75,0°	147.1	263.8	325.0	456.4	486.7	481.7	354.3	304.3	208.4	174.8	167.1	157.5	129.8
77,5°	79.6	145.9	209.5	285.6	311.4	252.9	180.9	160.7	133.7	116.9	117.1	117.3	108.2
80,0°	50.4	66.2	100.0	116.9	140.3	116.1	109.8	121.6	92.7	61.3	43.0	30.0	39.2
82,5°	25.6	33.8	35.6	48.4	56.3	44.4	59.8	83.5	64.0	37.8	17.3	12.4	7.5
85,0°	11.5	12.4	9.6	8.4	8.0	12.9	35.2	42.9	28.9	14.8	8.2	6.4	4.7
87,5°	6.3	5.6	5.2	5.8	6.3	8.2	12.2	13.9	8.2	4.5	4.4	3.8	3.3
90,0°	3.5	3.5	3.5	3.3	3.1	3.3	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.8
92,5°	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.4
95,0°	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	3.0	2.8	2.8	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4
97,5°	3.1	3.0	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8	2.6	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3
100,0°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1
102,5°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1
105,0°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1
107,5°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	2.1	1.9	2.1
110,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9
112,5°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ					Bestell-Nr.: 5XA5575AF108000022 EAN: 4058352956403							LP-Nummer 59435_42	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Maximale Lichtstärke Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
2,5°	5.9	6.3	6.4	6.4	6.6	6.6	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
5,0°	35.6	34.2	32.8	31.7	31.2	31.7	7.5	6.6	6.4	5.4	4.5	4.4	4.2
7,5°	101.4	111.9	116.9	122.3	126.3	129.0	40.3	26.1	17.1	12.5	9.6	7.1	6.1
10,0°	144.3	146.0	149.3	150.7	152.1	149.9	70.1	69.5	67.4	57.9	42.3	29.1	18.1
12,5°	182.3	186.3	196.9	203.7	201.6	199.4	76.7	71.6	67.1	66.9	69.2	68.7	61.5
15,0°	211.2	228.6	237.4	245.5	245.9	244.7	101.9	91.3	87.8	83.0	83.1	69.2	62.2
17,5°	218.5	233.0	250.6	265.2	276.9	277.1	119.5	104.4	85.6	79.6	71.1	58.0	56.8
20,0°	226.2	242.8	257.0	271.0	280.2	280.9	145.0	122.7	104.7	87.7	69.0	56.5	47.7
22,5°	233.2	242.8	257.4	269.2	273.4	273.9	167.6	147.3	127.2	104.4	84.7	58.0	38.9
25,0°	259.5	263.0	269.8	279.2	279.2	279.5	165.6	146.9	135.1	106.5	86.3	62.6	41.5
27,5°	280.6	287.5	290.3	285.6	282.7	282.7	181.4	166.4	137.3	103.9	87.3	58.6	34.0
30,0°	307.1	304.1	297.8	294.9	291.2	290.3	199.2	190.6	147.1	113.8	85.6	51.6	30.3
32,5°	326.1	320.7	308.1	303.2	298.5	297.3	211.4	194.7	157.5	115.5	81.7	43.9	27.9
35,0°	346.8	337.9	328.1	326.9	323.4	326.9	211.7	194.7	154.4	116.4	75.1	40.6	26.5
37,5°	379.6	377.5	359.9	353.8	348.5	351.7	257.0	222.7	169.0	134.0	72.3	40.1	28.9
40,0°	410.1	399.9	365.1	360.0	366.8	383.4	252.3	226.7	170.3	129.3	65.9	37.6	30.3
42,5°	419.5	399.6	369.1	373.8	376.8	381.3	269.2	239.1	166.6	121.5	64.0	36.2	31.9
45,0°	435.0	402.9	366.7	372.6	378.3	379.6	298.2	250.4	180.0	112.4	58.7	42.2	41.3
47,5°	432.0	389.3	365.1	373.8	375.9	376.8	297.7	237.5	158.4	91.5	46.5	43.2	36.2
50,0°	423.1	373.8	355.2	366.0	371.4	370.8	301.3	235.8	152.8	83.3	37.6	35.4	30.0
52,5°	397.2	361.6	346.3	353.1	363.0	361.8	301.7	236.0	138.4	69.7	32.6	30.0	26.0
55,0°	355.7	336.0	328.5	336.2	351.2	357.6	299.9	229.0	119.2	58.4	31.7	27.7	25.4
57,5°	323.3	296.6	285.6	301.7	329.5	340.2	285.5	203.2	97.4	42.2	30.1	28.1	27.4
60,0°	284.2	260.4	226.0	246.8	284.1	295.9	267.2	169.7	86.3	38.2	31.4	29.5	29.3
62,5°	223.6	207.4	175.0	187.0	208.3	229.0	230.0	146.2	77.7	45.7	35.4	31.2	31.0
65,0°	176.5	152.5	118.2	130.9	144.3	139.4	194.3	131.2	77.9	53.2	36.6	34.0	32.8
67,5°	142.2	101.9	67.1	76.2	80.2	77.4	179.5	119.5	74.6	49.1	35.9	35.4	34.5
70,0°	117.3	76.2	35.0	29.5	32.6	37.3	173.6	119.4	73.2	42.7	34.3	32.8	34.9
72,5°	94.3	41.7	19.0	12.4	11.3	12.5	152.8	112.6	69.4	40.1	36.2	33.5	35.9
75,0°	72.0	17.1	10.8	7.8	7.1	7.0	107.7	79.8	61.9	39.9	41.7	38.5	35.6
77,5°	35.9	12.5	8.7	6.6	5.6	5.6	59.4	52.1	52.5	37.6	36.9	36.4	35.4
80,0°	10.3	7.7	6.3	5.4	4.9	4.9	43.2	44.4	38.3	31.7	31.0	33.6	31.7
82,5°	6.8	5.6	4.7	4.4	4.2	4.2	26.0	26.1	25.3	21.4	23.7	23.5	21.3
85,0°	4.4	3.8	3.5	3.5	3.5	3.5	12.2	13.8	16.9	19.0	19.5	19.0	13.8
87,5°	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	7.1	8.9	10.6	11.9	11.9	11.3	9.6
90,0°	2.8	2.6	2.8	2.8	2.6	2.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	3.5	3.5
92,5°	2.4	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	3.1	3.0	3.0	2.8	2.8	2.6	2.6
95,0°	2.3	2.3	2.1	2.3	2.3	2.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.4	2.4
97,5°	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	3.0	2.8	2.8	2.6	2.4	2.4	2.4
100,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.8	2.8	2.8	2.4	2.4	2.4	2.4
102,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.8	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
105,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.8	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
107,5°	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	1.7	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
110,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
112,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ				Bestell-Nr.: 5XA5575AF108000022 EAN: 4058352956403								LP-Nummer 59435_42	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	0.0	0.0
2,5°	4.2	4.2	4.4	4.2	4.5	4.7	5.1	5.1	5.2	4.9	4.9	0.1	0.1
5,0°	4.0	4.0	3.8	3.7	3.5	3.5	3.1	3.3	3.1	3.3	3.1	0.4	0.4
7,5°	5.2	4.7	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8	3.7	3.5	3.3	3.5	1.7	2.1
10,0°	12.4	8.0	5.4	4.5	4.4	4.2	3.8	4.2	3.7	3.8	3.5	3.2	5.4
12,5°	45.5	25.6	14.8	9.1	6.1	5.2	4.9	4.4	4.4	3.8	3.8	5.6	11.0
15,0°	56.8	54.2	52.3	39.4	24.0	13.6	7.1	4.5	4.0	3.1	3.1	8.5	19.4
17,5°	46.2	41.3	38.3	38.7	37.8	35.2	27.7	18.3	11.2	5.9	5.2	10.7	30.1
20,0°	34.5	31.5	30.0	27.7	26.7	26.3	25.3	24.2	26.1	27.2	28.6	12.3	42.5
22,5°	28.1	24.7	22.5	21.1	20.2	19.2	20.0	17.8	27.0	33.1	33.8	14.2	56.7
25,0°	30.0	23.2	18.8	17.3	16.4	16.7	21.6	14.6	21.3	23.9	23.0	16.5	73.2
27,5°	27.9	21.6	17.8	16.4	14.8	14.3	17.8	12.5	14.5	16.9	16.7	19.2	92.3
30,0°	25.8	21.8	18.3	16.7	14.8	13.6	15.2	11.5	11.2	12.9	12.5	22.1	114.5
32,5°	24.4	21.4	18.3	16.4	14.1	12.7	12.7	10.5	9.1	10.5	10.5	24.7	139.2
35,0°	24.9	21.3	18.3	16.4	14.6	12.4	11.7	9.8	8.0	9.1	8.7	28.4	167.6
37,5°	24.2	20.6	18.0	15.7	13.9	12.0	10.3	8.7	7.3	8.2	8.0	32.8	200.5
40,0°	26.8	21.8	18.8	15.2	15.0	12.5	10.6	8.5	7.1	8.0	7.7	36.4	236.9
42,5°	30.1	25.4	19.5	18.0	16.2	15.5	12.2	9.4	7.1	7.7	7.7	41.1	278.0
45,0°	33.1	24.4	21.6	23.4	23.9	23.4	22.1	18.1	11.9	9.2	8.0	44.8	322.7
47,5°	31.0	24.2	25.1	32.8	34.9	33.8	31.5	28.4	29.3	21.6	23.7	48.1	370.8
50,0°	25.1	23.5	27.9	35.9	40.6	41.0	40.3	41.5	40.3	43.6	61.3	51.8	422.7
52,5°	23.4	22.1	26.1	35.2	42.0	44.3	42.7	50.9	55.1	43.9	40.8	55.5	478.2
55,0°	23.7	23.4	26.8	35.4	45.3	49.1	42.0	41.1	40.1	39.0	38.7	58.5	536.7
57,5°	26.3	26.1	28.6	32.9	37.1	39.6	38.7	38.3	36.6	36.6	35.9	60.5	597.2
60,0°	28.6	27.2	28.6	30.7	34.5	35.2	34.5	33.3	31.4	31.2	31.0	60.5	657.7
62,5°	31.0	27.9	31.5	31.0	32.1	30.5	28.4	27.2	25.4	25.1	24.7	58.8	716.5
65,0°	32.1	31.5	33.5	31.9	29.5	23.9	22.3	21.1	19.5	19.7	20.2	56.0	772.5
67,5°	34.3	35.4	34.7	33.1	26.3	18.1	17.6	17.1	16.2	16.0	16.4	51.8	824.3
70,0°	37.3	35.9	35.4	32.2	22.1	13.4	12.4	12.9	12.4	12.2	12.2	47.6	871.9
72,5°	37.8	35.9	37.3	29.6	17.8	9.4	9.1	9.9	9.2	8.9	9.1	41.2	913.1
75,0°	35.6	33.6	32.9	23.0	16.6	6.4	6.1	6.8	6.6	6.3	5.9	32.0	945.1
77,5°	29.6	30.7	24.6	15.5	11.5	4.9	4.2	4.4	4.4	4.0	3.8	20.4	965.5
80,0°	24.6	21.8	16.6	10.1	6.1	3.8	3.1	3.1	3.0	2.6	2.8	11.1	976.5
82,5°	17.8	14.6	11.7	7.5	4.9	3.1	2.8	2.4	2.4	2.1	2.1	6.0	982.5
85,0°	10.3	8.7	8.4	7.8	6.1	3.0	2.4	2.1	2.1	1.7	1.7	3.0	985.5
87,5°	7.5	5.6	6.3	7.8	5.1	2.6	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	987.1
90,0°	3.3	3.1	3.7	4.2	2.8	2.4	2.1	1.7	1.7	1.6	1.7	0.8	988.0
92,5°	2.6	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6	1.4	0.7	988.7
95,0°	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	0.7	989.4
97,5°	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	0.6	990.0
100,0°	2.4	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	0.6	990.6
102,5°	2.4	2.3	2.3	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	0.6	991.2
105,0°	2.3	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	0.6	991.8
107,5°	2.3	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	0.6	992.4
110,0°	2.3	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	0.5	992.9
112,5°	2.3	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.4	0.5	993.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575AF108000022 EAN: 4058352956403	LP-Nummer 59435_42
----------------------------	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sit eco
---------------------------------	----------------------	-------------------------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7
117,5°	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7
120,0°	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7
122,5°	2.4	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
125,0°	2.4	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
127,5°	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
130,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
132,5°	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7
135,0°	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.6
137,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.4
140,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.6	1.4	1.4
142,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.6	1.4
145,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.6	1.4	1.4
147,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4
150,0°	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
152,5°	1.6	1.4	1.6	1.6	1.4	1.7	1.4	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
155,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
157,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
160,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.0	1.0
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.4	1.2
167,5°	1.4	1.4	1.4	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
170,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XA5575AF108000022								LP-Nummer	
DL 11 iQ				EAN: 4058352956403								59435_42	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
117,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
120,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
122,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
125,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
127,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
130,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	2.3	2.1	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3
132,5°	1.6	1.6	1.4	1.6	1.4	1.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
135,0°	1.4	1.4	1.4	1.6	1.4	1.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
137,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	2.1
140,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	2.1	1.7	1.9	1.7	1.9	1.7	1.9
142,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
145,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
147,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
150,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
152,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	1.4	1.6
155,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
157,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
160,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
162,5°	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
165,0°	1.0	1.4	1.2	1.2	1.4	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
167,5°	1.2	1.2	1.0	1.2	1.0	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
170,0°	1.0	1.2	1.0	1.2	1.4	1.0	1.4	1.4	1.2	1.0	1.4	1.4	1.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ				Bestell-Nr.: 5XA5575AF108000022 EAN: 4058352956403								LP-Nummer 59435_42	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	2.3	2.3	2.3	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	0.5	993.9
117,5°	2.4	2.3	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.4	1.7	0.5	994.4
120,0°	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	0.5	994.9
122,5°	2.4	2.3	2.1	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.5	995.4
125,0°	2.4	2.3	2.3	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.5	995.8
127,5°	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.4	996.3
130,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.4	996.7
132,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.4	997.1
135,0°	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.4	997.4
137,5°	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.3	997.7
140,0°	1.9	1.7	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.3	998.0
142,5°	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.3	998.3
145,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.3	998.6
147,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.2	998.8
150,0°	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	0.2	999.0
152,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.6	1.4	1.4	0.2	999.2
155,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.4
157,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.5
160,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.7
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.8
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9
167,5°	1.4	1.4	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9
170,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575AF108000022 EAN: 4058352956403	LP-Nummer 59435_42
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1480	13.0	13.5	13.2
95	241	252	1404	12.3	12.8	12.6
90	229	250	1334	11.6	12.0	11.8
85	216	248	1259	10.9	11.3	11.1
80	203	246	1183	10.3	10.6	10.4
75	190	243	1107	9.6	9.9	9.8
70	178	241	1037	8.9	9.2	9.0
65	165	238	961	8.3	8.6	8.4
60	152	235	886	7.7	7.9	7.8
55	140	232	816	7.1	7.3	7.2
50	127	229	740	6.6	6.7	6.6
45	114	225	664	6.0	6.2	6.1
40	102	221	594	5.4	5.6	5.5
35	89	216	519	4.9	5.0	5.0
30	76	210	443	4.3	4.4	4.4
25	63	203	367	3.8	3.9	3.8
20	51	195	297	3.2	3.3	3.2
15	38	184	221	2.4	2.5	2.4
14	35	181	204	2.2	2.3	2.2