

## Lichttechnischer Prüfbefund

Familie  
Monsun® Ex

Bestell-Nr.: 51FXC27A410A  
EAN: 4058352933879

LP-Nummer  
59503\_1



**Ausführung** Prismenwanne, opal, PC, diffus strahlend  
**Bestückung** LED 4000 K | CRI ≥ 80  
**Betriebsgerät** EVG-DALI  
**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 1600 lm  
Systemleistung = 13.0 W  
Lichtausbeute = 123.1 lm/W

Seriendokumentation  
06.11.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 270 cd/klm



#### Klassifizierungen

DIN 5040 A 3 1  
CIE N1=40 N2=70 N3=89  
N4=90 N5=100

#### Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  90,3%  
 $\phi_o$  9,7%

#### Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Monsun® Ex</b>	<b>Bestell-Nr.: 51FXC27A410A</b> <b>EAN: 4058352933879</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59503_1</b>
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	270.1	270.1	270.1	270.1	270.1	270.1	270.1	1.6	1.6
5°	268.0	268.2	267.9	268.2	268.4	268.6	268.7	12.8	14.4
10°	264.0	263.4	263.4	263.6	264.2	264.5	264.9	25.1	39.6
15°	257.5	257.7	257.5	257.1	257.4	257.7	258.2	36.5	76.1
20°	250.3	250.6	250.4	249.4	248.7	249.0	249.3	46.8	122.9
25°	242.4	241.7	240.6	239.9	238.8	238.2	238.1	55.6	178.5
30°	232.8	231.9	230.5	228.8	226.9	226.0	225.6	62.7	241.2
35°	221.1	220.6	218.1	215.9	212.8	212.2	211.4	67.9	309.1
40°	209.6	209.0	205.9	201.4	197.7	196.8	196.0	71.3	380.4
45°	197.2	195.5	191.4	186.7	182.7	180.6	179.4	72.7	453.0
50°	184.7	182.8	177.9	171.4	166.3	163.7	162.6	72.5	525.5
55°	170.6	168.9	162.9	155.2	149.5	145.9	144.1	70.3	595.9
60°	156.4	154.4	147.2	139.0	132.0	127.3	126.5	66.6	662.4
65°	140.0	137.7	130.5	121.1	113.9	109.1	107.0	60.9	723.4
70°	124.2	122.3	113.2	103.8	95.9	89.7	86.9	54.1	777.5
75°	106.5	104.6	97.0	86.4	77.9	70.8	67.1	46.2	823.7
80°	90.1	87.8	80.5	69.8	60.6	53.0	47.8	37.8	861.5
85°	73.9	72.6	66.9	55.7	45.6	37.3	31.6	30.1	891.6
90°	58.2	57.2	52.3	44.9	34.7	26.7	21.9	23.4	915.0
95°	48.9	48.1	43.8	36.7	28.6	21.2	18.5	19.3	934.3
100°	41.4	40.6	36.8	30.6	23.4	17.3	15.6	16.0	950.3
105°	35.2	34.3	30.9	25.4	19.2	14.3	13.6	13.1	963.4
110°	29.8	28.8	25.9	20.9	15.6	11.9	11.9	10.6	974.0
115°	24.9	23.7	21.1	16.8	12.4	9.9	10.2	8.4	982.4
120°	20.3	19.1	16.7	13.1	9.4	8.3	8.7	6.4	988.8
125°	15.8	14.7	12.6	9.5	6.8	6.8	7.2	4.6	993.5
130°	11.7	10.7	8.7	6.3	4.7	5.5	5.8	3.1	996.6
135°	7.8	6.9	5.1	3.6	3.4	4.2	4.5	1.9	998.5
140°	4.3	3.6	2.2	1.5	2.4	3.1	3.3	1.0	999.5
145°	1.6	1.2	0.3	0.7	1.5	2.0	2.2	0.4	999.9
150°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	1.1	1.2	0.1	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> <b>Monsun® Ex</b>	<b>Bestell-Nr.: 51FXC27A410A</b> <b>EAN: 4058352933879</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59503_1</b>
-------------------------------------	---	------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
<b>2H</b>	<b>2H</b>	19,6	21,4	20,0	21,7	22,0	18,7	20,4	19,0	20,8	21,1
	3H	22,1	23,7	22,4	24,0	24,4	20,6	22,2	20,9	22,5	22,9
	4H	23,3	24,9	23,7	25,2	25,6	21,4	23,0	21,8	23,3	23,7
	6H	24,7	26,1	25,1	26,4	26,8	22,2	23,7	22,6	24,0	24,4
	8H	25,4	26,7	25,8	27,1	27,5	22,6	24,0	23,0	24,4	24,8
	12H	26,2	27,5	26,6	27,8	28,3	23,0	24,3	23,4	24,7	25,1
<b>4H</b>	<b>2H</b>	20,4	22,0	20,8	22,3	22,7	19,7	21,2	20,1	21,6	22,0
	3H	23,1	24,4	23,5	24,8	25,2	21,8	23,2	22,2	23,5	23,9
	4H	24,5	25,7	24,9	26,1	26,6	22,8	24,1	23,3	24,5	24,9
	6H	26,0	27,1	26,5	27,6	28,0	23,8	24,9	24,2	25,3	25,8
	8H	26,9	27,9	27,3	28,3	28,8	24,2	25,3	24,7	25,7	26,2
	12H	27,8	28,7	28,3	29,2	29,7	24,7	25,6	25,2	26,1	26,6
<b>8H</b>	<b>4H</b>	25,0	26,0	25,4	26,4	26,9	23,6	24,6	24,0	25,0	25,5
	6H	26,7	27,6	27,2	28,1	28,6	24,8	25,6	25,3	26,1	26,6
	8H	27,8	28,5	28,2	29,0	29,5	25,4	26,1	25,9	26,6	27,1
	12H	28,9	29,6	29,4	30,1	30,6	26,0	26,7	26,5	27,2	27,7
<b>12H</b>	<b>4H</b>	25,0	26,0	25,5	26,4	26,9	23,8	24,7	24,3	25,2	25,6
	6H	26,9	27,7	27,4	28,1	28,7	25,1	25,9	25,6	26,3	26,9
	8H	28,0	28,7	28,5	29,2	29,7	25,8	26,5	26,3	27,0	27,5

<b>Leuchtdichten-Tabelle</b>	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 338 B = 176
------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	--------------------

C-Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°	45°	7499.6	7437.9	7278.6	7102.9	6948.4	6869.7	6825.2
50°	50°	7727.4	7650.4	7445.4	7171.4	6958.8	6850.0	6803.2
55°	55°	7998.7	7921.3	7639.1	7275.7	7011.3	6843.4	6759.0
60°	60°	8413.0	8304.9	7919.8	7478.7	7102.7	6847.8	6806.9
65°	65°	8908.5	8764.7	8307.8	7707.1	7250.1	6944.1	6807.9
70°	70°	9770.2	9614.5	8902.8	8162.9	7537.8	7056.5	6837.1
75°	75°	11066.5	10874.3	10076.3	8977.9	8092.6	7352.8	6970.4
80°	80°	13959.1	13604.4	12464.5	10815.1	9383.9	8214.7	7396.9
85°	85°	22791.3	22414.8	20643.7	17197.0	14068.1	11509.8	9760.4

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Monsun® Ex	<b>Bestell-Nr.:</b> 51FXC27A410A <b>EAN:</b> 4058352933879	<b>LP-Nummer</b> 59503_1
------------------------------	---	-----------------------------

**Leuchtdichten in cd/m²**       $\gamma$  65°     $\gamma$  70°     $\gamma$  75°     $\gamma$  80°     $\gamma$  85°

