

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® Ex

Bestell-Nr.: 51FXB27P660A3G
EAN: 4058352933671

LP-Nummer
59498_26



Ausführung Prismenwanne, opal, PC, diffus strahlend,
Notlicht 3h

Bestückung LED 6500 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6750 lm
Systemleistung = 43.8 W
Lichtausbeute = 154.1 lm/W

Seriendokumentation
14.11.2023


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 301 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 3 1
CIE N1=43 N2=73 N3=91
N4=93 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 93,0%
 ϕ_o 7,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXB27P660A3G EAN: 4058352933671	LP-Nummer 59498_26
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
----------------------------------------	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	300.9	300.9	300.9	300.9	300.9	300.9	300.9	1.8	1.8
5°	299.8	298.9	299.8	299.4	299.3	299.3	299.1	14.3	16.1
10°	295.4	295.5	295.7	294.7	294.9	294.7	293.9	28.1	44.2
15°	288.4	288.5	288.4	287.2	286.8	286.6	286.0	40.8	85.0
20°	280.8	279.8	278.9	277.6	275.9	275.3	273.2	52.0	137.0
25°	269.7	268.9	267.9	266.0	263.0	261.1	259.4	61.4	198.4
30°	257.1	257.4	254.0	251.9	248.4	245.2	244.4	68.9	267.3
35°	245.2	243.2	240.2	235.1	230.9	227.9	226.6	74.1	341.3
40°	229.7	228.0	223.6	219.0	212.7	208.6	207.4	77.0	418.3
45°	213.3	211.0	207.0	200.7	193.6	188.6	184.6	77.5	495.8
50°	197.0	194.3	189.0	181.2	173.5	167.2	164.0	76.0	571.8
55°	178.1	175.9	170.2	161.5	152.6	145.9	142.0	72.3	644.1
60°	159.1	156.9	150.3	141.6	131.4	123.3	119.5	66.7	710.8
65°	140.0	137.3	130.4	120.8	110.2	101.5	96.6	59.5	770.3
70°	120.9	118.1	110.8	100.1	89.0	78.7	73.7	51.0	821.2
75°	103.2	100.1	92.1	80.5	67.9	57.2	51.1	41.9	863.2
80°	86.1	82.8	74.6	62.5	49.3	37.0	29.7	32.8	895.9
85°	70.2	67.5	59.4	47.5	33.8	20.5	12.2	24.6	920.5
90°	56.9	54.1	46.6	35.5	23.0	10.9	3.7	18.3	938.8
95°	45.5	43.2	36.5	26.9	16.3	7.1	3.3	14.1	952.9
100°	36.3	34.5	29.0	21.0	12.7	5.4	2.9	11.0	963.9
105°	29.8	28.1	23.6	17.3	10.4	4.1	2.6	8.8	972.7
110°	24.9	23.5	19.8	14.5	8.3	3.0	2.3	7.1	979.8
115°	21.0	19.9	16.7	11.9	6.5	2.1	2.0	5.7	985.4
120°	17.6	16.5	13.7	9.5	4.8	1.7	1.8	4.4	989.9
125°	14.3	13.3	10.8	7.2	3.2	1.5	1.6	3.3	993.2
130°	11.2	10.4	8.2	5.1	1.9	1.3	1.3	2.3	995.5
135°	8.3	7.6	5.7	3.1	1.0	1.1	1.2	1.5	997.0
140°	5.6	5.1	3.6	1.6	0.9	1.1	1.1	0.9	997.9
145°	3.5	3.0	1.9	0.9	1.0	1.2	1.2	0.5	998.4
150°	1.6	1.3	0.8	0.8	1.0	1.1	1.1	0.3	998.7
155°	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	0.2	999.0
160°	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	0.2	999.2
165°	2.6	2.6	2.5	2.4	2.1	1.9	1.8	0.3	999.5
170°	4.0	3.9	3.7	3.4	3.1	2.8	2.7	0.3	999.8
175°	3.2	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7	2.6	0.1	1000.0
180°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXB27P660A3G EAN: 4058352933671	LP-Nummer 59498_26
------------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	18,6	20,3	18,9	20,6	20,9	18,1	19,8	18,4	20,1	20,4
	3H	20,5	22,1	20,8	22,4	22,7	19,6	21,2	20,0	21,5	21,9
	4H	21,4	22,9	21,8	23,2	23,6	20,2	21,7	20,6	22,0	22,4
	6H	22,2	23,6	22,7	24,0	24,4	20,6	22,0	21,0	22,4	22,8
	8H	22,7	24,0	23,1	24,4	24,8	20,8	22,1	21,2	22,5	22,9
	12H	23,1	24,3	23,5	24,7	25,1	20,8	22,1	21,2	22,5	22,9
4H	2H	19,3	20,8	19,7	21,1	21,5	18,9	20,4	19,3	20,7	21,1
	3H	21,4	22,7	21,8	23,1	23,5	20,6	21,9	21,0	22,3	22,7
	4H	22,4	23,6	22,9	24,0	24,4	21,3	22,5	21,8	22,9	23,3
	6H	23,5	24,5	23,9	24,9	25,4	21,9	22,9	22,3	23,3	23,8
	8H	24,0	24,9	24,4	25,4	25,8	22,0	23,0	22,5	23,4	23,9
	12H	24,5	25,3	25,0	25,8	26,3	22,2	23,0	22,6	23,5	24,0
8H	4H	22,8	23,7	23,2	24,2	24,7	21,8	22,8	22,3	23,2	23,7
	6H	24,0	24,8	24,5	25,3	25,8	22,5	23,3	23,0	23,8	24,3
	8H	24,6	25,4	25,1	25,8	26,4	22,8	23,5	23,3	24,0	24,5
	12H	25,3	25,9	25,8	26,4	26,9	23,0	23,6	23,5	24,1	24,6
12H	4H	22,8	23,7	23,3	24,2	24,6	21,9	22,8	22,4	23,3	23,7
	6H	24,1	24,8	24,6	25,3	25,8	22,7	23,4	23,2	23,9	24,4
	8H	24,8	25,4	25,3	25,9	26,5	23,1	23,7	23,6	24,2	24,7

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1580 B = 155	H(C0) = 50	H(C90) = 50	H(C180) = 50	H(C270) = 50
--------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------	------------	-------------	--------------	--------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		6286.0	6232.3	6228.8	6256.7	6346.8	6599.6	6976.0	
50°		6102.2	6032.5	5995.2	5982.0	6074.9	6312.8	6777.3	
55°		5858.5	5802.4	5752.4	5716.1	5776.2	6029.3	6528.9	
60°		5625.7	5567.1	5481.1	5442.7	5459.2	5677.6	6246.8	
65°		5397.7	5312.2	5205.8	5126.6	5117.7	5317.4	5900.6	
70°		5166.5	5064.2	4930.1	4776.2	4724.8	4831.3	5467.8	
75°		4986.9	4861.1	4665.1	4432.3	4244.1	4273.5	4871.0	
80°		4827.6	4671.5	4430.9	4101.1	3777.1	3564.6	4003.0	
85°		4738.4	4582.9	4297.6	3891.3	3389.5	2817.9	2832.8	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXB27P660A3G EAN: 4058352933671	LP-Nummer 59498_26
-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°	γ 70°	γ 75°	γ 80°	γ 85°
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

siteco

