

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Apollon® 31

Bestell-Nr.: 51MP11W72342
EAN: 4058352926031

LP-Nummer
59516_2



Ausführung Einbauleuchte für Einlegemontage, quadratisch
M625, breit strahlend, UGR≤19
(L65≤3000cd/m²)

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3800 lm
Systemleistung = 27.5 W
Lichtausbeute = 138.2 lm/W

Seriendokumentation
11.12.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 456 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 0
CIE N1=61 N2=87 N3=97
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 31	Bestell-Nr.: 51MP11W72342 EAN: 4058352926031	LP-Nummer 59516_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0°	455.9	455.9	455.9	455.9	455.9	455.9	455.9
5°	454.0	453.9	453.9	453.9	453.9	453.9	453.9
10°	448.0	448.0	448.0	448.1	448.1	448.1	448.1
15°	438.4	438.3	438.4	438.5	438.5	438.6	438.5
20°	425.5	425.3	425.3	425.5	425.7	425.7	425.5
25°	408.8	408.7	408.7	408.8	409.0	409.1	408.9
30°	386.3	386.6	386.8	387.0	387.1	387.3	387.6
35°	356.0	357.3	358.0	358.0	357.9	358.4	359.6
40°	308.0	312.5	314.7	314.8	313.9	315.4	319.3
45°	237.4	240.4	242.0	242.0	242.8	245.2	249.3
50°	157.6	168.1	171.3	167.4	163.5	168.2	181.5
55°	95.3	119.8	128.0	119.9	107.7	114.5	140.2
60°	69.0	89.0	96.4	91.3	79.3	83.2	102.9
65°	59.5	68.4	72.7	72.3	65.8	66.0	72.9
70°	49.1	51.9	54.5	56.9	54.9	52.5	49.7
75°	38.5	40.5	42.0	43.2	41.8	40.0	37.8
80°	30.1	29.9	29.5	28.8	29.4	30.3	31.5
85°	16.8	15.8	15.0	14.4	15.2	15.6	15.7
90°	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 31	Bestell-Nr.: 51MP11W72342 EAN: 4058352926031	LP-Nummer 59516_2
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	455.9	455.9	455.9	455.9	455.9	455.9	2.7	2.7
5°	453.9	453.9	453.9	453.9	453.9	454.0	21.7	24.4
10°	448.1	448.1	448.1	448.0	448.0	448.0	42.6	67.1
15°	438.6	438.5	438.5	438.4	438.3	438.4	62.2	129.3
20°	425.7	425.7	425.5	425.3	425.3	425.5	79.8	209.0
25°	409.1	409.0	408.8	408.7	408.7	408.8	94.7	303.7
30°	387.3	387.1	387.0	386.8	386.6	386.3	106.1	409.8
35°	358.4	357.9	358.0	358.0	357.3	356.0	112.5	522.3
40°	315.4	313.9	314.8	314.7	312.5	308.0	110.7	633.0
45°	245.2	242.8	242.0	242.0	240.4	237.4	94.0	727.0
50°	168.2	163.5	167.4	171.3	168.1	157.6	70.5	797.6
55°	114.5	107.7	119.9	128.0	119.8	95.3	53.0	850.5
60°	83.2	79.3	91.3	96.4	89.0	69.0	41.5	892.1
65°	66.0	65.8	72.3	72.7	68.4	59.5	34.1	926.1
70°	52.5	54.9	56.9	54.5	51.9	49.1	27.5	953.6
75°	40.0	41.8	43.2	42.0	40.5	38.5	21.7	975.3
80°	30.3	29.4	28.8	29.5	29.9	30.1	16.1	991.4
85°	15.6	15.2	14.4	15.0	15.8	16.8	8.4	999.8
90°	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.2	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 31	Bestell-Nr.: 51MP11W72342 EAN: 4058352926031	LP-Nummer 59516_2
-------------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle	Standardraum	siteco
--------------------	---------------------	---------------

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y										
2H	2H	15,2	16,8	15,6	17,1	17,4	15,3	16,8	15,6	17,1	17,5
	3H	16,1	17,5	16,5	17,8	18,2	16,2	17,6	16,6	17,9	18,3
	4H	16,6	17,9	16,9	18,2	18,6	16,6	17,9	17,0	18,3	18,6
	6H	17,1	18,3	17,5	18,6	19,0	17,2	18,4	17,6	18,7	19,1
	8H	17,4	18,5	17,8	18,9	19,3	17,4	18,6	17,9	19,0	19,4
	12H	17,6	18,6	18,0	19,0	19,5	17,7	18,7	18,1	19,1	19,5
4H	2H	15,6	16,9	16,0	17,3	17,7	15,7	17,0	16,1	17,3	17,7
	3H	16,8	17,9	17,2	18,2	18,7	16,8	17,9	17,3	18,3	18,7
	4H	17,4	18,4	17,8	18,8	19,2	17,5	18,4	17,9	18,9	19,3
	6H	18,1	19,0	18,6	19,4	19,9	18,2	19,0	18,6	19,5	19,9
	8H	18,5	19,2	18,9	19,7	20,2	18,5	19,3	19,0	19,7	20,2
	12H	18,8	19,5	19,3	19,9	20,4	18,8	19,5	19,3	20,0	20,4
8H	4H	17,7	18,5	18,2	19,0	19,4	17,8	18,6	18,3	19,0	19,5
	6H	18,6	19,3	19,1	19,7	20,2	18,7	19,3	19,2	19,8	20,3
	8H	19,1	19,6	19,6	20,1	20,6	19,1	19,7	19,6	20,2	20,7
	12H	19,5	19,9	20,0	20,4	21,0	19,5	20,0	20,0	20,5	21,0
12H	4H	17,8	18,5	18,3	18,9	19,4	17,9	18,5	18,3	19,0	19,5
	6H	18,7	19,3	19,2	19,8	20,3	18,8	19,3	19,3	19,8	20,3
	8H	19,2	19,7	19,7	20,2	20,7	19,3	19,7	19,8	20,2	20,8

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische	L = 555
		Abmessungen in mm:	B = 555

C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
γ	Leuchtdichte in cd/m²												
45°	4141.1	4194.5	4221.7	4222.6	4236.3	4278.5	4349.1	4278.5	4236.3	4222.6	4221.7	4194.5	4141.1
50°	3025.0	3225.3	3287.7	3212.2	3137.1	3227.7	3484.2	3227.7	3137.1	3212.2	3287.7	3225.3	3025.0
55°	2050.4	2577.4	2753.9	2579.9	2316.6	2461.7	3015.1	2461.7	2316.6	2579.9	2753.9	2577.4	2050.4
60°	1701.3	2194.9	2378.4	2251.7	1957.6	2053.6	2539.6	2053.6	1957.6	2251.7	2378.4	2194.9	1701.3
65°	1736.7	1997.4	2121.6	2109.2	1919.7	1926.4	2129.3	1926.4	1919.7	2109.2	2121.6	1997.4	1736.7
70°	1769.4	1872.1	1966.4	2052.6	1981.5	1894.4	1791.1	1894.4	1981.5	2052.6	1966.4	1872.1	1769.4
75°	1836.9	1928.2	2002.7	2060.4	1993.3	1906.6	1800.3	1906.6	1993.3	2060.4	2002.7	1928.2	1836.9
80°	2137.1	2127.4	2096.9	2045.5	2087.1	2150.4	2235.5	2150.4	2087.1	2045.5	2096.9	2127.4	2137.1
85°	2380.8	2242.7	2129.2	2040.3	2144.4	2206.6	2226.7	2206.6	2144.4	2040.3	2129.2	2242.7	2380.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 31	Bestell-Nr.: 51MP11W72342 EAN: 4058352926031	LP-Nummer 59516_2
-------------------------------	---	-----------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

