


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Apollon® 31

Bestell-Nr.: 51MP12WD2342
EAN: 4058352926505

LP-Nummer
59516_11



Ausführung Einbauleuchte für Einlegemontage, quadratisch
M600, breit strahlend, UGR≤19
(L65≤3000cd/m²)

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 3600 lm
Systemleistung = 27.5 W
Lichtausbeute = 130.9 lm/W

Seriendokumentation
11.12.2023


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 456 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 0
CIE N1=61 N2=87 N3=97
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 31	Bestell-Nr.: 51MP12WD2342 EAN: 4058352926505	LP-Nummer 59516_11
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
siteco		

C- Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ	Lichtstärke in cd/klm						
0°	455.9	455.9	455.9	455.9	455.9	455.9	455.9
5°	454.0	453.9	453.9	453.9	453.9	453.9	453.9
10°	448.0	448.0	448.0	448.1	448.1	448.1	448.1
15°	438.4	438.3	438.4	438.5	438.5	438.6	438.5
20°	425.5	425.3	425.3	425.5	425.7	425.7	425.5
25°	408.8	408.7	408.7	408.8	409.0	409.1	408.9
30°	386.3	386.6	386.8	387.0	387.1	387.3	387.6
35°	356.0	357.3	358.0	358.0	357.9	358.4	359.6
40°	308.0	312.5	314.7	314.8	313.9	315.4	319.3
45°	237.4	240.4	242.0	242.0	242.8	245.2	249.3
50°	157.6	168.1	171.3	167.4	163.5	168.2	181.5
55°	95.3	119.8	128.0	119.9	107.7	114.5	140.2
60°	69.0	89.0	96.4	91.3	79.3	83.2	102.9
65°	59.5	68.4	72.7	72.3	65.8	66.0	72.9
70°	49.1	51.9	54.5	56.9	54.9	52.5	49.7
75°	38.5	40.5	42.0	43.2	41.8	40.0	37.8
80°	30.1	29.9	29.5	28.8	29.4	30.3	31.5
85°	16.8	15.8	15.0	14.4	15.2	15.6	15.7
90°	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 31	Bestell-Nr.: 51MP12WD2342 EAN: 4058352926505	LP-Nummer 59516_11
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0°	455.9	455.9	455.9	455.9	455.9	455.9	2.7	2.7
5°	453.9	453.9	453.9	453.9	453.9	454.0	21.7	24.4
10°	448.1	448.1	448.1	448.0	448.0	448.0	42.6	67.1
15°	438.6	438.5	438.5	438.4	438.3	438.4	62.2	129.3
20°	425.7	425.7	425.5	425.3	425.3	425.5	79.8	209.0
25°	409.1	409.0	408.8	408.7	408.7	408.8	94.7	303.7
30°	387.3	387.1	387.0	386.8	386.6	386.3	106.1	409.8
35°	358.4	357.9	358.0	358.0	357.3	356.0	112.5	522.3
40°	315.4	313.9	314.8	314.7	312.5	308.0	110.7	633.0
45°	245.2	242.8	242.0	242.0	240.4	237.4	94.0	727.0
50°	168.2	163.5	167.4	171.3	168.1	157.6	70.5	797.6
55°	114.5	107.7	119.9	128.0	119.8	95.3	53.0	850.5
60°	83.2	79.3	91.3	96.4	89.0	69.0	41.5	892.1
65°	66.0	65.8	72.3	72.7	68.4	59.5	34.1	926.1
70°	52.5	54.9	56.9	54.5	51.9	49.1	27.5	953.6
75°	40.0	41.8	43.2	42.0	40.5	38.5	21.7	975.3
80°	30.3	29.4	28.8	29.5	29.9	30.1	16.1	991.4
85°	15.6	15.2	14.4	15.0	15.8	16.8	8.4	999.8
90°	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.2	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 31	Bestell-Nr.: 51MP12WD2342 EAN: 4058352926505	LP-Nummer 59516_11
-------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	15,0	16,6	15,4	16,9	17,2	15,1	16,6	15,4	17,0	17,3
	3H	15,9	17,3	16,3	17,6	18,0	16,0	17,4	16,4	17,7	18,1
	4H	16,4	17,7	16,8	18,0	18,4	16,4	17,7	16,8	18,1	18,5
	6H	16,9	18,1	17,3	18,5	18,9	17,0	18,2	17,4	18,5	18,9
	8H	17,2	18,3	17,6	18,7	19,1	17,3	18,4	17,7	18,8	19,2
	12H	17,4	18,5	17,9	18,9	19,3	17,5	18,5	17,9	18,9	19,3
4H	2H	15,4	16,7	15,8	17,1	17,5	15,5	16,8	15,9	17,2	17,5
	3H	16,6	17,7	17,0	18,1	18,5	16,7	17,8	17,1	18,1	18,6
	4H	17,2	18,2	17,7	18,6	19,0	17,3	18,3	17,7	18,7	19,1
	6H	17,9	18,8	18,4	19,2	19,7	18,0	18,8	18,4	19,3	19,7
	8H	18,3	19,0	18,7	19,5	20,0	18,3	19,1	18,8	19,6	20,0
	12H	18,6	19,3	19,1	19,7	20,2	18,6	19,3	19,1	19,8	20,3
8H	4H	17,6	18,3	18,0	18,8	19,3	17,6	18,4	18,1	18,8	19,3
	6H	18,4	19,1	18,9	19,5	20,0	18,5	19,1	19,0	19,6	20,1
	8H	18,9	19,4	19,4	19,9	20,4	18,9	19,5	19,4	20,0	20,5
	12H	19,3	19,7	19,8	20,2	20,8	19,3	19,8	19,8	20,3	20,8
12H	4H	17,6	18,3	18,1	18,8	19,3	17,7	18,3	18,1	18,8	19,3
	6H	18,5	19,1	19,0	19,6	20,1	18,6	19,1	19,1	19,6	20,1
	8H	19,0	19,5	19,5	20,0	20,5	19,1	19,5	19,6	20,0	20,6

Leuchtdichten-Tabelle		Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 555 B = 555											
Max. für $\gamma \geq 65^\circ$													
C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
γ	Leuchtdichte in cd/m²												
45°	3923.1	3973.8	3999.5	4000.4	4013.4	4053.3	4120.2	4053.3	4013.4	4000.4	3999.5	3973.8	3923.1
50°	2865.8	3055.5	3114.6	3043.1	2972.0	3057.8	3300.8	3057.8	2972.0	3043.1	3114.6	3055.5	2865.8
55°	1942.5	2441.8	2608.9	2444.1	2194.7	2332.1	2856.4	2332.1	2194.7	2444.1	2608.9	2441.8	1942.5
60°	1611.8	2079.4	2253.2	2133.2	1854.6	1945.5	2405.9	1945.5	1854.6	2133.2	2253.2	2079.4	1611.8
65°	1645.3	1892.3	2009.9	1998.2	1818.7	1825.0	2017.2	1825.0	1818.7	1998.2	2009.9	1892.3	1645.3
70°	1676.3	1773.5	1862.9	1944.5	1877.2	1794.7	1696.8	1794.7	1877.2	1944.5	1862.9	1773.5	1676.3
75°	1740.2	1826.7	1897.3	1951.9	1888.4	1806.2	1705.5	1806.2	1888.4	1951.9	1897.3	1826.7	1740.2
80°	2024.6	2015.4	1986.6	1937.8	1977.2	2037.3	2117.8	2037.3	1977.2	1937.8	1986.6	2015.4	2024.6
85°	2255.5	2124.6	2017.1	1932.9	2031.6	2090.4	2109.5	2090.4	2031.6	1932.9	2017.1	2124.6	2255.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 31	Bestell-Nr.: 51MP12WD2342 EAN: 4058352926505	LP-Nummer 59516_11
-------------------------------	---	------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

