

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

DL 11 iQ



Bestell-Nr.: 5XA5565OF108000022

EAN: 4058352956328

LP-Nummer

59374_103

Ausführung

Leuchteneinsatz LED, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger

Optik

symmetrisch, breit strahlend (PL1.2s)

Abdeckung

Abdeckung klar, PMMA

Bestückung

LED 2700 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 2850 lm
Systemleistung = 21.8 W
Lichtausbeute = 130.7 lm/W

Seriendokumentation

01.02.2024

siteco



Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G3
Eta 0° - 90°	98.8%	Imax 70°	349.4
Eta 90° - 180°	1.2%	Imax 80°	94.8
		Imax 90°	7.3
		Imax >90°	4.7
		Imax >95°	3.7
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5565OF108000022
EAN: 4058352956328

LP-Nummer
59374_103

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 62,5°

KMK 60°

KMK 57,5°

KMK 55°

siteco



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565OF108000022 EAN: 4058352956328	LP-Nummer 59374_103
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175° 185° 355°	10° 170° 190° 350°	15° 165° 195° 345°	20° 160° 200° 340°	25° 155° 205° 335°	30° 150° 210° 330°	35° 145° 215° 325°	40° 140° 220° 320°	45° 135° 225° 315°
γ	Lichtstärke in cd/klm									
0,0°	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6
2,5°	22.9	23.0	23.2	23.3	23.7	24.6	25.1	25.3	25.2	25.7
5,0°	35.6	36.2	36.9	36.6	36.3	34.7	33.9	34.1	34.8	35.5
7,5°	48.3	49.0	49.5	50.5	49.2	48.1	48.0	48.8	51.7	54.3
10,0°	66.5	66.9	67.0	68.8	64.8	66.0	68.2	70.7	71.3	72.9
12,5°	88.4	88.1	91.9	87.8	85.1	82.5	80.9	81.8	85.0	86.3
15,0°	113.5	107.0	98.9	100.9	107.3	114.3	124.6	125.3	115.7	109.5
17,5°	141.2	129.6	129.5	133.9	132.9	129.3	126.3	121.7	119.5	122.0
20,0°	145.5	137.7	144.7	139.3	134.5	135.3	126.6	117.4	117.1	118.2
22,5°	168.0	153.1	152.8	137.0	133.1	128.7	123.4	117.8	114.8	114.8
25,0°	169.9	155.6	165.6	149.2	147.1	137.4	122.4	116.5	115.6	116.3
27,5°	182.4	171.3	176.2	153.2	156.2	152.6	142.2	133.1	129.5	129.6
30,0°	198.1	195.0	201.7	170.4	163.9	150.8	140.3	135.4	137.4	138.7
32,5°	193.5	187.3	189.2	164.6	167.1	164.5	152.9	155.5	164.5	168.1
35,0°	244.5	244.0	233.3	209.9	189.5	173.0	164.3	163.1	167.2	176.8
37,5°	246.4	246.6	230.3	216.2	202.5	184.1	172.9	176.6	185.5	187.8
40,0°	250.1	260.3	240.9	222.5	206.3	190.5	191.4	195.1	198.7	204.7
42,5°	262.1	272.3	240.4	228.1	215.6	204.2	204.1	209.6	214.3	218.8
45,0°	276.2	290.7	253.0	237.8	224.3	214.5	214.1	225.2	230.0	229.0
47,5°	291.2	301.3	262.8	252.3	230.7	228.9	234.0	243.9	239.4	234.4
50,0°	304.5	319.7	284.8	273.0	243.8	249.0	255.4	256.4	248.6	238.5
52,5°	308.7	331.8	301.5	306.8	272.8	275.1	276.4	276.1	260.5	246.7
55,0°	315.9	348.4	314.5	333.0	310.0	303.4	311.5	289.1	279.9	248.4
57,5°	315.0	357.1	333.9	358.0	346.2	336.4	327.4	306.9	281.8	244.6
60,0°	295.8	350.4	338.8	365.6	380.4	359.1	336.9	318.2	283.7	235.6
62,5°	277.7	325.7	323.4	350.6	391.7	382.5	349.4	327.4	285.2	230.2
65,0°	242.1	282.0	311.6	354.9	387.6	389.5	359.1	319.7	277.8	226.3
67,5°	226.1	250.0	288.7	340.2	380.7	366.6	352.9	311.3	265.3	212.8
70,0°	230.4	255.8	286.0	330.1	349.4	336.0	325.4	280.4	236.5	197.4
72,5°	207.7	244.8	259.3	308.5	326.1	307.1	263.7	238.8	199.2	156.6
75,0°	145.9	192.5	220.7	265.0	265.2	253.9	198.0	173.3	130.6	110.7
77,5°	89.1	112.5	145.2	177.4	178.6	150.7	120.4	102.7	89.2	79.0
80,0°	53.1	65.3	84.2	92.8	94.8	81.7	78.7	79.3	64.1	48.7
82,5°	31.4	35.9	41.0	45.8	49.6	44.1	52.1	59.6	48.9	33.7
85,0°	16.6	17.3	18.3	19.8	22.3	24.4	33.3	36.7	30.3	22.8
87,5°	7.1	7.2	7.7	8.4	10.1	11.7	13.3	13.5	12.8	12.0
90,0°	5.8	5.8	5.9	6.1	6.7	7.3	7.1	6.6	6.3	6.1
92,5°	4.7	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7
95,0°	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	3.9	3.8
97,5°	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.6	3.5	3.5	3.5	3.3
100,0°	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	3.1	3.1	3.0
102,5°	3.0	3.0	3.1	3.1	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.7
105,0°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5
107,5°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4
110,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ				Bestell-Nr.: 5XA5565OF108000022 EAN: 4058352956328						LP-Nummer 59374_103	
Wertetabelle Lichtstärkemessung										siteco	
Maximale Lichtstärke											
C- Ebenen	50° 130° 230° 310°	55° 125° 235° 305°	60° 120° 240° 300°	65° 115° 245° 295°	70° 110° 250° 290°	75° 105° 255° 285°	80° 100° 260° 280°	85° 95° 265° 275°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	23.6	0.0	0.0
2,5°	26.5	26.9	26.4	26.0	26.4	26.6	26.1	26.0	25.9	0.3	0.3
5,0°	36.1	37.0	36.7	36.6	36.8	36.3	36.6	36.7	37.1	0.9	1.2
7,5°	57.0	58.1	57.6	56.0	54.9	52.1	51.0	51.0	50.4	1.9	3.1
10,0°	75.0	76.8	76.6	74.2	74.6	76.2	80.2	80.9	81.3	3.5	6.5
12,5°	89.5	95.6	97.4	96.7	96.5	95.8	94.6	97.2	96.5	5.4	11.9
15,0°	111.6	113.1	115.3	115.1	116.1	116.3	116.7	121.1	124.7	8.1	19.9
17,5°	120.7	121.2	117.9	120.7	128.0	136.7	142.2	145.0	148.4	10.6	30.6
20,0°	120.6	121.3	125.0	127.7	133.5	138.4	141.0	143.2	145.2	12.3	42.9
22,5°	118.2	123.5	127.5	130.6	135.1	142.5	147.5	149.3	149.2	14.0	56.9
25,0°	119.1	123.7	130.1	134.8	141.9	149.3	154.9	154.2	154.3	16.1	73.0
27,5°	132.9	135.6	140.9	144.9	147.3	151.1	153.9	156.4	157.3	18.8	91.8
30,0°	142.1	147.0	151.6	158.1	162.2	161.4	158.5	154.7	153.7	21.7	113.5
32,5°	167.5	171.7	172.7	176.4	169.2	162.0	163.3	164.5	165.5	24.9	138.4
35,0°	181.3	179.7	182.2	182.1	179.4	175.4	173.1	172.4	173.2	29.3	167.7
37,5°	193.6	193.0	196.8	197.1	193.0	181.9	177.8	179.7	182.4	32.7	200.4
40,0°	205.6	202.7	203.5	203.1	198.8	186.1	183.9	186.5	190.5	36.2	236.6
42,5°	217.0	212.0	210.8	210.3	200.7	187.6	188.1	192.4	194.0	39.7	276.3
45,0°	229.2	218.4	217.8	216.6	201.0	189.8	193.1	195.4	195.4	43.2	319.5
47,5°	234.3	226.7	224.5	222.1	202.0	192.7	196.0	197.8	196.6	46.8	366.3
50,0°	234.4	228.6	224.8	223.3	202.2	193.6	196.7	199.6	199.5	50.5	416.8
52,5°	236.3	230.1	218.7	215.7	200.7	195.2	197.2	201.6	202.4	54.4	471.1
55,0°	231.2	222.9	200.7	198.8	192.0	188.7	192.8	200.2	203.3	57.7	528.8
57,5°	218.6	207.2	187.1	181.5	172.8	169.5	177.4	187.8	192.2	59.7	588.5
60,0°	204.8	187.1	168.8	161.4	152.2	139.7	150.9	165.0	169.5	59.8	648.3
62,5°	195.2	171.1	150.0	132.2	127.4	114.6	119.6	128.5	136.5	58.2	706.5
65,0°	186.6	158.4	130.9	107.2	96.5	85.1	89.2	93.9	92.1	55.5	762.1
67,5°	178.8	145.5	112.6	88.6	71.4	55.9	58.4	59.3	58.1	51.8	813.9
70,0°	163.9	128.8	97.1	72.8	52.2	35.6	31.6	32.9	35.2	47.9	861.7
72,5°	130.0	104.4	83.9	59.5	35.4	22.9	19.2	18.6	19.3	42.0	903.7
75,0°	104.6	96.5	77.3	46.6	20.3	15.9	13.9	13.5	13.5	33.5	937.2
77,5°	78.3	73.6	61.7	25.9	13.1	11.6	10.9	10.6	10.3	22.2	959.4
80,0°	41.6	32.1	29.4	12.2	9.2	8.8	8.6	8.3	8.2	13.1	972.5
82,5°	23.7	17.5	12.5	7.9	7.0	6.9	6.7	6.6	6.6	7.8	980.3
85,0°	15.7	11.9	8.8	6.4	5.9	5.6	5.4	5.3	5.3	4.6	984.9
87,5°	9.7	7.4	6.3	5.5	5.2	4.9	4.6	4.4	4.4	2.3	987.2
90,0°	5.8	5.4	5.2	4.9	4.7	4.4	4.0	3.9	3.9	1.5	988.7
92,5°	4.6	4.5	4.6	4.5	4.3	4.0	3.8	3.6	3.5	1.2	989.9
95,0°	3.7	3.6	3.6	3.5	3.3	3.3	3.3	3.2	3.2	1.0	990.9
97,5°	3.3	3.2	3.1	3.0	3.0	3.0	2.9	2.8	2.8	0.9	991.8
100,0°	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	0.8	992.6
102,5°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	0.7	993.4
105,0°	2.5	2.4	2.4	2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	0.7	994.0
107,5°	2.3	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	0.6	994.6
110,0°	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	0.6	995.2

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565OF108000022 EAN: 4058352956328	LP-Nummer 59374_103
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

sitEco

C- Ebenen	0° 180°	5° 175° 185° 355°	10° 170° 190° 350°	15° 165° 195° 345°	20° 160° 200° 340°	25° 155° 205° 335°	30° 150° 210° 330°	35° 145° 215° 325°	40° 140° 220° 320°	45° 135° 225° 315°
γ	Lichtstärke in cd/klm									
112,5°	2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0
115,0°	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0
117,5°	2.2	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9
120,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9
122,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8
125,0°	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7
127,5°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6
130,0°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
132,5°	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3
135,0°	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3
137,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
140,0°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
142,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
145,0°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
147,5°	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565OF108000022 EAN: 4058352956328	LP-Nummer 59374_103
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

sitEco

C- Ebenen	50° 130° 230° 310°	55° 125° 235° 305°	60° 120° 240° 300°	65° 115° 245° 295°	70° 110° 250° 290°	75° 105° 255° 285°	80° 100° 260° 280°	85° 95° 265° 275°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
112,5°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	0.5	995.7
115,0°	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	0.5	996.2
117,5°	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.5	996.7
120,0°	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	0.4	997.1
122,5°	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.5	0.4	997.6
125,0°	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.4	997.9
127,5°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	0.3	998.3
130,0°	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	0.3	998.6
132,5°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.3	998.9
135,0°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	0.3	999.1
137,5°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.2	999.3
140,0°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	0.2	999.5
142,5°	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	999.7
145,0°	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	999.9
147,5°	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.1	1000.0
150,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
152,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
157,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
162,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
167,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5565OF108000022 EAN: 4058352956328	LP-Nummer 59374_103
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	2850	21.8	23.2	22.5
95	241	252	2704	20.6	21.9	21.2
90	229	250	2569	19.4	20.7	20.0
85	216	248	2424	18.3	19.4	18.8
80	203	246	2278	17.1	18.2	17.6
75	190	243	2132	15.9	16.9	16.4
70	178	241	1997	14.9	15.8	15.4
65	165	238	1851	13.8	14.7	14.2
60	152	235	1706	12.7	13.5	13.1
55	140	232	1571	11.7	12.4	12.0
50	127	229	1425	10.7	11.3	11.0
45	114	225	1279	9.6	10.1	9.8
40	102	221	1144	8.7	9.2	9.0
35	89	216	999	7.7	8.1	7.9
30	76	210	853	6.8	7.1	7.0
25	63	203	707	5.8	6.1	5.9
20	51	195	572	5.0	5.2	5.1
15	39	185	438	4.0	4.3	4.2