

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**DL 11 iQ**

**Bestell-Nr.: 5XA5565OF14H000022**  
**EAN: 4058352956359**

**LP-Nummer**  
**59430\_80**



<b>Ausführung</b>	Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger
<b>Optik</b>	direkt, symmetrisch breit strahlend C120010
<b>Abdeckung</b>	Abdeckung klar, PMMA
<b>Bestückung</b>	LED 2700 K   CRI ≥ 70
<b>Betriebsgerät</b>	EVG SITECO iQ
<b>Bemessungswerte</b>	Nettolichtstrom = 3000 lm Systemleistung = 21.8 W Lichtausbeute = 137.6 lm/W

**Seriendokumentation**  
**01.02.2024**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**


**C180-0**

**C200-20**

**C205-25**

**C270-90**

**Imax: 387 cd/klm**



**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

Eta	100.0%
Eta 0° - 90°	96.0%
Eta 90° - 180°	4.0%

**Lichtstärkeklasse nach EN13201-2**

Klasse:	G3
Imax 70°	344.6
Imax 80°	91.8
Imax 90°	9.3
Imax >90°	8.9
Imax >95°	8.8

**Messbedingungen**


DIN EN 13032 und DIN 5032

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.:</b> 5XA5565OF14H000022 <b>EAN:</b> 4058352956359	<b>LP-Nummer</b> 59430_80
----------------------------	---	------------------------------



**Kegelmantelkurven in cd/klm**    **KMK 62,5°**    **KMK 60°**    **KMK 57,5°**    **KMK 55°**



## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5565OF14H000022</b> <b>EAN: 4058352956359</b>	<b>LP-Nummer</b> 59430_80
----------------------------	---	------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>siteco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°	
		Lichtstärke in cd/klm									
γ											
0,0°	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1
2,5°	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	
5,0°	10.5	10.4	10.6	11.0	12.4	14.1	15.7	17.0	17.9	18.1	
7,5°	45.5	45.3	44.7	42.6	40.4	38.9	37.5	36.1	35.8	36.3	
10,0°	61.9	62.7	64.4	66.2	64.1	57.5	52.3	50.2	52.5	57.2	
12,5°	79.0	78.2	78.3	81.0	86.1	93.3	98.4	98.7	94.3	88.5	
15,0°	117.9	111.3	111.1	117.0	121.4	118.0	109.8	108.9	112.7	114.3	
17,5°	136.4	126.2	122.9	129.5	124.3	116.9	114.7	114.9	116.0	115.4	
20,0°	151.3	138.4	135.3	134.8	127.2	114.9	111.9	108.3	107.8	108.3	
22,5°	172.6	154.6	147.9	150.4	135.1	121.7	115.4	111.4	108.0	109.6	
25,0°	171.7	154.5	155.7	162.0	149.5	136.0	126.3	118.4	116.6	116.6	
27,5°	195.0	173.0	164.6	168.8	152.9	144.9	138.3	126.7	124.6	127.0	
30,0°	202.3	181.6	184.3	182.7	164.5	149.7	141.1	138.4	140.5	140.2	
32,5°	222.9	190.1	190.0	184.3	163.6	150.5	136.1	135.9	145.6	152.2	
35,0°	225.1	202.5	208.0	196.8	180.4	163.1	156.9	156.7	161.6	169.1	
37,5°	255.0	222.6	222.6	212.9	196.1	175.2	162.6	167.5	174.2	177.9	
40,0°	255.6	224.3	229.5	218.4	200.6	179.5	177.3	182.7	189.1	196.6	
42,5°	281.3	237.4	246.3	235.0	218.5	203.9	201.3	208.5	209.7	216.2	
45,0°	295.2	255.8	260.1	241.7	219.6	204.4	205.8	219.0	225.3	228.7	
47,5°	291.2	258.3	261.1	246.1	223.1	217.0	224.2	238.3	237.7	232.4	
50,0°	304.8	275.2	282.5	265.7	236.6	236.6	247.7	248.5	241.6	236.7	
52,5°	310.1	286.0	299.1	301.9	268.2	264.4	266.6	265.9	252.8	241.6	
55,0°	321.0	300.9	311.0	324.1	300.9	294.4	300.9	281.0	270.9	244.5	
57,5°	336.1	310.5	330.4	348.8	338.6	330.1	319.0	300.7	278.0	243.0	
60,0°	324.9	309.2	336.3	361.9	374.5	353.6	334.8	312.3	281.5	233.0	
62,5°	306.8	292.7	321.1	349.0	387.3	377.5	349.2	321.6	282.3	227.9	
65,0°	272.3	257.2	308.3	353.8	385.0	383.2	356.5	315.4	274.3	223.9	
67,5°	258.8	228.2	285.8	335.2	377.0	364.2	351.5	308.1	260.9	208.8	
70,0°	257.2	232.3	277.0	328.7	344.6	332.3	319.5	277.2	231.4	192.9	
72,5°	228.3	225.8	253.9	307.0	320.9	303.8	256.0	235.0	191.5	152.8	
75,0°	161.2	177.4	218.7	262.4	260.0	246.5	194.6	168.1	127.3	107.7	
77,5°	96.8	105.7	141.8	175.4	175.2	142.2	115.2	101.1	86.9	77.4	
80,0°	57.2	62.3	80.8	91.8	90.5	79.4	77.9	77.1	61.0	45.8	
82,5°	32.1	35.0	39.6	45.1	45.6	41.4	50.2	54.0	43.9	30.2	
85,0°	16.6	17.3	17.6	18.8	18.3	21.1	30.7	34.1	27.1	16.5	
87,5°	11.5	11.9	13.0	14.0	13.9	15.3	17.6	16.7	13.3	10.6	
90,0°	8.5	8.7	9.2	9.3	9.2	9.2	9.1	9.0	8.7	8.5	
92,5°	8.2	8.5	8.9	8.9	8.8	8.7	8.5	8.3	8.1	7.9	
95,0°	8.2	8.5	8.8	8.8	8.8	8.5	8.4	8.2	8.0	7.8	
97,5°	8.2	8.5	8.8	8.8	8.7	8.6	8.4	8.2	8.0	7.8	
100,0°	8.2	8.4	8.8	8.8	8.7	8.5	8.4	8.2	8.0	7.8	
102,5°	8.0	8.3	8.7	8.7	8.6	8.5	8.4	8.2	8.0	7.8	
105,0°	8.0	8.3	8.6	8.7	8.6	8.5	8.3	8.2	8.0	7.8	
107,5°	7.8	8.2	8.5	8.6	8.5	8.4	8.3	8.1	7.9	7.7	
110,0°	7.8	8.1	8.4	8.5	8.5	8.3	8.2	8.0	7.9	7.7	

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5565OF14H000022</b> <b>EAN: 4058352956359</b>	<b>LP-Nummer</b> 59430_80
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130° 230° 310°	125° 235° 305°	120° 240° 300°	115° 245° 295°	110° 250° 290°	105° 255° 285°	100° 260° 280°	95° 265° 275°			
γ	Lichtstärke in cd/klm									Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	0.0	0.0
2,5°	5.3	5.4	5.7	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7	5.7	0.1	0.1
5,0°	18.3	18.2	18.6	18.8	18.6	18.4	18.3	18.3	17.9	0.4	0.5
7,5°	37.8	40.9	44.2	49.4	53.8	57.8	61.2	63.5	64.6	1.6	2.1
10,0°	61.9	64.4	67.2	69.4	72.1	73.8	73.7	74.0	74.6	3.0	5.1
12,5°	82.6	81.1	83.7	89.0	92.7	97.0	98.3	99.8	100.6	5.3	10.4
15,0°	114.3	111.9	107.1	108.3	110.9	115.2	118.5	120.8	121.8	8.1	18.5
17,5°	116.3	116.4	118.8	121.8	125.7	129.7	133.0	135.7	137.3	10.1	28.7
20,0°	109.9	113.9	116.0	121.0	127.8	136.4	142.3	145.7	148.1	11.7	40.4
22,5°	113.2	116.5	120.0	122.3	128.0	135.4	144.2	147.8	149.8	13.7	54.0
25,0°	118.9	122.9	128.7	132.2	137.2	143.0	147.2	148.2	148.5	15.9	70.0
27,5°	131.0	133.2	140.0	143.1	146.0	147.2	147.4	145.7	145.4	18.5	88.4
30,0°	143.7	147.5	150.9	154.1	153.0	150.9	148.7	146.9	146.2	21.3	109.7
32,5°	154.1	157.8	160.8	163.8	160.8	154.2	152.1	150.1	149.4	23.6	133.3
35,0°	171.8	171.8	174.2	173.5	167.9	163.0	161.0	161.5	162.3	27.4	160.7
37,5°	184.6	184.6	186.0	186.6	185.6	176.6	172.8	172.0	173.2	31.3	192.0
40,0°	197.4	199.8	203.8	201.3	194.9	179.0	176.1	180.4	186.3	34.8	226.7
42,5°	213.7	211.3	208.9	207.7	196.5	182.0	182.5	184.3	184.7	39.1	265.8
45,0°	229.1	220.7	221.0	217.1	201.2	184.6	185.1	185.6	184.7	42.5	308.3
47,5°	234.1	230.4	230.2	223.4	200.6	189.0	192.8	191.3	190.6	45.7	354.0
50,0°	234.7	230.2	225.8	222.6	201.2	192.0	195.4	199.8	205.6	49.3	403.3
52,5°	234.3	228.2	216.1	213.1	198.0	194.8	197.3	196.9	196.2	52.9	456.2
55,0°	228.7	220.8	200.0	198.0	187.3	181.4	183.4	189.1	191.5	55.8	512.0
57,5°	216.1	203.0	183.5	176.7	166.3	159.7	167.0	176.7	179.9	57.9	569.9
60,0°	204.2	183.3	164.8	154.8	145.9	131.4	139.8	153.5	157.3	58.2	628.2
62,5°	195.7	169.5	147.4	126.4	118.1	104.5	109.5	116.5	122.8	56.9	685.0
65,0°	185.8	157.6	127.3	100.9	88.7	74.9	78.8	82.3	80.9	54.3	739.3
67,5°	174.7	142.9	107.9	80.6	64.2	47.6	49.5	50.7	50.0	50.5	789.8
70,0°	160.7	126.8	92.1	66.7	46.8	29.0	25.6	27.0	28.8	46.6	836.4
72,5°	127.7	101.2	78.5	53.7	31.1	19.0	15.4	14.7	15.3	40.8	877.2
75,0°	102.2	89.7	72.2	41.5	17.5	13.3	11.5	11.0	10.9	32.5	909.7
77,5°	75.3	68.7	59.1	25.8	12.6	10.8	9.7	9.1	9.0	21.5	931.2
80,0°	35.4	27.8	26.3	13.3	9.9	9.1	8.6	8.4	8.3	12.6	943.7
82,5°	18.8	14.5	11.2	9.4	8.5	8.0	7.8	7.7	7.6	7.4	951.2
85,0°	13.3	11.7	9.8	8.2	7.5	7.3	7.3	7.3	7.2	4.3	955.5
87,5°	10.5	10.7	8.9	7.6	7.2	7.1	7.0	6.9	6.9	3.1	958.6
90,0°	8.3	8.3	7.7	7.2	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	2.3	960.8
92,5°	7.7	7.4	7.2	7.1	7.0	6.9	6.8	6.7	6.8	2.1	963.0
95,0°	7.6	7.4	7.2	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	2.1	965.1
97,5°	7.6	7.4	7.2	7.0	6.9	6.8	6.7	6.7	6.7	2.1	967.2
100,0°	7.6	7.4	7.2	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.7	2.1	969.3
102,5°	7.6	7.4	7.2	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	2.1	971.3
105,0°	7.6	7.4	7.2	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	2.0	973.4
107,5°	7.6	7.4	7.2	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	2.0	975.4
110,0°	7.5	7.4	7.2	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	2.0	977.4

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5565OF14H000022</b> <b>EAN: 4058352956359</b>	<b>LP-Nummer</b> 59430_80
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>siteco</b>

C- Ebenen	0° 180°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	
		175° 185° 355°	170° 190° 350°	165° 195° 345°	160° 200° 340°	155° 205° 335°	150° 210° 330°	145° 215° 325°	140° 220° 320°	135° 225° 315°	
γ		Lichtstärke in cd/klm									
112,5°	7.8	8.0	8.4	8.4	8.3	8.3	8.2	8.0	7.8	7.6	
115,0°	7.7	8.0	8.3	8.3	8.3	8.2	8.1	7.9	7.8	7.6	
117,5°	7.7	7.9	8.2	8.2	8.2	8.1	8.0	7.8	7.7	7.6	
120,0°	7.6	7.8	8.0	8.1	8.1	8.0	7.9	7.8	7.6	7.5	
122,5°	7.4	7.7	7.9	8.0	7.9	7.8	7.8	7.6	7.5	7.4	
125,0°	7.3	7.5	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.5	7.3	7.2	
127,5°	7.1	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.0	
130,0°	6.8	7.0	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.0	6.9	6.8	
132,5°	6.5	6.6	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	6.7	6.6	6.6	
135,0°	6.1	6.3	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.4	6.3	6.2	
137,5°	5.8	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	
140,0°	5.5	5.6	5.6	5.7	5.7	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	
142,5°	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	
145,0°	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	
147,5°	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	
150,0°	4.1	4.2	4.1	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2	
152,5°	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	
155,0°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.8	2.8	
157,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	
160,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	
162,5°	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.5	
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	
167,5°	1.2	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	
170,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5565OF14H000022</b> <b>EAN: 4058352956359</b>	<b>LP-Nummer</b> 59430_80
----------------------------	---	------------------------------

<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>	<b>Maximale Lichtstärke</b>	<b>sITeco</b>
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	130°	125°	120°	115°	110°	105°	100°	95°			
	230°	235°	240°	245°	250°	255°	260°	265°			
	310°	305°	300°	295°	290°	285°	280°	275°			
$\gamma$	Lichtstärke in cd/klm										Lichtstrom in lm/klm
112,5°	7.5	7.3	7.2	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	1.9	979.3
115,0°	7.5	7.3	7.2	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	1.9	981.2
117,5°	7.4	7.3	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	1.8	983.0
120,0°	7.3	7.2	7.1	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	1.8	984.8
122,5°	7.2	7.1	6.9	6.9	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	1.7	986.4
125,0°	7.1	7.0	6.8	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	1.6	988.1
127,5°	6.9	6.8	6.7	6.6	6.5	6.6	6.4	6.4	6.4	1.5	989.6
130,0°	6.7	6.6	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.3	6.3	1.4	991.0
132,5°	6.4	6.4	6.3	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	1.3	992.3
135,0°	6.2	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	1.2	993.5
137,5°	5.9	5.8	5.7	5.7	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	1.1	994.6
140,0°	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	1.0	995.6
142,5°	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.1	0.9	996.4
145,0°	5.1	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	0.8	997.2
147,5°	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	0.7	997.9
150,0°	4.2	4.2	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	4.1	0.6	998.5
152,5°	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	0.4	999.0
155,0°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	0.3	999.3
157,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	0.2	999.5
160,0°	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	0.2	999.6
162,5°	1.5	1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	0.1	999.8
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	0.1	999.9
167,5°	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	0.1	999.9
170,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> DL 11 iQ	<b>Bestell-Nr.: 5XA5565OF14H000022</b> <b>EAN: 4058352956359</b>	<b>LP-Nummer</b> <b>59430_80</b>
----------------------------	---	-------------------------------------

<b>Dimmstufen-Tabelle</b>	Umgebungstemperatur: 25°C	<b>sITeco</b>
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	3000	21.8	23.2	22.5
95	241	252	2846	20.6	21.9	21.2
90	229	250	2705	19.4	20.7	20.0
85	216	248	2551	18.3	19.4	18.8
80	203	246	2398	17.1	18.2	17.6
75	190	243	2244	15.9	16.9	16.4
70	178	241	2102	14.9	15.8	15.4
65	165	238	1949	13.8	14.7	14.2
60	152	235	1795	12.7	13.5	13.1
55	140	232	1654	11.7	12.4	12.0
50	127	229	1500	10.7	11.3	11.0
45	114	225	1346	9.6	10.1	9.8
40	102	221	1205	8.7	9.2	9.0
35	89	216	1051	7.7	8.1	7.9
30	76	210	898	6.8	7.1	7.0
25	63	203	744	5.8	6.1	5.9
20	51	195	602	5.0	5.2	5.1
15	39	185	461	4.0	4.3	4.2