

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® Ex

Bestell-Nr.: 51FXA27L460A3G
EAN: 4058352933213

LP-Nummer
59501_16



Ausführung Prismenwanne, opal, PC, diffus strahlend,
Notlicht 3h

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 6560 lm
Systemleistung = 53.0 W
Lichtausbeute = 123.8 lm/W

Seriendokumentation
04.03.2024


sITeco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 339 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
CIE N1=46 N2=76 N3=94
N4=98 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 97,9%
 ϕ_o 2,1%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXA27L460A3G EAN: 4058352933213	LP-Nummer 59501_16
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe	
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			Phi-Zone	Phi-Zone
γ										
Lichtstärke in cd/klm										
Lichtstrom in lm/klm										
0°	338.6	338.6	338.6	338.6	338.6	338.6	338.6	2.0	2.0	
5°	337.3	337.1	336.9	337.0	336.8	336.8	336.9	16.1	18.1	
10°	332.6	332.4	332.2	331.8	332.3	331.3	332.0	31.6	49.7	
15°	324.4	324.0	323.4	323.3	322.8	323.2	323.1	45.9	95.6	
20°	313.0	312.8	312.1	311.8	311.2	311.1	311.2	58.5	154.1	
25°	299.7	299.5	299.1	297.8	297.2	295.9	295.3	69.0	223.1	
30°	283.8	283.7	282.9	280.9	280.1	278.4	278.3	77.1	300.1	
35°	265.7	265.3	264.3	261.2	260.4	259.3	258.7	82.4	382.5	
40°	246.9	245.4	243.6	241.2	239.5	238.0	237.8	85.2	467.7	
45°	225.1	224.2	222.2	220.0	216.4	214.9	214.1	85.1	552.8	
50°	203.4	202.1	200.5	197.1	193.4	190.8	190.1	82.6	635.4	
55°	180.0	178.9	176.5	172.8	168.7	166.4	164.9	77.5	712.9	
60°	156.3	155.0	152.4	147.7	143.3	140.3	138.7	70.1	783.0	
65°	132.3	130.4	127.3	122.6	117.7	113.7	112.3	60.8	843.8	
70°	108.2	106.3	102.3	97.1	91.4	86.7	85.3	49.8	893.6	
75°	84.6	83.1	78.6	72.2	65.5	60.3	58.0	38.0	931.7	
80°	63.2	61.7	56.7	49.6	41.8	35.3	32.2	26.3	958.0	
85°	44.6	42.7	37.9	30.7	22.5	14.8	11.0	16.1	974.1	
90°	29.9	28.2	23.8	17.4	10.3	4.0	0.9	9.1	983.1	
95°	19.4	18.0	14.5	9.8	5.0	1.7	0.7	5.4	988.5	
100°	12.9	11.9	9.5	6.4	3.5	1.3	0.6	3.5	992.0	
105°	9.4	8.8	7.1	5.0	2.8	1.0	0.5	2.6	994.7	
110°	7.6	7.1	5.9	4.2	2.3	0.7	0.3	2.1	996.7	
115°	6.5	6.0	5.0	3.5	1.7	0.4	0.3	1.7	998.4	
120°	5.5	5.1	2.9	1.8	0.9	0.3	0.3	1.1	999.5	
125°	0.1	0.7	1.0	0.8	0.5	0.3	0.2	0.3	999.7	
130°	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	999.8	
135°	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	999.9	
140°	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	999.9	
145°	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	999.9	
150°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	1000.0	
155°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
160°	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1000.0	
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® Ex	Bestell-Nr.: 51FXA27L460A3G EAN: 4058352933213	LP-Nummer 59501_16
-------------------------------------	---	-------------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2H	2H	19,2	20,9	19,5	21,2	21,5	19,4	21,1	19,7	21,4	21,7
	3H	20,8	22,3	21,2	22,7	23,0	20,9	22,4	21,3	22,8	23,1
	4H	21,5	22,9	21,9	23,3	23,6	21,5	22,9	21,9	23,3	23,7
	6H	22,1	23,4	22,5	23,8	24,2	21,8	23,2	22,2	23,6	24,0
	8H	22,3	23,6	22,7	24,0	24,4	22,0	23,2	22,4	23,6	24,0
	12H	22,5	23,7	23,0	24,1	24,5	22,0	23,2	22,4	23,6	24,0
4H	2H	19,9	21,4	20,3	21,7	22,1	20,1	21,5	20,5	21,9	22,2
	3H	21,7	22,9	22,1	23,3	23,7	21,7	23,0	22,2	23,4	23,8
	4H	22,5	23,6	22,9	24,0	24,5	22,4	23,5	22,8	23,9	24,4
	6H	23,2	24,2	23,7	24,6	25,1	22,9	23,9	23,3	24,3	24,8
	8H	23,5	24,4	24,0	24,9	25,3	23,0	23,9	23,5	24,4	24,8
	12H	23,8	24,6	24,3	25,1	25,6	23,1	23,9	23,6	24,4	24,9
8H	4H	22,8	23,7	23,3	24,1	24,6	22,7	23,6	23,2	24,1	24,5
	6H	23,6	24,4	24,1	24,9	25,4	23,3	24,1	23,8	24,5	25,0
	8H	24,0	24,7	24,5	25,2	25,7	23,5	24,2	24,0	24,6	25,2
	12H	24,4	25,0	24,9	25,5	26,0	23,6	24,2	24,1	24,7	25,2
12H	4H	22,8	23,7	23,3	24,1	24,6	22,8	23,6	23,3	24,1	24,5
	6H	23,7	24,4	24,2	24,9	25,4	23,4	24,1	23,9	24,5	25,1
	8H	24,2	24,7	24,7	25,2	25,8	23,6	24,2	24,1	24,7	25,2

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1280 B = 155	H(C0) = 50 H(C90) = 50	H(C180) = 50 H(C270) = 50
--	---	------------------------	---------------------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		7959.4	7931.4	7998.7	8192.6	8466.0	8963.6	9635.0	
50°		7558.6	7516.4	7603.3	7770.8	8071.3	8573.8	9343.0	
55°		7105.4	7067.6	7132.4	7298.0	7607.2	8177.6	9002.9	
60°		6629.8	6581.1	6640.4	6767.4	7081.5	7665.6	8588.9	
65°		6116.0	6037.2	6068.0	6192.9	6492.9	7060.0	8104.6	
70°		5546.9	5455.0	5430.9	5511.9	5750.7	6288.8	7445.1	
75°		4905.6	4824.2	4745.3	4719.1	4842.3	5304.5	6472.2	
80°		4252.9	4156.6	4004.4	3854.5	3777.7	3981.7	5020.5	
85°		3609.3	3466.3	3257.0	2971.6	2636.9	2352.7	2891.8	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® Ex

Bestell-Nr.: 51FXA27L460A3G
EAN: 4058352933213

LP-Nummer
59501_16

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
 γ 70°
 γ 75°
 γ 80°
 γ 85°

