

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie

DL 11 iQ



Bestell-Nr.: 5XA5575EF108000022

EAN: 4058352956595

LP-Nummer

59435_92

Ausführung

Leuchteneinsatz LED, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Mastaufsatz- oder Montage am Wandausleger

Optik

asymmetrisch, breit strahlend (ST1.2a)

Abdeckung

Abdeckung klar, PMMA

Bestückung

LED 3000 K | CRI ≥ 70

Betriebsgerät

EVG SITECO iQ


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 1480 lm
Systemleistung = 10.7 W
Lichtausbeute = 138.3 lm/W

Seriendokumentation

04.04.2024

siteco



Leuchtenbetriebswirkungsgrade		Lichtstärkeklasse nach EN13201-2	
Eta	100.0%	Klasse:	G2
Eta 0° - 90°	98.8%	Imax 70°	660.5
Eta 90° - 180°	1.2%	Imax 80°	140.3
		Imax 90°	4.2
		Imax >90°	3.1
		Imax >95°	3.1
Messbedingungen			
DIN EN 13032 und DIN 5032			

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DL 11 iQ

Bestell-Nr.: 5XA5575EF108000022
EAN: 4058352956595

LP-Nummer
59435_92

Kegelmantelkurven in cd/klm


KMK 65°

KMK 62,5°

KMK 60°

KMK 57,5°

siteco



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ				Bestell-Nr.: 5XA5575EF108000022 EAN: 4058352956595								LP-Nummer 59435_92	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
2,5°	4.5	4.5	4.5	4.7	4.7	4.9	5.1	5.1	5.2	5.4	5.6	5.8	5.9
5,0°	9.9	11.7	13.1	14.8	17.6	20.9	24.7	28.6	31.4	33.3	34.3	35.2	35.6
7,5°	47.9	62.7	66.6	70.2	70.1	68.5	66.7	66.4	66.4	69.4	72.3	80.0	88.9
10,0°	69.0	69.5	70.2	72.5	73.4	76.7	80.5	87.3	98.5	114.7	125.1	139.6	144.5
12,5°	83.1	87.1	90.1	93.8	106.3	122.9	152.5	158.9	167.8	161.7	156.8	161.0	172.2
15,0°	116.6	127.4	139.9	158.4	172.4	172.9	175.1	174.6	180.5	187.0	184.4	186.6	198.7
17,5°	141.3	161.4	169.6	176.5	180.5	186.1	190.6	195.5	191.2	197.6	202.8	201.8	211.4
20,0°	156.5	165.6	170.4	175.5	176.7	179.3	179.7	185.8	188.2	193.6	198.5	201.1	215.2
22,5°	176.7	183.3	182.5	179.8	179.1	178.6	180.0	188.7	192.4	199.0	208.6	218.4	225.3
25,0°	177.6	180.4	189.4	196.6	198.1	191.7	195.9	203.0	209.8	217.0	225.5	237.4	247.5
27,5°	201.1	210.0	205.6	206.2	210.2	212.6	215.0	225.7	231.6	238.4	249.7	255.5	270.3
30,0°	211.0	218.0	214.4	220.6	219.1	224.6	235.4	250.8	264.2	267.3	277.3	288.6	296.4
32,5°	232.8	230.4	221.7	226.2	223.6	231.8	241.2	248.9	277.8	294.9	295.9	306.4	318.7
35,0°	231.4	238.2	242.4	248.7	248.7	261.4	280.0	295.0	310.7	331.5	340.7	337.7	347.7
37,5°	268.7	267.9	255.3	268.0	274.8	284.6	298.5	315.1	337.6	347.7	365.8	368.9	371.0
40,0°	271.2	273.3	271.0	274.1	283.4	311.9	329.7	345.6	359.9	379.2	387.2	398.0	406.0
42,5°	295.0	296.6	297.1	308.3	324.7	352.5	389.0	403.8	406.4	422.8	426.3	418.9	416.3
45,0°	313.7	307.4	311.1	314.9	335.5	369.1	382.7	420.9	437.9	452.4	455.7	433.9	433.4
47,5°	310.0	313.0	329.0	343.3	360.0	405.9	427.0	461.8	457.8	460.8	462.2	447.0	445.4
50,0°	321.5	346.3	370.3	400.8	399.2	460.6	482.2	488.5	474.5	468.3	459.4	443.9	430.3
52,5°	325.5	372.4	399.9	481.9	478.4	521.2	535.0	533.1	505.6	485.9	459.5	442.8	409.2
55,0°	334.8	404.7	425.4	547.2	565.7	586.1	614.5	566.5	544.6	488.1	448.7	426.4	369.3
57,5°	346.3	424.3	493.9	617.1	652.5	660.0	643.2	607.2	551.6	480.1	424.5	396.1	342.4
60,0°	329.4	426.3	514.4	636.8	740.6	714.7	670.2	634.9	563.6	461.1	396.5	354.3	303.9
62,5°	312.1	412.0	520.9	618.1	760.5	751.4	700.7	645.0	557.8	443.3	375.7	322.6	268.5
65,0°	276.4	356.2	501.0	628.1	744.1	768.5	711.5	632.8	541.3	437.9	356.2	298.2	230.7
67,5°	264.9	312.1	452.9	578.9	722.9	723.0	696.0	613.6	509.4	399.1	331.3	267.0	195.0
70,0°	258.6	334.1	450.0	573.5	655.9	660.5	638.0	529.4	447.7	359.3	299.6	232.3	165.9
72,5°	215.7	335.6	388.4	539.0	611.7	611.9	493.5	443.9	352.2	267.9	218.2	176.7	139.4
75,0°	147.1	263.8	325.0	456.4	486.7	481.7	354.3	304.3	208.4	174.8	167.1	157.5	129.8
77,5°	79.6	145.9	209.5	285.6	311.4	252.9	180.9	160.7	133.7	116.9	117.1	117.3	108.2
80,0°	50.4	66.2	100.0	116.9	140.3	116.1	109.8	121.6	92.7	61.3	43.0	30.0	39.2
82,5°	25.6	33.8	35.6	48.4	56.3	44.4	59.8	83.5	64.0	37.8	17.3	12.4	7.5
85,0°	11.5	12.4	9.6	8.4	8.0	12.9	35.2	42.9	28.9	14.8	8.2	6.4	4.7
87,5°	6.3	5.6	5.2	5.8	6.3	8.2	12.2	13.9	8.2	4.5	4.4	3.8	3.3
90,0°	3.5	3.5	3.5	3.3	3.1	3.3	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.8
92,5°	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.4
95,0°	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	3.0	2.8	2.8	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4
97,5°	3.1	3.0	3.0	3.0	2.8	2.8	2.8	2.6	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3
100,0°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1
102,5°	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1
105,0°	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1
107,5°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	2.1	1.9	2.1
110,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9
112,5°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ						Bestell-Nr.: 5XA5575EF108000022 EAN: 4058352956595						LP-Nummer 59435_92	
Wertetabelle Lichtstärkemessung										Maximale Lichtstärke		siteco	
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
0,0°	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
2,5°	5.9	6.3	6.4	6.4	6.6	6.6	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
5,0°	35.6	34.2	32.8	31.7	31.2	31.7	7.5	6.6	6.4	5.4	4.5	4.4	4.2
7,5°	101.4	111.9	116.9	122.3	126.3	129.0	40.3	26.1	17.1	12.5	9.6	7.1	6.1
10,0°	144.3	146.0	149.3	150.7	152.1	149.9	70.1	69.5	67.4	57.9	42.3	29.1	18.1
12,5°	182.3	186.3	196.9	203.7	201.6	199.4	76.7	71.6	67.1	66.9	69.2	68.7	61.5
15,0°	211.2	228.6	237.4	245.5	245.9	244.7	101.9	91.3	87.8	83.0	83.1	69.2	62.2
17,5°	218.5	233.0	250.6	265.2	276.9	277.1	119.5	104.4	85.6	79.6	71.1	58.0	56.8
20,0°	226.2	242.8	257.0	271.0	280.2	280.9	145.0	122.7	104.7	87.7	69.0	56.5	47.7
22,5°	233.2	242.8	257.4	269.2	273.4	273.9	167.6	147.3	127.2	104.4	84.7	58.0	38.9
25,0°	259.5	263.0	269.8	279.2	279.2	279.5	165.6	146.9	135.1	106.5	86.3	62.6	41.5
27,5°	280.6	287.5	290.3	285.6	282.7	282.7	181.4	166.4	137.3	103.9	87.3	58.6	34.0
30,0°	307.1	304.1	297.8	294.9	291.2	290.3	199.2	190.6	147.1	113.8	85.6	51.6	30.3
32,5°	326.1	320.7	308.1	303.2	298.5	297.3	211.4	194.7	157.5	115.5	81.7	43.9	27.9
35,0°	346.8	337.9	328.1	326.9	323.4	326.9	211.7	194.7	154.4	116.4	75.1	40.6	26.5
37,5°	379.6	377.5	359.9	353.8	348.5	351.7	257.0	222.7	169.0	134.0	72.3	40.1	28.9
40,0°	410.1	399.9	365.1	360.0	366.8	383.4	252.3	226.7	170.3	129.3	65.9	37.6	30.3
42,5°	419.5	399.6	369.1	373.8	376.8	381.3	269.2	239.1	166.6	121.5	64.0	36.2	31.9
45,0°	435.0	402.9	366.7	372.6	378.3	379.6	298.2	250.4	180.0	112.4	58.7	42.2	41.3
47,5°	432.0	389.3	365.1	373.8	375.9	376.8	297.7	237.5	158.4	91.5	46.5	43.2	36.2
50,0°	423.1	373.8	355.2	366.0	371.4	370.8	301.3	235.8	152.8	83.3	37.6	35.4	30.0
52,5°	397.2	361.6	346.3	353.1	363.0	361.8	301.7	236.0	138.4	69.7	32.6	30.0	26.0
55,0°	355.7	336.0	328.5	336.2	351.2	357.6	299.9	229.0	119.2	58.4	31.7	27.7	25.4
57,5°	323.3	296.6	285.6	301.7	329.5	340.2	285.5	203.2	97.4	42.2	30.1	28.1	27.4
60,0°	284.2	260.4	226.0	246.8	284.1	295.9	267.2	169.7	86.3	38.2	31.4	29.5	29.3
62,5°	223.6	207.4	175.0	187.0	208.3	229.0	230.0	146.2	77.7	45.7	35.4	31.2	31.0
65,0°	176.5	152.5	118.2	130.9	144.3	139.4	194.3	131.2	77.9	53.2	36.6	34.0	32.8
67,5°	142.2	101.9	67.1	76.2	80.2	77.4	179.5	119.5	74.6	49.1	35.9	35.4	34.5
70,0°	117.3	76.2	35.0	29.5	32.6	37.3	173.6	119.4	73.2	42.7	34.3	32.8	34.9
72,5°	94.3	41.7	19.0	12.4	11.3	12.5	152.8	112.6	69.4	40.1	36.2	33.5	35.9
75,0°	72.0	17.1	10.8	7.8	7.1	7.0	107.7	79.8	61.9	39.9	41.7	38.5	35.6
77,5°	35.9	12.5	8.7	6.6	5.6	5.6	59.4	52.1	52.5	37.6	36.9	36.4	35.4
80,0°	10.3	7.7	6.3	5.4	4.9	4.9	43.2	44.4	38.3	31.7	31.0	33.6	31.7
82,5°	6.8	5.6	4.7	4.4	4.2	4.2	26.0	26.1	25.3	21.4	23.7	23.5	21.3
85,0°	4.4	3.8	3.5	3.5	3.5	3.5	12.2	13.8	16.9	19.0	19.5	19.0	13.8
87,5°	3.3	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	7.1	8.9	10.6	11.9	11.9	11.3	9.6
90,0°	2.8	2.6	2.8	2.8	2.6	2.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.7	3.5	3.5
92,5°	2.4	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	3.1	3.0	3.0	2.8	2.8	2.6	2.6
95,0°	2.3	2.3	2.1	2.3	2.3	2.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.4	2.4
97,5°	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	3.0	2.8	2.8	2.6	2.4	2.4	2.4
100,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.8	2.8	2.8	2.4	2.4	2.4	2.4
102,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.8	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
105,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.8	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
107,5°	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	1.7	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
110,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
112,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ				Bestell-Nr.: 5XA5575EF108000022 EAN: 4058352956595								LP-Nummer 59435_92	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	0.0	0.0
2,5°	4.2	4.2	4.4	4.2	4.5	4.7	5.1	5.1	5.2	4.9	4.9	0.1	0.1
5,0°	4.0	4.0	3.8	3.7	3.5	3.5	3.1	3.3	3.1	3.3	3.1	0.4	0.4
7,5°	5.2	4.7	4.5	4.2	4.0	3.8	3.8	3.7	3.5	3.3	3.5	1.7	2.1
10,0°	12.4	8.0	5.4	4.5	4.4	4.2	3.8	4.2	3.7	3.8	3.5	3.2	5.4
12,5°	45.5	25.6	14.8	9.1	6.1	5.2	4.9	4.4	4.4	3.8	3.8	5.6	11.0
15,0°	56.8	54.2	52.3	39.4	24.0	13.6	7.1	4.5	4.0	3.1	3.1	8.5	19.4
17,5°	46.2	41.3	38.3	38.7	37.8	35.2	27.7	18.3	11.2	5.9	5.2	10.7	30.1
20,0°	34.5	31.5	30.0	27.7	26.7	26.3	25.3	24.2	26.1	27.2	28.6	12.3	42.5
22,5°	28.1	24.7	22.5	21.1	20.2	19.2	20.0	17.8	27.0	33.1	33.8	14.2	56.7
25,0°	30.0	23.2	18.8	17.3	16.4	16.7	21.6	14.6	21.3	23.9	23.0	16.5	73.2
27,5°	27.9	21.6	17.8	16.4	14.8	14.3	17.8	12.5	14.5	16.9	16.7	19.2	92.3
30,0°	25.8	21.8	18.3	16.7	14.8	13.6	15.2	11.5	11.2	12.9	12.5	22.1	114.5
32,5°	24.4	21.4	18.3	16.4	14.1	12.7	12.7	10.5	9.1	10.5	10.5	24.7	139.2
35,0°	24.9	21.3	18.3	16.4	14.6	12.4	11.7	9.8	8.0	9.1	8.7	28.4	167.6
37,5°	24.2	20.6	18.0	15.7	13.9	12.0	10.3	8.7	7.3	8.2	8.0	32.8	200.5
40,0°	26.8	21.8	18.8	15.2	15.0	12.5	10.6	8.5	7.1	8.0	7.7	36.4	236.9
42,5°	30.1	25.4	19.5	18.0	16.2	15.5	12.2	9.4	7.1	7.7	7.7	41.1	278.0
45,0°	33.1	24.4	21.6	23.4	23.9	23.4	22.1	18.1	11.9	9.2	8.0	44.8	322.7
47,5°	31.0	24.2	25.1	32.8	34.9	33.8	31.5	28.4	29.3	21.6	23.7	48.1	370.8
50,0°	25.1	23.5	27.9	35.9	40.6	41.0	40.3	41.5	40.3	43.6	61.3	51.8	422.7
52,5°	23.4	22.1	26.1	35.2	42.0	44.3	42.7	50.9	55.1	43.9	40.8	55.5	478.2
55,0°	23.7	23.4	26.8	35.4	45.3	49.1	42.0	41.1	40.1	39.0	38.7	58.5	536.7
57,5°	26.3	26.1	28.6	32.9	37.1	39.6	38.7	38.3	36.6	36.6	35.9	60.5	597.2
60,0°	28.6	27.2	28.6	30.7	34.5	35.2	34.5	33.3	31.4	31.2	31.0	60.5	657.7
62,5°	31.0	27.9	31.5	31.0	32.1	30.5	28.4	27.2	25.4	25.1	24.7	58.8	716.5
65,0°	32.1	31.5	33.5	31.9	29.5	23.9	22.3	21.1	19.5	19.7	20.2	56.0	772.5
67,5°	34.3	35.4	34.7	33.1	26.3	18.1	17.6	17.1	16.2	16.0	16.4	51.8	824.3
70,0°	37.3	35.9	35.4	32.2	22.1	13.4	12.4	12.9	12.4	12.2	12.2	47.6	871.9
72,5°	37.8	35.9	37.3	29.6	17.8	9.4	9.1	9.9	9.2	8.9	9.1	41.2	913.1
75,0°	35.6	33.6	32.9	23.0	16.6	6.4	6.1	6.8	6.6	6.3	5.9	32.0	945.1
77,5°	29.6	30.7	24.6	15.5	11.5	4.9	4.2	4.4	4.4	4.0	3.8	20.4	965.5
80,0°	24.6	21.8	16.6	10.1	6.1	3.8	3.1	3.1	3.0	2.6	2.8	11.1	976.5
82,5°	17.8	14.6	11.7	7.5	4.9	3.1	2.8	2.4	2.4	2.1	2.1	6.0	982.5
85,0°	10.3	8.7	8.4	7.8	6.1	3.0	2.4	2.1	2.1	1.7	1.7	3.0	985.5
87,5°	7.5	5.6	6.3	7.8	5.1	2.6	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	987.1
90,0°	3.3	3.1	3.7	4.2	2.8	2.4	2.1	1.7	1.7	1.6	1.7	0.8	988.0
92,5°	2.6	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6	1.4	0.7	988.7
95,0°	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	0.7	989.4
97,5°	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	0.6	990.0
100,0°	2.4	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	0.6	990.6
102,5°	2.4	2.3	2.3	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	0.6	991.2
105,0°	2.3	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	0.6	991.8
107,5°	2.3	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	0.6	992.4
110,0°	2.3	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	0.5	992.9
112,5°	2.3	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.4	0.5	993.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EF108000022 EAN: 4058352956595	LP-Nummer 59435_92
----------------------------	---	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sit eco
---------------------------------	----------------------	-------------------------------

C- Ebenen	0° 180°	5° 175°	10° 170°	15° 165°	20° 160°	25° 155°	30° 150°	35° 145°	40° 140°	45° 135°	50° 130°	55° 125°	60° 120°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7
117,5°	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7
120,0°	2.4	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7
122,5°	2.4	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
125,0°	2.4	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
127,5°	2.3	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
130,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
132,5°	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7
135,0°	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.6
137,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	1.4
140,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.6	1.4	1.4
142,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.6	1.4
145,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.6	1.4	1.4
147,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4
150,0°	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
152,5°	1.6	1.4	1.6	1.6	1.4	1.7	1.4	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
155,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
157,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
160,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.2	1.2	1.2
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.4	1.0	1.0
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.4	1.2
167,5°	1.4	1.4	1.4	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
170,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.2	1.0	1.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie					Bestell-Nr.: 5XA5575EF108000022							LP-Nummer	
DL 11 iQ					EAN: 4058352956595							59435_92	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
Maximale Lichtstärke													
C- Ebenen	65° 115°	70° 110°	75° 105°	80° 100°	85° 95°	90°	185° 355°	190° 350°	195° 345°	200° 340°	205° 335°	210° 330°	215° 325°
γ	Lichtstärke in cd/klm												
115,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
117,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
120,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
122,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
125,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
127,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
130,0°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	2.3	2.1	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3
132,5°	1.6	1.6	1.4	1.6	1.4	1.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
135,0°	1.4	1.4	1.4	1.6	1.4	1.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
137,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	2.1
140,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	2.1	1.7	1.9	1.7	1.9	1.7	1.9
142,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
145,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
147,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
150,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
152,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.6	1.6	1.4	1.6	1.4	1.6
155,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
157,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
160,0°	1.2	1.2	1.2	1.2	1.4	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
162,5°	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
165,0°	1.0	1.4	1.2	1.2	1.4	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
167,5°	1.2	1.2	1.0	1.2	1.0	1.0	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
170,0°	1.0	1.2	1.0	1.2	1.4	1.0	1.4	1.4	1.2	1.0	1.4	1.4	1.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie				Bestell-Nr.: 5XA5575EF108000022								LP-Nummer	
DL 11 iQ				EAN: 4058352956595								59435_92	
Wertetabelle Lichtstärkemessung												siteco	
C- Ebenen	220° 320°	225° 315°	230° 310°	235° 305°	240° 300°	245° 295°	250° 290°	255° 285°	260° 280°	265° 275°	270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm											Lichtstrom in lm/klm	
115,0°	2.3	2.3	2.3	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.4	1.4	0.5	993.9
117,5°	2.4	2.3	2.3	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.4	1.7	0.5	994.4
120,0°	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	0.5	994.9
122,5°	2.4	2.3	2.1	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.5	995.4
125,0°	2.4	2.3	2.3	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.5	995.8
127,5°	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.4	996.3
130,0°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.4	996.7
132,5°	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.4	997.1
135,0°	2.1	2.1	2.1	1.9	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.4	997.4
137,5°	2.1	2.1	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.3	997.7
140,0°	1.9	1.7	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.3	998.0
142,5°	1.7	1.7	1.9	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.3	998.3
145,0°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.3	998.6
147,5°	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.2	998.8
150,0°	1.7	1.7	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.7	1.6	1.6	1.4	0.2	999.0
152,5°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.6	1.4	1.4	0.2	999.2
155,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.2	999.4
157,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.5
160,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.7
162,5°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.8
165,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9
167,5°	1.4	1.4	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	0.1	999.9
170,0°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.1	1000.0
172,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
177,5°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DL 11 iQ	Bestell-Nr.: 5XA5575EF108000022 EAN: 4058352956595	LP-Nummer 59435_92
Dimmstufen-Tabelle		Umgebungstemperatur: 25°C
		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W] Lebensdauerbeginn	Systemleistung [W] Lebensdauerende	Systemleistung [W] Durchschnitt
100	254	254	1480	10.7	11.1	10.9
95	241	252	1404	10.1	10.4	10.2
90	229	250	1334	9.6	9.9	9.8
85	216	248	1259	9.0	9.3	9.2
80	203	246	1183	8.5	8.8	8.6
75	190	243	1107	7.9	8.2	8.0
70	178	241	1037	7.5	7.7	7.6
65	165	238	961	6.9	7.2	7.0
60	152	235	886	6.6	6.7	6.6
55	140	232	816	6.1	6.3	6.2
50	127	229	740	5.6	5.8	5.7
45	114	225	664	5.2	5.3	5.2
40	102	221	594	4.7	4.8	4.8
35	89	216	519	4.2	4.4	4.3
30	76	210	443	3.8	3.9	3.8
25	63	203	367	3.3	3.4	3.4
20	51	195	297	2.7	2.8	2.8
17	42	188	245	2.2	2.3	2.2