

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 21



Bestell-Nr.: 51FB207P467C3G
EAN: 4069025178343

Ausführung

Prismenwanne, opal, PC, extrem breit strahlend

Bestückung

LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät

EVG

Einstellung

Notlichtbetrieb: 3 h


Bemessungswerte

Nettolichtstrom = 820 lm
Systemleistung = 7.1 W
Lichtausbeute = 115.5 lm/W

LP-Nummer
59060_125

Seriendokumentation
08.05.2024

siteco



Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 4 1	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=45 N2=75 N3=93	ϕ_u	93,7%
	N4=94 N5=100	ϕ_o	6,3%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB207P467C3G EAN: 4069025178343	LP-Nummer 59060_125
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	319.4	1.9	1.9
5°	319.1	317.8	316.0	317.2	318.6	318.6	318.8	15.2	17.1
10°	313.9	312.8	311.0	312.1	313.5	313.5	313.7	29.8	46.9
15°	305.6	304.7	302.7	303.7	305.0	304.9	305.2	43.2	90.1
20°	294.3	293.5	291.4	292.2	293.3	293.1	293.5	54.9	145.0
25°	280.9	280.2	277.7	277.9	278.8	278.5	278.8	64.6	209.6
30°	265.9	265.3	262.4	261.6	261.9	261.4	261.7	72.0	281.6
35°	249.2	248.5	245.6	243.7	242.9	242.2	242.4	77.0	358.5
40°	231.6	230.8	227.5	224.6	222.7	221.4	221.6	79.5	438.0
45°	212.9	211.8	208.5	204.2	201.3	199.0	199.4	79.5	517.5
50°	193.7	192.3	188.8	183.7	179.4	175.9	176.0	77.3	594.9
55°	174.1	172.4	168.8	162.7	157.2	152.3	152.1	73.1	667.9
60°	153.8	152.1	148.1	141.4	134.9	128.8	127.5	66.9	734.9
65°	133.1	131.4	127.0	119.9	112.8	105.5	102.8	59.2	794.0
70°	112.0	110.4	105.0	98.0	90.2	82.2	78.2	49.9	843.9
75°	90.5	88.8	83.0	75.7	67.3	58.8	53.6	39.3	883.2
80°	69.4	67.4	62.0	54.0	45.3	36.4	30.4	28.3	911.6
85°	51.2	49.1	43.8	35.9	26.7	17.7	11.3	18.6	930.2
90°	40.3	38.3	33.0	25.3	16.4	7.5	1.9	12.9	943.1
95°	36.9	35.1	30.2	22.8	14.1	5.6	1.6	11.6	954.7
100°	33.7	31.9	27.1	20.1	11.9	4.0	1.5	10.1	964.8
105°	30.1	28.5	23.8	17.3	9.5	2.6	1.3	8.6	973.4
110°	26.5	24.6	20.5	14.4	7.3	1.5	1.2	7.1	980.4
115°	22.8	21.1	17.3	11.6	5.2	1.3	1.2	5.7	986.1
120°	19.1	17.5	14.1	8.9	3.4	1.3	1.1	4.4	990.5
125°	15.4	13.9	10.8	6.2	1.7	1.2	1.0	3.2	993.6
130°	11.8	10.5	7.7	3.9	1.4	1.2	1.0	2.2	995.8
135°	8.3	7.2	5.0	2.0	1.4	1.2	1.1	1.4	997.2
140°	5.1	4.3	2.5	1.6	1.3	1.1	1.0	0.8	998.0
145°	2.4	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.2	0.5	998.5
150°	1.9	1.9	1.8	1.5	1.4	1.3	1.2	0.4	999.0
155°	1.8	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.3	0.4	999.3
160°	1.6	1.6	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	0.3	999.6
165°	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.2	999.8
170°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	0.1	999.9
175°	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.4	1.3	0.1	1000.0
180°	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21			Bestell-Nr.: 51FB207P467C3G EAN: 4069025178343						LP-Nummer 59060_125			
UGR-Tabelle									Standardraum		siteco	
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5		0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3		0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y											
2H	2H	13,4	15,1	13,8	15,4	15,8	13,2	15,0	13,6	15,3	15,6	
	3H	15,2	16,8	15,6	17,1	17,5	14,8	16,4	15,2	16,7	17,0	
	4H	16,1	17,5	16,4	17,9	18,2	15,4	16,9	15,8	17,2	17,6	
	6H	16,8	18,1	17,2	18,5	18,9	15,8	17,2	16,2	17,6	17,9	
	8H	17,1	18,4	17,5	18,8	19,2	16,0	17,3	16,4	17,6	18,0	
	12H	17,4	18,6	17,8	19,0	19,4	16,0	17,3	16,4	17,6	18,1	
4H	2H	14,1	15,6	14,5	16,0	16,4	14,0	15,5	14,4	15,8	16,2	
	3H	16,2	17,4	16,6	17,8	18,2	15,8	17,0	16,2	17,4	17,8	
	4H	17,1	18,3	17,6	18,7	19,1	16,5	17,6	16,9	18,0	18,5	
	6H	18,0	19,0	18,4	19,4	19,9	17,0	18,0	17,5	18,5	18,9	
	8H	18,4	19,3	18,8	19,7	20,2	17,2	18,1	17,7	18,6	19,0	
	12H	18,8	19,6	19,2	20,0	20,5	17,3	18,2	17,8	18,6	19,1	
8H	4H	17,5	18,4	17,9	18,8	19,3	16,9	17,8	17,4	18,3	18,8	
	6H	18,5	19,3	19,0	19,7	20,2	17,6	18,4	18,1	18,8	19,3	
	8H	19,0	19,7	19,5	20,2	20,7	17,8	18,5	18,3	19,0	19,5	
	12H	19,5	20,1	20,0	20,6	21,1	18,0	18,6	18,5	19,1	19,6	
12H	4H	17,5	18,4	18,0	18,8	19,3	17,0	17,8	17,5	18,3	18,8	
	6H	18,6	19,3	19,1	19,8	20,3	17,8	18,4	18,2	18,9	19,4	
	8H	19,1	19,7	19,6	20,2	20,8	18,0	18,6	18,5	19,1	19,7	

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1590 B = 87	H(C0) = 21 H(C90) = 21	H(C180) = 21 H(C270) = 21
C-Ebenen	γ	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
			Leuchtdichte in cd/m²					
45°		1438.1	1436.1	1437.7	1450.9	1490.3	1551.4	1649.5
50°		1387.4	1383.3	1385.5	1395.0	1429.5	1488.5	1597.6
55°		1338.1	1331.5	1333.5	1337.5	1366.7	1421.3	1542.6
60°		1285.5	1279.0	1278.4	1278.3	1301.7	1350.8	1477.9
65°		1230.1	1223.2	1217.6	1213.8	1232.6	1273.6	1401.5
70°		1167.1	1159.5	1143.3	1136.3	1146.8	1180.0	1307.5
75°		1090.2	1080.5	1053.6	1037.2	1032.4	1051.7	1170.8
80°		1000.4	982.8	952.5	911.4	883.4	871.1	966.9
85°		927.2	902.4	859.9	797.8	722.3	645.6	668.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB207P467C3G EAN: 4069025178343	LP-Nummer 59060_125
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		

siteco

