

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
DUS® 31

Bestell-Nr.: 53BD812MV485C2
EAN: 4069025185914


LP-Nummer
59594_86



Ausführung Diffusoroptik, satiniert, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-Multilumen
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 8950 lm
Systemleistung = 48.2 W
Lichtausbeute = 185.7 lm/W

Seriodokumentation
16.07.2024

siteco



Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 4 1	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=47 N2=80 N3=95	ϕ_u	92,6%
	N4=93 N5=100	ϕ_o	7,4%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DUS® 31	Bestell-Nr.: 53BD812MV485C2 EAN: 4069025185914	LP-Nummer 59594_86
Wertetabelle Lichtstärkemessung Maximale Lichtstärke		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	293.1	293.1	293.1	293.1	293.1	293.1	293.1	1.8	1.8
5°	296.1	295.6	293.1	293.6	293.8	293.0	292.9	14.0	15.8
10°	296.3	296.3	293.6	293.6	292.6	289.9	288.9	27.9	43.7
15°	290.3	290.9	288.4	289.1	288.3	284.2	281.9	40.8	84.5
20°	287.9	288.2	282.8	281.1	280.6	275.9	272.2	52.8	137.3
25°	291.3	290.8	281.6	274.0	270.0	264.7	259.4	64.0	201.2
30°	299.8	298.4	283.7	269.7	258.3	250.5	243.7	74.6	275.8
35°	307.3	306.0	288.6	266.7	246.6	233.7	225.0	84.2	360.1
40°	297.5	299.0	287.4	263.1	235.0	215.2	204.3	91.1	451.1
45°	263.6	268.2	268.7	253.4	221.8	194.2	181.1	92.3	543.4
50°	218.1	223.5	232.0	231.1	204.9	171.7	156.1	87.5	630.9
55°	172.9	177.3	186.9	195.4	181.1	147.5	130.2	77.8	708.7
60°	132.3	135.3	142.3	152.9	149.4	121.4	104.1	64.8	773.5
65°	98.5	100.2	104.0	112.2	114.5	94.5	79.4	50.9	824.4
70°	71.4	72.6	74.4	79.3	82.2	69.0	57.1	37.9	862.3
75°	51.0	51.6	52.9	55.5	55.9	46.4	37.5	27.0	889.4
80°	39.4	39.1	38.7	38.1	35.5	27.5	20.9	18.8	908.2
85°	32.8	32.1	30.1	26.5	21.0	13.7	8.3	13.1	921.3
90°	27.7	27.1	24.5	19.3	12.6	5.6	0.8	9.4	930.7
95°	24.8	24.4	22.4	17.8	11.6	5.3	0.8	8.6	939.3
100°	22.5	22.2	20.5	16.7	11.5	5.5	0.8	7.9	947.2
105°	20.6	20.3	18.7	16.0	11.5	5.9	0.8	7.3	954.6
110°	19.2	18.7	17.6	15.5	11.7	6.3	0.7	6.8	961.4
115°	18.2	17.8	17.0	15.3	12.2	5.8	0.8	6.4	967.8
120°	17.9	17.4	16.9	15.5	12.3	5.3	0.8	6.1	973.9
125°	17.8	17.4	16.9	15.5	11.8	5.2	0.8	5.7	979.6
130°	17.9	17.4	16.8	15.0	10.1	5.0	0.9	5.2	984.7
135°	17.9	17.3	16.2	13.6	8.1	4.3	1.0	4.5	989.2
140°	16.9	16.0	14.5	11.2	6.7	3.5	1.1	3.6	992.8
145°	14.9	14.0	12.0	8.5	5.5	2.8	1.2	2.7	995.4
150°	11.8	10.8	9.0	6.5	4.7	2.2	1.4	1.8	997.3
155°	8.6	8.1	7.0	5.2	4.0	1.7	1.5	1.2	998.5
160°	6.8	6.5	5.3	4.3	3.2	1.5	1.5	0.8	999.2
165°	5.5	5.3	3.9	3.4	2.1	1.6	1.6	0.5	999.7
170°	3.8	3.1	2.5	2.0	1.6	1.6	1.6	0.2	999.9
175°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.1	1000.0
180°	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	0.0	1000.0


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DUS® 31			Bestell-Nr.: 53BD812MV485C2 EAN: 4069025185914						LP-Nummer 59594_86		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	22,4	24,1	22,8	24,4	24,8	22,2	23,9	22,6	24,2	24,5
	3H	23,3	24,8	23,7	25,1	25,5	23,3	24,9	23,7	25,2	25,6
	4H	23,6	25,0	24,0	25,4	25,7	23,7	25,2	24,1	25,5	25,9
	6H	23,9	25,2	24,3	25,6	26,0	24,0	25,3	24,4	25,7	26,1
	8H	24,1	25,3	24,5	25,7	26,1	24,1	25,3	24,5	25,7	26,1
	12H	24,2	25,4	24,6	25,8	26,2	24,1	25,3	24,5	25,7	26,1
4H	2H	23,1	24,5	23,5	24,9	25,2	23,0	24,4	23,3	24,7	25,1
	3H	24,1	25,3	24,5	25,7	26,1	24,3	25,5	24,7	25,9	26,3
	4H	24,5	25,6	24,9	26,0	26,4	24,8	25,9	25,2	26,3	26,7
	6H	24,9	25,8	25,3	26,3	26,7	25,1	26,1	25,6	26,5	27,0
	8H	25,1	26,0	25,5	26,4	26,9	25,3	26,1	25,7	26,6	27,1
	12H	25,3	26,1	25,8	26,5	27,0	25,3	26,1	25,8	26,6	27,1
8H	4H	24,7	25,6	25,2	26,1	26,5	25,0	25,9	25,5	26,4	26,8
	6H	25,2	26,0	25,7	26,5	27,0	25,5	26,3	26,0	26,7	27,2
	8H	25,5	26,2	26,0	26,7	27,2	25,7	26,3	26,2	26,8	27,3
	12H	25,9	26,4	26,4	26,9	27,5	25,8	26,4	26,3	26,9	27,4
12H	4H	24,8	25,6	25,3	26,0	26,5	25,1	25,9	25,6	26,3	26,8
	6H	25,3	26,0	25,8	26,5	27,0	25,6	26,2	26,1	26,7	27,2
	8H	25,7	26,2	26,2	26,7	27,2	25,8	26,4	26,3	26,9	27,4

Leuchtdichten-Tabelle		Max. für $\gamma \geq 65^\circ$		Lichttechnische Abmessungen in mm:		L = 1514 B = 75	H(C0) = 25 H(C90) = 0	H(C180) = 25 H(C270) = 0
C- Ebenen	γ	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
			Leuchtdichte in cd/m²					
45°		22039.3	22617.8	23242.8	22857.2	21195.0	19929.5	20189.3
50°		19139.2	19803.8	21166.5	22120.0	20956.7	19094.4	19141.8
55°		16094.5	16685.8	18184.4	20092.8	20096.4	18049.4	17897.8
60°		13222.4	13688.2	14950.6	17115.1	18273.3	16644.7	16417.7
65°		10715.5	11058.5	11983.4	13903.4	15738.4	14865.1	14801.7
70°		8582.9	8874.1	9555.6	11094.4	12996.9	12856.3	13150.4
75°		6917.6	7138.2	7750.7	8991.0	10493.9	10679.3	11414.0
80°		6187.4	6283.3	6652.6	7407.8	8292.1	8388.8	9484.4
85°		6166.0	6210.2	6336.4	6486.0	6548.7	6229.1	7541.4

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DUS® 31	Bestell-Nr.: 53BD812MV485C2 EAN: 4069025185914	LP-Nummer 59594_86	
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°			siteco



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie DUS® 31	Bestell-Nr.: 53BD812MV485C2 EAN: 4069025185914	LP-Nummer 59594_86
Multilumen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sit eco

DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
1	A	C	E	8950	48.2
2	A	C	F	8060	43.0
3	A	D	E	7530	40.1
4	A	D	F	7070	37.5
5	B	C	E	6530	34.5
6	B	C	F	6060	32.0
7	B	D	E	5510	29.0
8	B	D	F	5040	26.5