


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21 	Bestell-Nr.: 51DB15EC91C EAN: 4069025013439	LP-Nummer 59674_6
	Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, hochglänzend, rotationssymmetrisch, medium strahlend, einstellbare Farbtemperatur: 3000K 4000K 6500K, UGR≤19
	Bestückung Betriebsgerät Einstellung Bemessungswerte	LED 6500 K CRI ≥ 80 EVG-Multilumen indiv. Einstellung: DIP-Stufe=4, Farbtemperatur 6500K Nettolichtstrom = 1800 lm Systemleistung = 11.1 W Lichtausbeute = 162.2 lm/W

Seriendokumentation
27.09.2024

siteco



Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	A 7 0	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=95 N2=99 N3=100	ϕ_u	100,0%
	N4=100 N5=100	ϕ_o	0,0%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB15EC91C EAN: 4069025013439	LP-Nummer 59674_6
Wertetabelle Lichtstärkemessung Maximale Lichtstärke		siteco

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	1527.0	0.4	0.4
1°	1525.0	2.9	3.3
2°	1521.1	5.8	9.1
3°	1512.2	8.7	17.8
4°	1501.4	11.5	29.3
5°	1487.7	14.2	43.5
6°	1473.0	16.9	60.4
7°	1456.3	19.5	79.8
8°	1434.7	21.9	101.7
9°	1412.1	24.2	126.0
10°	1387.6	26.4	152.4
11°	1364.1	28.5	180.9
12°	1338.5	30.5	211.4
13°	1307.1	32.2	243.7
14°	1267.9	33.6	277.3
15°	1222.7	34.7	312.0
16°	1178.6	35.6	347.6
17°	1134.4	36.4	384.0
18°	1093.2	37.0	421.1
19°	1047.1	37.4	458.4
20°	998.0	37.4	495.9
21°	946.5	37.2	533.1
22°	894.6	36.7	569.8
23°	842.3	36.1	605.9
24°	786.7	35.1	641.0
25°	728.9	33.8	674.8
26°	667.5	32.1	706.9
27°	609.6	30.3	737.2
28°	551.5	28.4	765.6
29°	494.9	26.3	791.9
30°	441.7	24.2	816.1
31°	387.3	21.9	838.0
32°	337.4	19.6	857.6
33°	294.0	17.6	875.2
34°	252.2	15.5	890.7
35°	213.4	13.4	904.1
36°	179.8	11.6	915.7
37°	151.5	10.0	925.7
38°	127.9	8.6	934.3
39°	107.9	7.4	941.8
40°	88.0	6.2	948.0
41°	73.6	5.3	953.2
42°	62.1	4.6	957.8
43°	53.1	4.0	961.8
44°	45.3	3.5	965.2
45°	39.7	3.1	968.3
46°	34.8	2.7	971.1

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
47°	30.9	2.5	973.5
48°	27.9	2.3	975.8
49°	25.4	2.1	977.9
50°	23.0	1.9	979.8
51°	21.1	1.8	981.6
52°	19.6	1.7	983.3
53°	18.2	1.6	984.9
54°	16.9	1.5	986.4
55°	15.8	1.4	987.8
56°	14.8	1.3	989.2
57°	13.9	1.3	990.5
58°	13.4	1.2	991.7
59°	13.0	1.2	992.9
60°	12.6	1.2	994.1
61°	11.9	1.1	995.3
62°	10.6	1.0	996.3
63°	8.6	0.8	997.1
64°	6.0	0.6	997.7
65°	4.1	0.4	998.1
66°	2.5	0.2	998.4
67°	1.3	0.1	998.5
68°	1.0	0.1	998.6
69°	1.0	0.1	998.7
70°	0.9	0.1	998.8
71°	0.8	0.1	998.9
72°	0.8	0.1	999.0
73°	0.8	0.1	999.1
74°	0.7	0.1	999.1
75°	0.7	0.1	999.2
76°	0.7	0.1	999.3
77°	0.7	0.1	999.4
78°	0.6	0.1	999.4
79°	0.6	0.1	999.5
80°	0.6	0.1	999.5
81°	0.6	0.1	999.6
82°	0.5	0.1	999.7
83°	0.5	0.1	999.7
84°	0.5	0.1	999.8
85°	0.5	0.0	999.8
86°	0.4	0.0	999.9
87°	0.4	0.0	999.9
88°	0.4	0.0	1000.0
89°	0.4	0.0	1000.0
90°	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21			Bestell-Nr.: 51DB15EC91C EAN: 4069025013439						LP-Nummer 59674_6		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,3	19,4	18,6	19,7	20,0	18,3	19,4	18,6	19,7	20,0
	3H	18,1	19,1	18,5	19,4	19,8	18,1	19,1	18,5	19,4	19,8
	4H	18,0	18,9	18,4	19,3	19,6	18,0	18,9	18,4	19,3	19,6
	6H	18,0	18,7	18,4	19,1	19,5	18,0	18,7	18,4	19,1	19,5
	8H	18,1	18,7	18,5	19,1	19,5	18,1	18,7	18,5	19,1	19,5
	12H	18,0	18,6	18,5	19,0	19,4	18,0	18,6	18,5	19,0	19,4
4H	2H	18,1	19,0	18,5	19,3	19,7	18,1	19,0	18,5	19,3	19,7
	3H	17,9	18,6	18,3	19,0	19,5	17,9	18,6	18,3	19,0	19,5
	4H	17,8	18,5	18,3	18,9	19,3	17,8	18,5	18,3	18,9	19,3
	6H	17,7	18,3	18,2	18,7	19,2	17,7	18,3	18,2	18,7	19,2
	8H	17,7	18,2	18,2	18,6	19,1	17,7	18,2	18,2	18,6	19,1
	12H	17,7	18,1	18,2	18,5	19,0	17,7	18,1	18,2	18,5	19,0
8H	4H	17,7	18,2	18,2	18,6	19,1	17,7	18,2	18,2	18,6	19,1
	6H	17,6	18,0	18,1	18,4	18,9	17,6	18,0	18,1	18,4	18,9
	8H	17,5	17,8	18,0	18,3	18,9	17,5	17,8	18,0	18,3	18,9
	12H	17,5	17,7	18,0	18,3	18,8	17,5	17,7	18,0	18,3	18,8
12H	4H	17,7	18,0	18,2	18,5	19,0	17,7	18,0	18,2	18,5	19,0
	6H	17,6	17,8	18,1	18,3	18,9	17,6	17,8	18,1	18,3	18,9
	8H	17,5	17,7	18,0	18,2	18,8	17,5	17,7	18,0	18,2	18,8

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische
		Abmessungen in mm: D = 84

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45°	18224.5
50°	11623.1
55°	8918.9
60°	8178.6
65°	3146.5
70°	851.9
75°	888.5
80°	1081.1
85°	1691.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21

Bestell-Nr.: 51DB15EC91C
EAN: 4069025013439

LP-Nummer
59674_6

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°

γ 70°


γ 75°

γ 80°

γ 85°

sit

eco



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21	Bestell-Nr.: 51DB15EC91C EAN: 4069025013439	LP-Nummer 59674_6
Multilumen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		siteco

DIP-Stufe	Schalterstellung				Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3	4		
12	ON	ON	OFF	OFF	3910	25.5
11	ON	OFF	ON	ON	3610	23.5
10	ON	OFF	ON	OFF	3380	21.6
9	ON	OFF	OFF	ON	3170	20.1
8	ON	OFF	OFF	OFF	2970	18.8
7	OFF	ON	ON	ON	2610	16.5
6	OFF	ON	ON	OFF	2340	14.6
5	OFF	ON	OFF	ON	2080	12.9
4	OFF	ON	OFF	OFF	1800	11.1
3	OFF	OFF	ON	ON	1580	9.7
2	OFF	OFF	ON	OFF	1310	8.0
1	OFF	OFF	OFF	ON	1000	6.1
0	OFF	OFF	OFF	OFF	720	4.4