

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 21

Bestell-Nr.: 52HN12DB4MEA
EAN: 4069025438669

LP-Nummer
59723_19



Ausführung primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, breit strahlend

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Einstellung AC-Betrieb

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 28000 lm
Systemleistung = 144.0 W
Lichtausbeute = 194.5 lm/W

Seriendokumentation
24.02.2025


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 920 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0
CIE N1=90 N2=98 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DB4MEA EAN: 4069025438669	LP-Nummer 59723_19
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0,0° 180,0°	7,5° 172,5° 187,5° 352,5°	15,0° 165,0° 195,0° 345,0°	22,5° 157,5° 202,5° 337,5°	30,0° 150,0° 210,0° 330,0°	37,5° 142,5° 217,5° 322,5°	45,0° 135,0° 225,0° 315,0°
		Lichtstärke in cd/klm					
γ							
0,0°	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0
2,5°	794.7	794.4	795.0	795.0	794.2	792.8	792.0
5,0°	809.1	811.4	809.6	807.9	804.8	800.8	797.1
7,5°	839.0	837.9	835.9	831.3	824.9	817.3	810.1
10,0°	873.0	873.9	866.7	857.6	846.5	834.6	825.0
12,5°	902.2	899.8	892.6	881.8	868.2	853.9	842.5
15,0°	912.4	911.0	905.2	895.6	883.1	869.5	858.7
17,5°	919.8	918.2	913.1	904.4	892.7	879.7	870.3
20,0°	913.1	910.4	906.8	900.7	891.6	880.0	870.9
22,5°	873.0	875.7	872.3	868.8	863.2	854.7	847.2
25,0°	810.1	803.4	805.6	804.0	800.6	794.9	789.9
27,5°	697.5	704.9	702.5	701.8	699.9	697.0	693.3
30,0°	593.2	587.4	585.8	584.9	582.5	580.2	578.9
32,5°	456.1	464.3	462.1	462.0	458.3	454.5	453.6
35,0°	347.7	343.4	342.9	343.5	340.5	335.4	333.2
37,5°	248.6	249.1	246.7	247.3	245.8	241.7	237.9
40,0°	174.7	169.8	171.0	172.0	172.0	169.5	166.1
42,5°	115.9	118.7	117.3	118.1	118.9	118.2	116.5
45,0°	82.2	79.8	80.4	81.1	81.3	81.6	80.9
47,5°	56.5	57.6	57.2	57.7	57.6	57.9	57.5
50,0°	42.4	41.3	41.7	42.1	42.1	42.1	42.0
52,5°	32.0	31.8	31.7	32.2	32.5	32.7	32.7
55,0°	25.6	24.9	25.0	25.6	26.1	26.6	26.9
57,5°	20.6	20.3	20.3	20.8	21.4	22.1	22.4
60,0°	17.2	16.8	16.6	17.2	18.2	18.6	18.9
62,5°	14.5	14.3	13.9	14.3	15.3	15.8	16.0
65,0°	13.1	12.5	12.0	12.2	13.0	13.5	13.7
67,5°	11.1	10.9	10.3	10.4	11.4	11.4	11.5
70,0°	9.4	9.0	8.7	8.7	9.6	9.3	9.5
72,5°	7.6	7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.8
75,0°	5.9	5.7	5.6	5.7	5.6	5.7	6.1
77,5°	4.1	4.1	4.1	4.2	4.1	4.2	4.5
80,0°	2.6	2.5	2.5	2.7	2.7	2.8	2.9
82,5°	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.7
85,0°	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
87,5°	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DB4MEA EAN: 4069025438669	LP-Nummer 59723_19
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	52,5°	60,0°	67,5°	75,0°	82,5°	90,0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	127,5°	120,0°	112,5°	105,0°	97,5°			
	232,5°	240,0°	247,5°	255,0°	262,5°			
	307,5°	300,0°	292,5°	285,0°	277,5°	270,0°		
γ	Lichtstärke in cd/klm						Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	791.0	1.2	1.2
2,5°	791.3	790.7	790.0	789.4	788.0	786.7	9.5	10.7
5,0°	794.2	790.9	788.1	786.0	783.2	781.9	19.1	29.7
7,5°	803.7	797.3	791.2	786.8	782.5	780.9	29.0	58.7
10,0°	816.7	808.7	801.4	796.1	791.2	788.9	39.5	98.2
12,5°	833.0	825.3	818.6	813.6	808.7	806.6	50.4	148.6
15,0°	850.7	844.9	836.9	832.9	831.6	829.0	61.4	210.0
17,5°	864.2	859.8	856.6	853.6	849.6	847.0	72.4	282.5
20,0°	864.8	860.1	856.9	853.9	850.4	848.0	82.3	364.7
22,5°	841.4	836.7	833.2	829.7	826.8	824.5	89.2	453.9
25,0°	786.0	782.5	779.1	775.6	772.9	771.0	91.6	545.4
27,5°	691.2	689.6	687.4	684.8	682.7	681.4	87.8	633.3
30,0°	578.6	579.1	578.3	576.4	575.3	574.3	79.6	712.9
32,5°	454.5	456.7	457.0	455.4	454.6	454.3	67.4	780.2
35,0°	335.0	337.7	338.0	336.6	336.0	336.2	53.3	833.5
37,5°	239.3	241.4	241.0	239.6	239.1	239.2	40.5	874.0
40,0°	166.2	166.4	164.7	163.3	162.9	163.0	29.6	903.6
42,5°	115.3	113.5	111.1	110.0	109.8	109.7	21.3	924.9
45,0°	79.0	76.9	75.1	74.3	74.0	73.9	15.2	940.1
47,5°	56.0	54.4	53.1	52.3	51.9	51.7	11.2	951.3
50,0°	40.9	39.8	38.8	38.0	37.5	37.4	8.5	959.8
52,5°	31.8	30.8	29.9	29.1	28.8	28.7	6.8	966.6
55,0°	25.9	25.0	24.2	23.4	23.2	23.3	5.6	972.3
57,5°	21.7	20.8	20.1	19.5	19.4	19.6	4.8	977.0
60,0°	18.6	18.0	17.1	16.6	16.8	17.1	4.2	981.2
62,5°	16.0	15.6	14.7	14.4	14.7	15.1	3.6	984.8
65,0°	14.0	13.6	12.8	12.7	13.1	13.5	3.2	988.1
67,5°	12.0	12.1	11.2	11.1	11.6	12.1	2.9	991.0
70,0°	9.8	10.4	9.7	9.7	10.2	10.6	2.5	993.4
72,5°	7.8	8.3	8.3	8.3	8.8	9.1	2.1	995.5
75,0°	6.2	6.3	6.8	6.9	7.3	7.6	1.6	997.1
77,5°	4.6	4.9	5.3	5.5	5.8	6.0	1.3	998.4
80,0°	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2	4.4	0.9	999.2
82,5°	1.8	2.1	2.4	2.6	2.8	2.9	0.5	999.7
85,0°	0.7	1.0	1.2	1.3	1.6	1.6	0.2	1000.0
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.1	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DB4MEA EAN: 4069025438669	LP-Nummer 59723_19
------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,1	19,4	18,5	19,7	20,0	17,9	19,2	18,3	19,5	19,8
	3H	18,2	19,2	18,5	19,6	19,9	18,0	19,1	18,4	19,4	19,8
	4H	18,2	19,2	18,6	19,5	19,9	18,1	19,1	18,5	19,4	19,8
	6H	18,1	19,0	18,6	19,4	19,8	18,1	19,0	18,5	19,4	19,8
	8H	18,2	19,0	18,7	19,4	19,8	18,2	19,0	18,7	19,4	19,8
	12H	18,2	18,9	18,6	19,3	19,7	18,2	18,9	18,7	19,3	19,7
4H	2H	18,0	19,0	18,4	19,4	19,7	17,9	18,8	18,2	19,2	19,6
	3H	18,1	18,9	18,5	19,3	19,7	18,0	18,8	18,4	19,2	19,6
	4H	18,1	18,9	18,6	19,3	19,7	18,1	18,8	18,5	19,2	19,7
	6H	18,1	18,7	18,6	19,2	19,7	18,2	18,8	18,6	19,2	19,7
	8H	18,1	18,7	18,6	19,1	19,6	18,2	18,7	18,7	19,2	19,7
	12H	18,1	18,6	18,6	19,0	19,5	18,3	18,7	18,8	19,1	19,6
8H	4H	18,1	18,6	18,6	19,1	19,6	18,0	18,6	18,5	19,0	19,5
	6H	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5	18,1	18,6	18,6	19,1	19,6
	8H	18,0	18,4	18,6	18,9	19,5	18,2	18,6	18,7	19,1	19,6
	12H	18,0	18,3	18,6	18,8	19,4	18,2	18,5	18,7	19,0	19,6
12H	4H	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5	18,1	18,5	18,6	19,0	19,5
	6H	18,1	18,4	18,6	18,9	19,5	18,2	18,5	18,7	19,0	19,5
	8H	18,1	18,3	18,6	18,9	19,4	18,2	18,5	18,7	19,0	19,5



Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 852 B = 264
--	--

C- Ebenen	γ	10,0°	20,0°	30,0°	40,0°	50,0°	60,0°	70,0°	80,0°	90,0°	
		170,0°	160,0°	150,0°	140,0°	130,0°	120,0°	110,0°	100,0°	90,0°	
		190,0°	200,0°	210,0°	220,0°	230,0°	240,0°	250,0°	260,0°	270,0°	
		180,0°	350,0°	340,0°	330,0°	320,0°	310,0°	300,0°	290,0°	280,0°	
		Leuchtdichte in cd/m²									
45,0°		14476.2	14028.1	14239.0	14318.1	14347.6	14028.5	13530.1	13159.9	13037.9	13002.0
50,0°		8212.1	7985.8	8135.3	8154.0	8152.9	7998.3	7711.1	7454.8	7292.0	7234.9
55,0°		5559.9	5397.2	5517.3	5658.2	5810.2	5698.9	5416.9	5190.6	5049.2	5066.4
60,0°		4277.5	4154.2	4224.2	4522.3	4664.4	4656.7	4485.9	4211.2	4162.2	4249.4
65,0°		3848.9	3625.2	3547.5	3839.5	4016.1	4130.7	4014.5	3744.9	3813.7	3984.1
70,0°		3435.5	3244.6	3139.3	3477.3	3401.2	3528.9	3775.8	3513.7	3653.1	3872.3
75,0°		2825.2	2727.3	2739.9	2712.2	2795.6	2954.8	3045.5	3316.6	3445.0	3655.4
80,0°		1842.4	1783.4	1897.5	1968.5	2001.4	2187.7	2435.9	2754.9	2960.8	3134.9
85,0°		719.9	701.8	713.5	717.0	784.0	988.2	1392.6	1734.1	2126.4	2318.1

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie
Highbay 21

Bestell-Nr.: 52HN12DB4MEA
EAN: 4069025438669

LP-Nummer
59723_19

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
 γ 70°
 γ 75°
 γ 80°
 γ 85°



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 21	Bestell-Nr.: 52HN12DB4MEA EAN: 4069025438669	LP-Nummer 59723_19
------------------------------	---	------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	28000	144.0
95	241	252	26607	136.5
90	228	250	25210	129.1
85	215	248	23807	121.6
80	202	246	22396	114.0
75	189	243	20985	106.8
70	176	241	19564	99.4
65	164	238	18254	92.7
60	151	235	16828	85.2
55	138	232	15398	77.9
50	125	228	13963	70.7
45	113	224	12629	63.9
40	100	220	11186	56.7
35	88	215	9845	50.0
30	75	209	8391	42.8
25	63	203	7039	36.2
20	50	194	5577	29.2
15	38	184	4219	22.5
10	25	169	2748	15.5
5	13	145	1382	8.6
2	5	110	472	4.0