

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
Highbay 11

**Bestell-Nr.:** 51HN11DA5FDA  
**EAN:** 4069025424105

**LP-Nummer**  
59711\_426



**Ausführung** primäre Lichtlenkung mit Linse, PMMA, Gehäuse, weiß, eng strahlend

**Bestückung** LED 5000 K | CRI ≥ 80

**Betriebsgerät** EVG-DALI

**Einstellung** DC Betrieb (Zentral- / Gruppenakku) Initiales Notlichtlevel

**Bemessungswerte** Nettolichtstrom = 2290 lm  
Systemleistung = 11.8 W  
Lichtausbeute = 194.1 lm/W

**Seriendokumentation**  
10.04.2025

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 2679 cd/klm



**Klassifizierungen**

DIN 5040 A 7 0  
CIE N1=85 N2=97 N3=100  
N4=100 N5=100

**Leuchtenbetriebswirkungsgrade**

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

**Messbedingungen**

DIN EN 13032 und DIN 5032

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Highbay 11	<b>Bestell-Nr.: 51HN11DA5FDA</b> <b>EAN: 4069025424105</b>	<b>LP-Nummer</b> 59711_426
<b>Wertetabelle Lichtstärkemessung</b>		<b>Maximale Lichtstärke</b>
		<b>sITeco</b>

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0,0°	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	2678.6	4.0	4.0
2,5°	2608.0	2619.4	2619.4	2616.5	2617.6	2616.2	2606.1	31.3	35.3
5,0°	2420.1	2415.7	2414.1	2408.4	2406.6	2402.3	2391.7	57.6	92.8
7,5°	2113.4	2116.1	2112.3	2103.0	2097.6	2090.5	2079.6	75.2	168.1
10,0°	1780.1	1768.7	1762.7	1751.6	1743.6	1735.2	1724.7	83.4	251.5
12,5°	1410.1	1409.3	1404.7	1395.9	1388.1	1380.5	1373.1	82.8	334.3
15,0°	1106.5	1097.8	1095.0	1089.4	1083.1	1078.4	1073.9	77.3	411.5
17,5°	830.1	840.2	835.5	831.1	826.6	824.9	824.1	68.5	480.0
20,0°	671.1	661.9	651.8	643.2	639.9	639.4	641.0	60.8	540.8
22,5°	531.9	530.5	514.2	498.9	497.0	496.6	496.8	53.4	594.2
25,0°	450.6	441.3	420.6	401.3	399.0	395.8	392.4	47.9	642.1
27,5°	370.8	368.7	351.4	331.7	326.8	321.1	316.0	43.1	685.2
30,0°	320.4	312.1	300.8	284.1	278.0	270.2	264.7	39.7	724.9
32,5°	271.0	266.8	259.0	245.6	238.0	229.0	224.7	36.5	761.4
35,0°	235.8	228.9	222.7	210.5	201.6	193.0	191.7	33.3	794.7
37,5°	204.4	197.8	191.5	181.1	172.0	164.3	162.4	30.3	825.0
40,0°	176.7	170.7	163.1	154.3	146.1	138.3	135.6	27.3	852.2
42,5°	147.6	145.5	138.6	130.6	123.2	115.8	113.3	24.2	876.4
45,0°	126.0	121.8	116.3	109.0	102.0	95.3	93.2	21.1	897.6
47,5°	103.2	101.5	97.1	90.9	84.6	78.4	76.7	18.3	915.9
50,0°	85.9	82.9	79.4	74.6	69.1	63.7	61.9	15.5	931.4
52,5°	69.0	67.2	64.5	61.0	56.2	51.6	49.7	13.0	944.4
55,0°	55.6	54.1	52.2	49.5	45.7	41.7	40.0	10.9	955.3
57,5°	43.6	43.1	41.8	39.8	37.0	33.6	32.2	9.0	964.3
60,0°	33.2	33.3	33.9	32.4	30.5	27.5	26.1	7.4	971.7
62,5°	25.9	26.0	27.0	26.2	25.1	22.4	21.3	6.1	977.8
65,0°	21.6	21.2	21.7	21.3	20.9	18.8	17.7	5.1	982.9
67,5°	17.0	17.1	17.8	17.0	17.3	15.6	14.8	4.3	987.2
70,0°	13.5	13.4	14.4	13.6	14.1	13.0	12.4	3.5	990.7
72,5°	11.0	10.8	10.9	10.9	11.0	10.7	10.6	2.8	993.5
75,0°	9.0	8.4	8.4	8.3	8.6	9.0	8.9	2.3	995.8
77,5°	6.6	6.4	6.2	6.2	6.6	7.3	7.4	1.8	997.5
80,0°	4.4	4.2	4.1	4.2	4.7	5.7	5.8	1.3	998.8
82,5°	2.0	2.1	2.2	2.4	3.0	3.9	4.1	0.8	999.6
85,0°	0.8	0.8	0.8	1.0	1.5	2.2	2.4	0.4	999.9
87,5°	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

## Lichttechnischer Prüfbefund

<b>Familie</b> Highbay 11	<b>Bestell-Nr.: 51HN11DA5FDA</b> <b>EAN: 4069025424105</b>	<b>LP-Nummer</b> 59711_426
------------------------------	---	-------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	12,4	13,5	12,7	13,8	14,2	11,2	12,4	11,5	12,7	13,0
	3H	12,6	13,6	13,0	14,0	14,3	11,5	12,5	11,8	12,8	13,2
	4H	12,7	13,6	13,1	14,0	14,3	11,6	12,5	12,0	12,9	13,3
	6H	12,7	13,6	13,1	13,9	14,3	11,7	12,6	12,2	13,0	13,4
	8H	12,8	13,5	13,2	13,9	14,3	11,9	12,6	12,3	13,0	13,4
	12H	12,7	13,4	13,2	13,8	14,2	11,9	12,5	12,3	12,9	13,4
4H	2H	12,4	13,4	12,8	13,7	14,1	11,4	12,3	11,8	12,7	13,0
	3H	12,7	13,5	13,2	13,9	14,3	11,8	12,5	12,2	12,9	13,4
	4H	12,9	13,6	13,3	14,0	14,4	12,0	12,7	12,4	13,1	13,5
	6H	12,9	13,5	13,4	13,9	14,4	12,2	12,7	12,6	13,2	13,7
	8H	12,9	13,4	13,4	13,9	14,4	12,2	12,8	12,7	13,2	13,7
	12H	12,9	13,3	13,4	13,8	14,3	12,3	12,7	12,8	13,2	13,7
8H	4H	12,8	13,4	13,3	13,8	14,3	12,0	12,5	12,5	13,0	13,4
	6H	12,9	13,3	13,4	13,8	14,3	12,2	12,6	12,7	13,1	13,6
	8H	12,9	13,3	13,4	13,8	14,3	12,3	12,7	12,8	13,2	13,7
	12H	12,9	13,2	13,4	13,7	14,2	12,4	12,7	12,9	13,2	13,7
12H	4H	12,8	13,3	13,3	13,7	14,2	12,0	12,4	12,5	12,9	13,4
	6H	12,9	13,3	13,4	13,7	14,3	12,2	12,5	12,7	13,0	13,6
	8H	12,9	13,2	13,4	13,7	14,2	12,3	12,6	12,8	13,1	13,7

<b>Leuchtdichten-Tabelle</b> Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	<b>Lichttechnische Abmessungen in mm:</b> L = 426 B = 264
--	--

C-Ebenen	$\gamma$	Leuchtdichte in cd/m <sup>2</sup>						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45,0°		3628.0	3506.9	3348.9	3139.4	2937.3	2745.1	2683.7
50,0°		2719.8	2625.1	2513.9	2364.6	2187.3	2016.5	1959.5
55,0°		1973.5	1920.1	1853.5	1757.3	1621.9	1480.4	1420.9
60,0°		1354.0	1355.5	1380.7	1319.1	1240.7	1119.4	1063.5
65,0°		1039.6	1022.1	1045.2	1028.3	1006.6	904.6	855.1
70,0°		805.4	795.7	854.9	807.3	837.8	771.3	737.1
75,0°		706.1	662.7	664.2	655.2	676.0	704.8	703.6
80,0°		515.1	496.0	479.8	488.5	545.8	662.9	676.4
85,0°		190.6	188.3	196.9	222.6	341.8	503.2	570.3

**Lichttechnischer Prüfbefund**

<b>Familie</b> Highbay 11	<b>Bestell-Nr.:</b> 51HN11DA5FDA <b>EAN:</b> 4069025424105	<b>LP-Nummer</b> 59711_426
------------------------------	---	-------------------------------

Leuchtdichten in cd/m<sup>2</sup>      γ 65°    γ 70°    γ 75°    γ 80°    γ 85°      **siteco**

