Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis R LED



Bestell-Nr.: 51DC312MDB400A
EAN: 4069025359292

Ausführung	Downlight für Deckenanbau oder abgehängte Montage
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-Multilumen
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 3830 lm Systemleistung = 26.2 W Lichtausbeute = 146.2 lm/W

LP-Nummer
59721_35


Seriendokumentation
14.05.2025

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 477 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040	A 5 0
CIE	N1=62 N2=91 N3=99 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

ηLB	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DC312MDB400A	LP-Nummer
Lunis R LED	**EAN: 4069025359292**	**59721_35**

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	467.9	**0.7**	**0.7**
2,5°	468.8	**5.6**	**6.3**
5,0°	476.3	**11.4**	**17.7**
7,5°	476.9	**17.1**	**34.7**
10,0°	471.1	**22.4**	**57.2**
12,5°	462.5	**27.4**	**84.6**
15,0°	454.8	**32.3**	**116.9**
17,5°	447.5	**36.9**	**153.8**
20,0°	443.2	**41.6**	**195.3**
22,5°	435.9	**45.7**	**241.1**
25,0°	428.6	**49.7**	**290.7**
27,5°	413.5	**52.3**	**343.0**
30,0°	400.2	**54.8**	**397.9**
32,5°	377.0	**55.5**	**453.4**
35,0°	356.6	**56.1**	**509.5**
37,5°	329.5	**55.0**	**564.5**
40,0°	305.5	**53.8**	**618.3**
42,5°	276.3	**51.2**	**669.5**
45,0°	253.9	**49.2**	**718.7**
47,5°	221.7	**44.8**	**763.5**
50,0°	197.9	**41.6**	**805.1**
52,5°	169.3	**36.8**	**841.9**
55,0°	145.9	**32.8**	**874.6**
57,5°	121.3	**28.1**	**902.7**
60,0°	99.1	**23.5**	**926.2**
62,5°	75.2	**18.3**	**944.5**
65,0°	62.7	**15.6**	**960.1**
67,5°	47.9	**12.1**	**972.2**
70,0°	39.8	**10.2**	**982.5**
72,5°	29.5	**7.7**	**990.2**
75,0°	21.8	**5.8**	**996.0**
77,5°	9.4	**2.5**	**998.5**
80,0°	3.7	**1.0**	**999.5**
82,5°	0.8	**0.2**	**999.7**
85,0°	0.7	**0.2**	**999.9**
87,5°	0.4	**0.1**	**1000.0**
90,0°	0.0	**0.0**	**1000.0**

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DC312MDB400A	LP-Nummer
Lunis R LED	**EAN: 4069025359292**	**59721_35**

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,9	22,4	21,2	22,7	23,0	20,9	22,4	21,2	22,7	23,0
	3H	21,3	22,7	21,7	23,0	23,4	21,3	22,7	21,7	23,0	23,4
	4H	21,5	22,7	21,9	23,1	23,5	21,5	22,7	21,9	23,1	23,5
	6H	21,5	22,6	21,9	23,0	23,4	21,5	22,6	21,9	23,0	23,4
	8H	21,5	22,5	21,9	22,9	23,3	21,5	22,5	21,9	22,9	23,3
	12H	21,5	22,4	21,9	22,8	23,2	21,5	22,4	21,9	22,8	23,2
4H	2H	21,2	22,4	21,6	22,8	23,1	21,2	22,4	21,6	22,8	23,1
	3H	21,8	22,8	22,2	23,2	23,6	21,8	22,8	22,2	23,2	23,6
	4H	21,9	22,9	22,4	23,3	23,7	21,9	22,9	22,4	23,3	23,7
	6H	21,9	22,7	22,4	23,2	23,6	21,9	22,7	22,4	23,2	23,6
	8H	21,9	22,6	22,4	23,1	23,5	21,9	22,6	22,4	23,1	23,5
	12H	21,9	22,5	22,4	23,0	23,5	21,9	22,5	22,4	23,0	23,5
8H	4H	22,0	22,7	22,4	23,1	23,6	22,0	22,7	22,4	23,1	23,6
	6H	21,9	22,5	22,4	23,0	23,5	21,9	22,5	22,4	23,0	23,5
	8H	21,9	22,4	22,4	22,9	23,4	21,9	22,4	22,4	22,9	23,4
	12H	21,9	22,3	22,4	22,8	23,3	21,9	22,3	22,4	22,8	23,3
12H	4H	22,0	22,6	22,4	23,0	23,5	22,0	22,6	22,4	23,0	23,5
	6H	21,9	22,4	22,4	22,9	23,4	21,9	22,4	22,4	22,9	23,4
	8H	21,9	22,3	22,4	22,8	23,4	21,9	22,3	22,4	22,8	23,4

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 308


C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	18455.8
50,0°	15829.1
55,0°	13078.0
60,0°	10192.0
65,0°	7629.9
70,0°	5975.1
75,0°	4332.6
80,0°	1096.5
85,0°	396.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DC312MDB400A	LP-Nummer
Lunis R LED	**EAN: 4069025359292**	**59721_35**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

siteco



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DC312MDB400A	LP-Nummer
Lunis R LED	**EAN: 4069025359292**	**59721_35**

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
7	ON	ON	ON	3830	26.2
6	OFF	ON	ON	3580	24.3
5	ON	OFF	ON	3320	22.4
4	OFF	OFF	ON	3060	20.6
3	ON	ON	OFF	2800	18.7
2	OFF	ON	OFF	2530	17.0
1	ON	OFF	OFF	2260	15.3
0	OFF	OFF	OFF	1990	13.5