
Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Escape route lighting



Bestell-Nr.: 5SLC5SCC3
EAN: 4069025401335

Ausführung	Fluchtwegleuchte, für Wand- und Deckenanbau, Linse, symmetrisch strahlend
Bestückung	LED 6000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät	EVG
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 290 lm Systemleistung = 3.0 W Lichtausbeute = 96.7 lm/W

LP-Nummer
59814_5


Seriendokumentation
08.07.2025

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0 C270-90

Imax: 379 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040	B 4 1
CIE	N1=46 N2=75 N3=91 N4=88 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

ηLB	100,0%
ϕ_u	87,7%
ϕ_o	12,3%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 5SLC5SCC3	LP-Nummer
Escape route lighting	**EAN: 4069025401335**	**59814_5**

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen γ	0° 180°	45° 135° 225° 315°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
	Lichtstärke in cd/klm			Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	313.4	313.4	313.4	0.5	0.5
2,5°	313.1	343.0	378.7	4.1	4.6
5,0°	309.0	353.1	324.1	8.0	12.6
7,5°	302.3	323.2	318.6	11.3	23.9
10,0°	292.3	305.1	325.9	14.6	38.5
12,5°	282.6	285.1	306.2	17.2	55.7
15,0°	281.6	288.7	260.3	19.9	75.6
17,5°	281.6	275.9	256.2	22.5	98.0
20,0°	290.3	254.6	282.3	25.4	123.4
22,5°	294.7	248.3	320.9	29.2	152.6
25,0°	286.9	242.7	306.5	31.2	183.8
27,5°	278.2	247.9	260.5	32.7	216.6
30,0°	263.2	243.8	214.3	33.1	249.6
32,5°	238.9	251.9	219.7	35.4	285.1
35,0°	214.8	258.9	225.3	37.7	322.7
37,5°	197.5	251.5	253.8	39.8	362.5
40,0°	186.7	232.2	262.5	40.2	402.8
42,5°	169.1	203.9	233.5	37.5	440.3
45,0°	149.2	180.8	178.1	33.4	473.7
47,5°	139.1	165.7	154.6	31.6	505.3
50,0°	133.3	167.5	176.8	33.9	539.1
52,5°	117.9	168.8	183.9	34.8	573.9
55,0°	91.3	164.7	198.4	34.8	608.6
57,5°	68.3	165.2	187.6	33.9	642.5
60,0°	49.9	165.4	177.2	33.1	675.7
62,5°	37.9	149.5	125.5	28.1	703.8
65,0°	60.3	140.5	95.7	27.1	730.9
67,5°	40.8	119.4	68.5	22.0	752.9
70,0°	45.4	70.1	84.8	17.4	770.4
72,5°	50.7	52.2	113.6	17.6	787.9
75,0°	36.4	41.6	170.2	19.2	807.1
77,5°	20.4	42.0	91.4	13.1	820.2
80,0°	14.2	91.1	123.7	21.6	841.8
82,5°	11.0	60.2	50.2	12.3	854.2
85,0°	10.2	56.9	94.2	14.9	869.1
87,5°	13.3	31.6	27.1	7.1	876.1
90,0°	4.5	7.3	12.6	2.2	878.3
92,5°	5.3	12.2	15.5	3.1	881.4
95,0°	5.6	30.9	30.8	6.7	888.1
97,5°	4.5	45.9	44.4	9.6	897.7
100,0°	3.0	49.8	45.8	10.0	907.7
102,5°	3.0	48.9	52.6	10.3	918.0
105,0°	6.0	47.3	53.7	10.2	928.2
107,5°	9.5	47.4	48.8	10.0	938.2
110,0°	11.0	51.5	47.0	10.4	948.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 5SLC5SCC3	LP-Nummer
Escape route lighting	**EAN: 4069025401335**	**59814_5**

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0° 180°	45° 135° 225° 315°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm			Lichtstrom in lm/klm	
112,5°	11.4	51.6	49.8	**10.4**	**959.0**
115,0°	8.4	43.5	63.9	**9.9**	**968.9**
117,5°	3.4	40.3	52.8	**8.3**	**977.2**
120,0°	3.8	29.4	63.5	**7.5**	**984.7**
122,5°	4.6	26.4	84.9	**8.2**	**992.9**
125,0°	3.5	25.0	27.9	**4.6**	**997.5**
127,5°	5.0	5.8	13.9	**1.7**	**999.1**
130,0°	5.3	3.2	5.1	**0.9**	**1000.0**
132,5°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
135,0°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
137,5°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
140,0°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
142,5°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
145,0°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
147,5°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
150,0°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
152,5°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
155,0°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
157,5°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
160,0°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
162,5°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
165,0°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
167,5°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
170,0°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
172,5°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
175,0°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
177,5°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**
180,0°	0.0	0.0	0.0	**0.0**	**1000.0**

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 5SLC5SCC3	LP-Nummer
Escape route lighting	**EAN: 4069025401335**	**59814_5**

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	14,0	15,6	14,5	16,0	16,5	16,9	18,5	17,4	18,9	19,4
	3H	14,9	16,4	15,4	16,8	17,4	18,0	19,4	18,5	19,9	20,4
	4H	15,5	16,9	16,0	17,3	17,9	20,5	21,8	21,0	22,3	22,8
	6H	15,6	16,8	16,2	17,4	18,0	21,9	23,0	22,5	23,6	24,2
	8H	15,7	16,8	16,2	17,3	18,0	22,4	23,5	23,0	24,1	24,7
	12H	15,7	16,7	16,3	17,3	18,0	23,1	24,1	23,7	24,7	25,4
4H	2H	15,8	17,1	16,3	17,6	18,1	17,7	19,0	18,2	19,5	20,0
	3H	16,8	17,9	17,3	18,4	19,0	18,9	20,1	19,5	20,6	21,2
	4H	17,2	18,2	17,8	18,8	19,4	21,4	22,4	21,9	22,9	23,6
	6H	17,3	18,2	17,9	18,8	19,5	23,1	23,9	23,7	24,6	25,3
	8H	17,5	18,3	18,1	18,9	19,6	23,7	24,5	24,3	25,1	25,8
	12H	17,5	18,2	18,1	18,8	19,6	24,6	25,2	25,2	25,9	26,6
8H	4H	17,7	18,5	18,3	19,1	19,8	21,4	22,2	22,0	22,9	23,5
	6H	18,9	19,6	19,6	20,3	21,0	23,8	24,5	24,4	25,1	25,8
	8H	19,3	19,9	19,9	20,5	21,3	24,4	25,0	25,0	25,6	26,3
	12H	19,3	19,8	20,0	20,5	21,3	25,6	26,1	26,3	26,7	27,5
12H	4H	18,1	18,8	18,8	19,5	20,2	21,4	22,1	22,0	22,7	23,5
	6H	19,6	20,1	20,3	20,8	21,6	23,7	24,3	24,4	25,0	25,8
	8H	20,1	20,6	20,8	21,3	22,1	24,4	24,9	25,1	25,6	26,4

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 295, B = 82

C-Ebenen	0° 180°	45° 135° 225° 315°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²		
45,0°	2529.3	3065.8	3019.0
50,0°	2485.6	3123.1	3297.6
55,0°	1907.8	3441.6	4147.2
60,0°	1197.4	3966.7	4249.2
65,0°	1709.5	3986.6	2713.6
70,0°	1589.9	2456.4	2972.0
75,0°	1687.4	1927.1	7883.6
80,0°	983.7	6291.6	8539.1
85,0°	1398.5	7823.3	12959.6

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 5SLC5SCC3	LP-Nummer
Escape route lighting	**EAN: 4069025401335**	**59814_5**

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°

