Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21



Bestell-Nr.: 51DB12MC11D1D
EAN: 4069025446077

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, hochglänzend, rotationssymmetrisch, medium strahlend, UGR≤19 (L65≤1000cd/m²)
Bestückung	LED 4000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=4
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1830 lm Systemleistung = 11.6 W Lichtausbeute = 157.8 lm/W

LP-Nummer
59857_23

Seriendokumentation
13.10.2025

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 2127 cd/klm



Klassifizierungen	
DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=95 N2=100 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB12MC11D1D	LP-Nummer
Lunis 21	EAN: 4069025446077	59857_23

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2126.7	3.2	3.2
2,5°	2077.4	24.8	28.0
5,0°	1966.1	47.0	75.0
7,5°	1806.3	64.6	139.6
10,0°	1632.5	77.7	217.3
12,5°	1449.5	86.0	303.3
15,0°	1268.5	90.0	393.3
17,5°	1091.6	90.0	483.3
20,0°	922.5	86.5	569.8
22,5°	769.6	80.7	650.6
25,0°	623.7	72.3	722.8
27,5°	492.4	62.3	785.2
30,0°	380.8	52.2	837.4
32,5°	284.2	41.9	879.2
35,0°	204.1	32.1	911.3
37,5°	140.6	23.5	934.8
40,0°	97.5	17.2	952.0
42,5°	71.5	13.2	965.2
45,0°	49.7	9.6	974.8
47,5°	34.2	6.9	981.8
50,0°	26.1	5.5	987.2
52,5°	20.4	4.4	991.7
55,0°	15.7	3.5	995.2
57,5°	11.1	2.6	997.8
60,0°	6.2	1.5	999.2
62,5°	2.7	0.7	999.9
65,0°	0.4	0.1	1000.0
67,5°	0.0	0.0	1000.0
70,0°	0.0	0.0	1000.0
72,5°	0.0	0.0	1000.0
75,0°	0.0	0.0	1000.0
77,5°	0.0	0.0	1000.0
80,0°	0.0	0.0	1000.0
82,5°	0.0	0.0	1000.0
85,0°	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB12MC11D1D	LP-Nummer
Lunis 21	EAN: 4069025446077	59857_23

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	18,1	19,2	18,5	19,5	19,8	18,1	19,2	18,5	19,5	19,8
	3H	17,9	18,9	18,3	19,2	19,6	17,9	18,9	18,3	19,2	19,6
	4H	17,8	18,7	18,2	19,1	19,4	17,8	18,7	18,2	19,1	19,4
	6H	17,8	18,5	18,2	18,9	19,3	17,8	18,5	18,2	18,9	19,3
	8H	17,9	18,5	18,3	18,8	19,2	17,9	18,5	18,3	18,8	19,2
	12H	17,8	18,4	18,2	18,7	19,2	17,8	18,4	18,2	18,7	19,2
4H	2H	17,9	18,7	18,3	19,1	19,5	17,9	18,7	18,3	19,1	19,5
	3H	17,7	18,4	18,1	18,8	19,2	17,7	18,4	18,1	18,8	19,2
	4H	17,6	18,2	18,0	18,6	19,1	17,6	18,2	18,0	18,6	19,1
	6H	17,5	18,0	17,9	18,4	18,9	17,5	18,0	17,9	18,4	18,9
	8H	17,4	17,9	17,9	18,3	18,8	17,4	17,9	17,9	18,3	18,8
	12H	17,4	17,8	17,9	18,2	18,7	17,4	17,8	17,9	18,2	18,7
8H	4H	17,4	17,9	17,9	18,3	18,8	17,4	17,9	17,9	18,3	18,8
	6H	17,3	17,7	17,8	18,2	18,7	17,3	17,7	17,8	18,2	18,7
	8H	17,2	17,6	17,8	18,1	18,6	17,2	17,6	17,8	18,1	18,6
	12H	17,2	17,4	17,7	18,0	18,5	17,2	17,4	17,7	18,0	18,5
12H	4H	17,4	17,8	17,9	18,2	18,7	17,4	17,8	17,9	18,2	18,7
	6H	17,3	17,6	17,8	18,1	18,6	17,3	17,6	17,8	18,1	18,6
	8H	17,2	17,4	17,7	18,0	18,5	17,2	17,4	17,7	18,0	18,5

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 84

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	23231.0
50,0°	13396.5
55,0°	9065.3
60,0°	4106.6
65,0°	313.3
70,0°	0.0
75,0°	0.0
80,0°	0.0
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB12MC11D1D	LP-Nummer
Lunis 21	EAN: 4069025446077	59857_23

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB12MC11D1D	LP-Nummer
Lunis 21	EAN: 4069025446077	59857_23

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
7	ON	ON	ON	2690	17.5
6	ON	ON	OFF	2410	15.5
5	ON	OFF	ON	2120	13.5
4	ON	OFF	OFF	1830	11.6
3	OFF	ON	ON	1540	9.6
2	OFF	ON	OFF	1240	7.6
1	OFF	OFF	ON	930	5.9