Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21



Bestell-Nr.: 51DB13MD21B1D
EAN: 4069025442574

Ausführung	Anbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, hochglänzend, rotationssymmetrisch, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=0
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2110 lm Systemleistung = 13.3 W Lichtausbeute = 158.6 lm/W

LP-Nummer
59847_43


Seriendokumentation
13.10.2025

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 1014 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=90 N2=99 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

ηLB	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB13MD21B1D	LP-Nummer
Lunis 21	EAN: 4069025442574	59847_43

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1014.4	1.5	1.5
2,5°	982.4	11.7	13.3
5,0°	955.9	22.8	36.1
7,5°	933.4	33.4	69.5
10,0°	927.4	44.1	113.6
12,5°	904.7	53.7	167.3
15,0°	876.0	62.1	229.5
17,5°	840.9	69.3	298.8
20,0°	801.8	75.2	374.0
22,5°	753.6	79.1	453.0
25,0°	697.6	80.8	533.8
27,5°	625.8	79.2	613.1
30,0°	543.3	74.5	687.5
32,5°	452.0	66.6	754.1
35,0°	361.4	56.8	810.9
37,5°	280.0	46.7	857.7
40,0°	210.7	37.1	894.8
42,5°	153.9	28.5	923.3
45,0°	109.2	21.2	944.5
47,5°	71.9	14.5	959.0
50,0°	53.3	11.2	970.2
52,5°	41.5	9.0	979.2
55,0°	30.2	6.8	986.0
57,5°	21.4	5.0	990.9
60,0°	15.3	3.6	994.6
62,5°	11.2	2.7	997.3
65,0°	7.5	1.9	999.2
67,5°	3.1	0.8	999.9
70,0°	0.2	0.1	1000.0
72,5°	0.0	0.0	1000.0
75,0°	0.0	0.0	1000.0
77,5°	0.0	0.0	1000.0
80,0°	0.0	0.0	1000.0
82,5°	0.0	0.0	1000.0
85,0°	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB13MD21B1D	LP-Nummer
Lunis 21	**EAN: 4069025442574**	**59847_43**

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	19,4	20,6	19,8	21,0	21,3	19,4	20,6	19,8	21,0	21,3
	3H	19,3	20,4	19,7	20,7	21,1	19,3	20,4	19,7	20,7	21,1
	4H	19,2	20,2	19,6	20,6	20,9	19,2	20,2	19,6	20,6	20,9
	6H	19,1	20,0	19,6	20,4	20,8	19,1	20,0	19,6	20,4	20,8
	8H	19,2	20,0	19,6	20,3	20,7	19,2	20,0	19,6	20,3	20,7
	12H	19,2	19,9	19,6	20,2	20,7	19,2	19,9	19,6	20,2	20,7
4H	2H	19,3	20,2	19,7	20,6	21,0	19,3	20,2	19,7	20,6	21,0
	3H	19,1	19,9	19,5	20,3	20,7	19,1	19,9	19,5	20,3	20,7
	4H	19,0	19,7	19,5	20,1	20,6	19,0	19,7	19,5	20,1	20,6
	6H	18,9	19,5	19,4	20,0	20,4	18,9	19,5	19,4	20,0	20,4
	8H	18,9	19,4	19,4	19,9	20,4	18,9	19,4	19,4	19,9	20,4
	12H	18,9	19,3	19,4	19,8	20,3	18,9	19,3	19,4	19,8	20,3
8H	4H	18,9	19,4	19,4	19,9	20,4	18,9	19,4	19,4	19,9	20,4
	6H	18,8	19,2	19,3	19,7	20,2	18,8	19,2	19,3	19,7	20,2
	8H	18,7	19,1	19,2	19,6	20,1	18,7	19,1	19,2	19,6	20,1
	12H	18,7	19,0	19,2	19,5	20,0	18,7	19,0	19,2	19,5	20,0
12H	4H	18,9	19,3	19,4	19,8	20,3	18,9	19,3	19,4	19,8	20,3
	6H	18,8	19,1	19,3	19,6	20,1	18,8	19,1	19,3	19,6	20,1
	8H	18,7	19,0	19,2	19,5	20,0	18,7	19,0	19,2	19,5	20,0

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 134


C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	23115.1
50,0°	12399.3
55,0°	7887.9
60,0°	4584.3
65,0°	2658.7
70,0°	87.5
75,0°	0.0
80,0°	0.0
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB13MD21B1D	LP-Nummer
Lunis 21	**EAN: 4069025442574**	**59847_43**

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB13MD21B1D	LP-Nummer
Lunis 21	**EAN: 4069025442574**	**59847_43**

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
7	ON	ON	ON	4080	26.4
6	ON	ON	OFF	3810	24.5
5	ON	OFF	ON	3540	22.8
4	ON	OFF	OFF	3260	20.8
3	OFF	ON	ON	2980	18.9
2	OFF	ON	OFF	2690	16.9
1	OFF	OFF	ON	2400	15.1
0	OFF	OFF	OFF	2110	13.3