

## Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Lunis 21**

**Bestell-Nr.: 51DB14MF25B1D**  
**EAN: 4069025442710**

**LP-Nummer**  
**59841\_17**

**Ausführung** Anbauleuchte, Abdeckung opal, PMMA, diffus strahlend

**Bestückung** LED 3000 K | CRI ≥ 90

**Betriebsgerät** EVG-Multilumen

**Einstellung** Werkseinstellung: DIP-Stufe=1

**Bemessungswerte**  
Nettolichtstrom = 2120 lm  
Systemleistung = 15.1 W  
Lichtausbeute = 140.4 lm/W


**Seriendokumentation**  
**13.10.2025**

**siteco**

**Lichtstärke in cd/klm**

**C180-0**

**Imax: 437 cd/klm**



### Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 0  
CIE N1=54 N2=84 N3=97  
N4=100 N5=100

### Leuchtenbetriebswirkungsgrade

$\eta_{LB}$  100,0%  
 $\phi_u$  100,0%  
 $\phi_o$  0,0%

### Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

|                                                                            |                                                                     |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <div>Familie</div> <div>Lunis 21</div>                                     | <div>Bestell-Nr.: 51DB14MF25B1D</div> <div>EAN: 4069025442710</div> | <div>LP-Nummer</div> <div>59841_17</div> |
| <div>Wertetabelle Lichtstärkemessung</div> <div>Maximale Lichtstärke</div> |                                                                     | <div>siteco</div>                        |

| C-<br>Ebenen | 0°                    | Phi-Zone             | Summe<br>Phi-Zone |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| γ            | Lichtstärke in cd/klm | Lichtstrom in lm/klm |                   |
| 0,0°         | 437.3                 | 0.7                  | 0.7               |
| 2,5°         | 436.5                 | 5.2                  | 5.9               |
| 5,0°         | 434.4                 | 10.4                 | 16.3              |
| 7,5°         | 430.7                 | 15.4                 | 31.7              |
| 10,0°        | 425.8                 | 20.3                 | 51.9              |
| 12,5°        | 419.5                 | 24.9                 | 76.8              |
| 15,0°        | 411.7                 | 29.2                 | 106.0             |
| 17,5°        | 402.5                 | 33.2                 | 139.2             |
| 20,0°        | 391.9                 | 36.7                 | 176.0             |
| 22,5°        | 379.7                 | 39.8                 | 215.8             |
| 25,0°        | 366.1                 | 42.4                 | 258.2             |
| 27,5°        | 351.9                 | 44.5                 | 302.8             |
| 30,0°        | 337.4                 | 46.2                 | 349.0             |
| 32,5°        | 321.2                 | 47.3                 | 396.3             |
| 35,0°        | 304.3                 | 47.8                 | 444.2             |
| 37,5°        | 286.7                 | 47.8                 | 492.0             |
| 40,0°        | 268.7                 | 47.3                 | 539.4             |
| 42,5°        | 250.3                 | 46.4                 | 585.7             |
| 45,0°        | 231.7                 | 44.9                 | 630.6             |
| 47,5°        | 213.0                 | 43.0                 | 673.7             |
| 50,0°        | 194.9                 | 40.9                 | 714.6             |
| 52,5°        | 177.7                 | 38.6                 | 753.2             |
| 55,0°        | 160.6                 | 36.1                 | 789.3             |
| 57,5°        | 144.1                 | 33.3                 | 822.6             |
| 60,0°        | 128.6                 | 30.5                 | 853.1             |
| 62,5°        | 113.7                 | 27.7                 | 880.8             |
| 65,0°        | 99.3                  | 24.7                 | 905.5             |
| 67,5°        | 85.5                  | 21.7                 | 927.1             |
| 70,0°        | 71.7                  | 18.5                 | 945.6             |
| 72,5°        | 59.2                  | 15.5                 | 961.1             |
| 75,0°        | 47.5                  | 12.6                 | 973.7             |
| 77,5°        | 37.1                  | 9.9                  | 983.6             |
| 80,0°        | 27.1                  | 7.3                  | 990.9             |
| 82,5°        | 18.2                  | 4.9                  | 995.9             |
| 85,0°        | 10.6                  | 2.9                  | 998.8             |
| 87,5°        | 4.4                   | 1.2                  | 1000.0            |
| 90,0°        | 0.1                   | 0.0                  | 1000.0            |



Lichttechnischer Prüfbefund

**Familie**  
**Lunis 21**

**Bestell-Nr.: 51DB14MF25B1D**  
**EAN: 4069025442710**

**LP-Nummer**  
**59841\_17**

**Leuchtdichten in cd/m²**

γ 65°

γ 70°


γ 75°

γ 80°

γ 85°

sit

eco



Lichttechnischer Prüfbefund

|                                                        |                                                                |                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Familie</b><br><b>Lunis 21</b>                      | <b>Bestell-Nr.: 51DB14MF25B1D</b><br><b>EAN: 4069025442710</b> | <b>LP-Nummer</b><br><b>59841_17</b> |
| <b>Multilumen-Tabelle</b><br>Umgebungstemperatur: 25°C |                                                                | <b>sit</b> eco                      |

| DIP-Stufe | Schalterstellung |     |     | Lichtstrom<br>[lm] | Systemleistung<br>[W] |
|-----------|------------------|-----|-----|--------------------|-----------------------|
|           | 1                | 2   | 3   |                    |                       |
| 7         | ON               | ON  | ON  | 3600               | 26.4                  |
| 6         | ON               | ON  | OFF | 3360               | 24.5                  |
| 5         | ON               | OFF | ON  | 3120               | 22.8                  |
| 4         | ON               | OFF | OFF | 2870               | 20.8                  |
| 3         | OFF              | ON  | ON  | 2630               | 18.9                  |
| 2         | OFF              | ON  | OFF | 2370               | 16.9                  |
| 1         | OFF              | OFF | ON  | 2120               | 15.1                  |
| 0         | OFF              | OFF | OFF | 1860               | 13.3                  |