Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Apollon® 21

Bestell-Nr.: 51MQ11HC2L55
EAN: 4069025336156

LP-Nummer
59879_3

Seriendokumentation
30.10.2025

Ausführung	Einbauleuchte für Einlegemontage, quadratisch M625, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²), einstellbare Farbtemperatur: 3000 K | 4000 K
Bestückung	LED 4000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=7, Farbtemperatur 4000K
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 4960 lm Systemleistung = 32.5 W Lichtausbeute = 152.6 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0 C270-90

Imax: 442 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040	A 5 0
CIE	N1=59 N2=87 N3=97 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

ηLB	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51MQ11HC2L55	LP-Nummer
Apollon® 21	EAN: 4069025336156	59879_3

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm							Lichtstrom in lm/klm	
0°	442.3	442.3	442.3	442.3	442.3	442.3	442.3	2.6	2.6
5°	439.1	439.5	440.0	440.2	440.5	440.5	440.7	21.0	23.7
10°	432.8	433.3	433.7	434.2	434.3	434.4	434.5	41.3	65.0
15°	423.3	423.6	424.0	424.3	424.5	424.7	424.9	60.2	125.2
20°	410.6	411.0	411.4	411.7	412.0	412.2	412.5	77.2	202.3
25°	394.7	395.1	395.4	395.8	396.1	396.5	396.9	91.7	294.0
30°	373.5	374.2	375.0	375.6	376.0	376.4	376.8	102.9	396.9
35°	345.9	347.0	348.2	349.1	350.1	350.8	351.6	109.7	506.6
40°	308.5	310.2	312.0	313.6	315.1	316.3	317.7	110.4	617.0
45°	246.9	250.2	253.9	256.8	259.4	261.1	263.2	99.3	716.3
50°	174.7	176.6	178.6	180.5	182.3	184.0	185.7	75.7	792.0
55°	106.6	116.0	127.0	134.7	140.6	143.2	147.5	59.0	851.0
60°	85.1	89.8	94.5	99.3	104.1	109.0	113.8	47.2	898.2
65°	70.6	72.1	73.5	74.9	74.3	73.7	73.1	36.5	934.7
70°	52.4	53.4	54.3	55.3	50.3	45.2	40.1	26.2	960.8
75°	31.6	34.9	38.1	41.4	38.4	35.4	32.4	19.4	980.2
80°	24.2	24.2	24.3	24.3	26.2	28.0	29.8	13.9	994.1
85°	10.7	10.3	9.9	9.6	10.4	11.2	12.1	5.7	999.8
90°	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51MQ11HC2L55	LP-Nummer
Apollon® 21	EAN: 4069025336156	59879_3

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	16,1	17,6	16,4	17,9	18,2	16,7	18,3	17,0	18,6	18,9
	3H	17,0	18,4	17,4	18,7	19,1	17,3	18,7	17,7	19,1	19,4
	4H	17,3	18,6	17,7	19,0	19,3	17,6	18,9	18,0	19,2	19,6
	6H	17,6	18,8	18,1	19,2	19,6	18,0	19,2	18,4	19,6	20,0
	8H	17,8	18,9	18,3	19,3	19,7	18,3	19,4	18,7	19,8	20,2
	12H	17,9	19,0	18,4	19,4	19,8	18,4	19,4	18,8	19,8	20,2
4H	2H	16,5	17,8	16,9	18,2	18,6	17,1	18,4	17,4	18,7	19,1
	3H	17,7	18,8	18,1	19,2	19,6	17,9	19,0	18,3	19,4	19,8
	4H	18,1	19,1	18,6	19,5	20,0	18,3	19,3	18,7	19,7	20,1
	6H	18,6	19,4	19,0	19,9	20,3	18,9	19,7	19,3	20,2	20,6
	8H	18,8	19,6	19,3	20,0	20,5	19,2	19,9	19,6	20,4	20,9
	12H	18,9	19,6	19,4	20,1	20,6	19,3	20,0	19,8	20,5	21,0
8H	4H	18,4	19,2	18,9	19,6	20,1	18,6	19,3	19,0	19,8	20,3
	6H	19,0	19,6	19,5	20,1	20,6	19,3	19,9	19,8	20,4	20,9
	8H	19,3	19,8	19,8	20,3	20,8	19,6	20,2	20,1	20,7	21,2
	12H	19,5	19,9	20,0	20,4	21,0	19,9	20,3	20,4	20,8	21,4
12H	4H	18,5	19,1	18,9	19,6	20,1	18,6	19,3	19,1	19,7	20,2
	6H	19,1	19,6	19,6	20,1	20,6	19,3	19,9	19,8	20,4	20,9
	8H	19,4	19,8	19,9	20,3	20,9	19,7	20,2	20,2	20,7	21,2

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 577, B = 577

C-Ebenen	0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
γ	Leuchtdichte in cd/m²						
45°	5201.6	5271.5	5349.7	5411.2	5464.5	5501.1	5546.0
50°	4048.5	4093.2	4139.3	4182.7	4224.8	4264.3	4305.1
55°	2769.7	3012.4	3299.0	3497.7	3652.5	3719.3	3830.1
60°	2534.5	2676.0	2816.4	2958.8	3102.2	3247.7	3392.1
65°	2489.9	2540.6	2591.3	2642.1	2620.1	2598.1	2576.2
70°	2282.6	2324.8	2367.0	2409.1	2189.0	1968.8	1748.7
75°	1819.8	2006.7	2193.5	2380.4	2208.1	2035.9	1863.6
80°	2073.7	2077.7	2081.8	2085.8	2244.2	2402.5	2560.8
85°	1826.1	1763.0	1700.0	1637.1	1778.1	1919.3	2060.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51MQ11HC2L55	LP-Nummer
Apollon® 21	**EAN: 4069025336156**	**59879_3**

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51MQ11HC2L55	LP-Nummer
Apollon® 21	EAN: 4069025336156	59879_3

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	4	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
0	OFF	OFF	OFF	OFF	6040	40.0
1	ON	OFF	OFF	OFF	5770	38.1
2	OFF	ON	OFF	OFF	5480	36.1
4	OFF	OFF	ON	OFF	5250	34.5
7	ON	ON	ON	OFF	4960	32.5
8	OFF	OFF	OFF	ON	4660	30.5
10	OFF	ON	OFF	ON	4380	28.5
12	OFF	OFF	ON	ON	4070	26.5
13	ON	OFF	ON	ON	3770	24.5
14	OFF	ON	ON	ON	3470	22.5