

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Spot 21

Bestell-Nr.: 51SE63MA2EA2C
EAN: 4069025447982

LP-Nummer
59942_1



Ausführung Gehäuse, weißaluminium, Reflektor, Linse
PMMA, breit strahlend

Bestückung LED 2700 K | CRI ≥ 90

Betriebsgerät EVG-Multilumen

Einstellung Werkseinstellung: DIP-Stufe=6

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2110 lm
Systemleistung = 14.8 W
Lichtausbeute = 142.6 lm/W


Seriendokumentation
14.01.2026

sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 2638 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 8 0
CIE N1=92 N2=98 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21	Bestell-Nr.: 51SE63MA2EA2C EAN: 4069025447982	LP-Nummer 59942_1
----------------------------------	--	------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2638.3	3.9	3.9
2,5°	2607.2	31.2	35.1
5,0°	2509.4	60.0	95.1
7,5°	2342.7	83.8	178.9
10,0°	2101.4	100.0	278.9
12,5°	1793.5	106.4	385.4
15,0°	1462.2	103.7	489.1
17,5°	1137.7	93.8	582.9
20,0°	857.0	80.4	663.2
22,5°	616.7	64.7	727.9
25,0°	449.1	52.0	780.0
27,5°	328.3	41.6	821.5
30,0°	236.7	32.4	854.0
32,5°	154.3	22.7	876.7
35,0°	101.7	16.0	892.7
37,5°	76.7	12.8	905.5
40,0°	64.2	11.3	916.8
42,5°	57.3	10.6	927.4
45,0°	51.1	9.9	937.3
47,5°	44.6	9.0	946.3
50,0°	37.9	8.0	954.3
52,5°	31.6	6.9	961.2
55,0°	26.8	6.0	967.2
57,5°	24.1	5.6	972.7
60,0°	21.5	5.1	977.8
62,5°	18.8	4.6	982.4
65,0°	15.7	3.9	986.3
67,5°	12.6	3.2	989.5
70,0°	10.1	2.6	992.1
72,5°	8.3	2.2	994.3
75,0°	6.8	1.8	996.1
77,5°	5.4	1.5	997.5
80,0°	4.1	1.1	998.7
82,5°	2.8	0.8	999.4
85,0°	1.6	0.4	999.9
87,5°	0.5	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21	Bestell-Nr.: 51SE63MA2EA2C EAN: 4069025447982	LP-Nummer 59942_1
---------------------------	--	-----------------------------

UGR-Tabelle	Standardraum	siteco
--------------------	---------------------	---------------

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
Raumabmessungen	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)					
x	y										
2H	2H	20,0	21,1	20,4	21,4	21,7	20,0	21,1	20,4	21,4	21,7
	3H	20,6	21,6	21,0	21,9	22,3	20,6	21,6	21,0	21,9	22,3
	4H	20,9	21,7	21,3	22,1	22,5	20,9	21,7	21,3	22,1	22,5
	6H	21,1	21,8	21,5	22,2	22,6	21,1	21,8	21,5	22,2	22,6
	8H	21,2	21,8	21,7	22,2	22,6	21,2	21,8	21,7	22,2	22,6
	12H	21,2	21,8	21,7	22,2	22,6	21,2	21,8	21,7	22,2	22,6
4H	2H	20,3	21,1	20,7	21,5	21,9	20,3	21,1	20,7	21,5	21,9
	3H	21,0	21,7	21,5	22,1	22,6	21,0	21,7	21,5	22,1	22,6
	4H	21,3	22,0	21,8	22,4	22,8	21,3	22,0	21,8	22,4	22,8
	6H	21,6	22,1	22,1	22,6	23,0	21,6	22,1	22,1	22,6	23,0
	8H	21,7	22,2	22,2	22,6	23,1	21,7	22,2	22,2	22,6	23,1
	12H	21,8	22,1	22,3	22,6	23,1	21,8	22,1	22,3	22,6	23,1
8H	4H	21,4	21,9	21,9	22,3	22,8	21,4	21,9	21,9	22,3	22,8
	6H	21,8	22,1	22,3	22,6	23,1	21,8	22,1	22,3	22,6	23,1
	8H	21,9	22,2	22,4	22,7	23,2	21,9	22,2	22,4	22,7	23,2
	12H	22,0	22,2	22,5	22,7	23,3	22,0	22,2	22,5	22,7	23,3
12H	4H	21,4	21,8	21,9	22,3	22,8	21,4	21,8	21,9	22,3	22,8
	6H	21,8	22,1	22,3	22,6	23,1	21,8	22,1	22,3	22,6	23,1
	8H	21,9	22,2	22,5	22,7	23,2	21,9	22,2	22,5	22,7	23,2


Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 62
------------------------------	---------------------------------	---

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²
45,0°	50497.4
50,0°	41252.5
55,0°	32655.2
60,0°	30024.3
65,0°	25895.5
70,0°	20716.2
75,0°	18429.6
80,0°	16561.8
85,0°	12878.3

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21	Bestell-Nr.: 51SE63MA2EA2C EAN: 4069025447982	LP-Nummer 59942_1
---------------------------	--	-----------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Spot 21

Bestell-Nr.: 51SE63MA2EA2C
EAN: 4069025447982

LP-Nummer
59942_1

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C



DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
0	OFF	OFF	OFF	3480	26.5
1	ON	OFF	OFF	3260	24.4
2	OFF	ON	OFF	3040	22.4
3	ON	ON	OFF	2820	20.4
4	OFF	OFF	ON	2590	18.5
5	ON	OFF	ON	2350	16.5
6	OFF	ON	ON	2110	14.8
7	ON	ON	ON	1860	12.8