

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Monsun® 21

Bestell-Nr.: 51FB207L420K
EAN: 4069025131638

LP-Nummer
59394_53



Ausführung Prismenwanne, opal, PC, breit strahlend
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2620 lm
Systemleistung = 17.1 W
Lichtausbeute = 153.2 lm/W

Seriendokumentation
05.02.2026


sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 318 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 4 1
CIE N1=45 N2=75 N3=93
N4=94 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 93,7%
 ϕ_o 6,3%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB207L420K EAN: 4069025131638	LP-Nummer 59394_53
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		siteco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
γ									
Lichtstärke in cd/klm									
Lichtstrom in lm/klm									
0°	318.2	318.2	318.2	318.2	318.2	318.2	318.2	1.9	1.9
5°	317.5	317.5	315.1	315.9	316.6	317.2	317.8	15.1	17.0
10°	312.4	312.6	310.3	310.8	311.5	312.2	312.9	29.7	46.7
15°	304.0	304.5	302.1	302.5	303.1	303.6	304.5	43.0	89.7
20°	293.0	293.3	291.0	291.0	291.4	291.9	292.8	54.7	144.5
25°	278.2	280.0	277.5	276.9	276.9	277.3	278.2	64.3	208.8
30°	264.9	265.0	262.4	260.7	260.0	260.0	261.0	71.8	280.6
35°	248.3	248.5	245.7	243.1	241.2	240.6	241.7	76.7	357.3
40°	231.4	230.9	227.8	224.4	221.2	219.7	220.8	79.3	436.6
45°	213.0	212.5	208.9	204.3	200.0	197.3	198.2	79.4	515.9
50°	194.4	193.4	189.5	184.3	178.4	174.4	174.7	77.3	593.2
55°	174.9	174.0	169.9	163.6	156.5	151.3	150.6	73.2	666.4
60°	155.2	153.6	149.3	142.2	134.7	128.1	126.2	67.1	733.5
65°	134.5	133.3	127.9	120.6	112.6	105.3	102.1	59.5	793.0
70°	113.8	111.2	106.2	98.6	90.1	81.8	77.7	50.1	843.1
75°	91.9	90.6	84.2	76.2	67.3	58.7	53.5	39.7	882.8
80°	70.8	68.8	62.9	54.4	45.2	36.1	30.1	28.6	911.4
85°	52.2	50.3	44.7	36.3	26.8	17.6	11.2	18.9	930.2
90°	41.3	39.2	33.7	25.7	16.7	7.7	2.0	13.2	943.5
95°	37.2	35.5	30.5	23.1	14.2	5.7	1.8	11.7	955.1
100°	33.6	31.9	27.2	20.0	11.9	4.1	1.6	10.1	965.3
105°	29.8	28.2	23.6	17.2	9.5	2.6	1.4	8.5	973.8
110°	26.0	24.2	20.2	14.2	7.2	1.5	1.2	7.0	980.8
115°	21.9	20.5	16.9	11.4	5.1	1.4	1.2	5.5	986.3
120°	18.6	17.0	13.7	8.7	3.2	1.3	1.1	4.3	990.6
125°	14.8	13.4	10.4	6.0	1.7	1.3	1.1	3.1	993.6
130°	11.3	10.0	7.4	3.7	1.5	1.3	1.1	2.1	995.7
135°	7.8	6.8	4.7	1.9	1.5	1.3	1.0	1.3	997.1
140°	4.8	4.0	2.4	1.7	1.5	1.2	1.0	0.8	997.9
145°	2.3	2.1	1.9	1.7	1.5	1.3	1.2	0.5	998.4
150°	2.0	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	0.5	998.9
155°	1.9	1.9	1.8	1.7	1.5	1.4	1.3	0.4	999.3
160°	1.8	1.8	1.8	1.6	1.5	1.5	1.4	0.3	999.6
165°	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	0.2	999.8
170°	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	0.1	999.9
175°	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	0.1	1000.0
180°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB207L420K EAN: 4069025131638	LP-Nummer 59394_53
------------------------------	---	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,2	19,9	18,5	20,2	20,5	17,9	19,6	18,3	19,9	20,3
	3H	20,0	21,6	20,4	21,9	22,3	19,5	21,0	19,8	21,4	21,7
	4H	20,9	22,3	21,3	22,7	23,1	20,1	21,6	20,5	21,9	22,3
	6H	21,6	23,0	22,0	23,3	23,7	20,5	21,9	20,9	22,2	22,6
	8H	21,9	23,2	22,4	23,6	24,0	20,6	21,9	21,1	22,3	22,7
	12H	22,2	23,4	22,7	23,8	24,2	20,7	21,9	21,1	22,3	22,7
4H	2H	18,9	20,4	19,3	20,8	21,1	18,7	20,2	19,1	20,5	20,9
	3H	20,9	22,2	21,4	22,6	23,0	20,5	21,7	20,9	22,1	22,5
	4H	21,9	23,1	22,4	23,5	23,9	21,2	22,3	21,6	22,7	23,2
	6H	22,8	23,8	23,3	24,2	24,7	21,7	22,7	22,2	23,2	23,6
	8H	23,2	24,1	23,7	24,6	25,0	21,9	22,8	22,3	23,3	23,7
	12H	23,6	24,4	24,1	24,9	25,4	22,0	22,8	22,5	23,3	23,8
8H	4H	22,3	23,2	22,7	23,6	24,1	21,6	22,6	22,1	23,0	23,5
	6H	23,3	24,1	23,8	24,6	25,1	22,3	23,1	22,8	23,5	24,0
	8H	23,8	24,5	24,3	25,0	25,5	22,5	23,2	23,0	23,7	24,2
	12H	24,3	24,9	24,8	25,4	25,9	22,7	23,3	23,2	23,8	24,3
12H	4H	22,3	23,2	22,8	23,6	24,1	21,7	22,6	22,2	23,0	23,5
	6H	23,4	24,1	23,9	24,6	25,1	22,5	23,1	23,0	23,6	24,1
	8H	23,9	24,6	24,5	25,0	25,6	22,7	23,3	23,2	23,8	24,4

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 1299, B = 87	H(C0) = 21, H(C90) = 21	H(C180) = 21, H(C270) = 21
--	---	-------------------------	----------------------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²							
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°	
45°		5626.7	5630.6	5626.1	5666.6	5778.6	5999.0	6395.3	
50°		5444.9	5435.9	5429.2	5460.3	5543.9	5753.9	6183.4	
55°		5257.9	5251.7	5241.2	5247.8	5303.8	5501.0	5947.7	
60°		5074.1	5048.5	5029.1	5010.7	5063.2	5230.8	5693.6	
65°		4861.7	4846.3	4788.9	4757.9	4793.2	4946.4	5415.6	
70°		4636.8	4564.2	4509.4	4455.7	4456.4	4566.8	5042.4	
75°		4330.8	4304.3	4166.8	4064.0	4009.1	4071.7	4517.7	
80°		3988.0	3912.6	3762.3	3571.5	3422.3	3343.3	3682.3	
85°		3691.0	3604.3	3411.2	3134.2	2804.2	2467.6	2512.1	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Monsun® 21	Bestell-Nr.: 51FB207L420K EAN: 4069025131638	LP-Nummer 59394_53
-------------------------------------	---	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°
γ 70°
γ 75°
γ 80°
γ 85°

