Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 XL

Bestell-Nr.: 51DB15EF13B1D
EAN: 4069025786098

LP-Nummer
60004_13

Seriendokumentation
25.03.2026

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, weiß, rotationssymmetrisch, extrem breit strahlend, UGR≤25
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=1
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2340 lm Systemleistung = 16.2 W Lichtausbeute = 144.4 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 478 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040	A 5 0
CIE	N1=62 N2=93 N3=99 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB15EF13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	EAN: 4069025786098	60004_13

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	478.0	0.7	0.7
2,5°	477.1	5.7	6.4
5,0°	475.3	11.4	17.8
7,5°	471.9	16.9	34.7
10,0°	467.5	22.3	56.9
12,5°	461.7	27.4	84.3
15,0°	455.0	32.3	116.6
17,5°	447.2	36.9	153.5
20,0°	438.2	41.1	194.5
22,5°	427.7	44.9	239.4
25,0°	416.5	48.3	287.7
27,5°	404.2	51.2	338.8
30,0°	391.1	53.6	392.5
32,5°	376.3	55.4	447.9
35,0°	360.4	56.7	504.5
37,5°	343.2	57.3	561.8
40,0°	324.7	57.2	619.0
42,5°	304.6	56.4	675.4
45,0°	280.2	54.3	729.7
47,5°	250.6	50.7	780.4
50,0°	216.1	45.4	825.8
52,5°	178.9	38.9	864.7
55,0°	138.3	31.1	895.7
57,5°	101.4	23.4	919.2
60,0°	73.8	17.5	936.7
62,5°	56.1	13.6	950.3
65,0°	45.7	11.4	961.7
67,5°	37.0	9.4	971.1
70,0°	28.6	7.4	978.5
72,5°	20.8	5.4	983.9
75,0°	16.9	4.5	988.4
77,5°	14.3	3.8	992.2
80,0°	11.5	3.1	995.3
82,5°	8.6	2.3	997.6
85,0°	5.8	1.6	999.2
87,5°	2.8	0.8	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB15EF13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	EAN: 4069025786098	60004_13

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	22,7	24,2	23,1	24,5	24,8	22,7	24,2	23,1	24,5	24,8
	3H	22,9	24,3	23,3	24,6	25,0	22,9	24,3	23,3	24,6	25,0
	4H	23,0	24,2	23,4	24,6	25,0	23,0	24,2	23,4	24,6	25,0
	6H	23,1	24,2	23,5	24,6	25,0	23,1	24,2	23,5	24,6	25,0
	8H	23,1	24,2	23,6	24,6	25,0	23,1	24,2	23,6	24,6	25,0
	12H	23,2	24,1	23,6	24,5	24,9	23,2	24,1	23,6	24,5	24,9
4H	2H	22,9	24,1	23,3	24,5	24,8	22,9	24,1	23,3	24,5	24,8
	3H	23,2	24,2	23,6	24,6	25,0	23,2	24,2	23,6	24,6	25,0
	4H	23,3	24,2	23,7	24,6	25,0	23,3	24,2	23,7	24,6	25,0
	6H	23,4	24,2	23,8	24,6	25,1	23,4	24,2	23,8	24,6	25,1
	8H	23,4	24,2	23,9	24,6	25,1	23,4	24,2	23,9	24,6	25,1
	12H	23,5	24,1	24,0	24,6	25,1	23,5	24,1	24,0	24,6	25,1
8H	4H	23,3	24,0	23,8	24,4	24,9	23,3	24,0	23,8	24,4	24,9
	6H	23,5	24,0	23,9	24,5	25,0	23,5	24,0	23,9	24,5	25,0
	8H	23,5	24,1	24,0	24,5	25,1	23,5	24,1	24,0	24,5	25,1
	12H	23,6	24,1	24,1	24,6	25,1	23,6	24,1	24,1	24,6	25,1
12H	4H	23,3	23,9	23,8	24,4	24,9	23,3	23,9	23,8	24,4	24,9
	6H	23,5	24,0	24,0	24,5	25,0	23,5	24,0	24,0	24,5	25,0
	8H	23,6	24,0	24,1	24,5	25,0	23,6	24,0	24,1	24,5	25,0

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 182

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	35636.1
50,0°	30241.5
55,0°	21683.7
60,0°	13283.3
65,0°	9731.7
70,0°	7525.3
75,0°	5876.3
80,0°	5959.9
85,0°	5988.8

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB15EF13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	**EAN: 4069025786098**	**60004_13**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB15EF13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	EAN: 4069025786098	60004_13

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
7	ON	ON	ON	3970	27.9
6	ON	ON	OFF	3710	25.9
5	ON	OFF	ON	3440	23.8
4	ON	OFF	OFF	3170	22.0
3	OFF	ON	ON	2900	20.2
2	OFF	ON	OFF	2620	18.1
1	OFF	OFF	ON	2340	16.2
0	OFF	OFF	OFF	2050	14.3