Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 XL



Bestell-Nr.: 51DB32EF13B1D
EAN: 4069025789174

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, weiß, rotationssymmetrisch, medium strahlend, UGR≤19
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=1
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2560 lm Systemleistung = 16.2 W Lichtausbeute = 158 lm/W

LP-Nummer
59998_10

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 1658 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=85 N2=97 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB32EF13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	EAN: 4069025789174	59998_10

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1658.5	2.5	2.5
2,5°	1633.9	19.5	22.0
5,0°	1564.5	37.4	59.4
7,5°	1454.0	52.0	111.4
10,0°	1320.4	62.9	174.3
12,5°	1174.6	69.7	244.0
15,0°	1028.8	73.0	317.0
17,5°	891.0	73.4	390.4
20,0°	764.1	71.6	462.1
22,5°	643.9	67.6	529.6
25,0°	545.5	63.2	592.8
27,5°	452.9	57.3	650.1
30,0°	378.5	51.9	702.0
32,5°	310.9	45.8	747.8
35,0°	253.3	39.8	787.6
37,5°	205.7	34.3	822.0
40,0°	167.0	29.4	851.4
42,5°	136.1	25.2	876.6
45,0°	111.8	21.7	898.3
47,5°	92.4	18.7	916.9
50,0°	79.0	16.6	933.5
52,5°	68.5	14.9	948.4
55,0°	58.2	13.1	961.5
57,5°	42.4	9.8	971.3
60,0°	30.9	7.3	978.6
62,5°	22.1	5.4	984.0
65,0°	16.0	4.0	988.0
67,5°	11.8	3.0	991.0
70,0°	8.8	2.3	993.2
72,5°	6.5	1.7	994.9
75,0°	5.4	1.4	996.4
77,5°	4.5	1.2	997.6
80,0°	3.6	1.0	998.6
82,5°	2.7	0.7	999.3
85,0°	1.7	0.5	999.8
87,5°	0.9	0.2	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB32EF13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	EAN: 4069025789174	59998_10

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	17,9	19,1	18,2	19,4	19,7	17,9	19,1	18,2	19,4	19,7
	3H	17,9	19,0	18,3	19,3	19,7	17,9	19,0	18,3	19,3	19,7
	4H	17,9	18,9	18,3	19,2	19,6	17,9	18,9	18,3	19,2	19,6
	6H	17,9	18,8	18,3	19,1	19,5	17,9	18,8	18,3	19,1	19,5
	8H	18,0	18,7	18,4	19,1	19,5	18,0	18,7	18,4	19,1	19,5
	12H	18,0	18,6	18,4	19,0	19,4	18,0	18,6	18,4	19,0	19,4
4H	2H	17,9	18,9	18,3	19,2	19,6	17,9	18,9	18,3	19,2	19,6
	3H	17,9	18,8	18,4	19,1	19,6	17,9	18,8	18,4	19,1	19,6
	4H	17,9	18,7	18,4	19,1	19,5	17,9	18,7	18,4	19,1	19,5
	6H	17,9	18,6	18,4	19,0	19,5	17,9	18,6	18,4	19,0	19,5
	8H	18,0	18,5	18,4	18,9	19,4	18,0	18,5	18,4	18,9	19,4
	12H	18,0	18,4	18,5	18,9	19,4	18,0	18,4	18,5	18,9	19,4
8H	4H	17,9	18,4	18,4	18,9	19,3	17,9	18,4	18,4	18,9	19,3
	6H	17,9	18,3	18,4	18,8	19,3	17,9	18,3	18,4	18,8	19,3
	8H	17,9	18,3	18,4	18,8	19,3	17,9	18,3	18,4	18,8	19,3
	12H	17,9	18,2	18,5	18,7	19,3	17,9	18,2	18,5	18,7	19,3
12H	4H	17,9	18,3	18,4	18,8	19,3	17,9	18,3	18,4	18,8	19,3
	6H	17,9	18,2	18,4	18,7	19,3	17,9	18,2	18,4	18,7	19,3
	8H	17,9	18,2	18,4	18,7	19,3	17,9	18,2	18,4	18,7	19,3

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 182

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	15565.2
50,0°	12090.2
55,0°	9989.8
60,0°	6075.2
65,0°	3733.6
70,0°	2537.3
75,0°	2057.6
80,0°	2044.6
85,0°	1923.9

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB32EF13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	**EAN: 4069025789174**	**59998_10**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB32EF13B1D	LP-Nummer
Lunis 21 XL	EAN: 4069025789174	59998_10

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
7	ON	ON	ON	4350	27.9
6	ON	ON	OFF	4060	25.9
5	ON	OFF	ON	3770	23.8
4	ON	OFF	OFF	3470	22.0
3	OFF	ON	ON	3170	20.2
2	OFF	ON	OFF	2870	18.1
1	OFF	OFF	ON	2560	16.2
0	OFF	OFF	OFF	2250	14.3