Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 S



Bestell-Nr.: 51DB33EA14B1D
EAN: 4069025672094

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, matt, rotationssymmetrisch, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=0
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 760 lm Systemleistung = 6.4 W Lichtausbeute = 118.7 lm/W

LP-Nummer
60013_8

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 1332 cd/klm



Klassifizierungen	
DIN 5040	A 8 0
CIE	N1=99 N2=100 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB33EA14B1D	LP-Nummer
Lunis 21 S	EAN: 4069025672094	60013_8

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1321.3	2.0	2.0
2,5°	1323.0	15.8	17.8
5,0°	1330.7	31.8	49.6
7,5°	1331.5	47.6	97.2
10,0°	1320.4	62.9	160.1
12,5°	1287.5	76.4	236.5
15,0°	1228.7	87.2	323.7
17,5°	1141.9	94.1	417.8
20,0°	1042.7	97.8	515.6
22,5°	934.6	98.0	613.6
25,0°	828.4	96.0	709.6
27,5°	680.8	86.2	795.7
30,0°	528.2	72.4	868.1
32,5°	366.2	53.9	922.1
35,0°	224.7	35.3	957.4
37,5°	114.3	19.1	976.5
40,0°	47.0	8.3	984.8
42,5°	22.3	4.1	988.9
45,0°	14.9	2.9	991.8
47,5°	11.2	2.3	994.1
50,0°	7.9	1.7	995.7
52,5°	5.6	1.2	997.0
55,0°	3.8	0.9	997.8
57,5°	2.4	0.6	998.4
60,0°	1.5	0.4	998.7
62,5°	1.1	0.3	999.0
65,0°	0.9	0.2	999.2
67,5°	0.7	0.2	999.4
70,0°	0.6	0.2	999.5
72,5°	0.5	0.1	999.7
75,0°	0.4	0.1	999.8
77,5°	0.3	0.1	999.9
80,0°	0.2	0.1	999.9
82,5°	0.2	0.1	1000.0
85,0°	0.1	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB33EA14B1D	LP-Nummer
Lunis 21 S	EAN: 4069025672094	60013_8

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	17,8	18,9	18,2	19,2	19,5	17,8	18,9	18,2	19,2	19,5
	3H	17,7	18,6	18,1	19,0	19,3	17,7	18,6	18,1	19,0	19,3
	4H	17,6	18,5	18,0	18,8	19,2	17,6	18,5	18,0	18,8	19,2
	6H	17,5	18,3	17,9	18,7	19,0	17,5	18,3	17,9	18,7	19,0
	8H	17,6	18,2	18,1	18,6	19,0	17,6	18,2	18,1	18,6	19,0
	12H	17,6	18,1	18,0	18,5	18,9	17,6	18,1	18,0	18,5	18,9
4H	2H	17,6	18,5	18,0	18,8	19,2	17,6	18,5	18,0	18,8	19,2
	3H	17,4	18,1	17,8	18,5	18,9	17,4	18,1	17,8	18,5	18,9
	4H	17,3	17,9	17,7	18,3	18,8	17,3	17,9	17,7	18,3	18,8
	6H	17,2	17,7	17,6	18,2	18,6	17,2	17,7	17,6	18,2	18,6
	8H	17,1	17,6	17,6	18,1	18,5	17,1	17,6	17,6	18,1	18,5
	12H	17,2	17,5	17,7	18,0	18,5	17,2	17,5	17,7	18,0	18,5
8H	4H	17,1	17,6	17,6	18,1	18,5	17,1	17,6	17,6	18,1	18,5
	6H	17,0	17,4	17,5	17,9	18,4	17,0	17,4	17,5	17,9	18,4
	8H	17,0	17,3	17,5	17,8	18,3	17,0	17,3	17,5	17,8	18,3
	12H	16,9	17,2	17,5	17,7	18,2	16,9	17,2	17,5	17,7	18,2
12H	4H	17,2	17,5	17,7	18,0	18,5	17,2	17,5	17,7	18,0	18,5
	6H	17,0	17,3	17,5	17,8	18,3	17,0	17,3	17,5	17,8	18,3
	8H	16,9	17,2	17,5	17,7	18,2	16,9	17,2	17,5	17,7	18,2

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 56

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	6512.9
50,0°	3798.6
55,0°	2047.5
60,0°	927.5
65,0°	658.6
70,0°	542.2
75,0°	478.1
80,0°	355.4
85,0°	354.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB33EA14B1D	LP-Nummer
Lunis 21 S	**EAN: 4069025672094**	**60013_8**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB33EA14B1D	LP-Nummer
Lunis 21 S	EAN: 4069025672094	60013_8

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
6	ON	ON	OFF	2200	18.5
5	ON	OFF	ON	1970	16.4
4	ON	OFF	OFF	1740	14.4
3	OFF	ON	ON	1500	12.4
2	OFF	ON	OFF	1260	10.3
1	OFF	OFF	ON	1010	8.4
0	OFF	OFF	OFF	760	6.4