Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 L



Bestell-Nr.: 51DB61MD12B1D
EAN: 4069025792532

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, schwarz, rotationssymmetrisch, eng strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=0
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 2100 lm Systemleistung = 13.3 W Lichtausbeute = 157.9 lm/W

LP-Nummer
59856_23

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 2220 cd/klm



Klassifizierungen	
DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=90 N2=99 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB61MD12B1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025792532	59856_23

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	2219.7	3.3	3.3
2,5°	2195.4	26.3	29.6
5,0°	2135.4	51.0	80.6
7,5°	1995.7	71.4	152.0
10,0°	1753.5	83.5	235.5
12,5°	1492.1	88.5	324.0
15,0°	1236.0	87.7	411.7
17,5°	993.7	81.9	493.6
20,0°	778.3	73.0	566.6
22,5°	606.2	63.6	630.2
25,0°	481.5	55.8	686.0
27,5°	386.4	48.9	734.9
30,0°	315.1	43.2	778.1
32,5°	255.5	37.6	815.7
35,0°	207.8	32.7	848.4
37,5°	168.6	28.1	876.5
40,0°	135.6	23.9	900.4
42,5°	109.7	20.3	920.7
45,0°	89.9	17.4	938.2
47,5°	73.5	14.9	953.0
50,0°	60.6	12.7	965.7
52,5°	49.9	10.8	976.6
55,0°	37.5	8.4	985.0
57,5°	26.6	6.1	991.2
60,0°	17.2	4.1	995.2
62,5°	10.1	2.5	997.7
65,0°	6.5	1.6	999.3
67,5°	2.6	0.7	1000.0
70,0°	0.1	0.0	1000.0
72,5°	0.0	0.0	1000.0
75,0°	0.0	0.0	1000.0
77,5°	0.0	0.0	1000.0
80,0°	0.0	0.0	1000.0
82,5°	0.0	0.0	1000.0
85,0°	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB61MD12B1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025792532	59856_23

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	17,4	18,6	17,8	18,9	19,2	17,4	18,6	17,8	18,9	19,2
	3H	17,3	18,3	17,7	18,6	19,0	17,3	18,3	17,7	18,6	19,0
	4H	17,2	18,1	17,6	18,5	18,9	17,2	18,1	17,6	18,5	18,9
	6H	17,2	18,0	17,6	18,3	18,7	17,2	18,0	17,6	18,3	18,7
	8H	17,2	17,9	17,7	18,3	18,7	17,2	17,9	17,7	18,3	18,7
	12H	17,2	17,8	17,6	18,2	18,6	17,2	17,8	17,6	18,2	18,6
4H	2H	17,3	18,2	17,7	18,6	19,0	17,3	18,2	17,7	18,6	19,0
	3H	17,2	17,9	17,6	18,3	18,7	17,2	17,9	17,6	18,3	18,7
	4H	17,1	17,7	17,5	18,1	18,6	17,1	17,7	17,5	18,1	18,6
	6H	17,0	17,5	17,4	18,0	18,4	17,0	17,5	17,4	18,0	18,4
	8H	16,9	17,4	17,4	17,9	18,3	16,9	17,4	17,4	17,9	18,3
	12H	16,9	17,3	17,4	17,8	18,3	16,9	17,3	17,4	17,8	18,3
8H	4H	16,9	17,4	17,4	17,9	18,3	16,9	17,4	17,4	17,9	18,3
	6H	16,8	17,2	17,3	17,7	18,2	16,8	17,2	17,3	17,7	18,2
	8H	16,7	17,1	17,3	17,6	18,1	16,7	17,1	17,3	17,6	18,1
	12H	16,7	17,0	17,2	17,5	18,0	16,7	17,0	17,2	17,5	18,0
12H	4H	16,9	17,3	17,4	17,8	18,3	16,9	17,3	17,4	17,8	18,3
	6H	16,8	17,1	17,3	17,6	18,1	16,8	17,1	17,3	17,6	18,1
	8H	16,7	17,0	17,2	17,5	18,0	16,7	17,0	17,2	17,5	18,0

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 134

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	18928.5
50,0°	14036.6
55,0°	9740.2
60,0°	5108.8
65,0°	2297.7
70,0°	43.5
75,0°	0.0
80,0°	0.0
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB61MD12B1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025792532	59856_23

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB61MD12B1D	LP-Nummer
Lunis 21 L	EAN: 4069025792532	59856_23

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
7	ON	ON	ON	4070	26.4
6	ON	ON	OFF	3800	24.5
5	ON	OFF	ON	3530	22.8
4	ON	OFF	OFF	3250	20.8
3	OFF	ON	ON	2970	18.9
2	OFF	ON	OFF	2680	16.9
1	OFF	OFF	ON	2400	15.1
0	OFF	OFF	OFF	2100	13.3