

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 S

Bestell-Nr.: 51DB63EA14D1D
EAN: 4069025672711

LP-Nummer
60013_12

Seriendokumentation
25.03.2026



Ausführung Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, matt, rotationssymmetrisch, breit strahlend, $UGR \leq 19$ ($L65 \leq 3000 \text{ cd/m}^2$)

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 90

Betriebsgerät EVG-DALI-Multilumen

Einstellung Werkseinstellung: DIP-Stufe=0


Bemessungswerte Nettolichtstrom = 790 lm
Systemleistung = 6.4 W
Lichtausbeute = 123.4 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 1332 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 8 0
CIE N1=99 N2=100 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21 S	Bestell-Nr.: 51DB63EA14D1D EAN: 4069025672711	LP-Nummer 60013_12
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke

siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1321.3	2.0	2.0
2,5°	1323.0	15.8	17.8
5,0°	1330.7	31.8	49.6
7,5°	1331.5	47.6	97.2
10,0°	1320.4	62.9	160.1
12,5°	1287.5	76.4	236.5
15,0°	1228.7	87.2	323.7
17,5°	1141.9	94.1	417.8
20,0°	1042.7	97.8	515.6
22,5°	934.6	98.0	613.6
25,0°	828.4	96.0	709.6
27,5°	680.8	86.2	795.7
30,0°	528.2	72.4	868.1
32,5°	366.2	53.9	922.1
35,0°	224.7	35.3	957.4
37,5°	114.3	19.1	976.5
40,0°	47.0	8.3	984.8
42,5°	22.3	4.1	988.9
45,0°	14.9	2.9	991.8
47,5°	11.2	2.3	994.1
50,0°	7.9	1.7	995.7
52,5°	5.6	1.2	997.0
55,0°	3.8	0.9	997.8
57,5°	2.4	0.6	998.4
60,0°	1.5	0.4	998.7
62,5°	1.1	0.3	999.0
65,0°	0.9	0.2	999.2
67,5°	0.7	0.2	999.4
70,0°	0.6	0.2	999.5
72,5°	0.5	0.1	999.7
75,0°	0.4	0.1	999.8
77,5°	0.3	0.1	999.9
80,0°	0.2	0.1	999.9
82,5°	0.2	0.1	1000.0
85,0°	0.1	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21 S			Bestell-Nr.: 51DB63EA14D1D EAN: 4069025672711						LP-Nummer 60013_12		
UGR-Tabelle			Standardraum						siteco		
Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,0	19,1	18,3	19,4	19,7	18,0	19,1	18,3	19,4	19,7
	3H	17,8	18,7	18,2	19,1	19,4	17,8	18,7	18,2	19,1	19,4
	4H	17,7	18,6	18,1	18,9	19,3	17,7	18,6	18,1	18,9	19,3
	6H	17,6	18,4	18,1	18,8	19,2	17,6	18,4	18,1	18,8	19,2
	8H	17,8	18,3	18,2	18,7	19,1	17,8	18,3	18,2	18,7	19,1
	12H	17,7	18,2	18,2	18,6	19,1	17,7	18,2	18,2	18,6	19,1
4H	2H	17,7	18,6	18,1	18,9	19,3	17,7	18,6	18,1	18,9	19,3
	3H	17,5	18,2	18,0	18,6	19,1	17,5	18,2	18,0	18,6	19,1
	4H	17,4	18,0	17,9	18,5	18,9	17,4	18,0	17,9	18,5	18,9
	6H	17,3	17,8	17,8	18,3	18,8	17,3	17,8	17,8	18,3	18,8
	8H	17,3	17,7	17,8	18,2	18,7	17,3	17,7	17,8	18,2	18,7
	12H	17,3	17,6	17,8	18,1	18,6	17,3	17,6	17,8	18,1	18,6
8H	4H	17,3	17,7	17,8	18,2	18,7	17,3	17,7	17,8	18,2	18,7
	6H	17,2	17,5	17,7	18,0	18,5	17,2	17,5	17,7	18,0	18,5
	8H	17,1	17,4	17,6	17,9	18,4	17,1	17,4	17,6	17,9	18,4
	12H	17,1	17,3	17,6	17,8	18,4	17,1	17,3	17,6	17,8	18,4
12H	4H	17,3	17,6	17,8	18,1	18,6	17,3	17,6	17,8	18,1	18,6
	6H	17,1	17,4	17,7	17,9	18,4	17,1	17,4	17,7	17,9	18,4
	8H	17,1	17,3	17,6	17,8	18,4	17,1	17,3	17,6	17,8	18,4

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische
		Abmessungen in mm: D = 56

C-Ebenen		0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²	
45,0°	6770.0	
50,0°	3948.5	
55,0°	2128.3	
60,0°	964.2	
65,0°	684.6	
70,0°	563.6	
75,0°	496.9	
80,0°	369.4	
85,0°	368.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 S

Bestell-Nr.: 51DB63EA14D1D
EAN: 4069025672711

LP-Nummer
60013_12

Leuchtdichten in cd/m²

γ 65°


γ 70°

γ 75°

γ 80°

γ 85°

siteco



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis 21 S	Bestell-Nr.: 51DB63EA14D1D EAN: 4069025672711	LP-Nummer 60013_12
Multilumen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		sITeco

DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
6	ON	ON	OFF	2290	18.5
5	ON	OFF	ON	2050	16.4
4	ON	OFF	OFF	1810	14.4
3	OFF	ON	ON	1560	12.4
2	OFF	ON	OFF	1310	10.3
1	OFF	OFF	ON	1050	8.3
0	OFF	OFF	OFF	790	6.4