Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 M



Bestell-Nr.: 51DB63EC14B1D
EAN: 4069025725066

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, matt, rotationssymmetrisch, breit strahlend, UGR≤22
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=3
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1800 lm Systemleistung = 12.4 W Lichtausbeute = 145.2 lm/W

LP-Nummer
60031_9

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 1210 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=97 N2=100 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB63EC14B1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025725066	60031_9

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1209.0	1.8	1.8
2,5°	1209.9	14.5	16.3
5,0°	1210.4	28.9	45.2
7,5°	1203.0	43.0	88.2
10,0°	1180.4	56.2	144.4
12,5°	1136.7	67.4	211.9
15,0°	1074.7	76.3	288.1
17,5°	996.7	82.2	370.3
20,0°	906.6	85.0	455.3
22,5°	809.8	85.0	540.2
25,0°	712.0	82.5	622.7
27,5°	621.0	78.6	701.3
30,0°	537.6	73.7	775.0
32,5°	448.5	66.1	841.1
35,0°	358.3	56.3	897.4
37,5°	258.7	43.2	940.6
40,0°	152.4	26.9	967.5
42,5°	69.7	12.9	980.4
45,0°	34.9	6.8	987.1
47,5°	19.8	4.0	991.1
50,0°	13.8	2.9	994.0
52,5°	10.3	2.2	996.3
55,0°	7.5	1.7	998.0
57,5°	4.6	1.1	999.0
60,0°	2.6	0.6	999.7
62,5°	1.0	0.2	999.9
65,0°	0.2	0.0	999.9
67,5°	0.1	0.0	1000.0
70,0°	0.1	0.0	1000.0
72,5°	0.0	0.0	1000.0
75,0°	0.0	0.0	1000.0
77,5°	0.0	0.0	1000.0
80,0°	0.0	0.0	1000.0
82,5°	0.0	0.0	1000.0
85,0°	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB63EC14B1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025725066	60031_9

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	20,5	21,6	20,8	21,9	22,3	20,5	21,6	20,8	21,9	22,3
	3H	20,3	21,3	20,7	21,7	22,0	20,3	21,3	20,7	21,7	22,0
	4H	20,2	21,2	20,6	21,5	21,9	20,2	21,2	20,6	21,5	21,9
	6H	20,2	21,0	20,6	21,4	21,8	20,2	21,0	20,6	21,4	21,8
	8H	20,3	20,9	20,7	21,3	21,7	20,3	20,9	20,7	21,3	21,7
	12H	20,2	20,8	20,7	21,2	21,6	20,2	20,8	20,7	21,2	21,6
4H	2H	20,3	21,2	20,7	21,5	21,9	20,3	21,2	20,7	21,5	21,9
	3H	20,1	20,8	20,5	21,2	21,6	20,1	20,8	20,5	21,2	21,6
	4H	20,0	20,6	20,4	21,0	21,5	20,0	20,6	20,4	21,0	21,5
	6H	19,9	20,4	20,3	20,9	21,3	19,9	20,4	20,3	20,9	21,3
	8H	19,8	20,3	20,3	20,8	21,3	19,8	20,3	20,3	20,8	21,3
	12H	19,8	20,2	20,3	20,7	21,2	19,8	20,2	20,3	20,7	21,2
8H	4H	19,8	20,3	20,3	20,8	21,3	19,8	20,3	20,3	20,8	21,3
	6H	19,7	20,1	20,2	20,6	21,1	19,7	20,1	20,2	20,6	21,1
	8H	19,6	20,0	20,2	20,5	21,0	19,6	20,0	20,2	20,5	21,0
	12H	19,6	19,9	20,1	20,4	20,9	19,6	19,9	20,1	20,4	20,9
12H	4H	19,8	20,2	20,3	20,7	21,2	19,8	20,2	20,3	20,7	21,2
	6H	19,7	20,0	20,2	20,5	21,0	19,7	20,0	20,2	20,5	21,0
	8H	19,6	19,9	20,1	20,4	20,9	19,6	19,9	20,1	20,4	20,9

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 84

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	16010.9
50,0°	6984.4
55,0°	4253.9
60,0°	1691.6
65,0°	153.7
70,0°	95.0
75,0°	0.0
80,0°	0.0
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB63EC14B1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	**EAN: 4069025725066**	**60031_9**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB63EC14B1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025725066	60031_9

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
6	ON	ON	OFF	2640	18.5
5	ON	OFF	ON	2370	16.4
4	ON	OFF	OFF	2090	14.4
3	OFF	ON	ON	1800	12.4
2	OFF	ON	OFF	1510	10.3
1	OFF	OFF	ON	1220	8.4
0	OFF	OFF	OFF	920	6.4