Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 M



Bestell-Nr.: 51DB63TC12T1D
EAN: 4069025725110

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, schwarz, rotationssymmetrisch, breit strahlend, UGR≤22, Tunable White
Bestückung	LED 2700 K ... 6500 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI
Einstellung	Werkseinstellung: Farbtemperatur 4000K
Bemessungswerte	bei 4000 K Nettolichtstrom = 1900 lm Systemleistung = 17.4 W Lichtausbeute = 109.2 lm/W

LP-Nummer
60028_15

Seriendokumentation
25.03.2026

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 1210 cd/klm



Klassifizierungen	
DIN 5040	A 7 0
CIE	N1=97 N2=100 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB63TC12T1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025725110	60028_15

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1209.0	1.8	1.8
2,5°	1209.9	14.5	16.3
5,0°	1210.4	28.9	45.2
7,5°	1203.0	43.0	88.2
10,0°	1180.4	56.2	144.4
12,5°	1136.7	67.4	211.9
15,0°	1074.7	76.3	288.1
17,5°	996.7	82.2	370.3
20,0°	906.6	85.0	455.3
22,5°	809.8	85.0	540.2
25,0°	712.0	82.5	622.7
27,5°	621.0	78.6	701.3
30,0°	537.6	73.7	775.0
32,5°	448.5	66.1	841.1
35,0°	358.3	56.3	897.4
37,5°	258.7	43.2	940.6
40,0°	152.4	26.9	967.5
42,5°	69.7	12.9	980.4
45,0°	34.9	6.8	987.1
47,5°	19.8	4.0	991.1
50,0°	13.8	2.9	994.0
52,5°	10.3	2.2	996.3
55,0°	7.5	1.7	998.0
57,5°	4.6	1.1	999.0
60,0°	2.6	0.6	999.7
62,5°	1.0	0.2	999.9
65,0°	0.2	0.0	999.9
67,5°	0.1	0.0	1000.0
70,0°	0.1	0.0	1000.0
72,5°	0.0	0.0	1000.0
75,0°	0.0	0.0	1000.0
77,5°	0.0	0.0	1000.0
80,0°	0.0	0.0	1000.0
82,5°	0.0	0.0	1000.0
85,0°	0.0	0.0	1000.0
87,5°	0.0	0.0	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB63TC12T1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025725110	60028_15

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	20,7	21,8	21,0	22,1	22,4	20,7	21,8	21,0	22,1	22,4
	3H	20,5	21,5	20,9	21,8	22,2	20,5	21,5	20,9	21,8	22,2
	4H	20,4	21,3	20,8	21,7	22,1	20,4	21,3	20,8	21,7	22,1
	6H	20,4	21,2	20,8	21,5	21,9	20,4	21,2	20,8	21,5	21,9
	8H	20,5	21,1	20,9	21,5	21,9	20,5	21,1	20,9	21,5	21,9
	12H	20,4	21,0	20,8	21,4	21,8	20,4	21,0	20,8	21,4	21,8
4H	2H	20,4	21,3	20,8	21,7	22,1	20,4	21,3	20,8	21,7	22,1
	3H	20,3	21,0	20,7	21,4	21,8	20,3	21,0	20,7	21,4	21,8
	4H	20,1	20,8	20,6	21,2	21,7	20,1	20,8	20,6	21,2	21,7
	6H	20,1	20,6	20,5	21,0	21,5	20,1	20,6	20,5	21,0	21,5
	8H	20,0	20,5	20,5	21,0	21,4	20,0	20,5	20,5	21,0	21,4
	12H	20,0	20,4	20,5	20,9	21,4	20,0	20,4	20,5	20,9	21,4
8H	4H	20,0	20,5	20,5	21,0	21,4	20,0	20,5	20,5	21,0	21,4
	6H	19,9	20,3	20,4	20,8	21,3	19,9	20,3	20,4	20,8	21,3
	8H	19,8	20,2	20,3	20,7	21,2	19,8	20,2	20,3	20,7	21,2
	12H	19,8	20,1	20,3	20,6	21,1	19,8	20,1	20,3	20,6	21,1
12H	4H	20,0	20,4	20,5	20,9	21,4	20,0	20,4	20,5	20,9	21,4
	6H	19,9	20,2	20,4	20,7	21,2	19,9	20,2	20,4	20,7	21,2
	8H	19,8	20,1	20,3	20,6	21,1	19,8	20,1	20,3	20,6	21,1

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 84

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m²
45,0°	16900.4
50,0°	7372.4
55,0°	4490.2
60,0°	1785.6
65,0°	162.3
70,0°	100.2
75,0°	0.0
80,0°	0.0
85,0°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB63TC12T1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	**EAN: 4069025725110**	**60028_15**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°