Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 M

Bestell-Nr.: 51DB17EC11B1D
EAN: 4069025787071

LP-Nummer
60055_7

Seriendokumentation
15.04.2026

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, hochglänzend, asymmetrisch strahlend
Bestückung	LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-DALI-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=3
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1390 lm Systemleistung = 12.2 W Lichtausbeute = 113.9 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0 C270-90

Imax: 1288 cd/klm



Klassifizierungen	
DIN 5040	A 6 0
CIE	N1=87 N2=100 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB17EC11B1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025787071	60055_7

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ				Lichtstärke in cd/klm			
0°	1232.3	1232.3	1232.3	1232.3	1232.3	1232.3	1232.3
5°	1288.2	1274.9	1252.2	1220.3	1179.7	1141.5	1100.9
10°	1229.6	1211.6	1148.2	1070.1	984.9	889.9	819.4
15°	1190.9	1179.0	1105.8	1016.2	905.7	732.2	634.4
20°	1210.9	1193.6	1121.7	997.6	856.5	639.7	516.8
25°	1196.3	1175.0	1106.5	958.2	739.5	581.7	417.8
30°	1043.1	1058.6	1041.5	913.1	668.3	460.7	320.2
35°	797.8	830.8	876.8	831.5	610.4	387.0	235.3
40°	523.7	558.5	636.0	676.6	520.0	300.7	162.5
45°	299.8	324.0	391.8	442.1	290.1	136.9	83.4
50°	91.3	100.2	131.8	128.6	61.4	44.2	40.7
55°	35.0	35.2	33.2	26.3	24.1	24.3	24.2
60°	10.8	10.5	10.2	10.7	11.1	11.3	11.7
65°	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C-Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ			Lichtstärke in cd/klm				Lichtstrom in lm/klm	
0°	1232.3	1232.3	1232.3	1232.3	1232.3	1232.3	7.4	7.4
5°	1074.4	1047.7	1024.8	1010.0	1004.4	1008.6	53.7	61.0
10°	778.7	743.6	695.5	695.0	750.0	787.5	85.6	146.7
15°	609.4	571.2	509.8	489.7	518.9	549.3	108.1	254.7
20°	502.4	448.0	394.3	366.5	354.0	356.1	127.7	382.5
25°	338.3	289.5	255.5	236.0	226.5	222.4	135.8	518.2
30°	229.3	191.5	171.2	157.7	151.9	150.9	136.1	654.4
35°	163.8	140.5	127.9	118.7	115.0	115.0	128.2	782.6
40°	109.9	96.4	88.0	81.2	78.6	78.4	106.0	888.6
45°	64.8	58.6	55.6	54.4	55.2	56.1	69.0	957.5
50°	39.2	36.6	32.3	29.9	29.0	29.0	25.7	983.2
55°	25.1	23.8	19.7	19.1	18.3	17.8	11.2	994.5
60°	12.4	11.0	10.4	9.9	9.5	9.3	5.1	999.6
65°	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	0.8	0.4	1000.0
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB17EC11B1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025787071	60055_7

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	27,5	28,7	27,8	29,1	29,4	22,5	23,7	22,9	24,1	24,4
	3H	27,4	28,4	27,8	28,8	29,1	22,4	23,5	22,7	23,8	24,1
	4H	27,3	28,3	27,7	28,6	29,0	22,3	23,3	22,7	23,6	24,0
	6H	27,2	28,1	27,6	28,5	28,9	22,2	23,1	22,6	23,5	23,9
	8H	27,2	28,0	27,6	28,4	28,8	22,2	23,0	22,6	23,4	23,8
	12H	27,2	27,9	27,7	28,3	28,8	22,2	22,9	22,6	23,3	23,7
4H	2H	27,3	28,3	27,7	28,6	29,0	22,3	23,3	22,7	23,7	24,0
	3H	27,1	27,9	27,5	28,3	28,7	22,1	23,0	22,6	23,4	23,8
	4H	27,0	27,8	27,5	28,2	28,6	22,0	22,8	22,5	23,2	23,6
	6H	26,9	27,6	27,4	28,0	28,5	21,9	22,6	22,4	23,0	23,5
	8H	26,9	27,5	27,4	27,9	28,4	21,9	22,5	22,4	22,9	23,4
	12H	26,9	27,3	27,4	27,8	28,3	21,9	22,4	22,4	22,8	23,3
8H	4H	26,9	27,4	27,4	27,9	28,4	21,9	22,5	22,4	22,9	23,4
	6H	26,8	27,2	27,3	27,7	28,2	21,8	22,3	22,3	22,7	23,3
	8H	26,7	27,1	27,2	27,6	28,1	21,7	22,2	22,3	22,6	23,2
	12H	26,7	27,0	27,2	27,5	28,1	21,7	22,0	22,2	22,5	23,1
12H	4H	26,9	27,3	27,3	27,8	28,3	21,9	22,4	22,4	22,8	23,3
	6H	26,7	27,1	27,2	27,6	28,1	21,8	22,1	22,3	22,6	23,2
	8H	26,7	27,0	27,2	27,5	28,1	21,7	22,0	22,2	22,5	23,1

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 84

C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
γ	Leuchtdichte in cd/m²												
45°	106355.3	114910.4	138979.0	156835.0	102911.8	48562.8	29570.9	22967.9	20802.3	19737.8	19311.8	19595.6	19915.2
50°	35614.9	39090.1	51430.1	50181.1	23977.3	17260.6	15894.1	15308.0	14292.6	12613.6	11676.3	11324.7	11324.7
55°	15317.2	15404.6	14529.6	11509.6	10546.7	10634.2	10590.4	10984.4	10415.5	8621.3	8358.5	8009.1	7790.0
60°	5422.3	5271.3	5120.8	5372.1	5572.8	5673.1	5873.8	6225.4	5522.6	5221.1	4970.3	4769.6	4668.8
65°	296.7	296.7	416.0	475.4	475.4	534.7	594.1	653.4	653.4	594.1	653.4	594.1	475.4
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB17EC11B1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	**EAN: 4069025787071**	**60055_7**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB17EC11B1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	**EAN: 4069025787071**	**60055_7**

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
6	ON	ON	OFF	1990	18.4
5	ON	OFF	ON	1800	16.2
4	ON	OFF	OFF	1600	14.2
3	OFF	ON	ON	1390	12.2
2	OFF	ON	OFF	1180	10.0
1	OFF	OFF	ON	960	8.1
0	OFF	OFF	OFF	730	6.2