Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis 21 M

Bestell-Nr.: 51DB67MC11D1D
EAN: 4069025796431

LP-Nummer
60055_6

Seriendokumentation
15.04.2026

Ausführung	Einbauleuchte, Kombinierte Linsen und Reflektor Optik, Reflektor, Alu, hochglänzend, asymmetrisch strahlend
Bestückung	LED 4000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät	EVG-Multilumen
Einstellung	Werkseinstellung: DIP-Stufe=4
Bemessungswerte	Nettolichtstrom = 1440 lm Systemleistung = 11.4 W Lichtausbeute = 126.3 lm/W

siteco

Lichtstärke in cd/klm C180-0 C270-90 **Imax: 1288 cd/klm**



Klassifizierungen

DIN 5040	A 6 0
CIE	N1=87 N2=100 N3=100 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB}	100,0%
ϕ_u	100,0%
ϕ_o	0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB67MC11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025796431	60055_6

siteco

Wertetabelle Lichtstärkemessung

Maximale Lichtstärke

C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°
γ				Lichtstärke in cd/klm			
0°	1232.3	1232.3	1232.3	1232.3	1232.3	1232.3	1232.3
5°	1288.2	1274.9	1252.2	1220.3	1179.7	1141.5	1100.9
10°	1229.6	1211.6	1148.2	1070.1	984.9	889.9	819.4
15°	1190.9	1179.0	1105.8	1016.2	905.7	732.2	634.4
20°	1210.9	1193.6	1121.7	997.6	856.5	639.7	516.8
25°	1196.3	1175.0	1106.5	958.2	739.5	581.7	417.8
30°	1043.1	1058.6	1041.5	913.1	668.3	460.7	320.2
35°	797.8	830.8	876.8	831.5	610.4	387.0	235.3
40°	523.7	558.5	636.0	676.6	520.0	300.7	162.5
45°	299.8	324.0	391.8	442.1	290.1	136.9	83.4
50°	91.3	100.2	131.8	128.6	61.4	44.2	40.7
55°	35.0	35.2	33.2	26.3	24.1	24.3	24.2
60°	10.8	10.5	10.2	10.7	11.1	11.3	11.7
65°	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

C-Ebenen	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ			Lichtstärke in cd/klm				Lichtstrom in lm/klm	
0°	1232.3	1232.3	1232.3	1232.3	1232.3	1232.3	7.4	7.4
5°	1074.4	1047.7	1024.8	1010.0	1004.4	1008.6	53.7	61.0
10°	778.7	743.6	695.5	695.0	750.0	787.5	85.6	146.7
15°	609.4	571.2	509.8	489.7	518.9	549.3	108.1	254.7
20°	502.4	448.0	394.3	366.5	354.0	356.1	127.7	382.5
25°	338.3	289.5	255.5	236.0	226.5	222.4	135.8	518.2
30°	229.3	191.5	171.2	157.7	151.9	150.9	136.1	654.4
35°	163.8	140.5	127.9	118.7	115.0	115.0	128.2	782.6
40°	109.9	96.4	88.0	81.2	78.6	78.4	106.0	888.6
45°	64.8	58.6	55.6	54.4	55.2	56.1	69.0	957.5
50°	39.2	36.6	32.3	29.9	29.0	29.0	25.7	983.2
55°	25.1	23.8	19.7	19.1	18.3	17.8	11.2	994.5
60°	12.4	11.0	10.4	9.9	9.5	9.3	5.1	999.6
65°	1.1	1.1	1.0	1.1	1.0	0.8	0.4	1000.0
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB67MC11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025796431	60055_6

siteco

UGR-Tabelle

Standardraum

Reflexionsgrad Decke		0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3
Reflexionsgrad Wände		0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3
Reflexionsgrad Boden		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Raumabmessungen x	y	Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
2H	2H	27,6	28,9	28,0	29,2	29,5	22,6	23,9	23,0	24,2	24,5
	3H	27,5	28,6	27,9	28,9	29,3	22,5	23,6	22,9	23,9	24,3
	4H	27,4	28,4	27,8	28,8	29,1	22,4	23,4	22,8	23,8	24,1
	6H	27,3	28,2	27,8	28,6	29,0	22,3	23,2	22,7	23,6	24,0
	8H	27,3	28,2	27,8	28,5	28,9	22,3	23,1	22,7	23,5	23,9
	12H	27,4	28,1	27,8	28,5	28,9	22,3	23,1	22,7	23,5	23,9
4H	2H	27,4	28,4	27,8	28,8	29,1	22,4	23,4	22,8	23,8	24,2
	3H	27,2	28,1	27,7	28,5	28,9	22,3	23,1	22,7	23,5	23,9
	4H	27,1	27,9	27,6	28,3	28,7	22,2	22,9	22,6	23,3	23,8
	6H	27,0	27,7	27,5	28,1	28,6	22,1	22,7	22,5	23,1	23,6
	8H	27,0	27,6	27,5	28,0	28,5	22,0	22,6	22,5	23,0	23,5
	12H	27,0	27,5	27,5	27,9	28,4	22,0	22,5	22,5	23,0	23,4
8H	4H	27,0	27,6	27,5	28,0	28,5	22,1	22,6	22,5	23,1	23,5
	6H	26,9	27,4	27,4	27,8	28,3	21,9	22,4	22,4	22,9	23,4
	8H	26,8	27,2	27,4	27,7	28,3	21,9	22,3	22,4	22,8	23,3
	12H	26,8	27,1	27,3	27,6	28,2	21,8	22,2	22,3	22,7	23,2
12H	4H	27,0	27,5	27,5	27,9	28,4	22,0	22,5	22,5	23,0	23,5
	6H	26,9	27,2	27,4	27,7	28,3	21,9	22,3	22,4	22,8	23,3
	8H	26,8	27,1	27,3	27,6	28,2	21,8	22,2	22,4	22,7	23,2

Leuchtdichten-Tabelle

Max. für $\gamma >= 65°$

Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 84

C-Ebenen	0°	15° 345°	30° 330°	45° 315°	60° 300°	75° 285°	90° 270°	105° 255°	120° 240°	135° 225°	150° 210°	165° 195°	180°
γ	Leuchtdichte in cd/m²												
45°	110181.1	119043.9	143978.2	162476.6	106613.6	50309.7	30634.6	23794.1	21550.6	20447.8	20006.5	20300.5	20631.6
50°	36896.0	40496.2	53280.1	51986.1	24839.8	17881.5	16465.8	15858.6	14806.8	13067.3	12096.3	11732.0	11732.0
55°	15868.1	15958.7	15052.2	11923.6	10926.1	11016.7	10971.4	11379.5	10790.2	8931.4	8659.1	8297.2	8070.2
60°	5617.3	5460.9	5305.0	5565.4	5773.2	5877.2	6085.0	6449.3	5721.3	5408.9	5149.1	4941.2	4836.8
65°	307.4	307.4	431.0	492.5	492.5	554.0	615.5	676.9	676.9	615.5	676.9	615.5	492.5
70°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
85°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB67MC11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	**EAN: 4069025796431**	**60055_6**

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie	Bestell-Nr.: 51DB67MC11D1D	LP-Nummer
Lunis 21 M	EAN: 4069025796431	60055_6

siteco

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C

DIP-Stufe	Schalterstellung 1	2	3	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
7	ON	ON	ON	2060	17.4
6	ON	ON	OFF	1860	15.3
5	ON	OFF	ON	1660	13.3
4	ON	OFF	OFF	1440	11.4
3	OFF	ON	ON	1220	9.4
2	OFF	ON	OFF	990	7.4
1	OFF	OFF	ON	760	5.7