

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Spot 21 Standard

Bestell-Nr.: 51SE32MB11B2C
EAN: 4069025447388

LP-Nummer
59932_27



Ausführung Gehäuse, schwarz, Reflektor, Abdeckglas, klar, eng strahlend
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 90
Betriebsgerät EVG-Multilumen
Einstellung Werkseinstellung: DIP-Stufe=4
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2800 lm
 Systemleistung = 18.5 W
 Lichtausbeute = 151.4 lm/W


Seriendokumentation
11.05.2026

sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 4689 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 8 0
 CIE N1=100 N2=100 N3=100
 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21 Standard	Bestell-Nr.: 51SE32MB11B2C EAN: 4069025447388	LP-Nummer 59932_27
------------------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sitEco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	4689.0	1.1	1.1
1°	4662.7	8.9	10.0
2°	4570.2	17.5	27.5
3°	4419.7	25.4	52.9
4°	4221.2	32.3	85.2
5°	4002.2	38.3	123.4
6°	3748.8	43.0	166.4
7°	3484.3	46.6	213.0
8°	3214.3	49.1	262.0
9°	2959.0	50.8	312.8
10°	2688.0	51.2	364.0
11°	2425.9	50.8	414.7
12°	2119.1	48.3	463.1
13°	1876.2	46.3	509.3
14°	1687.1	44.8	554.1
15°	1466.8	133.0	687.1
20°	726.5	136.2	823.3
25°	445.9	103.3	926.6
30°	219.5	60.2	986.8
35°	21.0	6.6	993.4
40°	7.3	2.6	995.9
45°	3.6	1.4	997.3
50°	2.0	0.8	998.2
55°	1.5	0.7	998.9
60°	1.1	0.5	999.4
65°	0.7	0.4	999.7
70°	0.4	0.2	999.9
75°	0.1	0.1	1000.0
80°	0.0	0.0	1000.0
85°	0.0	0.0	1000.0
90°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21 Standard	Bestell-Nr.: 51SE32MB11B2C EAN: 4069025447388	LP-Nummer 59932_27
------------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	9,9	10,8	10,3	11,2	11,5	9,9	10,8	10,3	11,2	11,5
	3H	9,8	10,6	10,2	10,9	11,3	9,8	10,6	10,2	10,9	11,3
	4H	9,7	10,4	10,1	10,7	11,1	9,7	10,4	10,1	10,7	11,1
	6H	9,5	10,2	10,0	10,6	11,0	9,5	10,2	10,0	10,6	11,0
	8H	9,6	10,1	10,0	10,5	10,9	9,6	10,1	10,0	10,5	10,9
	12H	9,5	10,0	10,0	10,4	10,8	9,5	10,0	10,0	10,4	10,8
4H	2H	9,7	10,4	10,1	10,7	11,1	9,7	10,4	10,1	10,7	11,1
	3H	9,5	10,1	9,9	10,4	10,9	9,5	10,1	9,9	10,4	10,9
	4H	9,3	9,9	9,8	10,3	10,7	9,3	9,9	9,8	10,3	10,7
	6H	9,2	9,7	9,6	10,1	10,6	9,2	9,7	9,6	10,1	10,6
	8H	9,2	9,5	9,6	10,0	10,5	9,2	9,5	9,6	10,0	10,5
	12H	9,1	9,4	9,6	9,9	10,4	9,1	9,4	9,6	9,9	10,4
8H	4H	9,2	9,6	9,6	10,0	10,5	9,2	9,6	9,6	10,0	10,5
	6H	9,0	9,3	9,5	9,8	10,3	9,0	9,3	9,5	9,8	10,3
	8H	8,9	9,2	9,4	9,7	10,2	8,9	9,2	9,4	9,7	10,2
	12H	8,8	9,1	9,3	9,6	10,2	8,8	9,1	9,3	9,6	10,2
12H	4H	9,1	9,4	9,6	9,9	10,4	9,1	9,4	9,6	9,9	10,4
	6H	8,9	9,2	9,4	9,7	10,2	8,9	9,2	9,4	9,7	10,2
	8H	8,8	9,1	9,3	9,6	10,2	8,8	9,1	9,3	9,6	10,2


Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 82
--	--

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²
45°	2723.3
50°	1664.5
55°	1398.6
60°	1177.0
65°	885.7
70°	626.3
75°	206.9
80°	0.0
85°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21 Standard	Bestell-Nr.: 51SE32MB11B2C EAN: 4069025447388	LP-Nummer 59932_27
------------------------------------	--	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Spot 21 Standard

Bestell-Nr.: 51SE32MB11B2C
EAN: 4069025447388

LP-Nummer
59932_27

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C



DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
0	OFF	OFF	OFF	3770	26.5
1	ON	OFF	OFF	3540	24.5
2	OFF	ON	OFF	3300	22.5
3	ON	ON	OFF	3050	20.5
4	OFF	OFF	ON	2800	18.5
5	ON	OFF	ON	2540	16.6
6	OFF	ON	ON	2280	14.8
7	ON	ON	ON	2010	12.9