

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Spot 21 Standard

Bestell-Nr.: 51SE64MB11B2C
EAN: 4069025448125

LP-Nummer
59937_26



Ausführung Gehäuse, weißaluminium, Reflektor, Abdeckglas, klar, breit strahlend

Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 90

Betriebsgerät EVG-Multilumen

Einstellung Werkseinstellung: DIP-Stufe=4

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2730 lm
Systemleistung = 18.5 W
Lichtausbeute = 147.6 lm/W


Seriendokumentation
11.05.2026

sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 1410 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 A 7 0
CIE N1=96 N2=99 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21 Standard	Bestell-Nr.: 51SE64MB11B2C EAN: 4069025448125	LP-Nummer 59937_26
------------------------------------	--	------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0,0°	1409.8	2.1	2.1
2,5°	1402.5	16.8	18.9
5,0°	1383.3	33.0	51.9
7,5°	1350.1	48.3	100.2
10,0°	1305.8	62.2	162.4
12,5°	1250.9	74.2	236.6
15,0°	1183.2	84.0	320.6
17,5°	1103.1	90.9	411.5
20,0°	1024.9	96.1	507.6
22,5°	937.8	98.4	606.0
25,0°	838.9	97.2	703.2
27,5°	692.9	87.7	790.9
30,0°	508.4	69.7	860.5
32,5°	313.6	46.2	906.7
35,0°	170.0	26.7	933.5
37,5°	107.2	17.9	951.4
40,0°	69.8	12.3	963.7
42,5°	45.7	8.5	972.1
45,0°	29.8	5.8	977.9
47,5°	20.8	4.2	982.1
50,0°	15.0	3.2	985.3
52,5°	11.4	2.5	987.7
55,0°	9.1	2.0	989.8
57,5°	7.4	1.7	991.5
60,0°	6.2	1.5	993.0
62,5°	5.4	1.3	994.3
65,0°	4.6	1.1	995.4
67,5°	4.0	1.0	996.5
70,0°	3.5	0.9	997.4
72,5°	2.9	0.8	998.1
75,0°	2.3	0.6	998.7
77,5°	1.7	0.5	999.2
80,0°	1.3	0.4	999.5
82,5°	0.9	0.2	999.8
85,0°	0.6	0.2	999.9
87,5°	0.2	0.1	1000.0
90,0°	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21 Standard	Bestell-Nr.: 51SE64MB11B2C EAN: 4069025448125	LP-Nummer 59937_26
------------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	18,9	20,0	19,3	20,4	20,7	18,9	20,0	19,3	20,4	20,7
	3H	18,9	19,8	19,3	20,2	20,5	18,9	19,8	19,3	20,2	20,5
	4H	18,8	19,7	19,2	20,1	20,4	18,8	19,7	19,2	20,1	20,4
	6H	18,8	19,6	19,2	19,9	20,3	18,8	19,6	19,2	19,9	20,3
	8H	18,9	19,5	19,3	19,9	20,3	18,9	19,5	19,3	19,9	20,3
	12H	18,9	19,4	19,3	19,8	20,2	18,9	19,4	19,3	19,8	20,2
4H	2H	18,7	19,6	19,1	20,0	20,4	18,7	19,6	19,1	20,0	20,4
	3H	18,7	19,4	19,1	19,8	20,2	18,7	19,4	19,1	19,8	20,2
	4H	18,6	19,3	19,1	19,7	20,2	18,6	19,3	19,1	19,7	20,2
	6H	18,6	19,2	19,1	19,6	20,1	18,6	19,2	19,1	19,6	20,1
	8H	18,6	19,1	19,1	19,5	20,0	18,6	19,1	19,1	19,5	20,0
	12H	18,6	19,0	19,1	19,4	20,0	18,6	19,0	19,1	19,4	20,0
8H	4H	18,6	19,0	19,0	19,5	20,0	18,6	19,0	19,0	19,5	20,0
	6H	18,5	18,9	19,0	19,4	19,9	18,5	18,9	19,0	19,4	19,9
	8H	18,5	18,8	19,0	19,3	19,8	18,5	18,8	19,0	19,3	19,8
	12H	18,5	18,7	19,0	19,2	19,8	18,5	18,7	19,0	19,2	19,8
12H	4H	18,6	18,9	19,1	19,4	19,9	18,6	18,9	19,1	19,4	19,9
	6H	18,5	18,8	19,0	19,3	19,8	18,5	18,8	19,0	19,3	19,8
	8H	18,5	18,7	19,0	19,2	19,8	18,5	18,7	19,0	19,2	19,8


Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$ Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 82

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²
45,0°	21753.8
50,0°	12085.9
55,0°	8216.9
60,0°	6422.5
65,0°	5637.7
70,0°	5300.7
75,0°	4601.8
80,0°	3876.0
85,0°	3564.7

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Spot 21 Standard	Bestell-Nr.: 51SE64MB11B2C EAN: 4069025448125	LP-Nummer 59937_26
------------------------------------	--	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Spot 21 Standard

Bestell-Nr.: 51SE64MB11B2C
EAN: 4069025448125

LP-Nummer
59937_26

Multilumen-Tabelle

Umgebungstemperatur: 25°C



DIP-Stufe	Schalterstellung			Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
	1	2	3		
0	OFF	OFF	OFF	3680	26.5
1	ON	OFF	OFF	3450	24.5
2	OFF	ON	OFF	3220	22.5
3	ON	ON	OFF	2980	20.5
4	OFF	OFF	ON	2730	18.5
5	ON	OFF	ON	2480	16.6
6	OFF	ON	ON	2230	14.8
7	ON	ON	ON	1960	12.9