

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Silica® 21 round M

Bestell-Nr.: 51ME31DB4NBA
EAN: 4069025802859

LP-Nummer
60084_3



Ausführung
Pendelleuchte, Gehäuse, schwarz, Abdeckung, opal, direkt-/ indirekt strahlend, extrem breit strahlend, UGR≤22


Bestückung
LED 4000 K | CRI ≥ 80

Betriebsgerät
EVG-DALI

Bemessungswerte
Nettolichtstrom = 7480 lm
Systemleistung = 47.7 W
Lichtausbeute = 156.8 lm/W

Seriendokumentation
20.05.2026





Klassifizierungen		Leuchtenbetriebswirkungsgrade	
DIN 5040	B 4 3	η_{LB}	100,0%
CIE	N1=49 N2=79 N3=96	ϕ_u	67,6%
	N4=68 N5=100	ϕ_o	32,4%

Messbedingungen
DIN EN 13032 und DIN 5032


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round M	Bestell-Nr.: 51ME31DB4NBA EAN: 4069025802859	LP-Nummer 60084_3
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke siteco

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	251.4	1.5	1.5
5°	250.1	11.9	13.5
10°	246.1	23.4	36.9
15°	239.3	34.0	70.8
20°	230.0	43.1	114.0
25°	218.5	50.6	164.6
30°	205.0	56.2	220.8
35°	189.8	59.7	280.4
40°	173.4	61.1	341.5
45°	155.7	60.4	401.9
50°	137.6	57.8	459.7
55°	119.2	53.5	513.2
60°	100.1	47.5	560.7
65°	80.8	40.1	600.8
70°	61.6	31.7	632.5
75°	43.1	22.8	655.4
80°	26.0	14.0	669.4
85°	11.1	6.1	675.5
90°	0.7	0.4	675.8
95°	2.8	1.5	677.4
100°	6.3	3.4	680.8
105°	11.1	5.9	686.7
110°	18.3	9.4	696.1
115°	28.2	14.0	710.1
120°	43.6	20.7	730.8
125°	61.5	27.6	758.5
130°	74.0	31.1	789.5
135°	83.9	32.5	822.1
140°	93.2	32.9	854.9
145°	100.8	31.7	886.6
150°	108.3	29.7	916.3
155°	114.0	26.4	942.7
160°	117.6	22.0	964.7
165°	120.0	17.0	981.8
170°	122.4	11.7	993.4
175°	122.7	5.9	999.3
180°	123.4	0.7	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round M	Bestell-Nr.: 51ME31DB4NBA EAN: 4069025802859	LP-Nummer 60084_3
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		siteco



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round M	Bestell-Nr.: 51ME31DB4NBA EAN: 4069025802859	LP-Nummer 60084_3
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	7480	47.7
95	241	252	7100	45.3
90	228	250	6719	42.9
85	216	248	6367	40.7
80	203	246	5986	38.4
75	190	243	5603	36.2
70	178	241	5250	34.0
65	165	238	4865	31.7
60	152	235	4481	29.4
55	140	232	4124	27.1
50	127	229	3738	24.8
45	115	225	3380	22.5
40	102	221	2992	20.1
35	89	216	2604	17.7
30	77	210	2244	15.5
25	65	204	1885	13.4
20	52	196	1494	11.1
15	40	186	1133	8.8
10	27	172	741	5.9
5	15	150	379	2.9
2	7	122	137	1.0