

Lichttechnischer Prüfbefund


Familie
Silica® 21 round L

Bestell-Nr.: 51ME31DC4NSA
EAN: 4069025804594

LP-Nummer
60085_9

Seriendokumentation
20.05.2026

siteco



Ausführung Pendelleuchte, Gehäuse, silber, Abdeckung, opal, direkt-/ indirekt strahlend, extrem breit strahlend, UGR≤22

Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80


Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 14310 lm
Systemleistung = 88.7 W
Lichtausbeute = 161.3 lm/W

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 255 cd/klm



Klassifizierungen

DIN 5040 B 4 3
CIE N1=49 N2=79 N3=96
N4=68 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 68,5%
 ϕ_o 31,5%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032


Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round L	Bestell-Nr.: 51ME31DC4NSA EAN: 4069025804594	LP-Nummer 60085_9
Wertetabelle Lichtstärkemessung Maximale Lichtstärke		

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	254.7	1.5	1.5
5°	253.4	12.1	13.6
10°	249.4	23.7	37.4
15°	242.5	34.4	71.8
20°	233.1	43.7	115.5
25°	221.5	51.3	166.8
30°	207.7	56.9	223.7
35°	192.3	60.5	284.2
40°	175.7	61.9	346.1
45°	157.8	61.2	407.2
50°	139.4	58.6	465.8
55°	120.7	54.2	520.0
60°	101.5	48.2	568.2
65°	81.9	40.7	608.8
70°	62.4	32.1	641.0
75°	43.7	23.1	664.1
80°	26.3	14.2	678.3
85°	11.3	6.2	684.5
90°	0.7	0.4	684.8
95°	2.7	1.5	686.3
100°	6.1	3.3	689.6
105°	10.8	5.7	695.4
110°	17.8	9.2	704.5
115°	27.5	13.6	718.2
120°	42.4	20.1	738.3
125°	59.8	26.9	765.2
130°	71.9	30.2	795.4
135°	81.6	31.6	827.0
140°	90.7	31.9	858.9
145°	98.0	30.8	889.7
150°	105.3	28.9	918.6
155°	110.8	25.7	944.3
160°	114.3	21.4	965.7
165°	116.6	16.5	982.3
170°	119.0	11.3	993.6
175°	119.3	5.7	999.3
180°	119.9	0.7	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round L	Bestell-Nr.: 51ME31DC4NSA EAN: 4069025804594	LP-Nummer 60085_9
Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85°		sit eco



Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Silica® 21 round L	Bestell-Nr.: 51ME31DC4NSA EAN: 4069025804594	LP-Nummer 60085_9
Dimmstufen-Tabelle Umgebungstemperatur: 25°C		siteco

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	14310	88.7
95	241	252	13582	84.3
90	228	250	12853	79.8
85	216	248	12179	75.6
80	203	246	11448	71.2
75	190	243	10714	66.7
70	178	241	10035	62.6
65	165	238	9299	58.2
60	152	235	8561	53.7
55	140	232	7879	49.6
50	127	229	7139	45.3
45	115	225	6454	41.3
40	102	221	5710	36.9
35	90	216	5024	32.9
30	77	210	4280	28.8
25	65	204	3590	24.9
20	52	196	2843	20.4
15	40	186	2152	16.2
10	28	173	1460	11.8
5	15	150	709	7.0
2	8	127	304	4.5